

經濟部 函

地址：10015臺北市中正區福州街15號
聯絡人：歐婉菁
聯絡電話：(02)23431700#799
傳真：(02)23431786
電子信箱：kelly.ou@bsmi.gov.tw

受文者：台北市航空貨運承攬商業同業公會

發文日期：中華民國110年3月4日

發文字號：經授標字第11020050251號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(附件請至本機關附件下載區以發文字號及發文日期下載。網址
<https://docdl.bsmi.gov.tw/DL>) 識別碼：XNEY8IGI

主旨：「商品檢驗規費收費辦法」第28條附表3修正草案，業經
本部於中華民國110年3月4日以經授標字第11020050250號
公告預告，請查照。

說明：檢附旨揭公告影本(含附件)1份。

正本：中華民國全國工業總會、中華民國全國商業總會、台北市進出口商業同業公會、
高雄市進出口商業同業公會、基隆市報關商業同業公會、台北市報關商業同業公
會、台中市報關商業同業公會、高雄市報關商業同業公會、基隆市報驗商業同業
公會、台灣區鋼線鋼纜工業同業公會、台北市電腦商業同業公會、台灣區消防器
材工業同業公會、台灣區車輛工業同業公會、台北市航空貨運承攬商業同業公
會、財團法人台灣商品檢測驗證中心、財團法人金屬工業研究發展中心、財團法
人精密機械研究發展中心、財團法人台灣大電力研究試驗中心、財團法人塑膠工
業技術發展中心、財團法人工業技術研究院材料與化工研究所、台北市工業會、
台灣省商業會、台北市機器商業同業公會、臺灣機械工業同業公會、台灣手工
業同業公會、台灣區塑膠製品工業同業公會、台灣橡膠暨彈性體工業同業公
會、台灣體育用品工業同業公會、台灣鋼鐵工業同業公會、台灣區金屬品冶製工
業同業公會、台灣區玩具暨孕嬰童用品工業同業公會、中華民國五金商業同業公
會全國聯合會、台灣省進出口商業同業公會聯合會、台北市五金商業同業公會、
高雄市五金商業同業公會、高雄市航空貨運承攬商業同業公會、財團法人台灣玩
具暨生活用品研發檢測中心、財團法人台灣區橡膠工業研究試驗中心、財團法人
工業技術研究院能源與資源研究所照明檢測實驗室、財團法人工業技術研究院量
測技術發展中心安規試驗室、財團法人台灣燃氣器具研發中心、財團法人日本臺
灣交流協會、台灣省工業會、高雄市工業會、台北市商業會、高雄市商業會、美
國在台協會、台北市美僑協會、台北市日本工商會、歐洲在台商務協會、加拿大
駐台北貿易辦事處、台灣區手提包輸出業同業公會、台中皮件產業科技發展協
會、台灣陶瓷工業同業公會、中華民國電器商業同業公會全國聯合會、中華民國
室內設計裝修商業同業公會全國聯合會、台灣區瓦斯器材工業同業公會、台灣檢

經濟部 函

地址：10015臺北市中正區福州街15號
聯絡人：歐婉菁
聯絡電話：(02)23431700#799
傳真：(02)23431786
電子信箱：kelly.ou@bsmi.gov.tw

受文者：台北市報關商業同業公會

發文日期：中華民國110年3月4日

發文字號：經授標字第11020050251號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(附件請至本機關附件下載區以發文字號及發文日期下載。網址
<https://docdl.bsmi.gov.tw/DL>) 識別碼：XNEY8IGI

主旨：「商品檢驗規費收費辦法」第28條附表3修正草案，業經
本部於中華民國110年3月4日以經授標字第11020050250號
公告預告，請查照。

說明：檢附旨揭公告影本(含附件)1份。

正本：中華民國全國工業總會、中華民國全國商業總會、台北市進出口商業同業公會、
高雄市進出口商業同業公會、基隆市報關商業同業公會、台北市報關商業同業公
會、台中市報關商業同業公會、高雄市報關商業同業公會、基隆市報驗商業同業
公會、台灣區鋼線鋼纜工業同業公會、台北市電腦商業同業公會、台灣區消防器
材工業同業公會、台灣區車輛工業同業公會、台北市航空貨運承攬商業同業公
會、財團法人台灣商品檢測驗證中心、財團法人金屬工業研究發展中心、財團法
人精密機械研究發展中心、財團法人台灣大電力研究試驗中心、財團法人塑膠工
業技術發展中心、財團法人工業技術研究院材料與化工研究所、台北市工業會、
台灣省商業會、台北市機器商業同業公會、臺灣機械工業同業公會、台灣手工
業同業公會、台灣區塑膠製品工業同業公會、台灣橡膠暨彈性體工業同業公
會、台灣體育用品工業同業公會、台灣鋼鐵工業同業公會、台灣區金屬品冶製工
業同業公會、台灣區玩具暨孕嬰童用品工業同業公會、中華民國五金商業同業公
會全國聯合會、台灣省進出口商業同業公會聯合會、台北市五金商業同業公會、
高雄市五金商業同業公會、高雄市航空貨運承攬商業同業公會、財團法人台灣玩
具暨生活用品研發檢測中心、財團法人台灣區橡膠工業研究試驗中心、財團法人
工業技術研究院能源與資源研究所照明檢測實驗室、財團法人工業技術研究院量
測技術發展中心安規試驗室、財團法人台灣燃氣器具研發中心、財團法人日本臺
灣交流協會、台灣省工業會、高雄市工業會、台北市商業會、高雄市商業會、美
國在台協會、台北市美僑協會、台北市日本工商會、歐洲在台商務協會、加拿大
駐台北貿易辦事處、台灣區手提包輸出業同業公會、台中皮件產業科技發展協
會、台灣陶瓷工業同業公會、中華民國電器商業同業公會全國聯合會、中華民國
室內設計裝修商業同業公會全國聯合會、台灣區瓦斯器材工業同業公會、台灣檢

電子
文
時

4

驗科技股份有限公司、優麗國際管理系統驗證股份有限公司、立恩威國際驗證股份有限公司、香港商英國標準協會太平洋有限公司台灣分公司、香港商漢德技術監督服務亞太有限公司台灣分公司、環球國際驗證股份有限公司、英商勞氏檢驗股份有限公司台灣分公司、艾法諾國際股份有限公司、台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司、嘉特國際驗證股份有限公司、亞瑞仕國際驗證有限公司、台灣衛理國際品保驗證股份有限公司、環亞貝爾國際標準驗證股份有限公司、凱瑞克國際驗證服務有限公司、香港商南德產品驗證顧問股份有限公司台灣分公司(管理服務部)、國立成功大學防火安全研究中心、財團法人工業技術研究院綠能與環境研究所、財團法人台灣建築中心、財團法人全國認證基金會、經濟部標準檢驗局第二組、經濟部標準檢驗局第三組、經濟部標準檢驗局第五組、經濟部標準檢驗局第六組、經濟部標準檢驗局法務室、經濟部標準檢驗局主計室、經濟部標準檢驗局基隆分局、經濟部標準檢驗局新竹分局、經濟部標準檢驗局臺中分局、經濟部標準檢驗局臺南分局、經濟部標準檢驗局高雄分局、經濟部標準檢驗局花蓮分局

副本：



裝

訂

線




經濟部 公告

發文日期：中華民國110年3月4日

發文字號：經授標字第11020050250號

附件：「商品檢驗規費收費辦法」第二十八條附表三修正草案(總說明及對照表)



主旨：預告修正「商品檢驗規費收費辦法」第二十八條附表三。
依據：行政程序法第一百五十一條第二項準用第一百五十四條第一項。

公告事項：


- 一、修正機關：經濟部。
- 二、修正依據：商品檢驗法第五十六條。
- 三、商品檢驗規費收費辦法第二十八條附表三修正草案如附件。本案另載於本部標準檢驗局網站（網址：<https://www.bsmi.gov.tw>），「焦點消息/業務公告」網頁，及經濟部主管法規查詢系統/草案預告論壇（網址：<https://law.moea.gov.tw/DraftForum.aspx>）（或由「經濟部全球資訊網首頁/法規及訴願/草案預告」可連結本網頁）。
- 四、對公告內容有任何意見或修正建議者，請於本公告刊登公報隔日起六十日內陳述意見或洽詢：
(一)承辦單位：經濟部標準檢驗局第五組。

(二)地址：臺北市中正區濟南路1段4號。

(三)電話：(02) 23431799，聯絡人：歐婉菁。

(四)傳真：(02) 23431786。

(五)電子郵件：kelly.ou@bsmi.gov.tw。



部長 王美花

訂

線

商品檢驗規費收費辦法第二十八條附表三修正草案總說明

商品檢驗規費收費辦法(以下簡稱本辦法)於九十一年一月九日發布施行，歷經十三次修正，最近一次修正發布日期為一百零九年十二月十一日，本次配合實務需求，擬具本辦法第二十八條附表三修正草案，修正重點如下：

- 一、為使本辦法第二十八條附表三受託試驗費費額表編號 10-1、10-5、10-6 及 18 類別名稱之用語配合規費法第八條規定，避免「租借」、「出租」用語易生誤解場地設備使用為私法關係，以明確其公法關係，爰修正類別名稱為「電磁相容測試(場地設備使用)」、「低壓開關測試(場地設備使用)」、「鋰電池模組測試(場地設備使用)」及「高效液相層析儀(HPLC)使用」。
- 二、增訂「液化石油氣容器用閥(場地設備使用)」及「高分子測試(場地設備使用)」之受託試驗費費額表。

商品檢驗規費收費辦法第二十八條附表三 修正草案對照表

附表三 受託試驗費及技術服務費費額表(修正前)

目 錄

編號類別

01-1	農產品類
01-2	(刪除)
01-3	乳製品類
01-4	(刪除)
01-5	(刪除)
01-6	微生物類
01-7	抗生素類
01-8	(刪除)
02-1	農藥殘留類
02-2	藥物殘留類
02-3	(刪除)
02-4	有機化學品類
03-1	化學元素
03-2	無機化學品類
03-3	(刪除)
03-4	工業用水、飲用水
04-1	燃料類
04-2	清潔劑

- 04-3 油漆、塗料、顏料、油墨、表面塗層類
- 04-4 橡膠、塑膠、皮革材料及製品類
- 04-5 騎乘機車用防護頭盔
- 04-6 熱分析
- 04-7 各類製品之衛生試驗
- 04-8 玻璃纖維強化塑膠浴缸
- 04-9 玻璃纖維強化塑膠儲水槽、化學槽、化糞槽
- 04-10 聚氯乙炔地磚
- 04-11 防蝕用聚氯乙炔粘膠帶
- 04-12-A 工地用安全帽
- 04-12-B 電工安全帽
- 04-13 包裝用、農業用聚乙烯塑膠膜
- 04-14 熱固性樹脂裝飾板
- 04-15 自來水用聚氯乙炔塑膠硬質管
- 04-16 建築防水用、運動場室內地板鋪設用及建築填縫用聚胺酯
- 04-17 自來水管件用橡膠製品
- 04-18 玻璃紙粘膠帶包裝及封緘 PVC、PP 感應粘膠帶
- 04-19 O 型環
- 04-20 聚乙烯泡沫塑膠隔熱材料
- 04-21 聚氯乙炔塑膠雨衣
- 04-22 牙刷
- 04-23 牙膏
- 04-24 建築用墊條
- 04-25 球鋒筆
- 04-26 球鋒筆蕊

- 04-27 鋼筆
- 04-28 鋼筆用筆尖
- 04-29 自動鉛筆
- 04-30 鉛筆
- 04-31 硬質聚氯乙炔電氣接線盒
- 04-32-A 安全鞋
- 04-32-B 安全鞋、防護鞋
- 04-33 鞋類
- 04-34 交通號誌燈箱
- 04-35 PVC 橡膠手套
- 04-36 高壓絕緣防護管線
- 04-37 橡膠奶嘴
- 04-38 奶瓶
- 04-39 可繞性聚氯乙炔止水帶
- 04-40 化學工業及一般用聚乙烯塑膠管
- 04-41 垃圾掩埋場用高密度聚乙烯不透水布
- 04-42 聚乙烯清潔袋
- 04-43 高密度聚乙烯背心袋
- 04-44 反光片及反光膠帶
- 04-45 路線漆第一、二種
- 04-46 路線漆第三種
- 04-47 (刪除)
- 04-48 熔接用防護皮手套
- 04-49 職業用防護手套
- 04-50 電用橡膠手套

- 04-51 皮革
- 04-52 低壓電表用塑膠箱體
- 04-53 玻璃纖維、強化塑膠配電箱體
- 04-54 滑溜板與溜冰鞋類
- 04-55 塑膠手提袋
- 04-56 有關橡膠類塑膠之物理化學或材質檢驗項目
- 04-57 塑、橡膠樣品同方法或設備試驗
- 04-58 光觸媒產品類
- 05-1-A 纖維、織品類
- 05-1-B 防霾(PM_{2.5})口罩
- 05-2 紙張(漿)及紙製品類
- 05-3 玩具類
- 05-4 塑膠製吹氣玩具
- 05-5 包襯家具類
- 05-6 汽車座椅安全帶
- 05-7 油毛氈
- 06-1 金屬材料及製品類
- 06-2 水泥
- 06-3 隔熱材料及製品類
- 06-4 窯業材料(磁磚、衛生陶瓷器、玻璃、耐火磚等)
- 06-5 木材及加工品類
- 06-6 水泥製品類
- 06-7 室內裝修耐燃材料
- 06-8 建築用防火門
- 06-9 護目鏡及遮光防護具

- 06-10 高處作業用安全帶
- 06-11 背負式安全帶
- 06-12 太陽眼鏡
- 06-13 購物車試驗
- 07-1 (刪除)
- 07-2-A (刪除)
- 07-3-A 液化石油氣鋼瓶
- 07-3-B 液化石油氣鋼瓶閥
- 07-3-C 熔接乙炔氣熔接鋼瓶
- 07-3-D 熔接乙炔氣鋼瓶閥
- 07-3-E 液氮鋼瓶
- 07-3-F 無縫鋼製高壓氣體容器
- 07-3-G 高壓鋼瓶閥
- 07-4-A 家庭用燃氣台爐
- 07-4-B 家庭用燃氣烤箱
- 07-4-C 攜帶式卡式爐
- 07-4-D 攜帶式卡式爐用燃料容器
- 07-4-E 不可再充填式金屬製攜帶用液化石油氣罐體
- 07-5-A 燃氣熱水器
- 07-5-B 燃氣器具用排氣管
- 07-6-A 液化石油氣用調整器
- 07-6-B 家庭用液化石油氣附錶調整器 (檢驗暫行規範)
- 07-6-C 微電腦膜式氣量計
- 07-6-D 打火機
- 07-7-A 其他機件 (含小五金及手工具)

07-7-B	雨傘
07-8	嬰兒搖床
07-9	嬰兒學步車
07-10	手推嬰幼兒車
07-11	家庭用壓力鍋
07-12-A	汽車用輕便螺旋千斤頂
07-12-B	汽車用輕便式輪型液壓千斤頂
07-12-C	汽車用輕便式液壓千斤頂
07-13	電線用鋼管
08-1	儲備型電熱水器
08-2-A	配線用插接器
08-2-B	非分離式電源線組
08-2-C	延長用電源線組
08-3	電纜捲盤
08-4	室內用小型開關
08-5	小型電流保險絲
08-6	電冰箱
08-7-A	(刪除)
08-7-B	(刪除)
08-7-C	(刪除)
08-7-D	(刪除)
08-7-E	(刪除)
08-7-F	(刪除)
08-7-G	(刪除)
08-8	電線電纜類 (其他 CNS 標準)

- 08-9 絕緣材料絕緣性能
- 08-10-A 無熔線斷路器型式試驗
- 08-10-B 無熔線斷路器單一規格單項試驗
- 08-11-A 低壓單相感應電動機
- 08-11-B 低壓三相鼠籠型感應電動機
- 08-11-C 低壓三相感應電動機
- 08-11-D 發電機及變壓器
- 08-12 防爆電機具類試驗
- 08-13-A 家電類
- 08-13-B 微波爐
- 08-13-C 電爐、微波爐合裝體
- 08-13-D 乾髮器(美髮器具)
- 08-13-E 電熱式烘碗機
- 08-13-F 電爐、電烤箱合裝體
- 08-13-G 電熨斗
- 08-13-H 一般家用電扇
- 08-13-I 排油煙機
- 08-13-J 一般家用電暖器
- 08-13-K 電捕蚊燈
- 08-13-L 電動榨汁機、電動食品混合器
- 08-13-M 電碗、電鍋、炒鍋
- 08-13-N 電濾煮器、電壺
- 08-13-O 家用過電流保護斷路器
- 08-13-P 聚氯乙稀絕緣電線、花線
- 08-13-Q 橡膠絕緣電線、花線

08-13-R	洗衣機、脫水機
08-13-S	斷路器
08-13-T	照明燈具類
08-13-U	其他
08-13-V	臭氧產生器
08-13-W	電動空氣過濾器
08-13-X	浸入式電熱水器
08-13-Y	燙(整)髮機
08-13-Z	電取暖裝置
08-14	除濕機
08-15	手提電鑽
08-16	手提電磨機&圓盤電磨機
08-17	手提型電動圓鋸機
08-18-A	飲水供應機
08-18-B	儲備型電開水器
08-18-C	即熱式電熱水器
08-18-D	冷氣機
08-18-E	乾衣機
08-19	漏電斷路器
08-20	家用固定電氣開關
08-21	家用插頭及插座
08-22	家用電器連接器
08-23	家用電器電源開關
08-24	設備用開關
08-25	溫度開關

08-26	溫度熔線
08-27	電源線組
08-28	零組件類
08-29	漏電斷路器
08-30	計時器
08-31	電源自動切換開關
08-32-A	資訊技術類設備
08-32-B	文字處理機
08-32-C	電動打字機
08-32-D	單色影像複印器
08-32-E	彩色影像複印器
08-32-F	會計機
08-32-G	收銀機
08-32-H	自動資料處理機
08-32-I	終端機
08-32-J	雷射列表機
08-32-K	其他列表機
08-32-L	影像掃描器
08-32-M	其他輸出或輸入單元
08-32-N	具程式控制之計算機或具記憶能量之文字處理機
08-32-O	磁性或光學閱讀機
08-32-P	輸入資料處理機之資料登錄設備
08-32-Q	其他自動資料處理機
08-32-R	自動櫃員機
08-32-S	不斷電式電源供應器

08-32-T	具翻譯或字典功能之電氣機器
08-32-U	具資料處理系統之製圖機
08-32-V	削鉛筆機
08-33-A	影音類設備
08-33-B	裝入音箱之單一揚聲器
08-33-C	裝入同一音箱之多個揚聲器
08-33-D	其他聲頻擴大器
08-33-E	音響擴大機組
08-33-F	硬幣或卡片操作電唱機
08-33-G	附揚聲器之其他電唱機
08-33-H	附自動換唱片機構之唱盤
08-33-I	卡式放音機
08-33-J	磁碟放音機
08-33-K	光碟放音機
08-33-L	其他聲音重放器具
08-33-M	數位錄放音機
08-33-N	其他卡式錄放音器具
08-33-O	盤式錄放音機
08-33-P	匣式錄放音機
08-33-Q	其他磁帶錄放音機
08-33-R	其他錄放音器具
08-33-S	專業規格外之磁帶式錄放影機
08-33-T	無線電廣播接收機
08-33-U	彩色電視接收機
08-33-V	單色電視接收機

08-33-W	彩色影像監視器
08-33-X	單色影像監視器
08-33-Y	彩色影像投射機
08-33-Z	高畫質電視機
08-34-A	雷射光碟系統碟式放影機
08-34-B	數位紀錄硬碟式錄放影機
08-34-C	其他錄放影機
08-35	抑制電磁干擾及連接主電源之電容器
08-36	可攜式二次鋰電池
08-37	電動機車用二次鋰電池
08-38	光源及光源系統之光生物安全性測試
09-1	儀器儀表校正
10-1	電磁相容測試(場地設備租借)
10-2	電磁相容測試
10-3	(刪除)
10-4	第三者場地評估確認測試
10-5	低壓開關測試(場地設備租借)
10-6	鋰電池模組測試(場地設備租借)
11-1	其他型式試驗
12-1	技術服務費費額表(技術性鑑定、評鑑、訓練或其他等技術服務)
13-1	樣品同方法或設備試驗類
14	水龍頭
15	精密儀器室(恆溫恆濕設備)及精密儀器(ICP-MS)使用
16	袋、包及箱
17	兒童用床邊護欄

受託試驗費費額表

類別：農產品類

類別：農產品類

編號：01-1

編號：01-1

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 水分	800		13 未變糯粒	800	
2 灰分	1100		14 可食率	800	
3 夾雜物	800		15 容積重	800	
4 破碎粒	800		16 茶梗	800	
5 異色粒	800		17 品質	1200	
6 異型粒	800		18 淨重	600	
7 虫蛀粒	800		19 外觀	800	
8 損害粒	800		20 氣味	800	
9 成實粒	800		21 形狀	800	
10 皺縮粒	800		22 色澤	800	
11 不良粒	800		23 其他	800	
12 白堊(粉)質粒	800				

受託試驗費費額表

類別：乳製品類

類別：乳製品類

編號：01-3

編號：01-3

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 水分	800		13 溶解度指數	1100	
2 灰分	1100		14 鈣/磷比	3600	
3 蛋白質	1800		15 其他	1600	
4 脂肪	1800				
5 焦粒	1100				
6 乳糖	2000				
7 鹽分	1800				
8 pH 值	800				
9 可滴定酸度	1600				
10 鹽酸不溶物	1600				
11 灰分鹼度	1100				
12 無脂固形物	1600				

受託試驗費費額表

類別：微生物類

類別：微生物類

編號：01-6

編號：01-6

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 生菌數	1500		13 腸炎弧菌	5000	
2 大腸桿菌	2200		14 糞便性鏈球菌	5000	
3 大腸桿菌群	1800		15 耐熱性孢子數	3200	
4 酵母菌	1500		16 塗料防黴試驗	2400	
5 黴菌	1500		17 纖維製品防黴試驗	3200	
6 沙門氏桿菌	3000		18 纖維製品黴菌發育狀態	2400	
7 乳酸菌生菌數	2800		19 生物分解度(陰離子界面活性劑之清潔劑)	11000	
8 金黃色葡萄球菌	3000		20 生物分解度(非離子界面活性劑之清潔劑)	14000	
9 葡萄狀球菌	3000		21 其他	3000	
10 李斯特菌	5000				
11 仙人掌桿菌	4000				
12 產氣莢膜桿菌	5000				

受託試驗費費額表

類別：抗生素類

類別：抗生素類

編號：01-7

編號：01-7

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 鏈黴素	3200		13 那寧素	3200	
2 泰黴素	3200		14 孟寧素	3200	
3 健大黴素	3200		15 可利斯汀	3200	
4 新黴素	3200		16 四環素類殘留	7000	
5 純黴素	3200		17 其他	3200	
6 康黴素	3200				
7 紅黴素	3200				
8 青黴素	3200				
9 金黴素	3200				
10 高德黴素	3200				
11 林可黴素	3200				
12 枯草黴素	3200				

受託試驗費費額表

類別：農藥殘留類

類別：藥物殘留類

編號：02-1

編號：02-2

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 有機氯劑	5000	未檢出或檢出一種農藥以 5000 元計，每增加檢出一種農藥加 1000 元	1 合成抗菌劑（含磺胺劑）	5000	未檢出或檢出一種藥物以 5000 元計，每增加檢出一種藥物加 1000 元
2 有機磷劑	5000	未檢出或檢出一種農藥以 5000 元計，每增加檢出一種農藥加 1000 元	2 賀爾蒙劑（每一種）	5000	
3 有機氮劑	5000	未檢出或檢出一種農藥以 5000 元計，每增加檢出一種農藥加 1000 元	3 黃麴毒素	3000	
4 胺基甲酸鹽	5000	未檢出或檢出一種農藥以 5000 元計，每增加檢出一種農藥加 1000 元	4 赭麴毒素	3000	
5 腐絕及貝芬替農藥	5000	未檢出或檢出一種農藥以 5000 元計，每增加檢出一種農藥加 1000 元	5 單氯丙二醇（3-MCPD）	7000	
6 其他農藥（每一種）	5000		6 多環芳香烴化合物（PAHs）	5000	
			7 硝基夫喃劑代謝物殘留	7000	
			8 氯黴素殘留	7000	
			9 黃豆基因改造食品	10500	
			10 啤酒中甲醛殘留	5000	
			11 奶粉中三聚氰胺殘留	5500	
			12 其他藥物（每一種）	3000	

受託試驗費費額表

類別：有機化學品類

類別：有機化學品類

編號：02-4

編號：02-4

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
1 內容量	600		13 蒸餾範圍（初沸點， 乾點）	2000	(Karl Fischer 法)
2 嗅味	600		14 每一種成分	2000	
3 顏色	600		15 水分	2000	
4 比重	600		16 灰分	1100	
5 凝固點	1100		17 硫酸鹽灰分	1200	
6 沸點	1000		18 不揮發物	800	
7 上昇熔點	800		19 固形物（以不揮發 物）	800	
8 熔點	800		20 水分及揮發物	800	
9 流動點	800		21 酸價	1000	
10 凝結	800		22 酸度（以乙酸計）	1000	
11 折射率	600		23 pH 值	800	
12 旋光度	600		24 游離脂肪酸（以油 酸計）	1000	

受託試驗費費額表

類別：有機化學品類

類別：有機化學品類

編號：02-4

編號：02-4

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
25 游離鹼	1000		43 砷	1800	
26 硫酸鹽 (以 SO ₄ 計)	1800		44 鉛	1800	
27 氯鹽	1800		45 鎘	1800	
28 胺鹽	1800		46Z P T 含量	1400	
29 水不溶物	1200		47 硫酸著色物質	600	
30 酒精不溶物	1200		48 高錳酸鉀消耗量	1000	
31 有效成分(以酒精可溶物計)	1200		49 色度	800	
32 醣類	2000		50 純度	2200	
33 純皂分	2000		51 蒸餾試驗	2000	
34 不皂化物	2000		52 均勻性	800	
35 可皂化而未皂化物	2000		53 水溶解度	1000	
36 比表面張力	1000		54 磷苯二甲酸顏色	1600	
37 香料 (官能檢查)	600		55 異丙醇	2000	
38 香料 (乙醚抽出物)	2000		56 懸浮物	2000	
39 松香	1200		57 耐酸安定性	1600	
40 螢光增白劑	800		58 蟻酸	1400	
41 碘吸收值	1600		59 醋酸乙酯	1400	
42 汞	1800		60 丙烯酸 2-乙基乙酯	2000	

受託試驗費費額表

類別：有機化學品類

類別：有機化學品類

編號：02-4

編號：02-4

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
61 乙醇	2000		83 熔融溫度	1000	
62 有機溶劑	2000		84 表面張力	800	
63 氫氧基價	1600		85 白臘	2000	
64 丙酮	2000		86 游離樟腦	2000	
65 丁酮	2000		87 冬青油	2000	
66 甲苯	2000		88 乙醚抽出物	2000	
67 含臘	1600		89 福馬林	2000	
68 草酸	1600		90 過錳酸鉀還原性物質	1000	
69 氯化銨	1400		91 香茅醛	2000	
70 氯化物	1800		92 芥子油	2000	
71 脫色力	2400		93 其他	1200	
72 甲醇	2000				
73 三氯乙烷	1600				
74 龍腦	2000				
75 游離薄荷	2000				
76 薄荷總含量	2000				
77 總醇量	2000				
78 芳油醇分	2000				
79 丙二醇	2000				
80 甘油	2000				
81 乾燥減量	800				
82 熾灼殘量	1100				

受託試驗費費額表

類別：化學元素

類別：化學元素

編號：03-1

編號：03-1

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 鋰	1800		30 銀	1800	
2 鈹	1800		31 鐳	1800	
3 碳	1800		32 鈷	1800	
4 氮	1800		33 錫	1800	
5 氟	1800		34 銻	1800	
6 鈉	1800		35 碘	1800	
7 鎂	1800		36 鉬	1800	
8 鋁	1800		37 鎢	1800	
9 矽	1800		38 鉑	1800	
10 磷	1800		39 金	1800	
11 硫	1800		40 鉛	1800	
12 氯	1800		41 砷	1800	
13 鉀	1800		42 汞	1800	
14 鈣	1800		43 硼	1800	
15 鈦	1800		44 鍺	1800	
16 釩	1800		45 碲	1800	
17 鉻	1800		46 銲	1800	
18 錳	1800		47 釩	1800	
19 鈷	1800		48 鈐	1800	
20 鐵	1800		49 氫	1800	
21 鎳	1800		50 氧	1800	
22 銅	1800		51 銻	1800	
23 鋅	1800		52 鈹	1800	
24 硒	1800		53 其他元素	1800	每一成分
25 溴	1800				
26 鋇	1800				
27 鋳	1800				
28 鉬	1800				
29 鈳	1800				

受託試驗費費額表

類別：無機化學品類

類別：無機化學品類

編號：03-2

編號：03-2

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 氧化矽	1800		30 不揮發分	800	
2 氧化鐵	1800		31 真比重	800	
3 氧化鋁	1800		32 視(假)比重	800	
4 氧化鈣	1800		33 耐酸試驗	1800	
5 氧化鎂	1800		34 耐鹼試驗	1800	
6 氧化鈉	1800		35 腐蝕試驗	1800	
7 氧化鉀	1800		36 玻璃纖維	1800	
8 氧化鈦	1800		37 分子比	2400	
9 硫酸鹽	1800		38 防濕試驗	800	
10 亞硫酸鹽	1800		39 酸不溶物	800	
11 硝酸鹽	1800		40 氧化鈣	1800	
12 碳酸鹽	1800		41 氧化鉻	1800	
13 氧化鋅	1800		42 磷酸二鈣	1800	
14 氯化物	1800		43 磷酸三鈣	1800	
15 氟化物	1800		44 矽酸三鈣	1800	
16 碘化物	1800		45 白度	800	
17 溴化物	1800		46 鍍鋅量	1800	
18 液氯	1800		47 鍍錫量	1800	
19 碳化矽	1800		48 均勻性試驗	800	
20 性狀	800		49 酸鹼不溶物	1800	
21 碳當量	1800		50 金屬材質鑑定	5000	
22 石綿纖維	1800		51 三氧化硫	1800	
23 結晶水	1800		52 磷酸氫二銨	1800	
24 水份	800		53 鹽酸可溶物	1800	
25 加熱減量	800		54 銨鹽	1800	
26 燒失量	800		55 耐化學試驗	1000	
27 灰份	1000		56 水溶性鹽	1800	
28 水不溶物	800		57 純度	1800	
29 吸水率	800		58 氟化鈣	3000	

受託試驗費費額表

類別：無機化學品類

類別：無機化學品類

編號：03-2

編號：03-2

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
59 矽酸鹽	2000	每一節	88 氯化鉀	1800	
60 乾燥劑吸水率	1100		89 氯酸鉀	1800	
61 密度	800		90 碘化鉀	1800	
62 硫酸亞錫	1800		91 碘酸鉀	1800	
63 酸價	800		92 過氯酸	1800	
64 細度 (篩殘)	800		93 重鉻酸鉀	1800	
65 熔點	800		94 過錳酸鉀	1800	
66 氧化銅	1800		95 氯化鈣	1800	
67 碘價	1800		96 硫酸錳	1800	
68 硫酸	1800		97 磷酸鈣	1800	
69 硝酸	1800		98 硫酸鈣	1800	
70 鹽酸	1800		99 氟化鈉	1800	
71 氟化氫	1800		100 有效氯	1800	
72 磷酸	1800		101 保險粉	1800	
73 氯磺酸	2400		102 二氧化碳	1800	
74 氫氧化鈉	1800		103 次氯酸鈉	1800	
75 氫氧化鉀	1800		104 硝酸鈉	1800	
76 氫氧化物	1800		105 硝酸鉀	1800	
77 純鹼	1800		106 硝酸銨	1800	
78 氨水	1800		107 硫酸鋁	1800	
79 碳酸氫鈉	1800		108 硫酸銅	1800	
80 硫酸鈉	1800		109 硫酸鎳	1800	
81 氯化鈉	1800		110 硝酸銀	1800	
82 硫化鈉	2000		111 氯化銅	1800	
83 亞硫酸鈉	1800		112 氯化銨	1800	
84 磷酸鈉	1800		113 草酸鈣	1800	
85 過硼酸鈉	1800		114 氰化鉀	1800	
86 硫代硫酸鈉	1800		115 氰化鈉	1800	
87 硫酸鉀	1800	116 矽氟酸鈉	1800		

受託試驗費費額表

類別：無機化學品類

類別：無機化學品類

編號：03-2

編號：03-2

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
117 硫化鉀	1800	同時申請氧化鋁時收費 1800 元	130 總鹼量	1800	每一成分
118 酸鹼值	800		131 濁度	800	
119 粒度	800		132 碳酸氫鉀	1800	
120 溶解狀況	800		133 氧化鈷	1800	
121 外觀	600		134 氯化鋅	1800	
122 亞氯酸鈉	1800		135 氯化鐵	1800	
123 鹽基度	2800		136 硫酸亞鐵	1800	
124 硫酸鋇	1800		137 比重	800	
125 硫氰酸	1800		138 細度	800	
126 擴散率	1100		139 游離硫酸	1800	
127 小蘇打	1800		140 鋁酸三鈣	1800	
128 水溶液比電阻	1400		141 吸油量	1800	
129 沉澱物	800		142 其他成分	1800	

受託試驗費費額表

類別：工業用水、飲用水

類別：工業用水、飲用水

編號：03-4

編號：03-4

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 pH 值	800		21 碘化物	1800	每一成分
2 濁度	800		22 溴化物	1800	
3 鈣	1800		23 硒	1800	
4 鎂	1800		24 硼	1800	
5 鐵	1800		25 其他化學成分	1800	
6 砷	1800		26 化學需氧量	1800	
7 汞	1800		27 氯化物	1800	
8 氰化物	2000		28 鈉	1800	
9 M-鹼度	800		29 總硬度	1800	
10 P-鹼度	800		30 矽	1800	
11 導電度	800		31 溶氧量	1800	
12 可溶性總固形物	800		32 餘氯	1800	
13 色度	600		33 氯鹽	1800	
14 味	600		34 過錳酸鉀消耗量	1000	
15 懸浮物	800		35 硫酸鹽	1800	
16 氯氣	1800		36 亞硫酸鹽	1800	
17 磷	1800		37 溴酸鹽試驗	2000	
18 硝酸鹽氮	1800				
19 亞硝酸鹽氮	1800				
20 硫化物	1800				

受託試驗費費額表

類別：燃料類

類別：燃料類

編號：04-1

編號：04-1

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 硫含量	1800	用乾冰另收費 400 元	13 煤炭類比重	600	4 小時以上 每增加 1 小 時加收 100 元
2 賽氏顏色	1000		14 陶氏反應	800	
3 流動點	600		15 苯胺點	1000	
4 熱值	1600		16 200°C 加熱損失	800	
5 四氯化碳溶解度	1200		17 水份 (KF)	600	
6 酸洗顏色	600		18 閃火點	800	
7 美制比重	600		19 針入度	800	
8 黏度 100°F(40°C)	1200		20 延展性	800	
9 黏度 210°F (100°C)	1200		21 靜置分離	800	
10 揮發分	800		22 荷電試驗	600	
11 灰分	1000		23 蒸發殘渣	800	
12 固定炭	1000				

受託試驗費費額表

類別：燃料類

類別：清潔劑

編號：04-1

編號：04-2

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
24 瀝青分	1000		1 烷基芳香烴磺酸鈉	3000	以 SiO ₂ 計
25 苯不溶物	1600		2 磷酸鹽	1800	
26 十六烷指數	1000		3 碳酸鹽	1600	
27 黏度指數	1000		4 矽酸鹽	2000	
28 銅片腐蝕性	800		5 陰離子定性	800	
29 水泥混合試驗	1000		6 純皂分	1800	
30 自由膨脹指數	800		7 不皂化物	1800	
31 針入度指數	600		8 酒精不溶物	1000	
32 蒸餾試驗	2000		9 水不溶物	1000	
33 雷氏蒸氣壓	1200		10 pH 值	800	
			11 耐硬水性	600	
			12 表面張力	800	

受託試驗費費額表

類別：清潔劑

類別：清潔劑

編號：04-2

編號：04-2

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
13 皂化價	1400	牙膏類 牙膏類 牙膏類 牙膏類 牙膏類 牙膏類 牙膏類 牙膏類 牙膏類 牙膏類 牙膏類 牙膏類 牙膏類 若無試驗可遷移性螢光物質則維持800元	24 防腐劑(每一種)	2000	
14 碘價	1400		25 重金屬(每一種)	1800	
15 水分	600		26 乙二胺四醋酸鈉	2000	
16 研磨試驗	800		27 硝基三醋酸鈉	2000	
17 皸裂或發酵	1200		28 聚乙醇烷酚非離子界面活性劑	2000	
18 水不溶物	800		29 磷酸鹽	2000	
19 毒質成分(每一成分)	1800		30 過硼酸鹽	2000	
20 表面活性劑相當含量	1600		31 成分鑑定 (1)陰離子界面活性劑	2000	
21 甲醇(特定濃度比較)	2000		32 成分鑑定 (2)陽子界面活性劑	2000	
22 螢光增白劑	1200		33 成分鑑定 (3)非子界面活性劑	2000	
23 氣味	600		34 成分鑑定 (4)兩性界面活性劑	2000	

受託試驗費費額表

類別：油漆、塗料、顏料、
油墨、表面塗層類

類別：油漆、塗料、顏料、
油墨、表面塗層類

編號：04-3

編號：04-3

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 遮蓋力	600		13 揮發份(加熱減量)	800	
2 屈曲性(彎曲性)	600		14 酸價	800	
3 耐水性(沸水)	600		15 耐醇試驗性	600	
4 耐油性	1000		16 稀釋性	600	
5 玻璃珠散佈試驗	600		17 稀釋性濾紙試驗	600	
6 閃火點	800		18 稀釋性銅片試驗	800	
7 色數	600		19 稀釋性硫化試驗	1000	
8 研磨細度	600		20 耐清潔劑試驗	600	
9 玻璃珠固著率	800		21 澄清度	400	
10 防鏽試驗(耐鹽水性)	800		22 凝結性	400	
11 水分	600		23 不溶性	1000	
12 不粘著性	600		24 上塗(重塗)適合性	600	

受託試驗費費額表

類別：油漆、塗料、顏料、
油墨、表面塗層類

類別：油漆、塗料、顏料、
油墨、表面塗層類

編號：04-3

編號：04-3

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
25 耐溶劑性	1000	每一種	37 耐候性	每小時 300	每四件為一單元
26 加熱殘分	800		38 鄰苯二甲酐	1600	
27 塗膜外觀	400		39 四氧化三鉛	1800	
28 光澤度	800		40 氧化鋅	1600	
29 加熱減量	800		41 二氧化鈦	1800	
30 粗粒	1000		42 三氧化鉻	1800	
31 乾燥時間	600		43 含銅量	1800	
32 蒸餾試驗	3000		44 有效銅	1800	
33 滲透性	600		45 含氯量	1600	
34 耐冷(寒)性	1200	(8小時內)	46 松香及其 衍生物	1000	
35 耐藥品性	1000	每一種	47 樹脂分之 含氯量	1600	
36 耐光性	每小時 120	每四件為一單元	48 氧化鉛	1800	

受託試驗費費額表

類別：油漆、塗料、顏料、
油墨、表面塗層類

類別：油漆、塗料、顏料、
油墨、表面塗層類

編號：04-3

編號：04-3

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
49 氧化鐵	1800	每一種	61 重金屬成分錫	1800	
50 氧化鋁	2000		62 鉻黃	1800	
51 氧化亞銅	1800		63 膠化時間	800	
52 氧化汞	2000		64 變發白性	600	
53 其他化學成分	2000		65 中和價	1200	
54 重金屬成分鉛	1800		66 作業性(施工性)	400	
55 重金屬成分鎘	1800		67 總不揮發分	800	
56 重金屬成分硒	1800		68 液分中不揮發物含氣量	1600	
57 重金屬成分銻	1800		69 顏料體積比	1200	
58 重金屬成分鋇	1800		70 硝化纖維素溶解性	1000	
59 重金屬成分砷	2000		71 油墨之流度	600	
60 重金屬成分汞	2000		72 顏料分(溶劑不溶物)	1000	

受託試驗費費額表

類別：油漆、塗料、顏料、
油墨、表面塗層類

類別：油漆、塗料、顏料、
油墨、表面塗層類

編號：04-3

編號：04-3

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
73 乾膜不透明度	1000	用乾冰時另收費 400 元	85 不揮發分(固形分)	800	
74 液分中不揮發物	800		86 耐鹼性	1000	
75 顏料之吸油量	600		87 耐衝擊性	800	
76 耐酸性	1000		88 方格(刀刮試驗)	600	
77 軟化點	1000		89 描劃試驗	600	
78 黃色度(耐變黃度)	800		90 混合後可用時間	600	
79 容器內狀態	400		91 環氧樹脂檢定(定性)	2000	
80 流動性	800		92 儲存安定性	800	
81 混合性	400		93 耐洗刷性	1200	
82 比重(重量)	600		94 油脂酸	1800	
83 粘度	1200		95 研磨性(研磨容易性)	800	
84 比粘度	1200		96 擴散反射率	800	

受託試驗費費額表

類別：油漆、塗料、顏料、
油墨、表面塗層類

類別：油漆、塗料、顏料、
油墨、表面塗層類

編號：04-3

編號：04-3

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
97 路線漆之滲透性	1000		109 耐抗油性	1000	
98 滲出(滲污)性	600		110 玻璃珠含量	1000	
99 塗膜加熱試驗耐熱性 200°C 以上	1000		111 耐濕性(試驗)	每小時 40 元	每 6 件為一單元
100 塗膜加熱試驗 180°C 以下	600		112 凝固點	600	用乾冰另收費 400 元
101 硝基之定性	1000		113 鹽水噴霧試驗	每小時 90 元	每 4 件為一單 元
102 污點(濾紙斑痕)試驗	600		114 下垂試驗	600	
103 桐油之揮發物試驗	800		115 顏料分析(每成分)	1800	
104 桐油之加熱試驗 (膠化時間)	600		116 噴瓷磚(複層紋膜 塗裝材料)透水性試驗	600	
105 顏料比重	600		117 噴瓷磚龜裂試驗	600	
106 漆膜之厚度(單面)	800		118 噴瓷磚耐磨(耗)性	1000	
107 漆膜硬度(鉛筆搔刮 試驗)	800		119 附著性：標準狀態	600	
108 耐汽油性	1000		120 附著性：浸水後	800	

受託試驗費費額表

類別：油漆、塗料、顏料、
油墨、表面塗層類

類別：橡膠、塑膠、皮革材料及製品類

編號：04-3

編號：04-4

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
121 附著性、反覆冷熱後	1200	處理費冷熱10次8000元(每日/每次800元)	1 真比重或密度	600	每一種 每一種
122 沉澱物	1000		2 假(視)比重	600	
123 耐水膠著力	800		3 吸水率	800	
124 水容液比電阻	1400		4 收縮率	1000	
125 電介質強度	1400		5 耐藥品性	1000	
126 功率因數	1400		6 溶解試驗	1000	
127 電阻係數	1400		7 抗拉強度縱向 抗拉強度橫向	各 800	
128 塗膜試驗(熟煉亞麻仁油)	1000		8 伸長率縱向 伸長率橫向	各 600	
129 油墨塗布量	800		9 永久伸長率	600	
130 研磨砂	500		10 彈性試驗	600	
131 揮發性有機化合物含量(ASTM D3960)	4000		11 撕裂強度縱向 撕裂強度橫向	各 800	
			12 剝離試驗	1000	

受託試驗費費額表

類別：橡膠、塑膠、
皮革材料及製品類

類別：橡膠、塑膠、
皮革材料及製品類

編號：04-4

編號：04-4

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
13 屈曲試驗	1000	用乾冰時另收費 400 元	25 揉擦試驗	800	每一種
14 曲折試驗	600		26 水溶物試驗	600	
15 衝擊試驗	1000		27 pH 值	800	
16 壓縮強度	1000		28 浸漬試驗(長度、體積、重量變化)	1000	
17 穿擊試驗	1000		29 細度試驗	600	
18 落錘試驗	600		30 酸度與鹼度	800	
19 柔軟性(柔軟溫度)	1000		31 濁度	800	
20 透光率	800		32 色度	800	
21 防火性能(耐燃性)	800		33 過錳酸鉀消耗量	1000	
22 壓縮永久變形率	800		34 耐熱性	800	
23 皺紋試驗	600		35 加熱變形溫度	1200	
24 磨耗試驗	1000		36 軟化溫度	1000	

受託試驗費費額表

類別：橡膠、塑膠、
皮革材料及製品類

類別：橡膠、塑膠、
皮革材料及製品類

編號：04-4

編號：04-4

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
37 成型試驗	1200	每一種 每 6 件為一單元 冷媒費 400 元 冷媒費 400 元 每 6 件為一單元 每 6 件為一單元 每 6 件為一單元 每 6 件為一單元 每 6 件為一單元	49 紅外線分析(IR)定性試驗	3000	每成分
38 加熱變色	600		50 其他有機化學成分分析	2000	每一成分
39 流動性	600		51 動物膠粘度	1200	冷媒費 400 元 (8 小時內)
40 耐 ASTM 標準油試驗	1000		52 膠凍強度	1200	
41 低溫試驗處理費	每小時 120 元		53 脆化溫度	1200	
42 低溫延伸率	800		54 粘度或比粘度	1200	
43 脆化試驗	1200		55 揮發分	800	
44 臭氧老化試驗處理費	每小時 160 元		56 耐肥皂水	600	
45 加壓氧氣老化試驗處理費	每小時 100 元		57 硬度	600	
46 空氣烘箱試驗處理費	每小時 60 元		58 耐寒性	1200	
47 耐光性試驗處理費	每小時 120 元		59 收縮溫度	600	
48 耐候性試驗處理費	每小時 300 元		60 韌性試驗	800	

受託試驗費費額表

類別：橡膠、塑膠、
皮革材料及製品類

類別：橡膠、塑膠、
皮革材料及製品類

編號：04-4

編號：04-4

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
61 熔融指數(或流動率)	1200	每試驗一種篩加收 100 元	73 膨脹性	600	乳膠
62 氯乙烯單體 V.C.M	2000		74 體積變化率	1000	
63 樹脂含量	1600		75 針孔試驗	800	
64 靜置分離	800		76 膠化時間	1200	
65 篩析	600		77 硬化時間(凝固、可使用)	1200	
66 溶劑不溶物	1000		78 蒸發殘渣	800	
67 針入度	800		79 亮度	600	
68 浮力	1000		80 吸收熱量	800	
69 含油量	1200		81 加熱復原	800	
70 復元性	800		82 正己烷可溶物	1600	
71 三氯乙烯溶解度	1600		83 雙氧水漂白殘留成分	600	
72 中和值(價)	1200		84 含膠量	1200	

受託試驗費費額表

類別：橡膠、塑膠、
皮革材料及製品類

編號：04-4

類別：橡膠、塑膠、
皮革材料及製品類

編號：04-4

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
85 四氫呋喃萃取物含量	1600	(未知成分) (每成分) (每成分) (每成分)	97 耐光性試驗	400	若收處理費 120 元/小時
86 灰分	1000		98 60°C 以下水浴加溫或煮沸處理費	每小時 40 元	每 6 件為一單元
87 安定性	600		99 60°C 以上水浴加溫或煮沸處理費	每小時 100 元	每 6 件為一單元
88 氟化物	1800		100 常溫浸漬處理費	每日 200 元	每 6 件為一單元
89 分子量	4000		101 常溫浸漬處理費	每月 4000 元	
90 線膨脹係數	2000		102 橡膠碳氫(煙)含量	2000	
91 塑膠橡膠鑑定材質	4000		103 游離硫	2000	
92 標示塑膠名稱時之材質確認	2000		104 耐水膠著力	800	
93 標示有機成分時之確認	2000		105 透溼度	2000	(8 小時內)
94 標示橡膠名稱時之材質確認	2000		106 加熱減量	800	
95 聚合度	3000		107 斑漬試驗	500	
96 膠化強度	1600		108 交連度	5000	
			109 結合膠	800	
			110 纖維份	2000	

受託試驗費費額表

類別：騎乘機車用防護頭盔

類別：熱分析

編號：04-5

編號：04-6

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註	
1 質量	500		1 玻璃轉移溫度 室溫(DSC)分析	2000	冷媒費 400 元	
2 外觀	500		2 玻璃轉移溫度 低溫(DSC)分析	2000		
3 構造	600		3 熔點 600°C 以下 (DSC)分析	2000		
4 材料	1600		4 溶解熱(DSC) 分析	2000		
5 周圍視界	600		5 熔點 600°C 以上 (DTA)分析	3000		附加樣品磁杯 費每只 5000 元
6 抗燃試驗	800		6 熱膨脹係數 (TMA)分析	4000		每增加一個溫度 點加收 500 元
7 頤帶強度	800		7 熱重減量分析 試驗(TGA)分析	4000		
8 保持裝置之動態試驗	800		8 熱傳導係數 (DSC)分析	3000		
9 保持試驗	1000					
10 耐穿透性	2000					
11 標示及使用說明	500					
12 衝擊吸收性 (普通型)						
12.1 高溫處理	2000					
12.2 低溫處理	2000					
12.3 浸水處理	2000					
12.4 常溫處理	2000					
13 衝擊吸收性 (加強型)						
13.1 高溫處理	3000					
13.2 低溫處理	3000					
13.3 浸水處理	3000					
13.4 常溫處理	3000					

受託試驗費費額表

類別：各類製品之衛生試驗

類別：各類製品之衛生試驗

編號：04-7

編號：04-7

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 甲醛含量	2000	(每一成分)	17 濁度	800	
2 酚類含量	2000		18 色度	600	
3 過錳酸鉀消耗量	1000		19 餘氯減量	1600	
4 蒸發殘留物:1.水	800		20 臭與味	600	
5 蒸發殘留物: 2. 4%醋酸	800		21 丙烯醯單體 含量	2000	
6 蒸發殘留物: 3. 正庚烷	1600		22 環氧氯丙烷	2000	
7 蒸發殘留物: 4. 20%酒精	800		23 可塑劑含量(每一 項 2000 元)	2000	
8 有機化學成分 單體(Monomer)	2000		24 PVC 材質試驗: 二丁錫化物	2000	
9 著色劑	1000		25 PVC 材質試驗: 甲酚磷酸酯	4000	
10 正己烷抽出物	1600		26 聚苯乙烯(PS)材質 試驗: 揮發性物質試驗	6000	
11 二甲苯可溶物	1600		27 苯乙烯單體	2000	
12 耐熱溫度	1000		28 甲苯	2000	
13 不揮發物 (固形分)	800		29 乙苯	2000	
14 重金屬含量	1800		30 丙苯	2000	
15 甲醇含量	2000		31 異丙苯	2000	
16 游離硫	2000				

受託試驗費費額表

類別：玻璃纖維強化塑膠浴缸

類別：玻璃纖維強化塑膠浴缸

編號：04-8

編號：04-8

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 尺度	500	參考 CNS7612 CNS7613	13 表面層耐龜裂性	1000	參考 CNS7612 CNS7613
2 外觀	500		14 耐鹽酸性	1000	
3 護板面之撓度	600				
4 耐燙性	8000				
5 耐荷重性	600				
6 漏水量	600				
7 耐污染性	1000				
8 滿水時撓度	600				
9 耐落球衝擊	600				
10 耐砂袋衝擊	600				
11 硬度	600				
12 吸水率	600				

受託試驗費費額表

類別：玻璃纖維強化塑膠儲水槽、類別：玻璃纖維強化塑膠儲水槽、
化學槽、化糞槽 化學槽、化糞槽

編號：04-9

編號：04-9

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 尺度	600	(參考 CNS 11654 11655 11656 11657 11658 11659 自行製作完成標準試驗片則收 800 元 自行製作完成標準試驗片則收 800 元)	13 溶解試驗 (4)鉀消耗量	1000	每一種
2 厚度	800		14 溶解試驗 (5)含鉛(Pb)量	1800	
3 許可差	600		15 溶解試驗 (6)濃度(pH 值)	800	
4 外觀	800		16 溶解試驗 (7)蒸發殘留物	800	
5 抗拉強度	1200		17 耐鹽酸性	1000	
6 抗曲強度	1200		18 耐藥品性(含蒸餾水 0.1%NaOH, 0.1%HNO ₃ , 1.0%NaOCL, 1.0% NH ₄ OH)	1000	
7 玻璃纖維含量	1600		19 隔板強度	600	
8 硬度(Barcol)	600		20 負載強度	600	
9 吸水率	600		21 洩漏	1200	
10 溶解試驗 (1)臭味及異味	600		22 滿水變形量	1200	
11 溶解試驗 (2)濁度	800				
12 溶解試驗 (3)色度	600				

受託試驗費費額表

類別：聚氣乙烯地磚

編號：04-10

類別：防蝕用聚氣乙烯粘膠帶

編號：04-11

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 尺度	500	每小時 120 元	1 外觀	500	
2 外觀	500		2 抗拉強度: 常態時	800	
3 加熱引起長度變化量(80±2°C, 6小時)	1000		3 抗拉強度: 溫水浸漬後	800	
4 熱膨脹率	1000		4 伸長率: 常態時	600	
5 凹陷度	600		5 伸長率: 溫水浸漬後	600	
6 殘存凹陷度	600		6 粘著力(對鋼板時) 常態時	800	
7 加熱減量(100±3°C, 6小時)	800		7 粘著力(對鋼板時) 溫水浸漬後	800	
8 耐光性試驗	400		8 粘著力(對背面時) 常態時	800	
9 耐光性三十小時 處理費	3600		9 粘著力(對背面時) 溫水浸漬後	800	
10 吸水長度變化量	1000		10 絕緣電阻	600	
11 耐滑性	800		11 pH 之變化	800	
			12 耐熱性	800	

受託試驗費費額表

類別：防蝕用聚氯乙稀粘膠帶

類別：工地用安全帽

編號：04-11

編號：04-12-A

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
13 耐寒性	1200		1 物理性能要求	1000	
14 厚度及寬度	500		2 性能		
15 每捲之長度	500		2.1 衝擊吸收性		
			2.1.1 低溫條件下	2000	
			2.1.2 高溫條件下	2000	
			2.1.2 潮濕條件下	2000	
			2.2 耐穿透性	2000	
			2.3 耐燃性	800	
			2.4 低溫試驗		
			2.4.1 衝擊吸收性	2000	
			2.4.2 耐穿透性	2000	
			2.5 電氣絕緣性	600	
			2.6 橫向剛性	1200	
			2.6.1 安全帽最大橫向變形		
			2.6.2 殘餘變形		
			2.7 吸水性	600	
			3 標示	500	
			4 使用說明書	不收費	

受託試驗費費額表

類別：電工安全帽

類別：電工安全帽

編號：04-12-B

編號：04-12-B

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 材料及構造	500		3 標示	500	
2 性能			4 使用說明	不收費	
2.1 電絕緣性	600				
2.2 衝擊吸收性					
2.2.1 經低溫處理者	2000				
2.2.2 經高溫處理者	2000				
2.2.3 經濕度處理或浸漬處理者	2000				
2.3 耐穿透性	800				
2.4 吸水性	600				
2.5 耐燃性	800				
2.6 耐熱性	600				
2.7 質量	500				
2.8 通風	500				
2.9 互換性	500				

受託試驗費費額表

類別：包裝用、農業用聚乙烯塑膠膜

類別：熱固性樹脂裝飾板

編號：04-13

編號：04-14

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註	
1 外觀	500	參考 CNS 6729 6730 10059 10060	1 尺度	500	每6件為一單元 每小時100元	
2 抗拉強度	各800		2 外觀	500		
3 抗拉斷荷重	800		3 表面耐磨性	1000 + 160 x /500 轉		
4 伸長率	各600		4 耐沸水性:加熱處理費 26 小時	2600		
5 透濕度	2000		5 耐沸水性:質量增加率	600		
6 撕裂強度	800		6 耐沸水性:厚度膨脹率	600		
7 尺度	500		7 耐沸水性:外觀	600		
8 衝擊試驗	800		8 耐乾熱性	600		
			9 尺度安定性: 加熱處理費 60 元/時	7200		70±2°C 24 小時 40±2°C 96 小時 每6件為一單元 計 120 小時
			10 尺度安定性: 尺度變化率	500		
			11 耐衝擊性	800		
			12 耐龜裂性: 加熱處理費 60 元/時	1200		(80±2°C)20 小時 每6件為一單元

受託試驗費費額表

類別：熱固性樹脂裝飾板
 編號：04-14

類別：自來水用聚氯乙稀塑膠硬質管
 編號：04-15

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
13 耐龜裂性: 試驗費	400	每一種污染物質含處理費 48 小時	1 外觀	500	若提供試片費用為 800 元
14 耐污染性	1000		2 尺度	500	
15 耐光性	6500		3 偏圓率	500	
16 耐菸灼性	600		4 抗拉強度	1200	
17 彎曲性	600		5 水壓試驗	800	
18 抗彎強度	800		6 壓扁試驗	600	
19 抗拉強度	800		7 灰分試驗	1000	
20 鋁合金地板: 耐腐性	1000		8 溶解試驗: (1)濁度	800	
			9 溶解試驗: (2)色度	600	
			10 溶解試驗: (3)過錳酸鉀 消耗量	1000	
			11 溶解試驗: (4)嗅氣及味道	600	
			12 溶解試驗: (5)鉛含量	1800	

受託試驗費額表

類別：自來水用聚氯乙稀塑膠硬質管

類別：建築防水用、運動場室內地板鋪設用及建築填縫用聚胺酯

編號：04-15

編號：04-16

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
13 溶解試驗: (6)餘氯之減量	1800	蒸餾水 10% NaCl 30% H ₂ SO ₄ 40% HNO ₃ 40% NaOH 60±2°C 5 小時	1 比重	600	30 元/時 70±1°C 168 小時
14 溶出性氯乙稀 單體含量	3000		2 硬度	600	
15 材質試驗氯乙稀 單體含量	2000		3 抗拉強度	800	
16 浸漬試驗(質量 變化率每種)	800		4 伸長率	600	
17 耐電壓性試驗	600		5 撕裂強度	800	
18 耐燃性試驗	800		6 老化試驗: (1)加熱處 理費	5040	
19 衛氏軟化溫度	1000		7 老化試驗: (2)硬度	600	
20 加熱復原性	800		8 老化試驗: (3)抗拉強 度	800	
			9 老化試驗: (4)伸長率	600	
			10 老化試驗: (5)撕裂 強度	800	
			11 下垂度	600	
			12 耐磨耗性(磨耗輪 H-18 荷重 1000g)迴轉 數 1000 次	1000	

受託試驗費費額表

類別：建築防水用、運動場室內地板
鋪設用及建築填縫用聚胺酯

類別：自來水管件用橡膠製品

編號：04-16

編號：04-17

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
13 100%彈性模數	800		1 硬度	600	
14 彈性率	800		2 拉力試驗: (1)拉應力 70 Kg/mm ² 時伸 長率	600	
			3 拉力試驗: (2)抗拉強度	800	
			4 拉力試驗: (3)伸長率	600	
			5 永久伸長率	800	
			6 老化試驗: (1)空氣加熱處理費 30 元/ 時	2880	70±1°C, 96 小時
			7 老化試驗: (2)加壓氧氣加熱處理費 100 元/時	9600	70±1°C, 96 小時
			8 老化試驗: (3)抗拉強度變化率	800	
			9 老化試驗: (4)伸長率變化率	600	
			10 老化試驗: (5)硬度之變化	600	
			11 壓縮永久變形率: (1)加熱處理費 60 元/時	1320	70±1°C, 22 小時
			12 壓縮永久變形率: (2) 試驗費	1000	

受託試驗費費額表

類別：自來水管件用橡膠製品

類別：玻璃紙粘膠帶包裝及封緘 PVC、PP
感應粘膠帶

編號：04-17

編號：04-18

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
13 游離硫	2000		1 尺度	500	
14 溶解試驗: (1)濁度	800		2 脫膠	600	
15 溶解試驗: (2)色度	600		3 粘著力; (1)常態	800	
16 溶解試驗: (3)過錳酸鉀消耗量	1000		4 粘著力; (2)老化試驗加熱處理費	720 1440	30 元/時,65±2°C, 24 小時、48 小時
17 溶解試驗: (4)餘氯之減量	1800		5 粘著力; (3)老化試驗加熱處理費	120	30 元/時,70±2°C 4 小時(PVC)
18 溶解試驗: (5)臭與味	600		6 粘著力; (4)老化試驗試驗費	800	
			7 拉力荷重	800	
			8 伸長率	600	
			9 抗拉強度	800	
			10 保持力	600	

受託試驗費費額表

類別：O 型環

類別：O 型環

編號：04-19

編號：04-19

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 成品之物理性質 (1)抗拉強度	800	60 元/時, 24 小時	13 材料試驗 B 老化試驗 (3)硬度變化	600	120±1°C 70 小時 100±1°C 70 小時 175±1°C 22 小時 120±1°C 70 小時 100±1°C 70 小時 175±1°C 70 小時 (30 元/時)
2 伸長率	600		14 材料試驗 B 老化試驗 (4)抗拉強度變化率	800	
3 拉應力	800		15 材料試驗 B 老化試驗 (5)伸長率變化率	600	
4 疲勞試驗: (1)開機處理費	1440		16 材料試驗 B 老化試驗 (6)壓縮永久變形率	4200	
5 疲勞試驗: (2)試驗費	600		17 材料試驗 C 耐油試驗 (1)加熱處理費	2100	
6 尺度	500		18 材料試驗 C 耐油試驗 (2)試驗費	600	
7 材料試驗 A 常態 (1)硬度	600		19 材料試驗 C 耐油試驗 (3)硬度變化	600	
8 材料試驗 A 常態 (2) 抗拉強度	800		20 材料試驗 C 耐油試驗 (4)抗拉強度變化率	800	
9 材料試驗 A 常態 (3)伸長率	600		21 材料試驗 C 耐油試驗 (5)伸長率變化率	600	
10 材料試驗 A 常態 (4)100%伸長率 彈性模數	800		22 材料試驗 C 耐油試驗 (6)體積變化率	600	
11 材料試驗 B 老化試驗 (1) 加熱處理費	2100	120±1°C 100±2°C 70 小時	23 材料試驗 D 低溫彎曲 試驗(1)低溫處理費	600	
12 材料試驗 B 老化試驗 (2) 加熱處理費	720	230±2°C 24 小時	24 材料試驗 D 耐油試驗 (2)試驗費	600	

受託試驗費費額表

類別：O 型環

類別：聚乙烯泡沫塑膠隔熱材料

編號：04-19

編號：04-20

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
25 材料試驗 E 腐蝕及粘著試驗(1)加熱處理費	1440	60 元/時,70±1°C,24 小時	1 尺度	500	70±1°C,22 小時
26 材料試驗 E 腐蝕及粘著試驗(2)試驗費	600		2 視密度	600	
			3 吸水率	600	
			4 25% 壓縮應力	800	
			5 抗拉強度	800	
			6 伸長率	600	
			7 導熱係數	1200	
			8 壓縮永久變形率	800	
			9 燃燒性	800	
			10 加熱尺度變化率 (1)加熱處理費	1320	
			11 加熱尺度變化率 (2)試驗費	600	

受託試驗費費額表

類別：聚氯乙稀塑膠雨衣

類別：牙刷

編號：04-21

編號：04-22

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 外觀及構造	600	100±2℃， 6小時	1 尺度	500	
2 抗拉強度	800		2 毛外觀(動物毛)	500	
3 伸長率(塑膠布者)	600		3 刷柄材質及外觀	2000	
4 撕裂強度	800		4 定毛材料(金屬)	5000	
5 加熱減量(塑膠布者)	800		5 定毛強度試驗	600	
6 不黏著試驗	600		6 刷毛材質鑑定	2000	
7 熔接部黏接強度	800		7 刷毛耐熱性(化學製品)	600	
8 撥水試驗(塑膠布者)	600				
9 厚度	500				

受託試驗費費額表

類別：牙膏

類別：建築用墊條

編號：04-23

編號：04-24

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 總含氟量	2000		1 尺度	500	
2 重金屬(以鉛計)	2500		2 硬度	600	
3 砷含量(以 As 計)	2500		3 感溫性試 0 °C 40 °C 之硬度及其差值	600	
4 pH 值	800		4 抗拉試驗 (1)100%彈性模數	600	
5 水不溶物	800		5 抗拉試驗 (2)抗拉強度	800	
6 總生菌數	1500		6 抗拉試驗 (3)伸長率	600	
7 安定性	800		7 加熱後抗拉試驗 (1)加熱處理費	4320	60 元/時(100±2 °C, 72 小時)
8 氟化物	2000		8 加熱後抗拉試驗 (2)抗拉強度之保留率	800	
9 耐磨性	1800		9 加熱後抗拉試驗 (3)伸長率之保留率	600	
			10 加熱後抗拉試驗 (4)加熱減量	600	
			11 加熱收縮率 (1)加熱處理費	1320	60 元/時(70±2 °C, 22 小時)
			12 加熱伸縮率 (2)試驗費	600	

受託試驗費費額表

類別：建築用墊條

類別：球鋒筆

編號：04-24

編號：04-25

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
13 加熱收縮率 (3)壓縮永久變形率	800	乾冰費另收 400 元	1 構造	500	
14 柔軟溫度	1000		2 衝擊試驗	500	
			3 金屬夾子彈性試驗	500	

受託試驗費費額表

類別：球鋒筆蕊

類別：鋼筆

編號：04-26

編號：04-27

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 構造	500	處理費每小時 120 元	1 防止生鏽耐久性	600	
2 尺寸	500		2 防止生鏽耐蝕性	600	
3 書寫性能	2000		3 墨水量	500	
4 油墨性能: (1)耐光性 10 小時處理費	1200		4 墨水滴下性	500	
5 耐水性	600		5 夾持彈性	500	
6 耐油性	600		6 耐落下撞擊性	800	
7 乾燥性	600				
8 耐滲性	600				

受託試驗費費額表

類別：鋼筆用筆尖

類別：自動鉛筆

編號：04-28

編號：04-29

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 運筆試驗	500		1 防銹耐久性	600	
2 浸蝕試驗	800		2 防銹耐蝕性	600	
3 金之純度	1800		3 機構性	500	
			4 筆蕊固定性	500	
			5 筆蕊回縮性	500	
			6 筆夾彈性	500	
			7 耐衝擊性	500	

受託試驗費費額表

類別：鉛筆

類別：硬質聚氯乙炔電氣接線盒

編號：04-30

編號：04-31

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 尺度	500	耐光處理費另計，每小時 120 元	1 耐電壓試驗	600	60 元/小時 70±2°C，3 小時
2 筆桿彎曲度	500		2 加熱伸縮試驗 (1)加熱處理費	180	
3 鉛蕊偏心	500		3 加熱伸縮試驗費	600	
4 抽蕊力	500		4 耐燃性試驗	800	
5 筆桿膠合試驗	500		5 壓縮試驗	800	
6 筆桿褪色試驗	400		6 構造及尺度	500	
7 鉛蕊彎曲強度	800		7 標誌	500	

受託試驗費費額表

類別：安全鞋

類別：安全鞋

編號：04-32-A

編號：04-32-A

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 一般構造	500	30 元/時 (70±3 °C,120 小 時)	13 耐壓扁性	500	
2 鞋面材厚度	500		14 耐衝擊性	800	
3 前襯之尺寸	500		15 外底抗剝離強度試驗	800	
4 外底最薄厚度	500		16 防漏性(全橡膠)	800	
5 安全鞋之尺碼	500		17 耐踏穿性(P類)	600	
6 抗拉強度	800		18 後跟部之壓迫能吸收性	800	
7 伸長率	600		19 腳背防護具之衝擊性	600	
8 撕裂強度	800		20 標示	500	
9 老化試驗處理費	3600		21 硬度(鞋底)	600	
10 浸漬試驗(含 40±1°C, 22 小時處理費)	1600		22 彎折試驗	600	
11 光面裂紋試驗(皮革)	600		23 耐電壓試驗 AC3300V, 1min	600	
12 含鉻量試驗(皮革)	1800		24 防止帶靜電性能	1400	

受託試驗費費額表

類別：安全鞋、防護鞋

類別：安全鞋、防護鞋

編號：04-32-B

編號：04-32-B

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
1 設計-上鞋面高度	500		18 外鞋底-耐磨性	1,000	
2 設計-鞋跟部	500		19 外鞋底-耐撓曲性	2,000	
3 腳趾防護-一般	600		20 外鞋底-水解性質	7,100	
4 腳趾防護-非金屬護趾片之性能-耐高溫(60℃,4hrs→45℃,18hrs)	2,400		21 鞋底性能-構造	500	參照現行 0432001 一般 構造
5 腳趾防護-非金屬護趾片之性能-耐低溫(-20℃,4hrs→-6℃,18hrs)	2,400		22 鞋底性能-上鞋面/外鞋底 結合強度	800	參照現行 0432015 外底 抗剝離強度 試驗
6 腳趾防護-非金屬護趾片之性能-耐酸(1mol/L 硫酸,23℃,24hrs)	2,200		23 腳趾防護-護趾片之內部 長度	500	參照現行 0432003 前襯 之尺寸
7 腳趾防護-非金屬護趾片之性能-耐鹼(1mol/氫氧化鈉,23℃,24hrs)	2,200		24 腳趾防護-耐衝擊性	800	參照現行 0432014 耐衝 擊性
8 腳趾防護-非金屬護趾片之性能-耐燃料油(iso-octane,23℃,24hrs)	2,200		25 腳趾防護-耐壓縮性	500	參照現行 0432013 耐壓 扁性
9 防滑性(磁磚地板)	3,700		26 腳趾防護-金屬護趾片之 耐腐蝕性	800	參照現行 0433008 鋼頭 耐蝕試驗
10 防滑性(鋼製地板)	3,600		27 防洩漏性	800	參照現行 0432016 防漏 性(全橡膠)

11 上鞋面-一般	500		28 上鞋面-厚度	500	參照現行 0432002 鞋面 材厚度
12 上鞋面-耐撓曲性(橡膠)	1,400		29 上鞋面-撕裂強度	800	參照現行 0432008 撕裂 強度
13 上鞋面-耐撓曲性(聚合物)	1,000		30 上鞋面-抗拉性能	800	參照現行 0432006 抗拉 強度
14 上鞋面-水蒸氣滲透性及係 數	2,700		31 上鞋面-pH 值	800	參照現行 0451010 皮革
15 上鞋面-水解性質	6,600		32 外鞋底-撕裂強度	800	參照現行 0432008 撕裂 強度
16 上鞋面-六價鉻含量	3,400		33 外鞋底-層間結合強度	800	參照現行 0432015 外底 抗剝離強度 試驗
17 外鞋底-設計	500		34 標示	500	參照現行 0432020 標示

受託試驗費費額表

類別：鞋類

類別：鞋類

編號：04-33

編號：04-33

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 尺度	500		13 衝擊試驗(鋼頭或成品)	500	
2 外形檢查	500		14 縫線試驗(抗拉荷重)	800	
3 成品浸水試驗	600		15 線距(針距)檢驗	500	
4 成品耐汽油試驗	800		16 耐寒試驗(-20±2℃，30分鐘)	800	
5 成品耐柴油試驗	800		17 鞋面材質	2000	
6 耐電壓試驗	600		18 鞋面拉伸試驗	600	
7 鋼頭(1)尺度	500		19 面皮含鉻量	1800	
8 鋼頭(2)耐蝕試驗 8%NaCl 沸騰 15min 或 浸漬 24,48 小時	800		20 破裂強度	600	
9 鋼頭(3)材料分析	5000		21 鞋面浸水試驗 (40±1℃，6小時)	600	鞋面、襯布、 中底布、蕊 布、月形在等 均同
10 鞋底耐2號油試驗 40℃，22小時	1600		22 鞋面脫色試驗	600	
11 耐踩試驗	600		23 鞋面與鞋底之 黏貼寬度	500	
12 耐壓試驗(鋼頭或 成品)	800		24 膠著力	800	

受託試驗費費額表

類別：鞋類

類別：交通號誌燈箱

編號：04-33

編號：04-34

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註		
25 鞋底：厚度	500	標準共計三種費用各收	1 材質：每一種	2000			
26 鞋底：抗拉強度	800		2 加熱變形溫度	1200			
27 鞋底：硬度	600		3 耐熱試驗(130℃，1 小時)	800			
28 發泡鞋底抗拉性 (拉伸 100% 90 秒)	800		4 抗拉強度	800			
29 外底拉伸試驗	600		5 抗折強度	800			
30 外底加熱減量 (100±2℃ 6 小時)	800		6 伸長率	600			
31 外底抗拉強度降低率 (殘留率)% 老化試驗處理費	2880		70±1℃,96 小時, 30 元/ 時				
32 外底抗拉強度降低率 (殘留率)% 試驗費	800						
33 外底彎折老化試驗 處理費	3600			70±1℃,120 小時, 30 元/ 時			
34 外底老化後彎折 試驗費	600						
35 鞋面之斷裂抵抗	600						
36 鞋面加熱減量	800						

受託試驗費費額表

類別：PVC 橡膠手套

類別：PVC 橡膠手套

編號：04-35

編號：04-35

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 尺度	500		13 針孔試驗	800	30 元/小時
2 抗拉強度	800		14 溶出試驗:鉛含量	1800	
3 伸長率	600		15 老化試驗處理費 (70±1℃, 96 小時)	2880	
4 抗拉荷重之殘留率	800		16 拉伸載重保留率	800	
5 耐清潔劑試驗 (1) 2%清潔劑,95±1℃, 5 小時處理費	500		17 伸長率保留率	600	
6 耐清潔劑試驗 (2)抗拉荷重	800				
7 耐清潔劑試驗 (3)伸長率	600				
8 耐油性試驗 (1)抗拉荷重	1000				
9 耐油性試驗 (2)伸長率	800				
10 耐油性試驗 (3)伸長率	600				
11 耐酸性試驗 20% HCl, 30±1℃, 24 小時	1000				
12 耐鹼性試驗 10% NaOH, 30±1℃, 24 小時	1000				

受託試驗費費額表

類別：高壓絕緣防護管線

類別：橡膠奶嘴

編號：04-36

編號：04-37

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註	
1 外觀	500	30 元/時	1 外觀	500	每小時 100 元	
2 構造	500		2 抗拉載重試驗	800		
3 耐電壓試驗 20KV,60HZ,3 分鐘	600		3 復原性	800		
4 抗拉強度	800		4 煮沸試驗 (1)處理費 3 小時	300		
5 伸長率	600		5 煮沸試驗 (2)試驗費	1600		
6 老化試驗處理費 (90℃, 96 小時)	2880		6 老化性試驗 (1) 處理費(70C±1℃, 72 小時)	2160		每小時 30 元
7 老化試驗處理費	800		7 老化性試驗 (2)試驗費	1600		
8 老化後伸長率	600					
9 耐熱性	800					
10 吸水率(室溫 24 小時)	600					
11 銜接部分拉脫試驗	800					

受託試驗費費額表

類別：奶瓶

類別：可繞性聚氯乙稀止水帶

編號：04-38

編號：04-39

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 容量	500		1 外觀	500	
2 容量刻度試驗費	500		2 比重	600	
3 外觀	500		3 硬度	600	
4 鹼溶出量試驗	1000		4 縱向抗拉強度	800	
5 對溫度變化之強度試驗 (玻璃製)	1000		5 縱向伸長率	600	
6 對溫度變化之強度試驗 老化處理費(塑膠製)	2400		6 剪力強度	800	
7 對溫度變化之強度試驗 (塑膠製)	500		7 老化試驗處理費 (72±2℃，120 小時)	3600	30 元/小時，如 11-(1)項同時 試驗時，本項 老化處理費用 免收
8 對老化性試驗之容量 變化(塑膠製)	500		8 縱向抗拉強度變化率	800	
9 耐加壓變形試驗 (塑膠製)	800		9 縱向伸長變化率	600	
			10 質量變化率	1000	
			11 耐藥品性		
			11-(1)鹼液處理費 (72±2℃，14 天)	20160	60 元/小時

受託試驗費費額表

類別：可繞性聚氯乙炔止水帶

類別：化學工業及一般用聚乙烯塑膠管

編號：04- 39

編號：04-40

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
11-(1)-a 縱向抗拉強度變化	800		1 外觀	500	1)開機至 100 小時： 300 元/hr、 2)100 至 200 小時：200 元/hr、 3)200 至 400 小時：100 元/hr、 4)400 小時 以上：50 元 /hr。
11-(1)-b 縱向伸長變化率	600		2 偏圓率	500	
11-(1)-c 質量變化率	1000		3 降伏拉應力	800	
11-(2)鹽水處理費(室溫， 14 天)	1000		4 伸長率	600	
11-(2)-a 縱向抗拉強度變化率	800		5 耐水壓性	800	
11-(2)-b 縱向伸長變化率	600		6 加熱復原性	800	
11-(2)-c 質量變化率	1000		7 耐候性處理費 (WS 型、600 小時)	80000	
			8 伸長降低率	600	
			9 浸漬試驗(質量變化)	1000	

受託試驗費費額表

類別：垃圾掩埋場用高密度聚乙烯不透水布

類別：聚乙烯清潔袋

編號：04- 41

編號：04-42

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 外觀	500	處理費另計	1 尺度(長、寬、厚)	500	
2 比重	600		2 外觀	500	
3 抗拉強度(縱向)	800		3 顏色	500	
4 伸長率(縱向)	600		4 抗拉強度(縱向、橫向)	各 800	
5 撕裂強度	800		5 伸長率(縱向、橫向)	各 600	
6 抗拉強度變化率 (縱向、橫向)	各 800		6 衝擊強度	800	
7 伸長變化率(縱向、橫向)	各 600		7 撕裂強度(縱向、橫向)	各 800	
8 吸水率	600		8 耐墜落衝擊	600	
9 接縫強度	800		9 熱封強度	800	
10 耐熱尺度變化率	800		10 令重 500(袋底墊紙板)	500	
11 環境彎曲應力 龜裂試驗	800				

受託試驗費費額表

類別：高密度聚乙烯背心袋

類別：反光片及反光膠帶

編號：04-43

編號：04-44

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 材料	3000		1 顏色	1000	
2 尺度	500		2 輝度率	1000	
3 厚度	500		3 光澤度	800	
4 外觀	500		4 反光片保護液層之硬度	600	
5 封口抗拉強度	800		5 黏著性	600	
6 印刷堅牢性	800		6 抗拉強度	800	
			7 伸長率	600	
			8 收縮性		
			(1)10min	800	
			(2)24 hr	800	
			9 可撓性	600	
			10 剝離紙之剝離性	600	

受託試驗費費額表

類別：反光片及反光膠帶

類別：路線漆第一、二種

編號：04-44

編號：04-45

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
11.耐溶劑性	每一種 1000	甲苯、二甲 苯、甲醇、煤 油、松節油	1 容器內狀態	400	
			2 重量	600	
			3 黏度	1200	
			4 加熱安定性	800	
			5 作業性	400	
			6 塗膜外觀	400	
			7 不黏著乾燥性	600	
			8 遮蓋力	600	
			9 45度、0度擴散反射率(限白色)	800	
			10 滲透性	1000	
			11 耐磨耗性	1000	
			12 耐水性	600	

受託試驗費費額表

類別：路線漆第一、二種

類別：路線漆第三種

編號：04-45

編號：04-46

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
13 耐鹼性	1000		1 重量	600	
14 加熱殘分	800		2 軟化點	1000	
15 溶劑不溶物	1000		3 塗膜外觀	400	
16 玻璃珠散佈試驗	600		4 不黏著乾燥性	600	
17 玻璃珠固著率	800		5 45度、0度擴散反射率(限白色)	800	
18 比重	600		6 黃色度	800	
			7 耐磨耗性 (100 轉)	1000	
			8 壓縮強度	800	
			9 耐鹼性	1000	
			10 加熱殘分	800	
			11 玻璃珠含有量	1000	
			12 比重	600	

受託試驗費費額表

類別：熔接用防護皮手套

編號：04-48

試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 構造	500	
2 尺度	500	
3 厚度	500	
4 抗拉強度	800	
5 伸長率	600	
6 撕裂強度	800	
7 脂肪分	1800	
8 含鉻量(Cr ₂ O ₃)	1800	
9 縫線之拉伸載重	800	

受託試驗費費額表

類別：職業用防護手套

類別：電用橡膠手套

編號：04-49

編號：04-50

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 外觀	500	每一種試藥	1 外觀	500	70±1°C,96 小時, 30 元/時
2 抗伸載重	800		2 耐電壓	600	
3 針孔	800		3 充電電流	600	
4 不滲透性	1000		4 抗拉強度	800	
5 標稱及尺度	500		5 伸長率	600	
			6 永久伸長率	600	
			7 老化試驗處理費	2880	
			8 老化後之抗拉強度	800	
			9 老化後之伸長率	600	
			10 耐熱性(130±2°C , 4 小時)	800	
			11 尺度	600	
			12 標示	500	

受託試驗費費額表

類別：皮革

類別：低壓電表用塑膠箱體

編號：04-51

編號：04-52

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 油脂	1800		1 外觀	500	130±2°C,30分
2 皮質分	2000		2 抗拉強度	800	
3 水溶性物質	1000		3 抗曲強度	800	
4 不溶性灰分	1000		4 衝擊強度(IZOD)	800	
5 結合單寧量	1000		5 熱變形溫度	1200	
6 水分	600		6 加熱伸縮率	800	
7 含氮量	1800		7 耐電壓性	600	
8 總灰分	1000		8 耐燃性	800	
9 鞣製程度	1600				
10 pH 值	800				

受託試驗費費額表

類別：玻璃纖維、強化塑膠配電箱體

類別：滑溜板與溜冰鞋類

編號：04-53

編號：04-54

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 外觀	800	10%HCl 1%NaOH 10%NaCl	1 外觀	400	
2 壓縮強度	1200		2 突出物之試驗	800	
3 抗拉強度	1200		3 易操縱性試驗	700	
4 表面硬度	600		4 靜止載重試驗	800	
5 耐砂袋衝擊	600		5 耐久試驗	1300	
6 絕緣性			6 彎曲試驗	800	
(1)耐電壓性	600		7 構造檢查	2000	
(2)絕緣電阻	600		8 踏板與輪之間隙試驗	700	
7 耐化學藥品性 質量變化率	每一種 1000		9 脈動試驗	1100	
			10 速度	800	
			11 耐落下衝擊性	800	
			12 耐撞擊性	800	
			13 制動器扭力試驗	800	
			14 摩擦阻力試驗	800	
			15 綁帶載重試驗	800	
			16 輪之正面 碰撞試驗	800	
			17 制動器扭力試驗	800	
			18 衝擊試驗	1200	
			19 標示	400	
			20 注意事項	400	

受託試驗費費額表

類別：塑膠手提袋

類別：有關橡膠類塑膠之物理化學或材質檢驗項目

編號：04-55

編號：04-56

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 油墨	500	平封、折角各收	無可參照者或屬於鑑定判別者由雙方依個案另行議價洽定		
2 印刷堅牢度	800				
3 套色	500				
4 對位	500				
5 提把載重試驗	500				
6 封口抗拉強度	800				
7 令重	500				

受託試驗費費額表

類別：塑、橡膠樣品同方法或設備試驗 類別：塑、橡膠樣品同方法或設備試驗

編號：04-57

編號：04-57

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 萬能試驗拉力機： 抗拉強度與伸長率	1000	限同樣品 且同試驗 條件			

受託試驗費費額表

類別：光觸媒產品類

類別：光觸媒產品類

編號：04-58

編號：04-58

試 驗 項 目	試 驗 費 額 (元)	備 註	試 驗 項 目	試 驗 費 額 (元)	備 註
光觸媒性能試驗			11 氬	3000	試驗項目與費額如試驗項目 1~14
褪色性試驗			12 其他成分	3000	
1 標準條件	2000		紫外線吸光度試驗		
2 酸性溶液浸漬條件	2000		13 試樣須為粉體或液體	1000	
3 鹼性溶液浸漬條件	2000		14 防污試驗	2000	
4 鹽水浸漬條件	2000		光觸媒塗料、光觸媒噴塗液劑		
5 加熱反覆試驗條件	2000		光觸媒性能試驗		
6 溫冷反覆試驗條件	2000		15 鉛筆硬度	600	
脫臭試驗			16 附著力	600	
7 乙醛的光分解反應性	3000		17 耐磨耗性	1000	
指定其他有機物成分之光分解反應性			18 耐水洗性	1200	
8 甲醛	3000		19 耐污染性	1000	
9 甲苯	3000		20 奈米光觸媒二氧化鈦含量	2000	
10 苯	3000				

受託試驗費費額表

類別：光觸媒產品類

類別：光觸媒產品類

編號：04-58

編號：04-58

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
光觸媒口罩			產業應用產品：包括光觸媒纖維品、光觸媒紡織品、光觸媒建材、光觸媒傢俱、光觸媒地磚、光觸媒石材、光觸媒牆角、光觸媒瓷磚、光觸媒家電產品：光觸媒燈管、日光燈、空氣清淨機、空氣殺菌機、電冰箱、電風扇、冷氣機、除濕機、烘碗機		
21 產品真偽鑑定	2000		29 光觸媒性能試驗	3000	
22 光觸媒成分鑑定	2000		顏料級二氧化鈦和奈米級光觸媒二氧化鈦		
23 光觸媒含量分析	2000		30 二氧化鈦之顏料級、奈米級成分鑑定	2000	
光觸媒性能試驗			31 二氧化鈦之顏料級、奈米級含量分析	2000	
24 以脫臭試驗評估	3000		奈米防偽變色化合物		
可見光光觸媒產品			32 半衰期試驗	3000	試驗項目與費額如試驗項目 1~14
25 產品真偽鑑定	2000		光觸媒噴塗劑噴塗於塑膠花、紗窗等民生產品		
26 可見光光觸媒成分鑑定	2000		33 功能試驗	議洽	試驗項目和試驗費額依產品實體形狀議洽
27 可見光光觸媒含量分析	2000				
可見光光觸媒性能試驗		光觸媒性能試驗之試驗項目與費額如試驗項目 1~14			
28 紫外光、可見光吸光度試驗	1000				

受託試驗費費額表

類別：纖維、織品類

類別：纖維、織品類

編號：05-1-A

編號：05-1-A

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 外觀(一般)	300		14 伸長率	每方向 400	與抗拉強力併試 時每方向 250
2 重量	400		15 破裂強度	600	
3 長度	300		16 撕裂強度	每方向 400	
4 幅寬	300		17 防水試驗(耐水度 、撥水度、沾水度)	500	
5 厚度	500		18 水壓試驗	500	
6 密度(根數)	每方向 250		19 耐水(熱水) 染色 堅牢度	800	
7 組織	400		20 耐洗染色堅牢度	800	
8 色值	800		21 耐汗染色堅牢度	800	
9 色差值	1000		22 耐磨擦染色堅牢度	800	
10 收縮率	每方向 300		23 磨損強度	800	
11 支數、丹尼	每種紗 300		24 白度	800	
12 撚度	每種紗 500				
13 抗拉強力	每方向 400				

受託試驗費費額表

類別：纖維、織品類

類別：纖維、織品類

編號：05-1-A

編號：05-1-A

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
25 耐酸性	500	每四件為一單元 第二次起每次收200元	37 燃燒性	800	1.混用二種以上成分而未指明成分別者每成分加收200元 2.混用超過三種成分者每超過一種成分加收1600元
26 浸水試驗	400		38 成分		
27 含漿率	600		單一成分	600	
28 結節強力	600		二種成分	1400	
29 掛拉強力	600		三種成分	2400	
30 耐鹼性	500		39 油脂含量	1000	
31 透氣度	600		40 樹脂含量	1000	
32 耐熱性	每溫度 600		41 捲縮堅牢度	800	
33 耐寒性	每溫度 1000		42 氧指數	1000	
34 耐光(紫外線)性	每小時 120		43 短纖維抗張強力	1200	
35 洗濯	500		44 短纖維捲曲數	500	
36 防焰性	800		45 起毬試驗	800	

受託試驗費費額表

類別：纖維、織品類

類別：纖維、織品類

編號：05-1-A

編號：05-1-A

試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註	
46 織物瑕疵	500	每二件為一單元	61 椰纖床墊加壓荷重	800	CNS7614 標準為 800×3	
47 回潮率	600		62 椰纖床墊彈性	1000		
48 含水率	600		63 扣合滑脫強度	800		
49 揉搓試驗	500		64 扣合剝離強度	800		
50 材質試驗	600		65 含油量	1200		
51 縫合效率	800		66 防焰性	800		
52 針距	400		67 織物抗紫外線(UPF)	2000		
53 螢光增白劑(螢光物質)	800		68 氣相層析法(GC)與高效能液相層析法(HPLC)織物禁用偶氮染料鑑別：第一種染料	5000		
54 螢光分量	800		69 氣相層析法(GC)與高效能液相層析法(HPLC)織物禁用偶氮染料鑑別：第二種染料起每一種染料	1000		
55 可遷移性螢光物質	1200		70 單纖顯微斷面結構	1000		附顯微圖片每張加200元
56 壓縮率	600		71 行政人員服裝(含校服及員警、消防行政人員便服、帽子、內衣褲、工作服等)縫合製工外觀檢驗	500		
57 織物(鬆緊帶)老化試驗	每 24 小時 600		72 員警、消防(含義消)人員制服(含上衣、褲子、裙等)縫合製工外觀檢驗	1000		
58 氯仿萃取物(溶出物)	1000		73 熱阻度 (Rct)	2000		
59 四氯化碳可溶物質	1000		74 水蒸氣阻度 (Ret)	4000		
60 物理性能變化率	600		75 表內無列出項目可議洽			

受託試驗費費額表

類別：防霾(PM_{2.5})口罩

類別：防霾(PM_{2.5})口罩

編號：05-1-B

編號：05-1-B

試 驗 項 目	試驗費額 (元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費額 (元)	備 註
1 粒狀物防護效果	15000				
2 過濾效率-A 法	13000				
3 呼吸阻抗	4300				

受託試驗費費額表

類別：紙張(漿)及紙製品類

類別：紙張(漿)及紙製品類

編號：05-2

編號：05-2

試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註
1 水分	600	與厚度或基重併試時 300	13 撕裂強度	每方向 400	
2 厚度	500		14 耐摺力	每方向 400	
3 基重	400		15 吸水性	500	
4 白度	800		16 透氣阻力	600	
5 光澤度	800		17 耐壓強度	800	
6 密度	600		18 環壓強度	每方向 400	
7 灰分	1000		19 濕耐壓強度	1400	
8 平滑度	每面 400		20 濕破裂強度	800	
9 不透明度	800		21 撥水度	500	
10 抗水度	600		22 膠合強度	600	
11 抗張強度	每方向 400		23 膠合耐水性	500	
12 破裂強度	600		24 剛性	每方向 400	

受託試驗費費額表

類別：紙張(漿)及紙製品類

類別：紙張(漿)及紙製品類

編號：05-2

編號：05-2

試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註
25 吸水度(cobb 法)	600		37 螢光增白劑(螢光物質)	800	
26 透濕性	1500		38 螢光分量	800	
27 防焰性	800		39 可遷移性螢光物質	1200	
28 紙漿	800		40 滲漏試驗	500	
29 蠟紙含蠟量	1000		41 酸鹼性	500	
30 最大箱內尺度總合	1000		42 紙漿夾雜物	500	
31 紙箱結構條件	400		43 平壓強度	800	
32 複寫紙塗料含量	1000		44 豎壓強度	800	
33 柏油含量	1000		45 衝孔強度	800	
34 K & N 吸墨度	1500		46 濕抗張強度	每方向 600	
35 表面強度(蠟棒號)	1000		47 色值	800	
36 pH 值	800		48 色差值	1000	

受託試驗費費額表

類別：紙張(漿)及紙製品類

類別：紙張(漿)及紙製品類

編號：05-2

編號：05-2

試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註
49 加速老化試驗	每 24 小時 600	每二件為一單元			
50 吸水倍數	500				
51 水分吸收量	600				
52 吸尿量	600				
53 表面乾爽性試驗	800				
54 褪色試驗	500				
55 顏色遷移性	500				
56 外漏試驗	500				
57 紙張令重	500				
58 表內無列出項目可議洽					

受託試驗費費額表

類別：玩具類

類別：玩具類

編號：05-3

編號：05-3

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 標示	300		13 大型玩具翻倒試驗	500	
2 表面塗料含鉛量	1800		14 拋射體之耐衝擊試驗	800	
3 耐燃性要求	800		15 咬齒試驗	500	
4 特定材料要求	600		16 扭力試驗	500	
5 特定結構要求	800		17 拉力試驗	500	
6 特定玩具特殊要求	800		18 壓縮試驗	500	
7 電能要求	800		19 有輪玩具滾落試驗	500	
8 危害邊緣	400		20 覆蓋眼部玩具之耐衝擊試驗	500	
9 危害尖端	400		21 彎曲試驗	500	
10 危害小物件	400		22 拆卸輪胎之拉力試驗	500	
11 正當使用試驗	800		23 嵌入輪胎之壓縮試驗	500	
12 墜落試驗	500		24 表內無列出項目可議洽		

受託試驗費費額表

類別：塑膠製吹氣玩具

類別：包襯家具類

編號：05-4

編號：05-5

試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註
1 標示	300		1 泡綿防燃試驗	2000	有附布時加收300
2 外觀及構造	300		2 碎條泡綿防燃試驗	2000	
3 厚度	500		3 天然填充材料防燃試驗	1000	
4 脫色試驗	600		4 人造纖維填充材料(樹脂棉)防燃試驗	1000	
5 黏貼試驗	800		5 織物防燃試驗	800	
6 漏氣試驗	800		6 表內無列出項目可議洽		
7 耐氣壓試驗	800				
8 接著強度	800				
9 膠片抗拉強度	800				
10 表內無列出項目可議洽					

受託試驗費費額表

類別：汽車座椅安全帶

類別：汽車座椅安全帶

編號：05-6

編號：05-6

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 安全帶靜載重試驗	1000	每二件為一單位 與織帶伸長率併試時收 400	11 織帶耐熱性	1000	每二件為一單位 雙重感應者收 1000
2 安全帶移動量	1000		12 織帶耐水性	1000	
3 安全帶耐蝕性	1000		13 帶扣耐久性	1000	
4 安全帶耐熱性	1000		14 帶扣壓縮性	600	
5 織帶抗拉強度	800		15 帶扣解脫力	600	
6 織帶寬度及寬縮率	600		16 捲收器捲收力	600	
7 織帶伸長率	600		17 捲收器鎖定性	600	
8 織帶能量吸收性	800		18 捲收器耐久性試驗	4000	
9 織帶耐磨性	1000		19 捲收器強度試驗	800	
10 織帶耐寒性	1000		20 表內無列出項目可議洽		

受託試驗費費額表

類別：油毛氈

類別：油毛氈

編號：05-7

編號：05-7

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 一捲之質量	400	與原紙單位質量併試時每方向 500	9 耐熱試驗	600	每二件為一單位
2 一捲之長度	500		10 被覆物每一單位面積之質量	500	
3 寬度	300		11 瀝青之浸透狀態	400	
4 產品之單位質量	400		12 被覆物含灰比	1000	
5 原紙之單位質量	1200		13 表內無列出項目可議洽		
6 瀝青對原紙之浸透率	1200				
7 抗拉強度	400				
8 彎折試驗	500				

受託試驗費費額表

類別：金屬材料及製品類

類別：金屬材料及製品類

編號：06-1

編號：06-1

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 尺寸	500	超過三點每增一點加收100元	13 抗折強度	800	直徑 25mm 以下 直徑 35mm 以下 直徑 35 mm 以上 註:需自製夾頭
2 抗拉強度	800		14 抗折撓度	800	
3 降伏點	800		15 鋼纜拉斷荷重	1200	
4 降伏強度	800		16 鋼纜拉斷荷重	2000	
5 延伸率	800		17 鋼纜拉斷荷重	3000	
6 斷面收縮率	800		18 金屬管壓扁試驗	800	
7 彈性係數(楊氏係數)	1000		19 金屬管擴大試驗	800	
8 彈性極限	1200		20 金屬線扭轉試驗	800	
9 比例極限	1200		21 金屬線撓捲試驗	800	
10 彎曲試驗	800		22 金屬線捲解試驗	600	
11 硬度	1000		23 金相試驗	2400	
12 衝擊試驗	800		試片需自製	24 電鍍厚度試驗	

受託試驗費費額表

類別：金屬材料及製品類

類別：金屬材料及製品類

編號：06-1

編號：06-1

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
25.X 光透射檢查	2000		45.鋼筋續接器拉力試驗	800	每一支
26.金屬材料試片製作費	800		46.鋼筋續接器高塑性反復載重試驗	6,000	每一支
27.壓縮強度	800		47.鋼筋續接器塑性反復載重試驗	4,000	每一支
28.重量	600		48.鋼筋續接器彈性重覆載重試驗	3,000	每一支
29.斷面積	500				
30.厚度	500				
31.剪斷強度	800				
32.陽極處理膜厚度	1000				
33.石墨球化率	1200				
34.節高、節距、間隙、寬度	500				
35.地皮面板撓度	800				
36.應力應變圖	800				
37.鋁窗風壓試驗	每人天 8000				
38.鋁窗水密試驗					
39.鋁窗氣密試驗					
40.塗膜厚度	1000				
41.鉤環吊鉤抗拉荷重	1000		10tf 以下		
42.鉤環吊鉤抗拉荷重	1500		10tf 以上		
43.鍍膜硬度試驗	3000				
44.表面粗糙度量測	2500				

受託試驗費費額表

類別：水泥

類別：水泥

編號：06-2

編號：06-2

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 細度	800		13 水泥試體養生處理	200 元/日	三件為一單位計價，超過十日不另加收費
2 安定性	1600		14 水泥化學助劑(防水劑強度)	2400	
3 凝結時間	800		15 混凝土養護劑保水率	6000	
4 空氣含量	800		16 乾燥時間	1000	
5 抗壓強度(3天)	1200		17 熱壓膨脹	1200	
6 抗壓強度(7天)	1200		18 細粒料篩分析	1400	
7 抗壓強度(28天)	1200		19 細度模數	800	
8 比重	800		20 土塊及易碎顆粒含量	1600	
9 抗折強度	1200		21 小於 75 μ m 物質 (CNS 386)	1600	
10 假凝結	800				
11 防水劑透水比	2400		含空白試體		
12 水泥化學助劑吸水率	2400		含空白試體		

受託試驗費費額表

類別：隔熱材料及製品類

類別：隔熱材料及製品類

編號：06-3

編號：06-3

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註	
1 密度	800	(線膨脹率) 每增加一個溫度點加收1000				
2 線收縮	1200					
3 熱傳導率(熱阻試驗)	2000					
4 抗折強度	800					
5 彎曲載重	800					
6 粒渣含量	800					
7 撥水率	800					
8 耐熱性	1200					
9 吸音率試驗 (阻抗管量測法)	4000					
10 熱傳導率(熱阻試驗)- 保護熱板法	4000		每增加一個溫度點加收2000			
11 熱傳導率(熱擴散係數)- 雷射閃光法	2400		每增加一個溫度點加收1200			

受託試驗費費額表

類別：窯業材料(磁磚、衛生陶瓷器、玻璃、耐火磚等)

類別：窯業材料(磁磚、衛生陶瓷器、玻璃、耐火磚等)

編號：06-4

編號：06-4

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 表面品質	500		21 耐磨耗性(無釉)	800	
2 尺度	500		22 耐磨耗性(有釉)	8000	
3 直角性	500		23 漏氣試驗	600	
4 耐沸水性	1000		24 背溝	500	
5 衝擊試驗	800		25 吸水率	1800	
6 鏡片衝擊試驗	1000		26 翹曲	500	
7 投影試驗	1200		27 耐熱衝擊性	800	
8 急熱急冷(玻璃)	1200		28 熱膨脹係數	1400	
9 急熱急冷(耐火品)	1200		29 耐污染性	1000	每一種污染劑
10 露點試驗	1200		30 耐藥品性	1000	每一種試驗溶液
11 墨水試驗	600		31 止滑係數	2400	
12 高壓鍋試驗(耐釉裂性)	1400		32 載重試驗	1200	
13 急冷試驗	800		33 日光反射率	2500	
14 抗壓強度	800		34 日光穿透率	2500	
15 抗彎強度	800		35 日光輻射熱取得率試驗(含日光穿透率及反射率)	20000	
16 粒度試驗	800	篩分析每增加一篩號加收 100 元	36 日射熱遮斷性試驗(含日光穿透率及反射率)	20000	
17 排水試驗	600		37 高熱試驗(1200℃以上)	5000	
18 漏水試驗	600		38 貼紙或背貼網之接著性、剝離性、耐水接著性	800	
19 洗淨試驗	600		39 標示	500	
20 硬度試驗	600				

受託試驗費費額表

類別：木材及加工品類

類別：木材及加工品類

編號：06-5

編號：06-5

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
1 含水率	800				
2 吸水率	800				
3 比重	800				
4 尺寸外觀	600				
5 浸水剝離試驗	1200				
6 抗折強度	800				
7 黏著剪力試驗	1500				
8 耐壓力	800				
9 靜曲剛性	800				
10 螺釘拉拔力試驗	800				
11 鉻化砷酸銅試驗	5400				

受託試驗費費額表

類別：水泥製品類

類別：室內裝修耐燃材料

(品目參照備註說明) (依 CNS 規定)

編號：06-6

編號：06-7

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 吸水率	800	受託者需自行洽借有關設備以會同試驗方式申請	1 尺寸與外觀	600	岩棉裝飾吸音板 岩棉襯板 木絲水泥板 石膏板 裝飾石膏板 吸音用開孔石膏板 爐渣石膏水泥板 無機纖維強化石膏板 裝飾纖維水泥板 纖維珍珠岩水泥板 裝飾纖維珍珠岩水泥板 22 X 22cm X 原厚(15mm 以下) 3 片 40 X 40mm X 50mm 高 3 個 22 X 22cm X 原厚(15mm 以下) 貫穿直徑 25mm 三孔 3 片
2 衝擊試驗	800		2 密度或比重	800	
3 比重	800		3 抗折或彎曲強度	800	
4 混凝土試體抗壓強度	800		4 吸水率	800	
5 混凝土管抗壓強度試驗	每人天 8000		5 吸水長度變化率	800	
6 露石率	600		6 熱傳導率(熱阻試驗)	2000	
7 抗彎試驗	800		7 剝離試驗	800	
			8 耐衝擊性	800	
			9 耐燃性：表面試驗	10000	
			10 耐燃性：基材試驗	3000	
			11 耐燃性：附加試驗	10000	
			12 透水性試驗	800	
			13 石綿鑑定	3000	
			14 燃燒熱釋放率 (CNS 14705) 耐燃一級	12000	
			15 燃燒熱釋放率 (CNS 14705) 耐燃二級	10000	
			16 燃燒熱釋放率 (CNS 14705) 耐燃三級	10000	
			17 煙濃度試驗—有焰	10000	
			18 煙濃度試驗—無焰	9000	
			19 著火性試驗(CNS 14743)	3000	

受託試驗費費額表

類別：建築用防火門

類別：護目鏡及遮光防護具

編號：06-8

編號：06-9

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 加熱試驗 (30 分)	13000		1 外觀	500	
2 加熱試驗 (60 分)	23000		2 衝擊試驗	800	
3 加熱試驗 (120 分)	43000		3 耐熱性	800	
4 加熱試驗 (180 分)	63000		4 平行度	800	
5 加熱試驗 (240 分)	83000		5 折射率	800	
6 衝擊試驗	2000		6 強度試驗	800	
7 結構試驗	44000		7 透明度	800	
			8 磨損試驗	2000	
			9 固著性試驗	800	
			10 標示	500	
			11 顏色	500	
			12 耐高濕性	800	
			13 高速粒子之防護	8000	

受託試驗費費額表

類別：高處作業用安全帶

類別：高處作業用安全帶

編號：06-10

編號：06-10

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 腰帶之強度	800				
2 掛索(繩)之強度	800				
3 掛鉤或帶環(或補助鉤)之強度	800				
4 繩夾之強度	800				
5 環類之強度	800				
6 D型環類裝設部之強度	800				
7 帶扣之連接部強度	800				
8 減震器之強度	800				
9 垂直母索附屬繩夾之強度及保持	800				
10 伸縮調節之強度	800				
11 U字掛法使用狀態時靜負荷強度	800				
12 安全帶之衝擊吸收性及強度	2000				

受託試驗費費額表

類別：背負式安全帶

類別：背負式安全帶

編號：06-11

編號：06-11

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 靜態強度	2000				
2 掛索(繩)之強度	800				
3 安全帶之衝擊吸收性及強度	2000				

受託試驗費費額表

類別：太陽眼鏡

類別：太陽眼鏡

編號：06-12

編號：06-12

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 穿透率試驗	800				
2 引燃性試驗	800				
3 號誌燈辨識	800				
4 偏光平面角度試驗	800				
5 散光度數	800				
6 偏光度試驗	800				
7 光照度穿透率之均一性試驗	2000				

受託試驗費費額表

類別：購物車試驗

類別：購物車試驗

編號：06-13

編號：06-13

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
1 貨籃容積量測	1200		7 貨籃壁面耐衝擊強度試驗(前後衝擊)	1000	
2 貨籃強度試驗(載重強度)	1000		8 貨籃壁面耐衝擊強度試驗(側面衝擊)	1000	
3 穩定性試驗(縱向，上下方)	1000		9 底架強度試驗-前輪距，D1	1800	
4 穩定性試驗(橫向，左右方)	1000		10 底架強度試驗-後輪距，D2	1800	
5 穩定性試驗-上輸送帶	1000		11 底架強度試驗-前後輪距，D3	1800	
6 穩定性試驗-離開輸送帶之翻倒	1000		12 底架前端檢查	800	

受託試驗費費額表

類別：液化石油氣鋼瓶

類別：液化石油氣鋼瓶

編號：07-3-A

編號：07-3-A

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 外觀 (含內外部)	1800		13 放射線透過試驗	7000	
2 瓶身及端板設計 厚度 (每一部位)	1200		14 材料(每一成分)	1800	
3 構造及尺度	1500				
4 瓶身口基及螺紋	1500				
5 耐壓及膨脹試驗	3000				
6 氣密試驗	1600				
7 標誌及塗裝	1400				
8 拉伸強度試驗 (每一試件)	1600				
9 壓毀試驗	800				
10 瓶身材料彎曲 試驗	800				
11 熔接部抗拉強度 試驗	800				
12 熔接部正面彎曲 試驗	800				

受託試驗費費額表

類別：液化石油氣鋼瓶閥

類別：液化石油氣鋼瓶閥

編號：07-3-B

編號：07-3-B

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
1 構造 (材料)	13400	1.銅料拉伸 試驗需自製 試棒 收費 1600 元。2.填料 需試驗耐正 己烷 72 小 時收費 2200 元及 加壓空氣老 化 96 小 時，收費 9600 元。			
2 形狀及尺度	4200				
3 外觀	600				
4 機能	900				
5 耐壓試驗	1500				
6 氣密試驗	1800				
7 安全閥作動試驗	1800				
8 振動試驗	4000				
9 配件	600				
10 O 型環之耐磨試 驗	6000				
11 排放能力試驗	6000				
12 標示	700				

受託試驗費費額表

類別：熔接乙炔氣熔接鋼瓶

類別：熔接乙炔氣熔接鋼瓶

編號：07-3-C

編號：07-3-C

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 外觀 (含內外部)	1800		13 放射線透過試驗	7000	
2 瓶身及端板設計 厚度 (每一部位)	1200		14 材料(每一成分)	1800	
3 構造及尺度	1500				
4 瓶身口基及螺紋	1500				
5 耐壓及膨脹試驗	3000				
6 氣密試驗	1600				
7 標誌及塗裝	1400				
8 拉伸強度試驗 (每一試件)	1600				
9 壓毀試驗	800				
10 瓶身材料彎曲試驗	800				
11 熔接部抗拉強度 試驗	800				
12 熔接部正面彎曲 試驗	800				

受託試驗費費額表

類別：熔接乙炔氣鋼瓶閥

類別：液氮鋼瓶

編號：07-3-D

編號：07-3-E

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 性能	6000		1 外觀 (含內外部)	1800	
2 尺寸及構造	3600		2 瓶身及端板設計 厚度 (每一部位)	1200	
3 外觀	600		3 構造及尺度	1500	
4 材料(每一化學成分)	1800		4 瓶身口基及螺紋	1500	
5 標示	700		5 耐壓及膨脹試驗	3000	
			6 氣密試驗	1600	
			7 標誌及塗裝	1400	
			8 抗拉強度試驗 (每一試件)	800	
			9 熔接部抗拉強度 試驗	800	
			10 熔接部正面彎曲 試驗	800	
			11 放射線透過試驗	7000	
			12 材料(每一成分)	1800	

受託試驗費費額表

類別：無縫鋼製高壓氣體容器

類別：高壓鋼瓶閥

編號：07-3-F

編號：07-3-G

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 外觀 (含內外部)	1800	1.材料物性試驗需自製試片。	1 性能	6000	
2 形狀及尺寸	1200		2 構造、尺度	3600	
3 設計厚度 (每一部位)	1200		3 外觀	600	
4 附屬構造檢查	3300		4 材料(每一化學成分)	1800	
5 耐壓及膨脹試驗	3000		5 標示	700	
6 標示	700				
7 材料物性試驗	依材料物性試驗費				
8 材料化學成分 (每一成分)	1800				
9 鋼瓶爆破試驗	11000				

受託試驗費費額表

類別：家庭用燃氣台爐

類別：家庭用燃氣台爐

編號：07-4-A

編號：07-4-A

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 器具構造	2000	第 6 ~ 11、13 ~ 15 項燃燒狀態(無風狀態)全測收費 2800 元	11 燃燒狀態 (熄火爆炸音)	700	
2 燃氣通路之氣密性	1400		12 燃燒狀態 (CO 濃度)	1100	
3 燃氣消耗量 (全部對標示值)	700		13 燃燒狀態 (煤煙)	700	
4 燃氣消耗量 (個對標示值)	700		14 燃燒狀態 (電極部位使用)	700	
5 燃氣消耗量 (全部對個別總和)	700		15 燃燒狀態 (母火燃燒器)	700	
6 燃燒狀態(移火性)	700		16 燃燒狀態 (連續噪音)	900	
7 燃燒狀態(浮火)	700		17 使用過大尺寸鍋 之狀態	700	
8 燃燒狀態(熄火)	700		18 櫥櫃門開閉 (限組配台爐)	700	
9 燃燒狀態(回火)	700		19 升溫狀態	2500	
10 燃燒狀態 (火焰要均勻)	700		20 耐熱衝擊 (玻璃或陶瓷)	700	

受託試驗費費額表

類別：家庭用燃氣台爐

類別：家庭用燃氣烤箱

編號：07-4-A

編號：07-4-B

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
21 電氣點火性能	700	鹽水噴霧試驗，每件體積未超過 250 cm ³ 時，每四件為一單元計價。 查驗標示	1 器具構造	2000	第 6 ~ 11、13 ~ 15 項燃燒狀態（無風狀態）全測收費 2800 元
22 熄火安全裝置	700		2 燃氣通路之氣密性	1400	
23 耐振動	4000		3 燃氣消耗量（全部對標示值）	700	
24 熱效率	1000		4 燃氣消耗量（個別對標示值）	700	
25 耐熱性試驗	1400		5 燃氣消耗量（全部對個別總和）	700	
26 耐蝕性試驗	2160		6 燃燒狀態（移火性）	700	
27 耐燃氣性試驗	2200		7 燃燒狀態（浮火）	700	
28 使用家用電源之配線試驗	1600		8 燃燒狀態（熄火）	700	
29 電氣部位(限用直流電源之器具)	900		9 燃燒狀態（回火）	700	
30 使用家用電源之電氣試驗	1600		10 燃燒狀態（火焰要均勻）	700	
31 電源線及插頭(限用家用電源之器具)	700				
32 反覆使用	16000				
33 耐燃性試驗	900				
34 成品標示	700				
35 操作使用說明書	700				

受託試驗費費額表

類別：家庭用燃氣烤箱

類別：家庭用燃氣烤箱

編號：07-4-B

編號：07-4-B

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註	
11 燃燒狀態 (熄火爆炸音)	700		26 耐蝕性試驗	2160	鹽水噴霧試驗，每件體積未超過 250 cm ³ 時，每四件為一單元計價。	
12 燃燒狀態 (CO 濃度)	1100		27 耐燃氣性試驗	2200		
13 燃燒狀態 (煤煙)	700		28 使用家用電源之配線試驗	1600		
14 燃燒狀態(電極部位使用狀況)	700		29 電氣部位(限用直流電源之器具)	900		
15 燃燒狀態 (母火燃燒器)	700		30 使用家用電源之電氣試驗	1600		
16 燃燒狀態 (連續噪音)	900		31 電源線及插頭(限用家用電源之器具)	700		
17 使用過大尺寸鍋之狀態	700		32 反覆使用	16000		
18 櫥櫃門開閉(限組配台爐)	700		33 耐燃性試驗	900		查驗標示
19 升溫狀態	2500		34 成品標示	700		
20 耐熱衝擊(玻璃或陶瓷)	700		35 操作使用說明書	700		
21 電氣點火性能	700					
22 熄火安全裝置	700					
23 耐振動	4000					
24 熱效率	1000					
25 耐熱性試驗	1400					

受託試驗費費額表

類別：攜帶式卡式爐

類別：攜帶式卡式爐

編號：07-4-C

編號：07-4-C

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 器具構造 (振動試驗另計)	2000	第 6~11、13~15 項燃燒狀態(無風狀態)全測收費 2800 元	11 燃燒狀態(熄火爆炸音)	700	
2 振動試驗	4000		12 燃燒狀態(CO 濃度)	1100	
3 燃氣通路之氣密性	1400		13 燃燒狀態 (煤煙)	700	
4 燃氣消耗量	700		14 燃燒狀態(電極部位使用狀況)	700	
5 燃燒狀態 (連續噪音)	900		15 使用過大尺寸鍋之狀態	700	
6 燃燒狀態 (移火性)	700		16 溫度上升	2500	
7 燃燒狀態 (浮火)	700		17 電氣點火性能	700	
8 燃燒狀態 (熄火)	700		18 容器內壓力	900	
9 燃燒狀態 (回火)	700		19 壓力感知安全裝置	900	
10 燃燒狀態 (火焰要均勻)	700		20 熱效率	1000	

受託試驗費費額表

類別：攜帶式卡式爐

類別：攜帶式卡式爐

編號：07-4-C

編號：07-4-C

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
21 耐熱性試驗	1400	鹽水噴霧試驗，每件體積未超過 250 cm ³ 時，每四件為一單元計價。	31 操作使用說明書	700	
22 耐蝕性試驗	2160				
23 耐燃氣性試驗	2200				
24 耐燃性試驗	900				
25 耐油性試驗	800				
26 反覆使用（器具開關及電氣點火裝置）	16000				
27 反覆使用（器具穩壓器）	7500				
28 反覆使用（壓力感知安全裝置）	6000				
29 反覆使用（容器和器具之接合部）	6500				
30 成品標示	700				

受託試驗費費額表

類別：攜帶式卡式爐用燃料容器

類別：攜帶式卡式爐用燃料容器

編號：07-4-D

編號：07-4-D

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
1 耐燃氣性試驗	3000		10 液化石油氣成分 試驗	3000	
2 耐臭氧性	5000		11 加臭味試驗	3000	
3 氣密性	1800		12 構造(含振動試 驗)	6000	
4 耐壓試驗	2000		13. 尺度	2000	
5 閥桿作動力試驗	1500		14 材料(每一成分)	1800	
6 反覆使用試驗	3000		15 標示	600	
7 充填液化石油氣質 量試驗	1200		16 落下試驗	2400	
8 初期空氣分壓試驗	1500		17 凸緣強度試驗	2600	
9 閥流量試驗	2000				

受託試驗費費額表

類別：不可再充填式金屬製攜帶用
液化石油氣罐體

類別：不可再充填式金屬製攜帶用
液化石油氣罐體

編號：07-4-E

編號：07-4-E

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
1 臭味	3000		10 標示	600	
2 材料(每一成分)	1800				
3 構造	2000				
4 尺度	2000				
5 淨容量	1200				
6 耐壓強度	2000				
7 罐體之氣密試驗	6000				
8 閥之氣密試驗	3000				
9 墜落試驗	2100				

受託試驗費費額表

類別：燃氣熱水器

類別：燃氣熱水器

編號：07-5-A

編號：07-5-A

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 器具構造	2000	第 4~9、11~14 項 燃燒狀態 (無風狀態) 全測 收費 2800 元	11 燃燒狀態 (煤煙)	700	
2 燃氣通路之氣密性	1400		12 燃燒狀態 (排氣口以外廢氣排出)	700	
3 燃氣消耗量	700		13 燃燒狀態 (電極部位使用)	700	
4 燃燒狀態 (移火性)	700		14 燃燒狀態 (母火燃燒器)	700	
5 燃燒狀態 (浮火)	700		15 燃燒狀態 (連續噪音)	900	
6 燃燒狀態 (熄火)	700		16 排氣閉塞 (限 CF 及 FE 式)	1100	
7 燃燒狀態 (回火)	700		17 有風狀態試驗	1900	
8 燃燒狀態 (火焰要均勻)	700		18 撒水狀態	900	
9 燃燒狀態 (熄火爆炸音)	700		19 升溫狀態	2500	
10 燃燒狀態 (CO 濃度)	1100		20 電氣點火 (無風狀態)	700	

受託試驗費費額表

類別：燃氣熱水器

類別：燃氣熱水器

編號：07-5-A

編號：07-5-A

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
21 電氣點火裝置 (撒水狀態)	900		31 水滴滴落	700	鹽水噴霧試驗，每件體積未超過 250 cm ³ 時，每四件為一單元計價。
22 電氣點火 (有風狀態)	1400		32 水通路之耐壓	1200	
23 熄火安全裝置	700		33 耐振動	4000	
24 過大風壓安全裝置 (限 FE 式)	1000		34 熱效率	1000	
25 防止過熱裝置	900		35 耐熱性試驗	1400	
26 防止超壓安全裝置	900		36 耐蝕性試驗	2160	
27 防止不完全燃燒裝置 (限開放式)	1400		37 耐燃氣性試驗	2200	
28 使用時間異常遮斷裝置 (限 CF 式)	900		38 耐燃性試驗	900	
29 反覆使用	7000		39 使用家用電源之配線試驗	1600	
30 連續燃燒	1800		40 電氣部位(限用直流電源之器具)	900	

受託試驗費費額表

類別：燃氣熱水器

類別：燃氣熱水器

編號：07-5-A

編號：07-5-A

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
41 使用家用電源之電氣試驗	1600	查驗標示			
42 電源線及插頭(限用家用電源之器具)	700				
43 成品標示	700				
44 操作使用說明書	700				
45 恆溫器動作試驗 (限儲存式熱水器)	1600				
46 熱水儲存部 (限儲存式熱水器)	700				
47 釋放閥 (限儲存式熱水器)	700				

受託試驗費費額表

類別：燃氣器具用排氣管

類別：燃氣器具用排氣管

編號：07-5-B

編號：07-5-B

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1. 構造	800				
2. 形狀及尺度	1,100				
3. 排氣管相互連接強度試驗	2,900				
4. 排氣管頂罩之連接強度試驗	2,400				
5. 抗拉強度試驗 (具防止拉出構造者)	1,700				
6. 氣密性試驗	6,700				
7. 排氣管頂罩之通過阻力試驗	6,900				
8. 雨水流入性能試驗	1,500				
9. 標示	800				
10.材料	1,800		參照現行 07-03-a 材料 (每一成分)		

受託試驗費費額表

類別：液化石油氣用調整器

類別：液化石油氣用調整器

編號：07-6-A

編號：07-6-A

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 性能 (耐壓性)	1500				
2 性能 (耐氣密性)	1500				
3 性能 (耐衝擊性)	2100				
4 性能 (耐久性)	5000				
5 性能 (耐低溫性)	2100	鹽水噴霧試驗，每件體積未超過 250 cm ³ 時，每四件為一單元計價。			
6 性能 (流量)	1900				
7 安全裝置動作試驗	1600				
8 構造、尺寸及外觀	1800				
9 鹽水噴霧試驗	90 / 小時				
10 橡膠浸泡試驗	2200				
11 成品標示	700				
12 時效破裂試驗	1800				

受託試驗費費額表

類別：家庭用液化石油氣附錶
調整器（檢驗暫行規範）

類別：家庭用液化石油氣附錶
調整器（檢驗暫行規範）

編號：07-6-B

編號：07-6-B

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 構造、尺寸及外觀	1800	鹽水噴霧試驗，每件體積未超過 250 cm ³ 時，每四件為一單元計價。	11 耐低溫試驗	2100	
2 鹽水噴霧試驗	90 元/小時		12 膜片耐久試驗	5000	
3 橡膠浸泡試驗	2200		13 耐衝擊試驗	2100	
4 氣密試驗	1500		14 水壓試驗	1500	
5 安全裝置試驗	1600		15 性能試驗	1400	
6 超流切斷裝置試驗	2100		16 成品標示	700	
7 定時自動開關裝置試驗	1900				
8 測漏錶	2000				
9 超流切斷裝置耐久試驗	3100				
10 閉塞壓力試驗	900				

受託試驗費費額表

類別：微電腦膜式氣量計

類別：微電腦膜式氣量計

編號：07-6-C

編號：07-6-C

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1耐水密性試驗	2,000		11耐久壽命性能試驗	11,000	
2標示燈性能試驗	1,600		12反覆操作耐久性試驗	3,000	
3開閉狀態確認試驗	1,000		13耐衝擊試驗	3,400	
4阻礙遮斷防止性能試驗	1,800		14耐引爆試驗	6,000	
5手動關閉裝置性能試驗	1,000		15電磁耐受性及電磁干擾試驗	86,000	
6與導管連接性能試驗	2,000		16流量檢測單元之耐磁場試驗	12,000	
7耐振動性能試驗	11,800		17電源電壓下降適應性試驗	12,000	
8耐壓試驗	1,500		18洩漏檢驗性能試驗	5,000	
9氣密試驗	4,000		19環境溫度適應性試驗	8,000	
10壓力損失試驗	3,600		20濕度適應性試驗	4,000	

受託試驗費費額表

類別：微電腦膜式氣量計

類別：微電腦膜式氣量計

編號：07-6-C

編號：07-6-C

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
21異常流量遮斷性能試驗	6,000				
22遮斷機能試驗	8,800				
23復原安全及確認試驗	2,000				
24耐叢訊試驗	12,000				
25耐靜電放電試驗	12,000				
26耐電磁波試驗	22,000				
27優先動作試驗	1,000				
28訊號連接性能試驗	2,100				
29材料試驗	3,600				

受託試驗費費額表

類別：打火機

類別：打火機

編號：07-6-D

編號：07-6-D

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1產生火焰(安全裝置)	700				
2火焰高度	700				
3火焰高度調節	700				
4耐噴火、濺火或跳火	700				
5熄火	700				
6燃料體積	1,000				
7外觀	700				
8相容性	2,000				
9耐墜落性	700				
10耐高溫性	700				
11耐內壓性	1,500				
12耐燃燒性	700				
13耐循環燃燒性	700				
14耐連續燃燒性	700				
15標示	700				

受託試驗費費額表

類別：其他機件（含小五金及手工具）

類別：雨傘

編號：07-7-A

編號：07-7-B

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 耐水壓試驗	1500	1.鹽水噴霧試驗，每件體積未超過 250 cm ³ 時，每四件為一單元計價。 2.靜負載試驗，以八小時內及數據數量為計費單位。 依 CNS 13578	1 材料尺度量測 (每一點)	500	
2 氣密試驗	1500		2 耐蝕試驗	1500	
3 機具零件精密尺度	每點 700		3 傘面耐外翻力試驗	1000	
4 鹽水噴霧試驗	90 元 /小時		4 中桿與把手接合耐扭力試驗	1500	
5 鋼鏟強度試驗	1200		5 中桿耐側風彎矩試驗	1000	
6 一般尺度	每點 500				
7 構造檢查	700				
8 扭力檢查	1000				
9 彈簧試驗	1200				
10 表面粗糙度	1100				
11 靜負載試驗	1000				
12 消防用水帶長度、重量	600 (每一項)				

受託試驗費費額表

類別：嬰兒搖床

類別：嬰兒搖床

編號：07-8

編號：07-8

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 尺度	1200				
2 外觀及構造	2000				
3 突起物之扭力與拉力試驗	1200				
4 床板負載試驗	800				
5 框立桿強度試驗	1200				
6 擺動角度	700				
7 表面塗料材料(八元素)	9600				
8 耐燃性	1200				
9 標示	500				

受託試驗費費額表

類別：嬰兒學步車

類別：嬰兒學步車

編號：07-9

編號：07-9

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 可觸及性試驗	800		13 動態負載試驗	1500	
2 小物件試驗	700		14 靜態負載試驗	1000	
3 危害邊緣試驗	800		15 靜態穩定性試驗	1000	
4 危害尖端試驗	700		16 撞擊試驗	1200	
5 折合鎖定試驗	1100		17 座椅設計	1000	
6 彈簧間隙要求	700		18 標示	500	
7 孔洞要求	700				
8 突起物之扭力與拉力試驗	1200				
9 耐燃性	1200				
10 表面塗裝材料 (八元素)	9600				
11 剛性試驗	1000				
12 車輪試驗	1000				

受託試驗費費額表

類別：手推嬰幼兒車

類別：手推嬰幼兒車

編號：07-10

編號：07-10

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 尺度	170		13 標示	500	
2 耐燃性安全要求	1300				
3 結構性試驗	1000				
4 突起物檢驗	500				
5 煞車裝置檢驗	1200				
6 安全帶束縛系統	1000				
7 車台穩定性	800				
8 車輪安全性	700				
9 車台鎖定裝置	1500				
10 靜態耐用性	2400				
11 動態耐用性	19800				
12 舉起下壓耐用性	3500				

受託試驗費費額表

類別：家庭用壓力鍋

類別：家庭用壓力鍋

編號：07-11

編號：07-11

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
1 容積	600		12 安全裝置之查證	1000	
2 維護性與表面加工處理	1700		13 降壓裝置查證	600	
3 材料之試驗與量測	600		14 鍋身與鍋蓋耐變形性試驗	600	
4 底部偏差—凹陷度	600		15 鍋身與鍋蓋耐破壞性試驗	800	
5 底部偏差—底部老化試驗	1000		16 墊圈材質試驗—鉛(1800)、鎳(1800)、2-巰基咪唑啉(2000)	5600	參照 04-7-14 重金屬及 04-7-8
6 把手物理性與機械性試驗(疲勞試驗)	1500		17 墊圈溶出試驗 1—酚(2000)、甲醛(2000)、蒸發殘渣(800)	4800	參照 04-7-1、04-7-2 及 04-7-4
7 把手溫度量測	800		18 墊圈溶出試驗 2—鋅(1800)、重金屬(1800)	3600	參照 04-7-14 重金屬
8 開啟鍋蓋試驗	2500		19 標示、標籤及使用手冊	700	
9 開啟與閉合裝置相關之試驗—壓力鍋之閉合	600		20 塗層之試驗與量測 玻璃搪瓷溶出試驗—鉛(1800)、鎳(1800)	3600	僅適用於鍋體有塗層；參照 04-7-14 重金屬
10 壓力指示器之查證	600		21 密合墊圈老化試驗(5.5.4.3)(5 條加熱 8H, 冷卻 16H, 循環 9 次 3 個角度)	3600	僅適用於密合墊圈為安全裝置才需要
11 壓力控制裝置之查證	1000		22 安全開蓋系統之耐機械性試驗	600	僅適用於裝有人力安全開啟蓋系統之壓力鍋

受託試驗費費額表

類別：汽車用輕便螺旋千斤頂

類別：汽車用輕便式輪型液壓

編號：07-12-A

編號：07-12-B

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 外觀檢查	500		1 構造	1300	
2 構造及尺度檢查	2000		2 揚升動作	2500	
3 負載運作檢查	1000		3 安全超負載量	1500	
4 耐負載試驗	1000		4 強度	2000	
5 傾斜負載試驗	1000		5 耐久性	1500	
6 標示	500		6 最後操作試驗	500	
			7 表面處理	500	
			8 標示	500	

受託試驗費費額表

類別：汽車用輕便式液壓千斤頂 類別：電線用鋼管

編號：07-12-C

編號：07-13

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 外觀	500		1 長度及重量	500	總額以不超過 5000 元計收
2 構造、尺度及重量檢查	2000		2 尺度(內外徑及長度)	500	
3 無負載作業測試	1000		3 有效螺紋長度	500	
4 負載作業測試	1000		4 化學成分(每一成分)	1800	
5 負載測試	1000		5 外觀	500	
6 漏油測試	1000		6 彎曲	800	
7 傾斜負載測試	1000		7 壓扁	800	
8 標示	500		8 防銹皮膜性能	600	
			9 標示	500	

受託試驗費費額表

類別：儲備型電熱水器

類別：儲備型電熱水器

編號：08-1

編號：08-1

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		19 接地	1200	
2 防電擊之保護	1200		20 螺釘與連接	1800	
3 電動器具的起動	1200		21 沿面距離、空間距離及絕緣厚度	3500	
4 消耗電力與電流	3800		22 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4800	
5 溫升	3900		23 耐蝕	1800	
6 工作溫度下之絕緣耐壓及洩漏電流	1200		24 放射性、毒性及類似傷害	1800	
7 耐濕性	3400		25 內桶本體耐壓試驗	2400	
8 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		26 安全閥試驗	2400	
9 過負載之保護	2500		27 逆止閥試驗	2400	
10 耐久性	4200		28 電壓變動試驗	800	
11 異常操作	6200		29 自動溫度調節器試驗	2100	
12 穩定性與機構上之危險	1200		30 超溫斷路性能試驗	1300	
13 機械強度	1200		31 感溫性能試驗	1300	
14 構造	4800		32 加熱性能試驗	1300	
15 內部配線	1200		33 使用性能試驗	1300	
16 零組件(依 IEC 標準分別計費)			34 電熱管過負載性能試驗	2100	
17 電源線及其連接方法	1800		35 保溫材料耐熱性試驗	2100	
18 連接外部導線之端子	1800		36 內桶容量試驗	1300	

受託試驗費費額表

類別：配線用插接器

類別：配線用插接器

編號：08-2-A

編號：08-2-A

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
1 種類、極數、極形、 額定電流及額定電壓	600		13 啟斷容量	7000	
2 尺度查核	1600		14 正常操作	9400	
3 防電擊保護	1700		15 拔出插頭所需之 力	2000	
4 接地措施	2000		16 可撓性電纜及其 連接	3200	
5 端子及端埠	15600		17 機械強度	6300	
6 固定式插座之構造	9100		18 耐熱	4000	
7 插頭與可攜式插座之 構造	5500		19 螺釘、載流零件 及其連接	1400	
8 互鎖型插座	1500	08-21 第 8 項	20 沿面距離、空間 距離及通過絕 緣密封複合材 料之距離	1500	
9-1 耐老化與耐潮濕	10600		21 絕緣材料耐異常 熱、耐燃及耐電 痕	9500	
9-2 外殼保護	9900	08-13-U 第 2 項	22 耐銹蝕	1700	
10 絕緣電阻與絕緣耐 電壓	1600		23 刀片絕緣套管之 追加試驗	10000	
11 接地極之操作	1000		24 標示	800	
12 溫升	5600				

受託試驗費費額表

類別：非分離式電源線組

類別：非分離式電源線組

編號：08-2-B

編號：08-2-B

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
1 尺度查核	1600		10 機械強度	6300	
2 防電擊保護	1700		11 耐熱	4000	
3 接地措施	2000		12 螺釘、載流零件 及其連接	1400	
4 插頭與可攜式插座之 構造	5500		13 沿面距離、空間 距離及通過絕緣 密封複合材料之 距離	1500	
5-1 耐老化與耐潮濕	10600		14 絕緣材料耐異常 熱、耐燃及耐電 痕	9500	
5-2 外殼保護	9900	08-13-U 第 2 項	15 耐銹蝕	1700	
6 絕緣電阻與絕緣耐電 壓	1600		16 刀片絕緣套管之 追加試驗	10000	
7 接地極之操作	1000		17 標示	800	
8 溫升	5600				
9 可撓性電纜及其連接	3200				

受託試驗費費額表

類別：延長用電源線組

類別：延長用電源線組

編號：08-2-C

編號：08-2-C

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
1 尺度查核	1600		11 拔出插頭所需之力	2000	
2 防電擊保護	1700		12 可撓性電纜及其連接	3200	
3 接地措施	2000		13 機械強度	6300	
4 插頭與可攜式插座之構造	5500		14 耐熱	4000	
5-1 耐老化與耐潮濕	10600		15 螺釘、載流零件及其連接	1400	
5-2 外殼保護	9900	08-13-U 第 2 項	16 沿面距離、空間距離及通過絕緣密封複合材料之距離	1500	
6 絕緣電阻與絕緣耐電壓	1600		17 絕緣材料耐異常熱、耐燃及耐電痕	9500	
7 接地極之操作	1000		18 耐銹蝕	1700	
8 溫升	5600		19 標示	800	
9 啟斷容量	7000				
10 正常操作	9400				

受託試驗費費額表

類別：電纜捲盤

類別：電纜捲盤

編號：08-3

編號：08-3

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
1 標示	800		11 絕緣電阻及絕緣耐電壓	1600	
2 防電擊保護	1700		12 正常操作	8300	
3 接地措施	2000		13 正常使用時之溫升	5600	
4 端子與端埠	4500		14 過載條件下之溫升	6000	
5 可撓式電纜及其連接	3000		15 機械強度	5500	
6 構造	7500		16 耐熱	4000	
7 零組件	5000	08-25 第 12 項	17 螺釘、載流零件及連接	1400	
8 耐老化	5200		18 沿面距離、空間距離及通過絕緣密封複合材料之距離	2100	
9 防水侵入保護	9900	08-13-U 第 2 項	19 絕緣材料之耐異常熱、耐燃及耐電痕	7900	
10 耐潮濕	4900		20 耐鏽蝕	1700	

受託試驗費費額表

類別：室內用小型開關

類別：室內用小型開關

編號：08-4

編號：08-4

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1構造檢查	1500				
2絕緣電阻	600				
3溫升試驗	2500				
4開閉試驗	5000				
5絕緣電阻試驗	600				
6耐電壓試驗	600				
7耐熱試驗	2000				
8端子部強度試驗	600				
9無螺紋端子抗拉強度	1500				
10無螺紋端子彎曲試驗	1500				
11無螺紋端子熱循環	4000				
12耐過電流試驗	4000				
13氮氣耐久性試驗	1500				
14防水性試驗	4000				
15標示檢查	600				

受託試驗費費額表

類別：小型電流保險絲

類別：小型電流保險絲

編號：08-5

編號：08-5

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1標示檢查	600				
2標示不易消失性	600				
3構造	1500				
4電壓降	1200				
5時間/電流特性	2000				
6斷路容量	3500				
7耐久試驗	4000				
8最大持續功率消耗	1200				
9脈波測試	1200				
10溫升測試	2500				

受託試驗費費額表

類別：電冰箱

類別：電冰箱

編號：08-6

編號：08-6

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		18 連接外部導線之端子	1800	
2 防電擊之保護	1200		19 接地	1200	
3 電動器具的起動	1200		20 螺釘與連接	1800	
4 消耗電力與電流	3800		21 沿面距離、空間距離及絕緣厚度	3500	
5 溫升	3900		22 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4800	
6 工作溫度下之絕緣耐壓及洩漏電流	1200		23 耐蝕	1800	
7 耐濕性	3400		24 放射性、毒性及類似傷害	1800	
8 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		25 冷卻性能試驗	3900	
9 過負載之保護	2500		26 冷卻速度試驗	3900	
10 耐久性	4200		27 能源效率試驗	9200	
11 異常操作	6200		28 冷藏室內溫度分佈試驗	1800	
12 穩定性與機構上危險	1200		29 除霜試驗	1800	
13 機械強度	1200		30 斷熱試驗	1800	
14 構造	4800		31 電壓變動試驗	800	
15 內部配線	1200		32 門開放力試驗	2600	
16 零組件(依 IEC 標準分別計費)			33 冷凍室門保持力試驗	2600	
17 電源線及其連接方法	1800				

受託試驗費費額表

類別：電線電纜類
(其他 CNS 標準)

類別：電線電纜類
(其他 CNS 標準)

編號：08-8

編號：08-8

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 導體電阻	1200		19 導體拉力試驗	2400	
2 絕緣電阻試驗	600		20 導體延伸率試驗	2400	
3 導電率	1800		21 構造檢查(電線)	1200	
4 靜電容量	2400		22 構造檢查(通訊電纜)	1800	
5 不平衡容量	2400		23 耐寒試驗	5000	
6 高溫捲繞	3000		24 氣密試驗	1200	
7 低溫捲繞	4200				
8 加熱變形	3000				
9 耐燃性	1200				
10 衰減量試驗	1800				
11 防水性試驗	1800				
12 針孔試驗	1200				
13 耐磨損試驗	1800				
14 彎曲試驗	1800				
15 耐藥品試驗	1200				
16 耐電壓試驗	700				
17 火花試驗	1200				
18 耐油試驗	3600				

受託試驗費費額表

類別：絕緣材料絕緣性能

類別：絕緣材料絕緣性能

編號：08-9

編號：08-9

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1.鹼錳電池(乾電池)耐漏性高溫試驗	4000		11.電阻試驗	1800	
2.鹼錳電池(乾電池)耐漏性過放電試驗	1000		12.充電電流試驗(絕緣防護具等)	1500	
3.鹼錳電池(乾電池)初期持續時間非連續放電試驗(測試終止電壓)	5000		13.耐電壓試驗(絕緣材料、防護具等)	1600	
4.鹼錳電池(乾電池)初期持續時間連續放電試驗(測試終止電壓)	2000		14.破壞電壓試驗(絕緣材料)	2000	
5.乾電池開路電壓試驗	600		15.表面或體積電阻係數	2200	
6.乳膠製衛生套針孔試驗	2200		16.絕緣電阻試驗(絕緣材料)	1500	
7.防止帶靜電性能(安全鞋第一測試法)	5000		17.特殊試驗		依據相關標準計費
8.防止帶靜電性能(安全鞋第二測試法)	1500				
9.45~95%恆濕處理	200				
10.負 20~100℃恆溫處理	100				

受託試驗費費額表

類別：無熔線斷路器型式試驗

類別：無熔線斷路器型式試驗

編號：08-10-A

編號：08-10-A

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1構造	2400				
2操作性能試驗	600				
3電操作性能試驗	2500				
4欠電壓跳脫性能試驗	2500				
5 200%電流跳脫特性試驗	2500				
6 125%電流跳脫特性試驗	2500				
7 100%電流跳脫特性試驗	2500				
8過載開關特性試驗	4500				
9瞬時電流特性試驗	4000				
10溫升試驗	2500				
11開閉耐久試驗	9800				
12絕緣電阻試驗	600				
13耐電壓試驗	600				
14短路啟斷特性試驗 (220V，短路容量 \leq 10kA)	7000				
15短路啟斷特性試驗 (220V，10kA $<$ 短路容量 \leq 25kA)	9000				
16短路啟斷特性試驗 (220V，25kA $<$ 短路容量 \leq 50kA)	12000				

受託試驗費費額表

類別：無熔線斷路器單一規格
單項試驗

類別：無熔線斷路器單一規格
單項試驗

編號：08-10-B

編號：08-10-B

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1構造	2400		17 短路啟斷特性試驗 (220V, 10kA < 短路容量 ≤ 25kA)	9000	
2操作性能試驗	600		18 短路啟斷特性試驗 (220V, 25kA < 短路容量 ≤ 50kA)	12000	
3電操作性能試驗	2500				
4欠電壓跳脫性能試驗	2500				
5 200% 電流跳脫特性 試驗	2000				
6 125% 電流跳脫特性 試驗	2000				
7 100% 電流跳脫特性 試驗	2000				
8過載開關特性試驗	3000				
9瞬時電流特性試驗	2000				
10溫升試驗	2500				
11開閉耐久試驗： ≤ 100A	5000				
12開閉耐久試驗： >100A, ≤ 225A	7000				
13開閉耐久試驗： >225A	9800				
14絕緣電阻試驗	600				
15耐電壓試驗	600				
16短路啟斷特性試驗 (220V, 短路容量 ≤ 10kA)	7000				

受託試驗費費額表

類別：低壓單相感應電動機

類別：低壓單相感應電動機

編號：08-11-A

編號：08-11-A

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1標示	600				
2尺度	600				
3構造	2400				
4使用電壓之變動	800				
5絕緣耐電壓	1200				
6噪音	1000				
7最大起動電流	800				
8脫載轉矩	800				
9最小起動轉矩	800				
10無載電流	800				
11滿載電流	800				
12滿載功率因數	1000				
13滿載效率	1000				
14溫升	3400				

受託試驗費費額表

類別：低壓三相鼠籠型感應電動機

類別：低壓三相鼠籠型感應電動機

編號：08-11-B

編號：08-11-B

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1標示	600				
2尺度	600				
3構造	2400				
4使電壓之變動	800				
5各相無載電流差	1000				
6絕緣耐電壓	1200				
7噪音	1000				
8起動輸入特性	800				
9脫載轉矩	800				
10最小起動轉矩	800				
11滿載轉差率	800				
12滿載電流	800				
13滿載功率因數	1000				
14滿載效率	1000				
15溫升	3400				

受託試驗費費額表

類別：低壓三相感應電動機

類別：低壓三相感應電動機

編號：08-11-C

編號：08-11-C

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1標示	600				
2尺度	600				
3構造	2400				
4使用電壓之變動	800				
5絕緣耐電壓	1200				
6最大輸出	1000				
7各相無載電流差	1000				
8無載電流	800				
9最大起動電流	800				
10最小起動轉矩	800				
11滿載轉差率	800				
12滿載電流	800				
13滿載功率因數	1000				
14滿載效率	1000				
15溫升	3400				

受託試驗費費額表

類別：發電機及變壓器

類別：發電機及變壓器

編號：08-11-D

編號：08-11-D

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1構造檢查	2400		16無載損	1000	
2轉速變化	1000		17電壓比	1000	
3電壓變動率	1000		18阻抗電壓	1000	
4頻率變動率	1000		19無負載電流	1000	
5波形試驗	2000		20全損失	1000	
6噪音	1000		21變壓器交流電壓 試驗	1200	
7溫升試驗	3400		22衝擊電壓全波 試驗	3000	
8絕緣耐電壓	1200		23衝擊電壓截斷波 試驗	3400	
9過電流特性	1000		24瞬間短路試驗	3400	
10超轉速特性	1000		25絕緣油試驗	4000	
11電壓波形偏差 因數	2000				
12電話干擾因數	600				
13標示檢查	1000				
14總損失	1000				
15負載損	1000				

受託試驗費費額表

類別：防爆電機具類試驗

類別：防爆電機具類試驗

編號：08-12

編號：08-12

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 爆發引火試驗	6000				
2 爆發強度試驗	6000				
3 增加安全之堵住試驗	6000				
4 構造檢查	10000				

備註：防爆電動機其電氣性能依 08-11-A~D 試驗項目收費。

受託試驗費費額表

類別：家電類

類別：家電類

編號：08-13-A

編號：08-13-A

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		14 機械強度	1200	
2 防電擊保護	1200		15 構造	4800	
3 電動器具的起動	1200		16 內部配線	1200	
4 消耗電力與電流	1300		17 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
5 溫升	3900		18 電源線之連接與外部可撓電纜與電線	1800	
6 電熱產品過負載操作	2400		19 連接外部導線的端子	1800	
7 在工作溫度下之電氣絕緣與洩漏電流	1200		20 接地	1200	
8 耐濕性 (含溢水試驗及耐電壓試驗)	3400		21 螺釘與連接	1800	
9 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		22 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3500	
10 過負載之保護	2500		23 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4700	
11 耐久性	3000		24 耐蝕性	1800	
12 異常操作	6200		25 放射性、毒性及類似傷害	1800	
13 穩定性與機構之危險	1200				

受託試驗費費額表

類別：微波爐

類別：微波爐

編號：08-13-B

編號：08-13-B

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		15 構造	4800	
2 防電擊保護	1200		16 內部配線	1200	
3 電動器具的起動	1200		17 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
4 消耗電力與電流	1300		18 電源線之連接與外部可撓電纜與電線	1800	
5 溫升	4700		19 連接外部導線的端子	1800	
6 電熱產品過負載操作	2400		20 接地	1200	
7 在工作溫度下之電氣絕緣與洩漏電流	1200		21 螺釘與連接	1800	
8 耐濕性 (含溢水試驗及耐電壓試驗)	3400		22 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3500	
9 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		23 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4700	
10 過負載之保護	2500		24 耐蝕性	1800	
11 耐久性	3000		25 放射性、毒性及類似傷害	1800	
12 異常操作	6200		26 窺視窗之耐熱衝擊	2300	
13 穩定性與機構之危險	1200		27 爐門開閉試驗	5000	
14 機械強度	1200				

受託試驗費費額表

類別：電爐、微波爐合裝體

類別：電爐、微波爐合裝體

編號：08-13-C

編號：08-13-C

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		15 構造	4800	
2 防電擊保護	2000		16 內部配線	1200	
3 電動器具的起動	1200		17 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
4 消耗電力與電流	1300		18 電源線之連接與外部可撓電纜與電線	1800	
5 溫升	4700		19 連接外部導線的端子	1800	
6 電熱產品過負載操作	2800		20 接地	1200	
7 在工作溫度下之電氣絕緣與洩漏電流	1200		21 螺釘與連接	1800	
8 耐濕性 (含溢水試驗及耐電壓試驗)	3400		22 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3500	
9 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		23 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4700	
10 過負載之保護	2500		24 耐蝕性	1800	
11 耐久性	3000		25 放射性、毒性及類似傷害	1800	
12 異常操作	6200		26 窺視窗之耐熱衝擊	2300	
13 穩定性與機構之危險	1200		27 爐門開閉試驗	5000	
14 機械強度	1200				

受託試驗費費額表

類別：乾髮器(美髮器具)

類別：乾髮器(美髮器具)

編號：08-13-D

編號：08-13-D

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		14 機械強度	1200	
2 防電擊保護	1200		15 構造	3500	
3 電動器具的起動	1200		16 內部配線	1200	
4 消耗電力與電流	1300		17 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
5 溫升	3500		18 電源線之連接與外部可撓電纜與電線	1800	
6 電熱產品過負載操作	3500		19 連接外部導線的端子	1800	
7 在工作溫度下之電氣絕緣與洩漏電流	1200		20 接地	1200	
8 耐濕性 (含溢水試驗及耐電壓試驗)	2800		21 螺釘與連接	1800	
9 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		22 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3500	
10 過負載之保護	2500		23 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4700	
11 耐久性	2400		24 耐蝕性	1200	
12 異常操作	4700		25 放射性、毒性及類似傷害	1200	
13 穩定性與機構之危險	1200				

受託試驗費費額表

類別：電熱式烘碗機

類別：電熱式烘碗機

編號：08-13-E

編號：08-13-E

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		14 機械強度	1200	
2 防電擊保護	1200		15 構造	3500	
3 電動器具的起動	1200		16 內部配線	1200	
4 消耗電力與電流	1300		17 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
5 溫升	2400		18 電源線之連接與外部可撓電纜與電線	1800	
6 電熱產品過負載操作	2400		19 連接外部導線的端子	1800	
7 在工作溫度下之電氣絕緣與洩漏電流	1200		20 接地	1200	
8 耐濕性 (含溢水試驗及耐電壓試驗)	2800		21 螺釘與連接	1800	
9 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		22 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3500	
10 過負載之保護	2500		23 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4700	
11 耐久性	3000		24 耐蝕性	1200	
12 異常操作	3600		25 放射性、毒性及類似傷害	1200	
13 穩定性與機構之危險	1200				

受託試驗費費額表

類別：電爐、電烤箱合裝體

類別：電爐、電烤箱合裝體

編號：08-13-F

編號：08-13-F

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		14 機械強度	1200	
2 防電擊保護	2000		15 構造	4800	
3 電動器具的起動	1200		16 內部配線	1200	
4 消耗電力與電流	1300		17 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
5 溫升	3900		18 電源線之連接與外部可撓電纜與電線	1800	
6 電熱產品過負載操作	2800		19 連接外部導線的端子	1800	
7 在工作溫度下之電氣絕緣與洩漏電流	1200		20 接地	1200	
8 耐濕性 (含溢水試驗及耐電壓試驗)	3400		21 螺釘與連接	1800	
9 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		22 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3500	
10 過負載之保護	2500		23 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4700	
11 耐久性	3000		24 耐蝕性	1800	
12 異常操作	6200		25 放射性、毒性及類似傷害	1800	
13 穩定性與機構之危險	1200		26 窺視窗之耐熱衝擊	2300	

受託試驗費費額表

類別：電熨斗

類別：電熨斗

編號：08-13-G

編號：08-13-G

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		14 機械強度	1200	
2 防電擊保護	1200		15 構造	3500	
3 電動器具的起動	1200		16 內部配線	1200	
4 消耗電力與電流	1800		17 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
5 溫升	3500		18 電源線之連接與外部可撓電纜與電線	1800	
6 電熱產品過負載操作	3500		19 連接外部導線的端子	1800	
7 在工作溫度下之電氣絕緣與洩漏電流	1200		20 接地	1200	
8 耐濕性 (含溢水試驗及耐電壓試驗)	3400		21 螺釘與連接	1800	
9 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		22 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3500	
10 過負載之保護	2500		23 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4700	
11 耐久性	2400		24 耐蝕性	1200	
12 異常操作	4700		25 放射性、毒性及類似傷害	1200	
13 穩定性與機構之危險	1200				

受託試驗費費額表

類別：一般家用電扇

類別：一般家用電扇

編號：08-13-H

編號：08-13-H

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		14 機械強度	1200	
2 防電擊保護	1200		15 構造	3500	
3 電動器具的起動	1200		16 內部配線	1200	
4 消耗電力與電流	1800		17 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
5 溫升	3500		18 電源線之連接與外部可撓電纜與電線	1800	
6 電熱產品過負載操作	2400		19 連接外部導線的端子	1800	
7 在工作溫度下之電氣絕緣與洩漏電流	1200		20 接地	1200	
8 耐濕性 (含溢水試驗及耐電壓試驗)	2800		21 螺釘與連接	1800	
9 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		22 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3500	
10 過負載之保護	2500		23 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4700	
11 耐久性	3600		24 耐蝕性	1200	
12 異常操作	3600		25 放射性、毒性及類似傷害	1200	
13 穩定性與機構之危險	1200				

受託試驗費費額表

類別：排油煙機

類別：排油煙機

編號：08-13-I

編號：08-13-I

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		14 機械強度	1200	
2 防電擊保護	1200		15 構造	3500	
3 電動器具的起動	1200		16 內部配線	1200	
4 消耗電力與電流	1800		17 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
5 溫升	4700		18 電源線之連接與外部可撓電纜與電線	1800	
6 電熱產品過負載操作	2400		19 連接外部導線的端子	1800	
7 在工作溫度下之電氣絕緣與洩漏電流	1200		20 接地	1200	
8 耐濕性 (含溢水試驗及耐電壓試驗)	2800		21 螺釘與連接	1800	
9 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		22 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3500	
10 過負載之保護	2500		23 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4700	
11 耐久性	3600		24 耐蝕性	1200	
12 異常操作	3600		25 放射性、毒性及類似傷害	1200	
13 穩定性與機構之危險	1200				

受託試驗費費額表

類別：一般家用電暖器

類別：一般家用電暖器

編號：08-13-J

編號：08-13-J

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		14 機械強度	1200	
2 防電擊保護	1200		15 構造	4600	
3 電動器具的起動	1200		16 內部配線	1200	
4 消耗電力與電流	1300		17 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
5 溫升	4700		18 電源線之連接與外部可撓電纜與電線	1800	
6 電熱產品過負載操作	2400		19 連接外部導線的端子	1800	
7 在工作溫度下之電氣絕緣與洩漏電流	1200		20 接地	1200	
8 耐濕性 (含溢水試驗及耐電壓試驗)	2800		21 螺釘與連接	1800	
9 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		22 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3500	
10 過負載之保護	2500		23 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4700	
11 耐久性	3000		24 耐蝕性	1200	
12 異常操作	6200		25 放射性、毒性及類似傷害	1200	
13 穩定性與機構之危險	1200				

受託試驗費費額表

類別：電捕蚊燈

類別：電捕蚊燈

編號：08-13-K

編號：08-13-K

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		14 機械強度	1200	
2 防電擊保護	1200		15 構造	3500	
3 電動器具的起動	2400		16 內部配線	1200	
4 消耗電力與電流	1300		17 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
5 溫升	1800		18 電源線之連接與外部可撓電纜與電線	1800	
6 電熱產品過負載操作	2400		19 連接外部導線的端子	1800	
7 在工作溫度下之電氣絕緣與洩漏電流	1200		20 接地	1200	
8 耐濕性 (含溢水試驗及耐電壓試驗)	2800		21 螺釘與連接	1800	
9 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		22 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3500	
10 過負載之保護	2500		23 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4700	
11 耐久性	1800		24 耐蝕性	1200	
12 異常操作	6200		25 放射性、毒性及類似傷害	1200	
13 穩定性與機構之危險	1200				

受託試驗費費額表

類別：電動榨汁機、電動食品混合器

類別：電動榨汁機、電動食品混合器

編號：08-13-L

編號：08-13-L

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		14 機械強度	1200	
2 防電擊保護	1200		15 構造	3500	
3 電動器具的起動	1200		16 內部配線	1200	
4 消耗電力與電流	1800		17 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
5 溫升	3500		18 電源線之連接與外部可撓電纜與電線	1800	
6 電熱產品過負載操作	2400		19 連接外部導線的端子	1800	
7 在工作溫度下之電氣絕緣與洩漏電流	1200		20 接地	1200	
8 耐濕性 (含溢水試驗及耐電壓試驗)	3400		21 螺釘與連接	1800	
9 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		22 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3500	
10 過負載之保護	2500		23 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4700	
11 耐久性	3600		24 耐蝕性	1200	
12 異常操作	4700		25 放射性、毒性及類似傷害	1200	
13 穩定性與機構之危險	1200				

受託試驗費費額表

類別：電碗、電鍋、炒鍋

類別：電碗、電鍋、炒鍋

編號：08-13-M

編號：08-13-M

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		14 機械強度	1200	
2 防電擊保護	1200		15 構造	4800	
3 電動器具的起動	1200		16 內部配線	1200	
4 消耗電力與電流	1300		17 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
5 溫升	3900		18 電源線之連接與外部可撓電纜與電線	1800	
6 電熱產品過負載操作	2400		19 連接外部導線的端子	1800	
7 在工作溫度下之電氣絕緣與洩漏電流	1200		20 接地	1200	
8 耐濕性 (含溢水試驗及耐電壓試驗)	3400		21 螺釘與連接	1800	
9 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		22 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3500	
10 過負載之保護	2500		23 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4700	
11 耐久性	3000		24 耐蝕性	1800	
12 異常操作	4700		25 放射性、毒性及類似傷害	1800	
13 穩定性與機構之危險	1200				

受託試驗費費額表

類別：電濾煮器、電壺

類別：電濾煮器、電壺

編號：08-13-N

編號：08-13-N

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		14 機械強度	1200	
2 防電擊保護	1200		15 構造	4800	
3 電動器具的起動	1200		16 內部配線	1200	
4 消耗電力與電流	1300		17 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
5 溫升	3900		18 電源線之連接與外部可撓電纜與電線	1800	
6 電熱產品過負載操作	2400		19 連接外部導線的端子	1800	
7 在工作溫度下之電氣絕緣與洩漏電流	1200		20 接地	1200	
8 耐濕性 (含溢水試驗及耐電壓試驗)	3400		21 螺釘與連接	1800	
9 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		22 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3500	
10 過負載之保護	2500		23 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4700	
11 耐久性	3000		24 耐蝕性	1800	
12 異常操作	4700		25 放射性、毒性及類似傷害	1800	
13 穩定性與機構之危險	1200				

受託試驗費費額表

類別：家用過電流保護斷路器

類別：家用過電流保護斷路器

編號：08-13-O

編號：08-13-O

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1標示檢查	600		18 跳脫性能試驗： 常用電流跳脫特性	2000	
2機構設計檢查	2500		19跳脫性能試驗： 常用電流不跳脫特性	2000	
3標示之不易消失性	600		20耐機械振動及衝擊 測試	1200	
4螺絲、載流零件及 結線部信賴性	1000		21 於 1500A 時之短路 性能	10000	
5外部導體用端子之 信賴性	1200		22 有效短路容量 (Ics)	12000	
6對電擊之保護測試	600		23 額定短路容量 (Icn)	12000	
7耐熱測試(球壓試驗)	1200				
8耐異常之熱及耐火 (熾熱線試驗)	1200				
9抗鏽	1250				
10抗潮濕	3500				
11主迴路之絕緣電阻	600				
12主迴路及輔助迴路 之介質強度	600				
13溫升	2000				
14 28天測試	17400				
15機械及電氣壽命測試	4000				
16於降低短路電流下 之性能	3800				
17跳脫性能試驗： B、C、D電流跳脫特性	每種 2000				

受託試驗費費額表

類別：聚氯乙炔絕緣電線、花線 類別：聚氯乙炔絕緣電線、花線

編號：08-13-P

編號：08-13-P

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1標示	600				
2芯線識別	300				
3電纜結構	700				
4電氣試驗	3000				
5結構及尺寸量測檢查	1000				
6絕緣體物理性能	8000				
7被護體物理性能	8000				
8質量損失試驗	6000				
9加熱變形測試	2000				
10低溫耐衝擊及彈性試驗	3000				
11加熱衝擊試驗	2000				
12彎曲試驗	1500				
13耐燃試驗	1200				
14低溫捲繞試驗	3200				

受託試驗費費額表

類別：橡膠絕緣電線、花線

類別：橡膠絕緣電線、花線

編號：08-13-Q

編號：08-13-Q

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1標示	600				
2芯線識別	300				
3電纜結構	700				
4電氣試驗	3000				
5結構及尺寸量測 檢查	1000				
6絕緣體物理性能	10000				
7被覆體物理性能	10000				
8完成電纜特性	1200				

受託試驗費費額表

類別：洗衣機、脫水機

類別：洗衣機、脫水機

編號：08-13-R

編號：08-13-R

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		16 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
2 防電擊之保護	1200		17 電源線及其連接方法	1800	
3 電動器具的起動	1200		18 連接外部導線之端子	1800	
4 消耗電力與電流	3800		19 接地	1200	
5 溫升	3900		20 螺釘與連接	1800	
6 工作溫度下之絕緣耐壓及洩漏電流	1200		21 沿面距離、空間距離及絕緣厚度	3500	
7 耐濕性	3400		22 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4800	
8 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		23 耐蝕	1800	
9 過負載之保護	2500		24 放射性、毒性及類似傷害	1800	
10 耐久性	4200		25 起動試驗	1200	
11 異常操作	6200		26 脫水性能試驗	2400	
12 穩定性與機構上之危險	1200		27 噪音試驗	1600	
13 機械強度	1200		28 洗淨力試驗	4700	
14 構造	4800		29 耗水量試驗	2100	
15 內部配線	1200				

受託試驗費費額表

類別：斷路器

類別：斷路器

編號：08-13-S

編號：08-13-S

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1介電特性	900				
2耐電壓試驗	600				
3額定最大短路啟斷試驗 (220V, 短路容量小於 10kA)	7000				
4額定最大短路啟斷試驗 (220V, 短路容量超過 10kA, 小於25kA)	9000				
5額定最大短路啟斷試驗 (220V, 短路容量超過 25kA, 小於50kA)	12000				
6額定運轉短路啟斷試驗 (220V, 短路容量小於 10kA)	7000				
7額定運轉短路啟斷試驗 (220V, 短路容量超過 10kA, 小於25kA)	9000				
8額定運轉短路啟斷試驗 (220V, 短路容量超過 25kA, 小於50kA)	12000				
9操作特性能力	7800				
10電流跳脫特性試驗	7500				
11過載特性	4500				
12短時間耐電流試驗	4000				
13溫度上昇試驗	2500				
14抽取式斷路器	1500				

受託試驗費費額表

類別：照明燈具類

類別：照明燈具類

編號：08-13-T

編號：08-13-T

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		10 洩漏電流	600	
2 構造	4600		11 沿面距離及空間距離	600	
3 外部及內部配線	1200		12 耐久性(168hr)	5000	
4 接地	600		13 耐久性(240hr)	7500	
5 防電擊保護	1200		14 溫升(正常操作)	4600	
6 防塵及防水保護(IP)	9900		15 溫升(異常操作)	4600	
7 耐濕試驗	2000		16 溫升(光源控制器故障的情況)	4600	
8 絕緣電阻	600		17 溫升(塑膠外殼內光源控制器或電子控制器故障的情況)	4600	
9 耐電壓	600		18 耐熱、耐燃與耐電弧	3600	

受託試驗費費額表

類別：其他

類別：其他

編號：08-13-U

編號：08-13-U

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費 額(元)	備註
1 型式試驗產品相片電子檔案製作	3500		3 暫態過電壓	2500	
2 防塵及防水保護試驗	9900		4 臭氧濃度	10500	

受託試驗費費額表

類別：臭氧產生器

類別：臭氧產生器

編號：08-13-V

編號：08-13-V

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		14 構造	4800	
2 防電擊之保護	1200		15 內部配線	1200	
3 電動器具的起動	1200		16 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
4 消耗電力與電流	3800		17 電源線及其連接方法	1800	
5 溫升	3900		18 連接外部導線之端子	1800	
6 在工作溫度下之電氣絕緣與洩漏電流	1200		19 接地	1200	
7 耐濕性	3400		20 螺釘與連接	1800	
8 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		21 沿面距離、空間距離及絕緣厚度	3500	
9 過負載之保護	2500		22 耐熱與耐燃	4800	
10 耐久性	4200		23 耐蝕	1800	
11 異常操作	6200		24 放射性、毒性及類似傷害	10500	
12 穩定性與機構上之危險	1200		25 暫態過電壓	2500	
13 機械強度	1200				

受託試驗費費額表

類別：電動空氣過濾器

類別：電動空氣過濾器

編號：08-13-W

編號：08-13-W

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		14 構造	4800	
2 防電擊之保護	1200		15 內部配線	1200	
3 電動器具的起動	1200		16 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
4 消耗電力與電流	3800		17 電源線及其連接方法	1800	
5 溫升	3900		18 連接外部導線之端子	1800	
6 在工作溫度下之電氣絕緣與洩漏電流	1200		19 接地	1200	
7 耐濕性	3400		20 螺釘與連接	1800	
8 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		21 沿面距離、空間距離及絕緣厚度	3500	
9 過負載之保護	2500		22 耐熱與耐燃	4800	
10 耐久性	4200		23 耐蝕	1800	
11 異常操作	6200		24 放射性、毒性及類似傷害	10500	
12 穩定性與機構上之危險	1200		25 暫態過電壓	2500	
13 機械強度	1200				

受託試驗費費額表

類別：浸入式電熱水器

類別：浸入式電熱水器

編號：08-13-X

編號：08-13-X

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		14 構造	4800	
2 防電擊保護	1200		15 內部配線	1200	
3 電動器具的起動	1200		16 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
4 消耗電力與電流	1300		17 電源線及其連接方法	1800	
5 溫升	3900		18 連接外部導線的端子	1800	
6 在工作溫度下之電氣絕緣與洩漏電流	1200		19 接地	1200	
7 耐濕性	3400		20 螺釘與連接	1800	
8 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		21 沿面距離、空間距離及絕緣厚度	3500	
9 過負載之保護	2500		22 耐熱與耐燃	4800	
10 耐久性	3000		23 耐蝕性	1800	
11 異常操作	4700		24 放射性、毒性及類似傷害	1800	
12 穩定性與機構之危險	1200		25 暫態過電壓	2500	
13 機械強度	1200				

受託試驗費費額表

類別：燙(整)髮機

類別：燙(整)髮機

編號：08-13-Y

編號：08-13-Y

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		14 構造	4000	
2 防電擊保護	1500		15 內部配線	1200	
3 電動器具的起動	1500		16 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
4 消耗電力與電流	1300		17 電源線及其連接方法	1800	
5 溫升	4500		18 連接外部導線的端子	1800	
6 在工作溫度下之電氣絕緣與洩漏電流	1200		19 接地	1200	
7 耐濕性	3800		20 螺釘與連接	1800	
8 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		21 沿面距離、空間距離及絕緣厚度	3800	
9 過負載之保護	3000		22 耐熱與耐燃	4800	
10 耐久性	2400		23 耐蝕性	1200	
11 異常操作	6200		24 放射性、毒性及類似傷害	1200	
12 穩定性與機構之危險	1500		25 暫態過電壓	2500	
13 機械強度	1500				

受託試驗費費額表

類別：電取暖裝置

類別：電取暖裝置

編號：08-13-Z

編號：08-13-Z

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		14 構造	4800	
2 防電擊保護	1200		15 內部配線	1200	
3 電動器具的起動	1200		16 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
4 消耗電力與電流	3800		17 電源線及其連接方法	1800	
5 溫升	4700		18 連接外部導線的端子	1800	
6 在工作溫度下之電氣絕緣與洩漏電流	1200		19 接地	1200	
7 耐濕性	3400		20 螺釘與連接	1800	
8 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		21 沿面距離、空間距離及絕緣厚度	3500	
9 過負載之保護	2500		22 耐熱與耐燃	4800	
10 耐久性	4200		23 耐蝕性	1800	
11 異常操作	6200		24 放射性、毒性及類似傷害	1800	
12 穩定性與機構之危險	1200		25 暫態過電壓	2500	
13 機械強度	1200				

受託試驗費費額表

類別：除濕機

類別：除濕機

編號：08-14

編號：08-14

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		15 內部配線	1200	
2 防電擊之保護	1200		16 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
3 電動器具的起動	1200		17 電源線及其連接方法	1800	
4 消耗電力與電流	3800		18 連接外部導線之端子	1800	
5 溫升	3900		19 接地	1200	
6 工作溫度下之絕緣耐壓及洩漏電流	1200		20 螺釘與連接	1800	
7 耐濕性	3400		21 沿面距離、空間距離及絕緣厚度	3500	
8 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		22 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4800	
9 過負載之保護	2500		23 耐蝕	1800	
10 耐久性	4200		24 放射性、毒性及類似傷害	1800	
11 異常操作	6200		25 除濕能力試驗	5400	
12 穩定性與機構上之危險	1200		26 低溫性能試驗	3400	
13 機械強度	1200		27 除濕水處理試驗	1300	
14 構造	4800		28 溢水絕緣性能試驗	1300	

受託試驗費費額表

類別：手提電鑽

類別：手提電鑽

編號：08-15

編號：08-15

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1標示及使用說明書	600		13溫升	2000	
2構造	2400		14啟動試驗	600	
3過負載	3000		15使用電壓之變化	600	
4堵轉	1000				
5噪音	1000				
6耐久性	3000				
7耐衝擊性	1400				
8電線曲折試驗	2500				
9耐電壓試驗	600				
10絕緣電阻試驗	600				
11開關開閉試驗	7800				
12輸出功率試驗	1000				

受託試驗費費額表

類別：手提電磨機&圓盤電磨機

類別：手提電磨機&圓盤電磨機

編號：08-16

編號：08-16

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1標示及使用說明書	600		13開關開閉試驗	7800	
2研磨輪保護罩	600		14輸出功率試驗	1000	
3研磨輪之尺度	600		15溫升	2000	
4研磨輪之安裝	600		16啟動試驗	600	
5構造	2400		17使用電壓之變化	600	
6過負載	3000				
7噪音	1000				
8耐久性	3000				
9耐衝擊性	1400				
10電線曲折試驗	2500				
11耐電壓試驗	600				
12絕緣電阻試驗	600				

受託試驗費費額表

類別：手提型電動圓鋸機

類別：手提型電動圓鋸機

編號：08-17

編號：08-17

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1標示及使用說明書	600		13輸出試驗	1000	
2材料	1000		14消耗電力試驗	1000	
3構造	2400		15溫升	2000	
4過負載	3000		16開動及停止試驗	600	
5堵轉	1000		17使用電壓之變化	600	
6噪音	1000				
7耐久性	3000				
8耐衝擊性	1400				
9電線曲折試驗	2500				
10耐電壓試驗	600				
11絕緣電阻試驗	600				
12開關開閉試驗	7800				

受託試驗費費額表

類別：飲水供應機

類別：飲水供應機

編號：08-18-A

編號：08-18-A

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		14 構造	4800	
2 防電擊之保護	1200		15 內部配線	1200	
3 電動器具的起動	1200		16 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
4 消耗電力與電流	3800		17 電源線及其連接方法	1800	
5 溫升	3900		18 連接外部導線之端子	1800	
6 工作溫度下之絕緣耐壓及洩漏電流	1200		19 接地	1200	
7 耐濕性	3400		20 螺釘與連接	1800	
8 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		21 沿面距離、空間距離及絕緣厚度	3500	
9 過負載之保護	2500		22 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4800	
10 耐久性	4200		23 耐蝕	1800	
11 異常操作	6200		24 放射性、毒性及類似傷害	1800	
12 穩定性與機構上之危險	1200		25 輸出水溫試驗	3600	
13 機械強度	1200				

受託試驗費費額表

類別：儲備型電開水器

類別：儲備型電開水器

編號：08-18-B

編號：08-18-B

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		14 構造	4800	
2 防電擊之保護	1200		15 內部配線	1200	
3 電動器具的起動	1200		16 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
4 消耗電力與電流	3800		17 電源線及其連接方法	1800	
5 溫升	3900		18 連接外部導線之端子	1800	
6 工作溫度下之絕緣耐壓及洩漏電流	1200		19 接地	1200	
7 耐濕性	3400		20 螺釘與連接	1800	
8 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		21 沿面距離、空間距離及絕緣厚度	3500	
9 過負載之保護	2500		22 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4800	
10 耐久性	4200		23 耐蝕	1800	
11 異常操作	6200		24 放射性、毒性及類似傷害	1800	
12 穩定性與機構上之危險	1200		25 構造及材料試驗	2400	
13 機械強度	1200				

受託試驗費費額表

類別：即熱式電熱水器

類別：即熱式電熱水器

編號：08-18-C

編號：08-18-C

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		13 機械強度	1200	
2 防電擊之保護	1200		14 構造	4800	
3 電動器具的起動	1200		15 內部配線	1200	
4 消耗電力與電流	3800		16 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
5 溫升	3900		17 電源線及其連接方法	1800	
6 工作溫度下之絕緣耐壓及洩漏電流	1200		18 連接外部導線之端子	1800	
7 耐濕性	3400		19 接地	1200	
8 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		20 螺釘與連接	1800	
9 過負載之保護	2500		21 沿面距離、空間距離及絕緣厚度	3500	
10 耐久性	4200		22 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4800	
11 異常操作	6200		23 耐蝕	1800	
12 穩定性與機構上之危險	1200		24 放射性、毒性及類似傷害	1800	

受託試驗費費額表

類別：冷氣機

類別：冷氣機

編號：08-18-D

編號：08-18-D

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		17 電源線及其連接方法	1800	
2 防電擊之保護	1200		18 連接外部導線之端子	1800	
3 電動器具的起動	1200		19 接地	1200	
4 消耗電力與電流	3800		20 螺釘與連接	1800	
5 溫升	3900		21 沿面距離、空間距離及絕緣厚度	3500	
6 工作溫度下之絕緣耐壓及洩漏電流	1200		22 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4800	
7 耐濕性	3400		23 耐蝕	1800	
8 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		24 放射性、毒性及類似傷害	1800	
9 過負載之保護	2500		25 總冷氣能力	9500	
10 耐久性	4200		26 冷氣最高溫度性能	8200	
11 異常操作	6200		27 冷氣最低溫度性能	8200	
12 穩定性與機構上之危險	1200		28 結露及冷凝水處理性能	8200	
13 機械強度	1200		29 空氣阻塞試驗	8200	
14 構造	4800		30 滴水試驗	8200	
15 內部配線	1200		31 噪音	2200	
16 零組件(依 IEC 標準分別計費)			32 空氣調節機平衡型熱量測量室法性能試驗：(1)額定冷氣能力	30000	

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
33 空氣調節機平衡型 熱量測量室法性能 試驗：(2)額定中間 冷氣能力	30000		42 空氣調節機平衡 型熱量測量室法 性能試驗：(11)暖 氣最低溫度性能	30000	
34 空氣調節機平衡型 熱量測量室法性能 試驗：(3)最小冷氣 能力	30000		43 空氣調節機熱量 計型空氣焓法性 能試驗：(1)額定 中間冷氣能力	9500	
35 空氣調節機平衡型 熱量測量室法性能 試驗：(4)最大冷氣 能力	30000		44 空氣調節機熱量 計型空氣焓法性 能試驗：(2)最小 冷氣能力	9500	
36 空氣調節機平衡型 熱量測量室法性能 試驗：(5)冷氣最高 溫度性能	30000		45 空氣調節機熱量 計型空氣焓法性 能試驗：(3)最大 冷氣能力	9500	
37 空氣調節機平衡型 熱量測量室法性能 試驗：(6)冷氣最低 溫度性能	30000		46 空氣調節機熱量 計型空氣焓法性 能試驗：(4)凍結 性能	9500	
38 空氣調節機平衡型 熱量測量室法性能 試驗：(7)結露及冷 凝水處理性能	30000		47 空氣調節機熱量 計型空氣焓法性 能試驗：(5)額定 暖氣能力	9500	
39 空氣調節機平衡型 熱量測量室法性能 試驗：(8)凍結性能	30000		48 空氣調節機熱量 計型空氣焓法性 能試驗：(6)暖氣 最高溫度性能	9500	
40 空氣調節機平衡型 熱量測量室法性能 試驗：(9)額定暖氣 能力	30000		49 空氣調節機熱量 計型空氣焓法性 能試驗：(7)暖氣 最低溫度性能	9500	
41 空氣調節機平衡型 熱量測量室法性能 試驗：(10)暖氣最 高溫度性能	30000				

受託試驗費費額表

類別：乾衣機

類別：乾衣機

編號：08-18-E

編號：08-18-E

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		13 機械強度	1200	
2 防電擊之保護	1200		14 構造	4800	
3 電動器具的起動	1200		15 內部配線	1200	
4 消耗電力與電流	3800		16 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
5 溫升	3900		17 電源線及其連接方法	1800	
6 工作溫度下之絕緣耐壓及洩漏電流	1200		18 連接外部導線之端子	1800	
7 耐濕性	3400		19 接地	1200	
8 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		20 螺釘與連接	1800	
9 過負載之保護	2500		21 沿面距離、空間距離及絕緣厚度	3500	
10 耐久性	4200		22 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4800	
11 異常操作	6200		23 耐蝕	1800	
12 穩定性與機構上之危險	1200		24 放射性、毒性及類似傷害	1800	

受託試驗費費額表

類別：漏電斷路器

類別：漏電斷路器

編號：08-19

編號：08-19

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1構造	3500		20接地故障啟斷試驗	2000	
2靈敏度電流試驗	600		21額定短時間電流試驗	4000	
3漏電跳脫動作時間試驗	600		22短路啟斷特性試1500驗 (220V，短路容量 $\leq 10\text{kA}$)	7000	
4電源側欠相保護試驗(具有欠相保護機能之電磁動作型)	600		23短路啟斷特性試驗(220V， $10\text{kA} < \text{短路容量} \leq 25\text{kA}$)	9000	
5慣性不動作時間試驗(適用於延時型)	600		24短路啟斷特性試驗(220V， $25\text{kA} < \text{短路容量} \leq 50\text{kA}$)	12000	
6周圍溫度變化之靈敏度電流試驗	2500		25電線保護試驗	6500	
7電源電壓變動之靈敏度電流試驗	2500		26耐衝擊電壓試驗	700	
8電源電壓變動及周圍溫度變化之靈敏度電流試驗	2500		27衝擊波不動作試驗	700	
9電源電壓變動及周圍溫度變化之不動作試驗	2500		28主電路接線端子之熱循環試驗	6000	
10平衡試驗	600		29標示檢查	700	
11測試裝置之試驗	800		30電操作性能試驗	6000	
12溫升試驗	2000		31欠電壓跳脫性能試驗	700	
13開閉耐久試驗	7800		32動作機構試驗(啟斷部使用交流電磁開關者)	700	
14溼度耐久試驗	2300		33 200%電流跳脫特性試驗	2500	
15熱耐久試驗	1500		34 125%電流跳脫特性試驗	2500	
16震動試驗	1500		35 100%電流跳脫特性試驗	2500	
17衝擊試驗	1500		36過載開關特性試驗	4500	
18絕緣電阻試驗	600		37瞬時電流特性試驗	900	
19耐電壓試驗	600				

受託試驗費費額表

類別：家用固定電氣開關

類別：家用固定電氣開關

編號：08-20

編號：08-20

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1標示	600		16 空間距離及沿面距離	1000	依本局六組電磁相容科要求收費
2尺寸確認	1200		17 耐異常熱、耐火及耐軌跡	2400	
3防電擊保護	1200		18 抗鏽	1500	
4接地規定	1200		19EMC 要求		
5端子及端點	1200				
6構造	1500				
7機械裝置	1500				
8抗老化及抗有害水及抗潮濕	2000				
9絕緣電阻及耐電壓	1200				
10溫升	2500				
11投入及切離容量	2000				
12正常操作	5000				
13機械強度	1500				
14耐熱	1200				
15螺絲載流導體及連接	1000				

受託試驗費費額表

類別：家用插頭及插座

類別：家用插頭及插座

編號：08-21

編號：08-21

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1標示	600		19螺絲，載流部位及連接	1200	
2尺寸及通用性	600		20沿面距離及空間距離	1000	
3防電擊保護	1200		21耐熱耐火及抗軌跡	2400	
4接地規定	1200		22防鏽	1500	
5端子及端點	1200		23刀片附有絕緣套筒的增加試驗	3000	
6固定型插座構造	1500				
7插頭及可攜式插座構造	1500				
8互鎖型插座構造	1500				
9抗老化、抗有害水浸入及抗潮濕	2000				
10絕緣電阻及耐電壓	1200				
11接地接點的操作	600				
12溫升	2500				
13切斷容量（過載試驗）	2000				
14正常操作（耐久試驗）	5000				
15夾持力試驗	600				
16可撓性電線及電纜連接	1500				
17機械強度	1500				
18球壓試驗	1200				

受託試驗費費額表

類別：家用電器連接器

類別：家用電器連接器

編號：08-22

編號：08-22

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1標示檢查	600		19沿面距離及空間距離	1000	
2尺寸通用性	600		20耐熱耐火及抗軌跡	2400	
3防電擊保護	1200		21防鏽	1500	
4接地規定	1200				
5端子及端點	1200				
6結構	1500				
7防潮	2000				
8絕緣電阻及耐電壓	1200				
9夾持力試驗	600				
10接點之動作	1000				
11在熱狀態及非常熱狀態下之抗熱性	1500				
12切斷容量(過載試驗)	2000				
13正常操作(耐久試驗)	5000				
14溫升	2500				
15導線與導線的連接	1000				
16機械強度	1500				
17抗熱及老化	2000				
18螺絲,載流部位及連接	1200				

受託試驗費費額表

類別：家用電器電源開關

類別：家用電器電源開關

編號：08-23

編號：08-23

試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註
1標示及文件	1500				
2防電擊保護	1200				
3接地	1200				
4螺釘與連接	1200				
5構造	2000				
6機構	1500				
7防塵及防水保護及耐潮濕	2500				
8絕緣電阻及耐電壓	1200				
9溫升	2500				
10耐久試驗	5000				
11機械強度	1500				
12螺絲帶電零件和接頭	1800				
13沿面距離及空間距離	1000				
14耐熱耐火及抗軌跡	2400				
15抗鏽	1500				

受託試驗費費額表

類別：設備用開關

類別：設備用開關

編號：08-24

編號：08-24

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1標示檢查	600				
2機構設計檢查	1500				
3標示之不易消失性	600				
4螺絲、載流零件及結線部信賴性	1200				
5外部導體用端子之信賴性	1000				
6對電擊之保護測試	1200				
7耐熱測試(球壓試驗)	1200				
8耐異常之熱及耐火(熾熱線試驗)	2400				
9抗鏽	1500				
10抗潮濕	2000				
11主迴路之絕緣電阻	600				
12主迴路及輔助迴路之介質強度	600				
13溫升	2500				
14 28天測試	13500				
15機械及電氣壽命測試	5000				
16跳脫性能測試	4200				
17耐機械振動及衝擊測試	1200				
18有條件短路容量	7500				

受託試驗費費額表

類別：溫度開關

類別：溫度開關

編號：08-25

編號：08-25

試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註
1標示檢查	600				
2對電擊之保護測試	1200				
3接地規定	1200				
4外部導體用端子之信賴性	1000				
5構造	1000				
6耐濕性	2000				
7絕緣電阻及耐電壓	1200				
8溫升試驗	2500				
9抗潮濕	2000				
10製造商偏差與漂移試驗	2000				
11環境試驗	2000				
12耐久性試驗	5000				
13機械強度	1500				
14螺釘與連接	1200				
15沿面距離、空間距離與絕緣距離	1000				
16耐熱、耐火及耐壓	2400				
17防鏽	1500				

受託試驗費費額表

類別：溫度熔線

類別：溫度熔線

編號：08-26

編號：08-26

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1標示	600				
2機械性要求	1000				
3沿面距離及空間距離	1000				
4耐濕性	1500				
5耐電壓試驗	600				
6絕緣電阻	600				
7抗軌跡性	1500				
8熔斷電流	1500				
9瞬時過載電流	1500				
10額定動作溫度查核	1500				
11最高溫度限制查核	1500				
12老化試驗	5000				
13焊錫性試驗	600				
14耐蝕性	600				

受託試驗費費額表

類別：電源線組

類別：電源線組

編號：08-27

編號：08-27

試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註
1插頭試驗項目參照 IEC884-1					
2器具入口試驗項目參照 IEC320-1					
3設備分類	600				
4額定電壓額定電流	600				
5標誌	600				
6電線種類	600				
7電線長度	600				

受託試驗費費額表

類別：零組件類

類別：零組件類

編號：08-28

編號：08-28

試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註
1標示檢查	1000		16降低短路電流下之性能	3800	
2機構設計檢查	2000		17跳脫特性測試	7500	
3標示之不易消失性	600		18耐機械振動及衝擊測試	1200	
4螺絲、載流零件及結線部信賴性	1000		19於1500A時之短路性能	10000	
5外部導體用端子之信賴性	1200		20有效短路容量(Ics)	12000	
6對電擊之保護測試	600		21額定短路容量(Icn)	12000	
7耐熱測試(球壓試驗)	1200		22 其他額定短路啟斷試驗 (220V，短路容量小於 10kA)	7000	
8耐異常之熱及耐火(熾熱線 試驗)	2400		23 其他額定短路啟斷試驗 (220V，短路容量超過 10kA，小於25kA)	9000	
9抗鏽	1250		24 其他額定短路啟斷試驗 (220V，短路容量超過 25kA，小於50kA)	12000	
10抗潮濕	4200		25 夾持力試驗	1500	
11主迴路之絕緣電阻	600		26 接觸電阻試驗	600	
12主迴路及輔助迴路之介質 強度	600		27 耐插拔試驗	5000	
13溫升	2500		28 氬氣耐久	1200	
14 28天測試	27000		29 抗張載重	1500	
15機械及電氣壽命測試	5000		30 耐擠壓強度試驗	1200	

受託試驗費費額表

類別：零組件類

類別：零組件類

編號：08-28

編號：08-28

試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註
31 電壓降	2000				
32 時間/電流特性	2500				
33 最大持續功率消耗	2000				
34 脈波測試	1500				
35 28 天測試	13500				
36 瞬時過載電流	1500				
37 溫度老化試驗	5000				
38 焊錫性試驗	600				
39 在限制的額定電壓下之試驗裝置的運作	6000				
40 承受不得不跳脫之脈衝電壓	1500				
41 有直流成份之接地故障電流情形下動作	2500				
42 可靠性	3500				
43 電氣零件之老化	4800				
44 沿面距離與空間距離	1000				

受託試驗費費額表

類別：漏電斷路器

類別：漏電斷路器

編號：08-29

編號：08-29

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1標示不易消失性	600		18 承受不得不跳脫之脈衝電壓	1500	
2螺絲、載流零件及連接部之可靠度	1000		19 有直流成份之接地故障電流情形下動作	2500	
3外部導體用端子之可靠度	1200		20 可靠性	3500	
4對電擊之保護	600		21 電氣零件之老化	4800	
5耐壓絕緣之介質特性	1200		22 短路試驗： 220V， $\leq 10\text{kA}$	7000	
6溫升	2500		23 短路試驗： 220V， $>10\text{kA}$ ， $\leq 25\text{kA}$	9000	
7操作特性機械及電氣耐力	7800		24 跳脫性能試驗： B.C.D 跳脫性能	每種 2000	
8自由跳脫機構	7500		25 跳脫性能試驗：常用電流跳脫特性	2000	
9短路試驗	12000		26 跳脫性能試驗：常用電流不跳脫特性	2000	
10短路條件下RCCB的運作	4000		27 跳脫性能試驗：漏電跳脫時間特性	600	
11耐機械震動及衝擊	1200		28 跳脫性能試驗：漏電跳脫電流特性	600	
12耐熱	1200		29 跳脫性能試驗： 額定短時間電流試驗	4000	
13耐異常熱及耐火	1200				
14耐衝擊電壓試驗	700				
15在限制的額定電壓下之試驗裝置的運作	6000				
16在4.1.2.1之分類下，線電壓故障情況時之運作	2500				
17在過電流條件下不操作電流之限制值	2500				

受託試驗費費額表

類別：計時器

類別：計時器

編號：08-30

編號：08-30

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1標示檢查	600				
2對電擊之保護測試	1200				
3接地規定	1200				
4外部導體用端子之信賴性	1000				
5構造	1000				
6耐濕性	2000				
7絕緣電阻及耐電壓	1200				
8溫升試驗	2500				
9抗潮濕	2000				
10製造商偏差與漂移試驗	2000				
11環境試驗	2000				
12耐久性試驗	5000				
13機械強度	1500				
14螺釘與連接	1200				
15沿面距離、空間距離與絕緣 距離	1000				
16耐熱、耐火及耐壓	2400				
17防鏽	1500				

受託試驗費費額表

類別：電源自動切換開關

類別：電源自動切換開關

編號：08-31

編號：08-31

試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註
1 構造	600		7 動作性能	7800	
2 使用條件	600		8 額定短時間耐電流	4000	
3 動作之控制順序及限制			9 額定有條件短路電流	4000	
3.1過電壓狀態	600		10 額定短路投入容量 (10KA 以下者含)	7000	
3.2欠電壓狀態	600		11 額定短路投入容量(10KA 以上, 小於 25KA 者含)	9000	
3.3供應電壓中斷之動作	600		12 額定短路投入容量(25KA 以上, 小於 50KA 者含)	12000	
3.4供應電壓降低時之動作	600		13 額定短路啟斷容量 (10KA 以下者含)	7000	
3.5交流電壓或電壓頻率轉換之有效性	600		14 額定短路啟斷容量(10KA 以上, 小於 25KA 者含)	9000	
3.6操作切換時間	600		15 額定短路啟斷容量(25KA 以上, 小於 50KA 者含)	12000	
4 溫升	2500		16 電磁耐受性		由本局指定試驗室收費
5 介質特性	600		17 電磁發射		由本局指定試驗室收費
6 投入及啟斷容量	2600		18 標示	600	

受託試驗費費額表

類別：資訊技術類設備

類別：資訊技術類設備

編號：08-32-A

編號：08-32-A

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			13 設備間之互連	1600	
2 電源介面	1600		14 電力限制型電源	2200	
3 標示及說明	1200		15 配線、接線與電源	3400	
4 防電擊及能量危險之保護	2100		16 穩定性及機械性的危險	2600	
5 絕緣	3200		17 機械強度及應力釋放	3200	
6 安全超低電壓電路	2200		18 結構細節	3600	
7 限電流電路	2200		19 起火之防制	2100	
8 接地保護	2100		20 溫升	5100	
9 一次側電源之切離	1800		21 接地漏電流	2200	
10 一次側電路接地不良及過電流	1800		22 絕緣耐電壓	3500	
11 安全互鎖	2800		23 異常操作與錯誤的狀況	6200	
12 沿面距離、空間距離及絕緣距 離	3000		24 與電信網路之連接	7000	

受託試驗費費額表

類別：文字處理機

類別：文字處理機

編號：08-32-B

編號：08-32-B

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			13 設備間之互連	1600	
2 電源介面	1600		14 電力限制型電源	2200	
3 標示及說明	1200		15 配線、接線與電源	3400	
4 防電擊及能量危險之保護	2100		16 穩定性及機械性的危險	2600	
5 絕緣	3200		17 機械強度及應力釋放	3200	
6 安全超低電壓電路	2200		18 結構細節	3600	
7 限電流電路	2200		19 起火之防制	2100	
8 接地保護	2100		20 溫升	5100	
9 一次側電源之切離	1800		21 接地漏電流	2200	
10 一次側電路接地不良及過電流	1800		22 絕緣耐電壓	3500	
11 安全互鎖	2800		23 異常操作與錯誤的狀況	6200	
12 沿面距離、空間距離及絕緣距 離	3000		24 與電信網路之連接	7000	

受託試驗費費額表

類別：電動打字機

類別：電動打字機

編號：08-32-C

編號：08-32-C

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			13 設備間之互連	1600	
2 電源介面	1600		14 電力限制型電源	2200	
3 標示及說明	1200		15 配線、接線與電源	3400	
4 防電擊及能量危險之保護	2100		16 穩定性及機械性的危險	2600	
5 絕緣	3200		17 機械強度及應力釋放	3200	
6 安全超低電壓電路	2200		18 結構細節	3600	
7 限電流電路	2200		19 起火之防制	2100	
8 接地保護	2100		20 溫升	5100	
9 一次側電源之切離	1800		21 接地漏電流	2200	
10 一次側電路接地不良及過電流	1800		22 絕緣耐電壓	3500	
11 安全互鎖	2800		23 異常操作與錯誤的狀況	6200	
12 沿面距離、空間距離及絕緣距 離	3000		24 與電信網路之連接	7000	

受託試驗費費額表

類別：單色影像複印器

類別：單色影像複印器

編號：08-32-D

編號：08-32-D

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			13 設備間之互連	3000	
2 電源介面	2600		14 電力限制型電源	3200	
3 標示及說明	1800		15 配線、接線與電源	6500	
4 防電擊及能量危險之保護	3900		16 穩定性及機械性的危險	4200	
5 絕緣	5800		17 機械強度及應力釋放	6100	
6 安全超低電壓電路	4200		18 結構細節	8100	
7 限電流電路	4800		19 起火之防制	6200	
8 接地保護	3900		20 溫升	16000	
9 一次側電源之切離	3200		21 接地漏電流	7500	
10 一次側電路接地不良及過電流	3200		22 絕緣耐電壓	7500	
11 安全互鎖	5800		23 異常操作與錯誤的狀況	21000	
12 沿面距離、空間距離及絕緣距離	6800		24 與電信網路之連接	15000	

受託試驗費費額表

類別：彩色影像複印器

類別：彩色影像複印器

編號：08-32-E

編號：08-32-E

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			13 設備間之互連	3000	
2 電源介面	2600		14 電力限制型電源	3200	
3 標示及說明	1800		15 配線、接線與電源	6500	
4 防電擊及能量危險之保護	3900		16 穩定性及機械性的危險	4200	
5 絕緣	5800		17 機械強度及應力釋放	6100	
6 安全超低電壓電路	4200		18 結構細節	8600	
7 限電流電路	4800		19 起火之防制	6200	
8 接地保護	3900		20 溫升	19000	
9 一次側電源之切離	3200		21 接地漏電流	7500	
10 一次側電路接地不良及過電流	3200		22 絕緣耐電壓	7500	
11 安全互鎖	5800		23 異常操作與錯誤的狀況	22000	
12 沿面距離、空間距離及絕緣距離	6800		24 與電信網路之連接	15000	

受託試驗費費額表

類別：會計機

類別：會計機

編號：08-32-F

編號：08-32-F

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			13 設備間之互連	1600	
2 電源介面	1600		14 電力限制型電源	2200	
3 標示及說明	1200		15 配線、接線與電源	3400	
4 防電擊及能量危險之保護	2100		16 穩定性及機械性的危險	2600	
5 絕緣	3200		17 機械強度及應力釋放	3200	
6 安全超低電壓電路	2200		18 結構細節	3600	
7 限電流電路	2200		19 起火之防制	2100	
8 接地保護	2100		20 溫升	5100	
9 一次側電源之切離	1800		21 接地漏電流	2200	
10 一次側電路接地不良及過電流	1800		22 絕緣耐電壓	3500	
11 安全互鎖	2800		23 異常操作與錯誤的狀況	6200	
12 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3000		24 與電信網路之連接	7000	

受託試驗費費額表

類別：收銀機

類別：收銀機

編號：08-32-G

編號：08-32-G

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			13 設備間之互連	1600	
2 電源介面	1600		14 電力限制型電源	2200	
3 標示及說明	1200		15 配線、接線與電源	3400	
4 防電擊及能量危險之保護	2100		16 穩定性及機械性的危險	2600	
5 絕緣	3200		17 機械強度及應力釋放	3200	
6 安全超低電壓電路	2200		18 結構細節	3600	
7 限電流電路	2200		19 起火之防制	2100	
8 接地保護	2100		20 溫升	5100	
9 一次側電源之切離	1800		21 接地漏電流	2200	
10 一次側電路接地不良及過電流	1800		22 絕緣耐電壓	3500	
11 安全互鎖	2800		23 異常操作與錯誤的狀況	6200	
12 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3000		24 與電信網路之連接	7000	

受託試驗費費額表

類別：自動資料處理機

類別：自動資料處理機

編號：08-32-H

編號：08-32-H

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			13 設備間之互連	1600	
2 電源介面	1600		14 電力限制型電源	2200	
3 標示及說明	1200		15 配線、接線與電源	3400	
4 防電擊及能量危險之保護	2100		16 穩定性及機械性的危險	2600	
5 絕緣	3200		17 機械強度及應力釋放	3200	
6 安全超低電壓電路	2200		18 結構細節	3600	
7 限電流電路	2200		19 起火之防制	2100	
8 接地保護	2100		20 溫升	5100	
9 一次側電源之切離	1800		21 接地漏電流	2200	
10 一次側電路接地不良及過電流	1800		22 絕緣耐電壓	3500	
11 安全互鎖	2800		23 異常操作與錯誤的狀況	6200	
12 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3000		24 與電信網路之連接	7000	

受託試驗費費額表

類別：終端機

類別：終端機

編號：08-32-I

編號：08-32-I

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			13 設備間之互連	1600	
2 電源介面	1600		14 電力限制型電源	2200	
3 標示及說明	1200		15 配線、接線與電源	3400	
4 防電擊及能量危險之保護	2100		16 穩定性及機械性的危險	2600	
5 絕緣	3200		17 機械強度及應力釋放	3200	
6 安全超低電壓電路	2200		18 結構細節	3600	
7 限電流電路	2200		19 起火之防制	2100	
8 接地保護	2100		20 溫升	5100	
9 一次側電源之切離	1800		21 接地漏電流	2200	
10 一次側電路接地不良及過電流	1800		22 絕緣耐電壓	3500	
11 安全互鎖	2800		23 異常操作與錯誤的狀況	6200	
12 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3000		24 與電信網路之連接	7000	

受託試驗費費額表

類別：雷射列表機

類別：雷射列表機

編號：08-32-J

編號：08-32-J

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			13 設備間之互連	1600	
2 電源介面	1600		14 電力限制型電源	2200	
3 標示及說明	1200		15 配線、接線與電源	3400	
4 防電擊及能量危險之保護	2100		16 穩定性及機械性的危險	2600	
5 絕緣	3200		17 機械強度及應力釋放	3200	
6 安全超低電壓電路	2200		18 結構細節	3600	
7 限電流電路	2200		19 起火之防制	2100	
8 接地保護	2100		20 溫升	5100	
9 一次側電源之切離	1800		21 接地漏電流	2200	
10 一次側電路接地不良及過電流	1800		22 絕緣耐電壓	3500	
11 安全互鎖	2800		23 異常操作與錯誤的狀況	6200	
12 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3000		24 與電信網路之連接	7000	

受託試驗費費額表

類別：其他列表機

類別：其他列表機

編號：08-32-K

編號：08-32-K

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			13 設備間之互連	1600	
2 電源介面	1600		14 電力限制型電源	2200	
3 標示及說明	1200		15 配線、接線與電源	3400	
4 防電擊及能量危險之保護	2100		16 穩定性及機械性的危險	2600	
5 絕緣	3200		17 機械強度及應力釋放	3200	
6 安全超低電壓電路	2200		18 結構細節	3600	
7 限電流電路	2200		19 起火之防制	2100	
8 接地保護	2100		20 溫升	4800	
9 一次側電源之切離	1800		21 接地漏電流	2200	
10 一次側電路接地不良及過電流	1800		22 絕緣耐電壓	3500	
11 安全互鎖	2800		23 異常操作與錯誤的狀況	5800	
12 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3000		24 與電信網路之連接	7000	

受託試驗費費額表

類別：影像掃描器

類別：影像掃描器

編號：08-32-L

編號：08-32-L

試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			13 設備間之互連	1600	
2 電源介面	1600		14 電力限制型電源	2200	
3 標示及說明	1200		15 配線、接線與電源	3400	
4 防電擊及能量危險之保護	2100		16 穩定性及機械性的危險	2600	
5 絕緣	3200		17 機械強度及應力釋放	3200	
6 安全超低電壓電路	2200		18 結構細節	3600	
7 限電流電路	2200		19 起火之防制	2100	
8 接地保護	2100		20 溫升	5100	
9 一次側電源之切離	1800		21 接地漏電流	2200	
10 一次側電路接地不良及過電流	1800		22 絕緣耐電壓	3500	
11 安全互鎖	2800		23 異常操作與錯誤的狀況	6200	
12 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3000		24 與電信網路之連接	7000	

受託試驗費費額表

類別：其他輸出或輸入單元

類別：其他輸出或輸入單元

編號：08-32-M

編號：08-32-M

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			13 設備間之互連	1600	
2 電源介面	1600		14 電力限制型電源	2200	
3 標示及說明	1200		15 配線、接線與電源	3400	
4 防電擊及能量危險之保護	2100		16 穩定性及機械性的危險	2600	
5 絕緣	3200		17 機械強度及應力釋放	3200	
6 安全超低電壓電路	2200		18 結構細節	3600	
7 限電流電路	2200		19 起火之防制	2100	
8 接地保護	2100		20 溫升	5100	
9 一次側電源之切離	1800		21 接地漏電流	2200	
10 一次側電路接地不良及過電流	1800		22 絕緣耐電壓	3500	
11 安全互鎖	2800		23 異常操作與錯誤的狀況	6200	
12 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3000		24 與電信網路之連接	7000	

受託試驗費費額表

類別：具程式控制之計算機或具
記憶能量之文字處理機

類別：具程式控制之計算機或具
記憶能量之文字處理機

編號：08-32-N

編號：08-32-N

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計 費)			13 設備間之互連	1600	
2 電源介面	1600		14 電力限制型電源	2200	
3 標示及說明	1200		15 配線、接線與電源	3400	
4 防電擊及能量危險之保護	2100		16 穩定性及機械性的危險	2600	
5 絕緣	3200		17 機械強度及應力釋放	3200	
6 安全超低電壓電路	2200		18 結構細節	3600	
7 限電流電路	2200		19 起火之防制	2100	
8 接地保護	2100		20 溫升	5100	
9 一次側電源之切離	1800		21 接地漏電流	2200	
10 一次側電路接地不良及 過電流	1800		22 絕緣耐電壓	3500	
11 安全互鎖	2800		23 異常操作與錯誤的狀況	6200	
12 沿面距離、空間距離及絕 緣距離	3000		24 與電信網路之連接	7000	

受託試驗費費額表

類別：磁性或光學閱讀機

類別：磁性或光學閱讀機

編號：08-32-O

編號：08-32-O

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			13 設備間之互連	1600	
2 電源介面	1600		14 電力限制型電源	2200	
3 標示及說明	1200		15 配線、接線與電源	3400	
4 防電擊及能量危險之保護	2100		16 穩定性及機械性的危險	2600	
5 絕緣	3200		17 機械強度及應力釋放	3200	
6 安全超低電壓電路	2200		18 結構細節	3600	
7 限電流電路	2200		19 起火之防制	2100	
8 接地保護	2100		20 溫升	5100	
9 一次側電源之切離	1800		21 接地漏電流	2200	
10 一次側電路接地不良及過電流	1800		22 絕緣耐電壓	3500	
11 安全互鎖	2800		23 異常操作與錯誤的狀況	6200	
12 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3000		24 與電信網路之連接	7000	

受託試驗費費額表

類別：輸入資料處理機
之資料登錄設備

編號：08-32-P

類別：輸入資料處理機
之資料登錄設備

編號：08-32-P

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			13 設備間之互連	1600	
2 電源介面	1600		14 電力限制型電源	2200	
3 標示及說明	1200		15 配線、接線與電源	3400	
4 防電擊及能量危險之保護	2100		16 穩定性及機械性的危險	2600	
5 絕緣	3200		17 機械強度及應力釋放	3200	
6 安全超低電壓電路	2200		18 結構細節	3600	
7 限電流電路	2200		19 起火之防制	2100	
8 接地保護	2100		20 溫升	5100	
9 一次側電源之切離	1800		21 接地漏電流	2200	
10 一次側電路接地不良及過電流	1800		22 絕緣耐電壓	3500	
11 安全互鎖	2800		23 異常操作與錯誤的狀況	6200	
12 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3000		24 與電信網路之連接	7000	

受託試驗費費額表

類別：其他自動資料處理機

類別：其他自動資料處理機

編號：08-32-Q

編號：08-32-Q

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			13 設備間之互連	1600	
2 電源介面	1600		14 電力限制型電源	2200	
3 標示及說明	1200		15 配線、接線與電源	3400	
4 防電擊及能量危險之保護	2100		16 穩定性及機械性的危險	2600	
5 絕緣	3200		17 機械強度及應力釋放	3200	
6 安全超低電壓電路	2200		18 結構細節	3600	
7 限電流電路	2200		19 起火之防制	2100	
8 接地保護	2100		20 溫升	5100	
9 一次側電源之切離	1800		21 接地漏電流	2200	
10 一次側電路接地不良及過電流	1800		22 絕緣耐電壓	3500	
11 安全互鎖	2800		23 異常操作與錯誤的狀況	6200	
12 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3000		24 與電信網路之連接	7000	

受託試驗費費額表

類別：自動櫃員機

類別：自動櫃員機

編號：08-32-R

編號：08-32-R

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			13 設備間之互連	3000	
2 電源介面	2100		14 電力限制型電源	2800	
3 標示及說明	1500		15 配線、接線與電源	6500	
4 防電擊及能量危險之保護	3200		16 穩定性及機械性的危險	4200	
5 絕緣	4800		17 機械強度及應力釋放	6100	
6 安全超低電壓電路	3400		18 結構細節	6500	
7 限電流電路	3400		19 起火之防制	3800	
8 接地保護	3900		20 溫升	12000	
9 一次側電源之切離	2600		21 接地漏電流	4200	
10 一次側電路接地不良及過電流	2600		22 絕緣耐電壓	4900	
11 安全互鎖	5200		23 異常操作與錯誤的狀況	14000	
12 沿面距離、空間距離及絕緣距離	5600		24 與電信網路之連接	15000	

受託試驗費費額表

類別：不斷電式電源供應器

類別：不斷電式電源供應器

編號：08-32-S

編號：08-32-S

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			13 設備間之互連	1600	
2 電源介面	1600		14 電力限制型電源	2200	
3 標示及說明	1200		15 配線、接線與電源	3400	
4 防電擊及能量危險之保護	2100		16 穩定性及機械性的危險	2600	
5 絕緣	3200		17 機械強度及應力釋放	3200	
6 安全超低電壓電路	2200		18 結構細節	3600	
7 限電流電路	2200		19 起火之防制	2100	
8 接地保護	2100		20 溫升	5100	
9 一次側電源之切離	1800		21 接地漏電流	2200	
10 一次側電路接地不良及過電流	1800		22 絕緣耐電壓	3500	
11 安全互鎖	2800		23 異常操作與錯誤的狀況	6200	
12 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3000		24 與電信網路之連接	7000	

受託試驗費費額表

類別：具翻譯或字典功能之
電氣機器

編號：08-32-T

類別：具翻譯或字典功能之
電氣機器

編號：08-32-T

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			13 設備間之互連	1600	
2 電源介面	1600		14 電力限制型電源	2200	
3 標示及說明	1200		15 配線、接線與電源	3400	
4 防電擊及能量危險之保護	2100		16 穩定性及機械性的危險	2600	
5 絕緣	3200		17 機械強度及應力釋放	3200	
6 安全超低電壓電路	2200		18 結構細節	3600	
7 限電流電路	2200		19 起火之防制	2100	
8 接地保護	2100		20 溫升	5100	
9 一次側電源之切離	1800		21 接地漏電流	2200	
10 一次側電路接地不良及過電流	1800		22 絕緣耐電壓	3500	
11 安全互鎖	2800		23 異常操作與錯誤的狀況	6200	
12 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3000		24 與電信網路之連接	7000	

受託試驗費費額表

類別：具資料處理系統之製圖機 類別：具資料處理系統之製圖機

編號：08-32-U

編號：08-32-U

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			13 設備間之互連	2000	
2 電源介面	1600		14 電力限制型電源	2200	
3 標示及說明	1200		15 配線、接線與電源	3800	
4 防電擊及能量危險之保護	2300		16 穩定性及機械性的危險	3200	
5 絕緣	3400		17 機械強度及應力釋放	3600	
6 安全超低電壓電路	2200		18 結構細節	4000	
7 限電流電路	2200		19 起火之防制	2500	
8 接地保護	2400		20 溫升	5600	
9 一次側電源之切離	1800		21 接地漏電流	2400	
10 一次側電路接地不良及過電流	1800		22 絕緣耐電壓	3800	
11 安全互鎖	3100		23 異常操作與錯誤的狀況	6600	
12 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3400		24 與電信網路之連接	7000	

受託試驗費費額表

類別：削鉛筆機

類別：削鉛筆機

編號：08-32-V

編號：08-32-V

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			13 設備間之互連	1000	
2 電源介面	1000		14 電力限制型電源	1200	
3 標示及說明	600		15 配線、接線與電源	2100	
4 防電擊及能量危險之保護	1200		16 穩定性及機械性的危險	1200	
5 絕緣	1800		17 機械強度及應力釋放	1200	
6 安全超低電壓電路	1500		18 結構細節	1800	
7 限電流電路	1500		19 起火之防制	1200	
8 接地保護	1200		20 溫升	2100	
9 一次側電源之切離	1000		21 接地漏電流	1200	
10 一次側電路接地不良及過電流	1000		22 絕緣耐電壓	1800	
11 安全互鎖	1200		23 異常操作與錯誤的狀況	2600	
12 沿面距離、空間距離及絕緣距離	1800		24 與電信網路之連接	3000	

受託試驗費費額表

類別：影音類設備

類別：影音類設備

編號：08-33-A

編號：08-33-A

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3000	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4800	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升試驗	6800		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	2800		13 電氣連接及機械固定	2600	
6 正常動作狀態下之觸電危險	2800		14 映像管的機械強度及防爆 措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	4000	
8 故障狀態	7600		16 防火性	3600	

受託試驗費費額表

類別：裝入音箱之單一揚聲器

類別：裝入音箱之單一揚聲器

編號：08-33-B

編號：08-33-B

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	2100	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	3500	
3 輻射危險	2800		11 端子	1800	
4 於正常操作狀態下之溫度上升試驗	4700		12 外部可撓電線	1800	
5 防電擊保護之結構規定	2000		13 電氣連接及機械固定	1800	
6 正常動作狀態下之觸電危險	2000		14 映像管的機械強度及防爆措施	5800	
7 絕緣規定	4800		15 穩定度及機械危險	2800	
8 故障狀態	5200		16 防火性	2400	

受託試驗費費額表

類別：裝入同一音箱之多個揚聲器 類別：裝入同一音箱之多個揚聲器

編號：08-33-C

編號：08-33-C

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	2100	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	3800	
3 輻射危險	2800		11 端子	2000	
4 於正常操作狀態下之溫度上升試驗	4900		12 外部可撓電線	1800	
5 防電擊保護之結構規定	2000		13 電氣連接及機械固定	2000	
6 正常動作狀態下之觸電危險	2000		14 映像管的機械強度及防爆措施	5800	
7 絕緣規定	4800		15 穩定度及機械危險	2800	
8 故障狀態	5400		16 防火性	2400	

受託試驗費費額表

類別：其他聲頻擴大器

類別：其他聲頻擴大器

編號：08-33-D

編號：08-33-D

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	2800	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4600	
3 輻射危險	2800		11 端子	2400	
4 於正常操作狀態下之溫度上升試驗	6400		12 外部可撓電線	1800	
5 防電擊保護之結構規定	2600		13 電氣連接及機械固定	2400	
6 正常動作狀態下之觸電危險	2600		14 映像管的機械強度及防爆措施	5800	
7 絕緣規定	5600		15 穩定度及機械危險	3600	
8 故障狀態	7200		16 防火性	3400	

受託試驗費費額表

類別：音響擴大機組

類別：音響擴大機組

編號：08-33-E

編號：08-33-E

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3000	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4800	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升 試驗	6800		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	2800		13 電氣連接及機械固定	2600	
6 正常動作狀態下之觸電危險	2800		14 映像管的機械強度及防爆 措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	4000	
8 故障狀態	7600		16 防火性	3600	

受託試驗費費額表

類別：硬幣或卡片操作電唱機

類別：硬幣或卡片操作電唱機

編號：08-33-F

編號：08-33-F

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3800	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4800	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升 試驗	6800		12 外部可撓電線	2200	
5 防電擊保護之結構規定	3200		13 電氣連接及機械固定	3600	
6 正常動作狀態下之觸電危險	3200		14 映像管的機械強度及防爆 措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	4800	
8 故障狀態	8600		16 防火性	3800	

受託試驗費費額表

類別：附揚聲器之其他電唱機

類別：附揚聲器之其他電唱機

編號：08-33-G

編號：08-33-G

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3000	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	5200	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升 試驗	7000		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	2800		13 電氣連接及機械固定	3100	
6 正常動作狀態下之觸電危險	2800		14 映像管的機械強度及防爆措 施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	4600	
8 故障狀態	7800		16 防火性	3900	

受託試驗費費額表

類別：附自動換唱片機構之唱盤

類別：附自動換唱片機構之唱盤

編號：08-33-H

編號：08-33-H

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3000	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	5200	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升 試驗	7000		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	2800		13 電氣連接及機械固定	3100	
6 正常動作狀態下之觸電危險	2800		14 映像管的機械強度及防爆 措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	4600	
8 故障狀態	7800		16 防火性	3900	

受託試驗費費額表

類別：卡式放音機

類別：卡式放音機

編號：08-33-I

編號：08-33-I

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3000	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4800	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升試驗	6800		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	2800		13 電氣連接及機械固定	2600	
6 正常動作狀態下之觸電危險	2800		14 映像管的機械強度及防爆措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	4000	
8 故障狀態	7600		16 防火性	3600	

受託試驗費費額表

類別：磁碟放音機

類別：磁碟放音機

編號：08-33-J

編號：08-33-J

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3000	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4800	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升 試驗	6800		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	2800		13 電氣連接及機械固定	2600	
6 正常動作狀態下之觸電危險	2800		14 映像管的機械強度及防爆 措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	4000	
8 故障狀態	7600		16 防火性	3600	

受託試驗費費額表

類別：光碟放音機

類別：光碟放音機

編號：08-33-K

編號：08-33-K

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3000	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4800	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升 試驗	6800		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	2800		13 電氣連接及機械固定	2600	
6 正常動作狀態下之觸電危險	2800		14 映像管的機械強度及防爆 措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	4000	
8 故障狀態	7600		16 防火性	3600	

受託試驗費費額表

類別：其他聲音重放器具

類別：其他聲音重放器具

編號：08-33-L

編號：08-33-L

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3000	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4800	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升 試驗	6800		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	2800		13 電氣連接及機械固定	2600	
6 正常動作狀態下之觸電危險	2800		14 映像管的機械強度及防爆 措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	4000	
8 故障狀態	7600		16 防火性	3600	

受託試驗費費額表

類別：數位錄放音機

類別：數位錄放音機

編號：08-33-M

編號：08-33-M

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3000	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4800	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升 試驗	6800		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	2800		13 電氣連接及機械固定	2600	
6 正常動作狀態下之觸電危險	2800		14 映像管的機械強度及防爆 措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	4000	
8 故障狀態	7600		16 防火性	3600	

受託試驗費費額表

類別：其他卡式錄放音器具

類別：其他卡式錄放音器具

編號：08-33-N

編號：08-33-N

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3000	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4800	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升 試驗	6800		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	2800		13 電氣連接及機械固定	2600	
6 正常動作狀態下之觸電危險	2800		14 映像管的機械強度及防爆 措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	4000	
8 故障狀態	7600		16 防火性	3600	

受託試驗費費額表

類別：盤式錄放音機

類別：盤式錄放音機

編號：08-33-O

編號：08-33-O

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3000	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4800	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升 試驗	6800		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	2800		13 電氣連接及機械固定	2600	
6 正常動作狀態下之觸電危險	2800		14 映像管的機械強度及防爆 措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	4000	
8 故障狀態	7600		16 防火性	3600	

受託試驗費費額表

類別：匣式錄放音機

類別：匣式錄放音機

編號：08-33-P

編號：08-33-P

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3000	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4800	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升 試驗	6800		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	2800		13 電氣連接及機械固定	2600	
6 正常動作狀態下之觸電危險	2800		14 映像管的機械強度及防爆 措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	4000	
8 故障狀態	7600		16 防火性	3600	

受託試驗費費額表

類別：其他磁帶錄放音機

類別：其他磁帶錄放音機

編號：08-33-Q

編號：08-33-Q

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3000	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4800	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升 試驗	6800		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	2800		13 電氣連接及機械固定	2600	
6 正常動作狀態下之觸電危險	2800		14 映像管的機械強度及防爆 措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	4000	
8 故障狀態	7600		16 防火性	3600	

受託試驗費費額表

類別：其他錄放音器具

類別：其他錄放音器具

編號：08-33-R

編號：08-33-R

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3000	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4800	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升 試驗	6800		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	2800		13 電氣連接及機械固定	2600	
6 正常動作狀態下之觸電危險	2800		14 映像管的機械強度及防爆 措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	4000	
8 故障狀態	7600		16 防火性	3600	

受託試驗費費額表

類別：專業規格外之磁帶式
錄放影機

類別：專業規格外之磁帶式
錄放影機

編號：08-33-S

編號：08-33-S

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3100	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4800	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升 試驗	6800		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	3200		13 電氣連接及機械固定	2600	
6 正常動作狀態下之觸電危險	3200		14 映像管的機械強度及防爆 措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	4000	
8 故障狀態	7900		16 防火性	3600	

受託試驗費費額表

類別：無線電廣播接收機

類別：無線電廣播接收機

編號：08-33-T

編號：08-33-T

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3100	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4800	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升 試驗	6800		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	3200		13 電氣連接及機械固定	2600	
6 正常動作狀態下之觸電危險	3200		14 映像管的機械強度及防爆 措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	4000	
8 故障狀態	7900		16 防火性	3600	

受託試驗費費額表

類別：彩色電視接收機

類別：彩色電視接收機

編號：08-33-U

編號：08-33-U

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3100	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4200	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升 試驗	6200		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	3200		13 電氣連接及機械固定	2600	
6 正常動作狀態下之觸電危險	3200		14 映像管的機械強度及防爆 措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	3800	
8 故障狀態	7900		16 防火性	3600	

受託試驗費費額表

類別：單色電視接收機

類別：單色電視接收機

編號：08-33-V

編號：08-33-V

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3100	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4200	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升 試驗	6200		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	3200		13 電氣連接及機械固定	2600	
6 正常動作狀態下之觸電危險	3200		14 映像管的機械強度及防爆 措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	3800	
8 故障狀態	7900		16 防火性	3600	

受託試驗費費額表

類別：彩色影像監視器

類別：彩色影像監視器

編號：08-33-W

編號：08-33-W

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3100	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4200	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升 試驗	6200		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	3200		13 電氣連接及機械固定	2600	
6 正常動作狀態下之觸電危險	3200		14 映像管的機械強度及防爆 措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	3800	
8 故障狀態	7900		16 防火性	3600	

受託試驗費費額表

類別：單色影像監視器

類別：單色影像監視器

編號：08-33-X

編號：08-33-X

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3100	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4200	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升 試驗	6200		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	3200		13 電氣連接及機械固定	2600	
6 正常動作狀態下之觸電危險	3200		14 映像管的機械強度及防爆 措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	3800	
8 故障狀態	7900		16 防火性	3600	

受託試驗費費額表

類別：彩色影像投射機

類別：彩色影像投射機

編號：08-33-Y

編號：08-33-Y

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3800	
2 標示及說明	1500		10 空間距離及沿面距離	4900	
3 輻射危險	3400		11 端子	3000	
4 於正常操作狀態下之溫度上升試驗	7300		12 外部可撓電線	2600	
5 防電擊保護之結構規定	3600		13 電氣連接及機械固定	3400	
6 正常動作狀態下之觸電危險	3600		14 映像管的機械強度及防爆措施	5800	
7 絕緣規定	6300		15 穩定度及機械危險	4500	
8 故障狀態	8800		16 防火性	4600	

受託試驗費費額表

類別：高畫質電視機

類別：高畫質電視機

編號：08-33-Z

編號：08-33-Z

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3800	
2 標示及說明	1500		10 空間距離及沿面距離	4900	
3 輻射危險	3400		11 端子	3000	
4 於正常操作狀態下之溫度上升試驗	7300		12 外部可撓電線	2600	
5 防電擊保護之結構規定	3600		13 電氣連接及機械固定	3400	
6 正常動作狀態下之觸電危險	3600		14 映像管的機械強度及防爆措施	5800	
7 絕緣規定	6300		15 穩定度及機械危險	4500	
8 故障狀態	8800		16 防火性	4600	

受託試驗費費額表

類別：雷射光碟系統碟式放影機

類別：雷射光碟系統碟式放影機

編號：08-34-A

編號：08-34-A

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3000	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4800	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升試驗	6800		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	2800		13 電氣連接及機械固定	2600	
6 正常動作狀態下之觸電危險	2800		14 映像管的機械強度及防爆措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	4000	
8 故障狀態	7600		16 防火性	3600	

受託試驗費費額表

類別：數位紀錄硬碟式錄放影機

類別：數位紀錄硬碟式錄放影機

編號：08-34-B

編號：08-34-B

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3000	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4800	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升試驗	6800		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	2800		13 電氣連接及機械固定	2600	
6 正常動作狀態下之觸電危險	2800		14 映像管的機械強度及防爆措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	4000	
8 故障狀態	7600		16 防火性	3600	

受託試驗費費額表

類別：其他錄放影機

類別：其他錄放影機

編號：08-34-C

編號：08-34-C

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3000	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4800	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升試驗	6800		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	2800		13 電氣連接及機械固定	2600	
6 正常動作狀態下之觸電危險	2800		14 映像管的機械強度及防爆措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	4000	
8 故障狀態	7600		16 防火性	3600	

受託試驗費費額表

類別：抑制電磁干擾及連接
主電源之電容器

類別：抑制電磁干擾及連接
主電源之電容器

編號：08-35

編號：08-35

試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註
1外觀檢查及尺寸確認	600		16 射頻特性	1200	
2絕緣電阻及耐電壓	1200		17 耐燃性	1200	
3端子部強度	1200		18 自燃性	1200	
4耐銲錫熱	600		19 零件耐溶劑性	600	
5銲錫性	1200		20 標示擦拭試驗	600	
6溫度變動	1200				
7震動試驗	600				
8碰撞測試	600				
9衝擊試驗	600				
10緘封測試	600				
11耐候性試驗	1200				
12耐濕性	1200				
13脈衝電壓	600				
14耐久性試驗	5000				
15充放電試驗	600				

受託試驗費費額表

類別：可攜式二次鋰電池

類別：可攜式二次鋰電池

編號：08-36

編號：08-36

試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註
1放電性能	3000		16 壓碎試驗	1200	
2充電電容量保持及恢復	3000		17 自由落下試驗	600	
3充電電容量儲存後恢復	3000		18 熱暴露試驗	1200	
4循環壽命	5000		19 名稱及標示	600	
5內阻	600		20 靜電放電	3000	
6連續充電試驗	3000				
7衝擊試驗	600				
8振動測試	1200				
9高溫儲存試驗	1200				
10熱衝擊試驗	2400				
11低氣壓試驗	600				
12短路試驗	1200				
13強迫放電	1200				
14過充電試驗	1200				
15高率充電試驗	1200				

受託試驗費費額表

類別：電動機車用二次鋰電池

類別：電動機車用二次鋰電池

編號：08-37

編號：08-37

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 初步調適及電容量	3400		12 溼熱	8900	
2 過充電	7600		13 標示	1000	
3 外部短路	8300		14 結構設計要求	1600	
4 部分短路	8300		15 靜電放電	2800	
5 不平衡電池組充電	7600		16 連接器插拔	6300	
6 擠壓	7700		17 耐電壓	1800	
7 衝擊	4900		18 絕緣電阻	1300	
8 落下	1600		19 鹽霧	7100	
9 振動	2900		20 連接器溫濕循環	10300	
10 熱應力效應	5300		21 連接器振動	2900	
11 溫度循環	11200		22 接觸電阻	1800	

受託試驗費費額表

類別：光源及光源系統之光生物安全性測試 類別：光源及光源系統之光生物安全性測試

編號：08-38

編號：08-38

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 枯化點燈	1400				
2 輻射照度量測	6200				
3 輻射輝度量測	6200				
4 輻射源尺寸之量測	840				

受託試驗費費額表

類別：儀器儀表校正

類別：儀器儀表校正

編號：09-1

編號：09-1

試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註
1 耐電壓試驗 (火花試驗機)	2000		13 拉力抗壓試驗機 (100 噸以下)	8200	
2 電流表	1600		14 拉力抗壓試驗機 (超過 100 噸)	10800	
3 電壓表	1600		15 千斤頂附油壓錶 荷重比較試驗	2200	
4 電力表	2000		16 扭力扳手	1500	
5 絕緣電阻計	2000		17 壓力錶	1100	
6 雙電橋(精密)	2400		18 機工量具	1100	
7 手提電橋	2400		19 白度計	1000	
8 惠斯登電橋	2400		20 撕裂強度機	1200	
9 微波測漏器	2400		21 破裂強度機	1200	
10 拉力抗壓試驗機 (1 噸以下)	3000		22 溫度計	1600	
11 拉力抗壓試驗機 (10 噸以下)	4000				
12 拉力抗壓試驗機 (50 噸以下)	5600				

受託試驗費費額表

類別：電磁相容測試
(場地設備租借)

類別：電磁相容測試
(場地設備租借)

編號：10-1

編號：10-1

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
1 十米電波暗室 (汽機車測試)	36600 元 / 半天				
2 十米電波暗室 (電磁耐受測試)	30200 元 / 半天				
3 十米電波暗室 (電磁干擾測試)	27650 元 / 半天				
4 三米全電波暗室	11000 元 / 半天				
5 三米半電波暗室	8450 元 / 半天				
6 開放測試場 (OATS)	7200 元 / 半天				
7 隔離室	7200 元 / 半天				
8 刪除					
9 五堵天線驗證場地	10000 元 / 半天				

受託試驗費費額表

類別：電磁相容測試

類別：電磁相容測試

編號：10-2

編號：10-2

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
1 型式試驗報告製作費	20000 元		15 磁場測試	3000 元/小時	
2 型式試驗報告製作副本費	7000 元/每份		16 其他	3500 元/小時	
3 輻射干擾測試 (汽機車)	9500 元/小時				
4 輻射干擾測試(十米電波暗室)	8500 元/小時				
5 輻射干擾測試(三米電波暗室)	3000 元/小時				
6 輻射耐受測試(汽機車)	10000 元/小時				
7 輻射耐受測試(十米電波暗室)	9000 元/小時				
8 輻射耐受測試(三米電波暗室)	3500 元/小時				
9 傳導干擾測試	3000 元/小時				
10 傳導耐受測試	3000 元/小時				
11 靜電放電測試	3000 元/小時				
12 傳導暫態測試	3000 元/小時				
13 諧波測試	3000 元/小時				
14 雷擊測試	3000 元/小時				

受託試驗費費額表

類別：第三者場地評估確認測試

類別：第三者場地評估確認測試

編號：10-4

編號：10-4

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 屏蔽有效性測量	30000	1.以上之費用係依標準測試方式估算,如申請者另有特殊要求視實際情形及協商而定。 2.儀器設備搬運費用依照實際支出成本由委託者負擔。 3.人員出差旅費國內依據國內出差旅費報支要點,國外依據國外出差旅費報支要點規定由委託者負擔。			
2 標準場衰減測量(發射天線一點位置)	30000				
3 標準場衰減測量(發射天線五點位置)	60000				
4 傳輸損失之測量	30000				
5 電場均勻度之量測(26MHz-1GHz)	60000				
6 電場均勻度之量測(1GHz-18GHz)	60000				
7 Quiet Zone Field(0.8 GHz~3 GHz)	30000				
8 正式驗證報告(正本)	5000				
9 正式驗證報告(副本)	2000				
10 簡易驗證報告(正本)	1500				
11 簡易驗證報告(副本)	500				

受託試驗費費額表

類別：低壓開關測試
(場地設備租借)

類別：低壓開關測試
(場地設備租借)

編號：10-5

編號：10-5

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
1 短路試驗設備 (65kA或25kA)	700 元/ 套-小時				
2 溫升跳脫試驗設備 (含溫升、過載跳脫、 瞬時跳脫、熱循環、 28天試驗)	200 元/ 套-半日				
3 漏電動作試驗設備	1,200 元/ 半日				
4 電氣壽命試驗設備 (含六倍過載、機械電 氣耐久、1500A試驗)	400 元/ 套-半日				

受託試驗費費額表

類別：鋰電池模組測試
(場地設備租借)

類別：鋰電池模組測試
(場地設備租借)

編號：10-6

編號：10-6

試 驗 項 目	試驗費額 (元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費額 (元)	備 註
1性能試驗設備	2200元/ 半日				
2電性與擠壓試驗設備	4400元/ 半日				
3機械性試驗設備	2400元/ 半日				
4環境試驗設備	1600元/ 半日				

受託試驗費費額表

類別：其他型式試驗

類別：其他型式試驗

編號：11-1

編號：11-1

試 驗 項 目	試 驗 費 額 (元)	備 註	試 驗 項 目	試 驗 費 額 (元)	備 註
1 其他化工產品型式試驗	依公告試驗費額				
2 其他機械產品型式試驗	依公告試驗費額				
3 其他產品型式試驗	依公告試驗費額				

技術服務費費額表

類別：技術性鑑定、評鑑、訓練
或其他等技術服務

類別：技術性鑑定、評鑑、訓練
或其他等技術服務

編號：12-1

編號：12-1

服 務 項 目	費 額 (元)	備 註	服 務 項 目	費 額 (元)	備 註
1 鑑定工作	另議	1.鑑定工作依所需人天、設備、物料等收費。 2.訓練依課程所需準備之講義費用另計。 3.能力或比對試驗依所需人天、設備、物料等收費。	7 英文試驗報告製作費	700/每千字	1.我國國家標準、外國標準有英文版者，減半計收。 2.五百字以下免收，五百字以上，至一千五百字，以一千字計收，一千五百以上，至二千字，以二千字計收，餘類推。
2 實驗室評鑑、追查作業費	8000/每人每天				
3 一般開辦課程訓練之訓練費	1200/每人每天				
4 臨場或監督試驗	8000/每人每天				
5 能力或比對試驗	另議				
6 特約開辦課程訓練之訓練費	另議				

受託試驗費費額表

類別：樣品同方法或設備試驗類

類別：樣品同方法或設備試驗類

編號： 13-1

編號： 13-1

試 驗 項 目	試 驗 費 額 (元)	備 註	試 驗 項 目	試 驗 費 額 (元)	備 註
1 感應耦合電漿分析法 (ICP) 第一至第四元素每一元素	1800		12 高效能液體層析分析法 (HPLC) 第五成分起每一成分	500	
2 感應耦合電漿分析法 (ICP) 第五元素起每一元素	500		13 原子吸收光譜分析法 (AA) 第一至第四元素每一元素	1800	
3 火花放射光譜分析法 (SPARK-OES) 第一至第四元素每一元素	1800		14 原子吸收光譜分析法 (AA) 第五元素起每一元素	500	
4 火花放射光譜分析法 (SPARK-OES) 第五元素起每一元素	500		15 毛細管電泳分析法 (CE) 第一至第四成分每一成分	2000	
5 X-射線分析法 (X-RAY) 第一至第四元素(成分)每一元素(成分)	1800		16 毛細管電泳分析法 (CE) 第五成分起每一成分	500	
6 X-射線分析法 (X-RAY) 第五元素起每一元素(成分)	500		17 氣體層析質譜分析法 (GC/MS) 第一至第四成分每一成分	3000	
7 離子層析分析法 (IC) 第一至第四成分每一成分	2000		18 氣體層析質譜分析法 (GC/MS) 第五成分起每一成分	1000	
8 離子層析分析法 (IC) 第五成分起每一成分	500		19 液體層析質譜分析法 (LC/MS) 第一至第四成分每一成分	3000	
9 氣體層析分析法 (GC) 第一至第四成分每一成分	2000		20 液體層析質譜分析法 (LC/MS) 第五成分起每一成分	1000	
10 氣體層析分析法 (GC) 第五成分起每一成分	500		21 感應耦合電漿質譜儀元素分析第一至第四成分每一成分	2200	
11 高效能液體層析分析法 (HPLC) 第一至第四成分每一成分	2000		22 感應耦合電漿質譜儀元素分析第五成分起每一成分	500	

受託試驗費費額表

類別：水龍頭

類別：水龍頭

編號：14

編號：14

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
1 溶出性能(全項)	64720				
2 材料	1800	項			
3 絕緣性能試驗:(1)絕緣 電阻試驗	740				
4 絕緣性能試驗:(2)耐濕 絕緣電阻試驗	4000				
5 絕緣性能試驗:(3)耐電 壓試驗	740				
6 標示	500				

受託試驗費費額表

類別：精密儀器室(恆溫恆濕設備)及 類別：精密儀器室(恆溫恆濕設備)及

精密儀器(ICP-MS)使用

精密儀器(ICP-MS)使用

編號：15

編號：15

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
1 精密儀器室及精密儀器(含恆溫恆濕設備及感應耦合電漿質譜儀)使用(每半日收費)	3050	半日 (以4小時計)			

受託試驗費費額表

類別：袋、包及箱

類別：袋、包及箱

編號：16

編號：16

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
1 裝載試驗	2000				
2 伸縮拉桿功能試驗	2000				
3 行走試驗	5000				
4 落下試驗	4200				

受託試驗費費額表

類別：兒童用床邊護欄

類別：兒童用床邊護欄

編號：17

編號：17

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
1 一般構造	5000		8 貼紙、標籤及裝飾物	1000	
2 可拆卸組件	700		9 標示	500	
3 網孔強度試驗	650		10 使用說明書	500	
4 安全性試驗	3000		11 不可拆卸組件	1400	參照現行 05-3-10 危害小物件、05-3-16 扭力試驗及 05-3-17 拉力試驗三項加總收費
5 折疊及鎖定機構之安全性及強度	1800		12 織物及織物組合件之燃燒性能	1300	參照現行 07-10-2 耐燃性安全要求
6 安裝或折合	1800		13 可遷移元素(八種重金屬元素，每一種 1,800 元)	14400	參照現行 04-7-14 重金屬含量
7 耐久性	3600		14 塑化劑含量(八項塑化劑，每一項 2,000 元)	16000	參照現行 04-7-23 可塑劑含量

受託試驗費費額表

類別：高效液相層析儀(HPLC)
出租使用

類別：高效液相層析儀(HPLC)
出租使用

編號：18

編號：18

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
1 高效液相層析儀(HPLC) 出租使用 (每半日收費)	400	半日 (以 4 小時 計)			

附表三 受託試驗費及技術服務費費額表(修正後)

目 錄

編號類別

01-1	農產品類
01-2	(刪除)
01-3	乳製品類
01-4	(刪除)
01-5	(刪除)
01-6	微生物類
01-7	抗生素類
01-8	(刪除)
02-1	農藥殘留類
02-2	藥物殘留類
02-3	(刪除)
02-4	有機化學品類
03-1	化學元素
03-2	無機化學品類
03-3	(刪除)
03-4	工業用水、飲用水
04-1	燃料類
04-2	清潔劑

- 04-3 油漆、塗料、顏料、油墨、表面塗層類
- 04-4 橡膠、塑膠、皮革材料及製品類
- 04-5 騎乘機車用防護頭盔
- 04-6 熱分析
- 04-7 各類製品之衛生試驗
- 04-8 玻璃纖維強化塑膠浴缸
- 04-9 玻璃纖維強化塑膠儲水槽、化學槽、化糞槽
- 04-10 聚氯乙炔地磚
- 04-11 防蝕用聚氯乙炔粘膠帶
- 04-12-A 工地用安全帽
- 04-12-B 電工安全帽
- 04-13 包裝用、農業用聚乙烯塑膠膜
- 04-14 熱固性樹脂裝飾板
- 04-15 自來水用聚氯乙炔塑膠硬質管
- 04-16 建築防水用、運動場室內地板鋪設用及建築填縫用聚胺酯
- 04-17 自來水管件用橡膠製品
- 04-18 玻璃紙粘膠帶包裝及封緘 PVC、PP 感應粘膠帶
- 04-19 O 型環
- 04-20 聚乙烯泡沫塑膠隔熱材料
- 04-21 聚氯乙炔塑膠雨衣
- 04-22 牙刷
- 04-23 牙膏
- 04-24 建築用墊條
- 04-25 球鋒筆
- 04-26 球鋒筆蕊

- 04-27 鋼筆
- 04-28 鋼筆用筆尖
- 04-29 自動鉛筆
- 04-30 鉛筆
- 04-31 硬質聚氯乙炔電氣接線盒
- 04-32-A 安全鞋
- 04-32-B 安全鞋、防護鞋
- 04-33 鞋類
- 04-34 交通號誌燈箱
- 04-35 PVC 橡膠手套
- 04-36 高壓絕緣防護管線
- 04-37 橡膠奶嘴
- 04-38 奶瓶
- 04-39 可繞性聚氯乙炔止水帶
- 04-40 化學工業及一般用聚乙烯塑膠管
- 04-41 垃圾掩埋場用高密度聚乙烯不透水布
- 04-42 聚乙烯清潔袋
- 04-43 高密度聚乙烯背心袋
- 04-44 反光片及反光膠帶
- 04-45 路線漆第一、二種
- 04-46 路線漆第三種
- 04-47 (刪除)
- 04-48 熔接用防護皮手套
- 04-49 職業用防護手套
- 04-50 電用橡膠手套

- 04-51 皮革
- 04-52 低壓電表用塑膠箱體
- 04-53 玻璃纖維、強化塑膠配電箱體
- 04-54 滑溜板與溜冰鞋類
- 04-55 塑膠手提袋
- 04-56 有關橡膠類塑膠之物理化學或材質檢驗項目
- 04-57 塑、橡膠樣品同方法或設備試驗
- 04-58 光觸媒產品類
- 05-1-A 纖維、織品類
- 05-1-B 防霾(PM_{2.5})口罩
- 05-2 紙張(漿)及紙製品類
- 05-3 玩具類
- 05-4 塑膠製吹氣玩具
- 05-5 包襯家具類
- 05-6 汽車座椅安全帶
- 05-7 油毛氈
- 06-1 金屬材料及製品類
- 06-2 水泥
- 06-3 隔熱材料及製品類
- 06-4 窯業材料(磁磚、衛生陶瓷器、玻璃、耐火磚等)
- 06-5 木材及加工品類
- 06-6 水泥製品類
- 06-7 室內裝修耐燃材料
- 06-8 建築用防火門
- 06-9 護目鏡及遮光防護具

- 06-10 高處作業用安全帶
- 06-11 背負式安全帶
- 06-12 太陽眼鏡
- 06-13 購物車試驗
- 07-1 (刪除)
- 07-2-A (刪除)
- 07-3-A 液化石油氣鋼瓶
- 07-3-B 液化石油氣鋼瓶閥
- 07-3-C 熔接乙炔氣熔接鋼瓶
- 07-3-D 熔接乙炔氣鋼瓶閥
- 07-3-E 液氮鋼瓶
- 07-3-F 無縫鋼製高壓氣體容器
- 07-3-G 高壓鋼瓶閥
- 07-3-H 液化石油氣容器用閥(場地設備使用)
- 07-4-A 家庭用燃氣台爐
- 07-4-B 家庭用燃氣烤箱
- 07-4-C 攜帶式卡式爐
- 07-4-D 攜帶式卡式爐用燃料容器
- 07-4-E 不可再充填式金屬製攜帶用液化石油氣罐體
- 07-5-A 燃氣熱水器
- 07-5-B 燃氣器具用排氣管
- 07-6-A 液化石油氣用調整器
- 07-6-B 家庭用液化石油氣附錶調整器 (檢驗暫行規範)
- 07-6-C 微電腦膜式氣量計
- 07-6-D 打火機

- 07-7-A 其他機件（含小五金及手工具）
- 07-7-B 雨傘
- 07-8 嬰兒搖床
- 07-9 嬰兒學步車
- 07-10 手推嬰幼兒車
- 07-11 家庭用壓力鍋
- 07-12-A 汽車用輕便螺旋千斤頂
- 07-12-B 汽車用輕便式輪型液壓千斤頂
- 07-12-C 汽車用輕便式液壓千斤頂
- 07-13 電線用鋼管
- 08-1 儲備型電熱水器
- 08-2-A 配線用插接器
- 08-2-B 非分離式電源線組
- 08-2-C 延長用電源線組
- 08-3 電纜捲盤
- 08-4 室內用小型開關
- 08-5 小型電流保險絲
- 08-6 電冰箱
- 08-7-A (刪除)
- 08-7-B (刪除)
- 08-7-C (刪除)
- 08-7-D (刪除)
- 08-7-E (刪除)
- 08-7-F (刪除)
- 08-7-G (刪除)

- 08-8 電線電纜類 (其他 CNS 標準)
- 08-9 絕緣材料絕緣性能
- 08-10-A 無熔線斷路器型式試驗
- 08-10-B 無熔線斷路器單一規格單項試驗
- 08-11-A 低壓單相感應電動機
- 08-11-B 低壓三相鼠籠型感應電動機
- 08-11-C 低壓三相感應電動機
- 08-11-D 發電機及變壓器
- 08-12 防爆電機具類試驗
- 08-13-A 家電類
- 08-13-B 微波爐
- 08-13-C 電爐、微波爐合裝體
- 08-13-D 乾髮器(美髮器具)
- 08-13-E 電熱式烘碗機
- 08-13-F 電爐、電烤箱合裝體
- 08-13-G 電熨斗
- 08-13-H 一般家用電扇
- 08-13-I 排油煙機
- 08-13-J 一般家用電暖器
- 08-13-K 電捕蚊燈
- 08-13-L 電動榨汁機、電動食品混合器
- 08-13-M 電碗、電鍋、炒鍋
- 08-13-N 電濾煮器、電壺
- 08-13-O 家用過電流保護斷路器
- 08-13-P 聚氯乙稀絕緣電線、花線

08-13-Q	橡膠絕緣電線、花線
08-13-R	洗衣機、脫水機
08-13-S	斷路器
08-13-T	照明燈具類
08-13-U	其他
08-13-V	臭氧產生器
08-13-W	電動空氣過濾器
08-13-X	浸入式電熱水器
08-13-Y	燙(整)髮機
08-13-Z	電取暖裝置
08-14	除濕機
08-15	手提電鑽
08-16	手提電磨機&圓盤電磨機
08-17	手提型電動圓鋸機
08-18-A	飲水供應機
08-18-B	儲備型電開水器
08-18-C	即熱式電熱水器
08-18-D	冷氣機
08-18-E	乾衣機
08-19	漏電斷路器
08-20	家用固定電氣開關
08-21	家用插頭及插座
08-22	家用電器連接器
08-23	家用電器電源開關
08-24	設備用開關

08-25	溫度開關
08-26	溫度熔線
08-27	電源線組
08-28	零組件類
08-29	漏電斷路器
08-30	計時器
08-31	電源自動切換開關
08-32-A	資訊技術類設備
08-32-B	文字處理機
08-32-C	電動打字機
08-32-D	單色影像複印器
08-32-E	彩色影像複印器
08-32-F	會計機
08-32-G	收銀機
08-32-H	自動資料處理機
08-32-I	終端機
08-32-J	雷射列表機
08-32-K	其他列表機
08-32-L	影像掃描器
08-32-M	其他輸出或輸入單元
08-32-N	具程式控制之計算機或具記憶能量之文字處理機
08-32-O	磁性或光學閱讀機
08-32-P	輸入資料處理機之資料登錄設備
08-32-Q	其他自動資料處理機
08-32-R	自動櫃員機

- 08-32-S 不斷電式電源供應器
- 08-32-T 具翻譯或字典功能之電氣機器
- 08-32-U 具資料處理系統之製圖機
- 08-32-V 削鉛筆機
- 08-33-A 影音類設備
- 08-33-B 裝入音箱之單一揚聲器
- 08-33-C 裝入同一音箱之多個揚聲器
- 08-33-D 其他聲頻擴大器
- 08-33-E 音響擴大機組
- 08-33-F 硬幣或卡片操作電唱機
- 08-33-G 附揚聲器之其他電唱機
- 08-33-H 附自動換唱片機構之唱盤
- 08-33-I 卡式收音機
- 08-33-J 磁碟收音機
- 08-33-K 光碟收音機
- 08-33-L 其他聲音重放器具
- 08-33-M 數位錄收音機
- 08-33-N 其他卡式錄收音器具
- 08-33-O 盤式錄收音機
- 08-33-P 匣式錄收音機
- 08-33-Q 其他磁帶錄收音機
- 08-33-R 其他錄收音器具
- 08-33-S 專業規格外之磁帶式錄放影機
- 08-33-T 無線電廣播接收機
- 08-33-U 彩色電視接收機

08-33-V	單色電視接收機
08-33-W	彩色影像監視器
08-33-X	單色影像監視器
08-33-Y	彩色影像投射機
08-33-Z	高畫質電視機
08-34-A	雷射光碟系統碟式放影機
08-34-B	數位紀錄硬碟式錄放影機
08-34-C	其他錄放影機
08-35	抑制電磁干擾及連接主電源之電容器
08-36	可攜式二次鋰電池
08-37	電動機車用二次鋰電池
08-38	光源及光源系統之光生物安全性測試
09-1	儀器儀表校正
10-1	電磁相容測試(場地設備使用)
10-2	電磁相容測試
10-3	(刪除)
10-4	第三者場地評估確認測試
10-5	低壓開關測試(場地設備使用)
10-6	鋰電池模組測試(場地設備使用)
11-1	其他型式試驗
12-1	技術服務費費額表(技術性鑑定、評鑑、訓練或其他等技術服務)
13-1	樣品同方法或設備試驗類
14	水龍頭
15	精密儀器室(恆溫恆濕設備)及精密儀器(ICP-MS)使用
16	袋、包及箱

- 17 兒童用床邊護欄
- 18 高效液相層析儀(HPLC)使用
- 19 高分子測試(場地設備使用)

受託試驗費費額表

類別：農產品類

類別：農產品類

編號：01-1

編號：01-1

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 水分	800		13 未變糯粒	800	
2 灰分	1100		14 可食率	800	
3 夾雜物	800		15 容積重	800	
4 破碎粒	800		16 茶梗	800	
5 異色粒	800		17 品質	1200	
6 異型粒	800		18 淨重	600	
7 虫蛀粒	800		19 外觀	800	
8 損害粒	800		20 氣味	800	
9 成實粒	800		21 形狀	800	
10 皺縮粒	800		22 色澤	800	
11 不良粒	800		23 其他	800	
12 白堊(粉)質粒	800				

受託試驗費費額表

類別：乳製品類

類別：乳製品類

編號：01-3

編號：01-3

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 水分	800		13 溶解度指數	1100	
2 灰分	1100		14 鈣/磷比	3600	
3 蛋白質	1800		15 其他	1600	
4 脂肪	1800				
5 焦粒	1100				
6 乳糖	2000				
7 鹽分	1800				
8 pH 值	800				
9 可滴定酸度	1600				
10 鹽酸不溶物	1600				
11 灰分鹼度	1100				
12 無脂固形物	1600				

受託試驗費費額表

類別：微生物類

類別：微生物類

編號：01-6

編號：01-6

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 生菌數	1500		13 腸炎弧菌	5000	
2 大腸桿菌	2200		14 糞便性鏈球菌	5000	
3 大腸桿菌群	1800		15 耐熱性孢子數	3200	
4 酵母菌	1500		16 塗料防黴試驗	2400	
5 黴菌	1500		17 纖維製品防黴試驗	3200	
6 沙門氏桿菌	3000		18 纖維製品黴菌發育狀態	2400	
7 乳酸菌生菌數	2800		19 生物分解度(陰離子界面活性劑之清潔劑)	11000	
8 金黃色葡萄球菌	3000		20 生物分解度(非離子界面活性劑之清潔劑)	14000	
9 葡萄狀球菌	3000		21 其他	3000	
10 李斯特菌	5000				
11 仙人掌桿菌	4000				
12 產氣莢膜桿菌	5000				

受託試驗費費額表

類別：抗生素類

類別：抗生素類

編號：01-7

編號：01-7

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 鏈黴素	3200		13 那寧素	3200	
2 泰黴素	3200		14 孟寧素	3200	
3 健大黴素	3200		15 可利斯汀	3200	
4 新黴素	3200		16 四環素類殘留	7000	
5 純黴素	3200		17 其他	3200	
6 康黴素	3200				
7 紅黴素	3200				
8 青黴素	3200				
9 金黴素	3200				
10 高德黴素	3200				
11 林可黴素	3200				
12 枯草黴素	3200				

受託試驗費費額表

類別：農藥殘留類

類別：藥物殘留類

編號：02-1

編號：02-2

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 有機氯劑	5000	未檢出或檢出一種農藥以 5000 元計，每增加檢出一種農藥加 1000 元	1 合成抗菌劑（含磺胺劑）	5000	未檢出或檢出一種藥物以 5000 元計，每增加檢出一種藥物加 1000 元
2 有機磷劑	5000		2 賀爾蒙劑（每一種）	5000	
3 有機氮劑	5000		3 黃麴毒素	3000	
4 胺基甲酸鹽	5000		4 赭麴毒素	3000	
5 腐絕及貝芬替農藥	5000		5 單氯丙二醇（3-MCPD）	7000	
6 其他農藥（每一種）	5000		6 多環芳香烴化合物（PAHs）	5000	
			7 硝基夫喃劑代謝物殘留	7000	
			8 氯黴素殘留	7000	
			9 黃豆基因改造食品	10500	
			10 啤酒中甲醛殘留	5000	
			11 奶粉中三聚氰胺殘留	5500	
			12 其他藥物（每一種）	3000	

受託試驗費費額表

類別：有機化學品類

類別：有機化學品類

編號：02-4

編號：02-4

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
1 內容量	600		13 蒸餾範圍（初沸點， 乾點）	2000	(Karl Fischer 法)
2 嗅味	600		14 每一種成分	2000	
3 顏色	600		15 水分	2000	
4 比重	600		16 灰分	1100	
5 凝固點	1100		17 硫酸鹽灰分	1200	
6 沸點	1000		18 不揮發物	800	
7 上昇熔點	800		19 固形物（以不揮發 物）	800	
8 熔點	800		20 水分及揮發物	800	
9 流動點	800		21 酸價	1000	
10 凝結	800		22 酸度（以乙酸計）	1000	
11 折射率	600		23 pH 值	800	
12 旋光度	600		24 游離脂肪酸（以油 酸計）	1000	

受託試驗費費額表

類別：有機化學品類

類別：有機化學品類

編號：02-4

編號：02-4

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
25 游離鹼	1000		43 砷	1800	
26 硫酸鹽 (以 SO ₄ 計)	1800		44 鉛	1800	
27 氯鹽	1800		45 鎘	1800	
28 胺鹽	1800		46Z P T 含量	1400	
29 水不溶物	1200		47 硫酸著色物質	600	
30 酒精不溶物	1200		48 高錳酸鉀消耗量	1000	
31 有效成分(以酒精可溶物計)	1200		49 色度	800	
32 醣類	2000		50 純度	2200	
33 純皂分	2000		51 蒸餾試驗	2000	
34 不皂化物	2000		52 均勻性	800	
35 可皂化而未皂化物	2000		53 水溶解度	1000	
36 比表面張力	1000		54 磷苯二甲酸顏色	1600	
37 香料 (官能檢查)	600		55 異丙醇	2000	
38 香料 (乙醚抽出物)	2000		56 懸浮物	2000	
39 松香	1200		57 耐酸安定性	1600	
40 螢光增白劑	800		58 蟻酸	1400	
41 碘吸收值	1600		59 醋酸乙酯	1400	
42 汞	1800		60 丙烯酸 2-乙基乙酯	2000	

受託試驗費費額表

類別：有機化學品類

類別：有機化學品類

編號：02-4

編號：02-4

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
61 乙醇	2000		83 熔融溫度	1000	
62 有機溶劑	2000		84 表面張力	800	
63 氫氧基價	1600		85 白臘	2000	
64 丙酮	2000		86 游離樟腦	2000	
65 丁酮	2000		87 冬青油	2000	
66 甲苯	2000		88 乙醚抽出物	2000	
67 含臘	1600		89 福馬林	2000	
68 草酸	1600		90 過錳酸鉀還原性物質	1000	
69 氯化銨	1400		91 香茅醛	2000	
70 氯化物	1800		92 芥子油	2000	
71 脫色力	2400		93 其他	1200	
72 甲醇	2000				
73 三氯乙烷	1600				
74 龍腦	2000				
75 游離薄荷	2000				
76 薄荷總含量	2000				
77 總醇量	2000				
78 芳油醇分	2000				
79 丙二醇	2000				
80 甘油	2000				
81 乾燥減量	800				
82 熾灼殘量	1100				

受託試驗費費額表

類別：化學元素

類別：化學元素

編號：03-1

編號：03-1

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 鋰	1800		30 銀	1800	
2 鈹	1800		31 鎳	1800	
3 碳	1800		32 鈷	1800	
4 氮	1800		33 錫	1800	
5 氟	1800		34 銻	1800	
6 鈉	1800		35 碘	1800	
7 鎂	1800		36 鉬	1800	
8 鋁	1800		37 鎢	1800	
9 矽	1800		38 鉑	1800	
10 磷	1800		39 金	1800	
11 硫	1800		40 鉛	1800	
12 氯	1800		41 砷	1800	
13 鉀	1800		42 汞	1800	
14 鈣	1800		43 硼	1800	
15 鈦	1800		44 鍺	1800	
16 釩	1800		45 碲	1800	
17 鉻	1800		46 銲	1800	
18 錳	1800		47 釩	1800	
19 鈷	1800		48 鈐	1800	
20 鐵	1800		49 氫	1800	
21 鎳	1800		50 氧	1800	
22 銅	1800		51 銻	1800	
23 鋅	1800		52 鈹	1800	
24 硒	1800		53 其他元素	1800	每一成分
25 溴	1800				
26 鋇	1800				
27 鋳	1800				
28 鉬	1800				
29 鈳	1800				

受託試驗費費額表

類別：無機化學品類

類別：無機化學品類

編號：03-2

編號：03-2

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 氧化矽	1800		30 不揮發分	800	
2 氧化鐵	1800		31 真比重	800	
3 氧化鋁	1800		32 視(假)比重	800	
4 氧化鈣	1800		33 耐酸試驗	1800	
5 氧化鎂	1800		34 耐鹼試驗	1800	
6 氧化鈉	1800		35 腐蝕試驗	1800	
7 氧化鉀	1800		36 玻璃纖維	1800	
8 氧化鈦	1800		37 分子比	2400	
9 硫酸鹽	1800		38 防濕試驗	800	
10 亞硫酸鹽	1800		39 酸不溶物	800	
11 硝酸鹽	1800		40 氧化鈣	1800	
12 碳酸鹽	1800		41 氧化鉻	1800	
13 氧化鋅	1800		42 磷酸二鈣	1800	
14 氯化物	1800		43 磷酸三鈣	1800	
15 氟化物	1800		44 矽酸三鈣	1800	
16 碘化物	1800		45 白度	800	
17 溴化物	1800		46 鍍鋅量	1800	
18 液氯	1800		47 鍍錫量	1800	
19 碳化矽	1800		48 均勻性試驗	800	
20 性狀	800		49 酸鹼不溶物	1800	
21 碳當量	1800		50 金屬材質鑑定	5000	
22 石綿纖維	1800		51 三氧化硫	1800	
23 結晶水	1800		52 磷酸氫二銨	1800	
24 水份	800		53 鹽酸可溶物	1800	
25 加熱減量	800		54 銨鹽	1800	
26 燒失量	800		55 耐化學試驗	1000	
27 灰份	1000		56 水溶性鹽	1800	
28 水不溶物	800		57 純度	1800	
29 吸水率	800		58 氟化鈣	3000	

受託試驗費費額表

類別：無機化學品類

類別：無機化學品類

編號：03-2

編號：03-2

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
59 矽酸鹽	2000	每一節	88 氯化鉀	1800	
60 乾燥劑吸水率	1100		89 氯酸鉀	1800	
61 密度	800		90 碘化鉀	1800	
62 硫酸亞錫	1800		91 碘酸鉀	1800	
63 酸價	800		92 過氯酸	1800	
64 細度 (篩殘)	800		93 重鉻酸鉀	1800	
65 熔點	800		94 過錳酸鉀	1800	
66 氧化銅	1800		95 氯化鈣	1800	
67 碘價	1800		96 硫酸錳	1800	
68 硫酸	1800		97 磷酸鈣	1800	
69 硝酸	1800		98 硫酸鈣	1800	
70 鹽酸	1800		99 氟化鈉	1800	
71 氟化氫	1800		100 有效氯	1800	
72 磷酸	1800		101 保險粉	1800	
73 氯磺酸	2400		102 二氧化碳	1800	
74 氫氧化鈉	1800		103 次氯酸鈉	1800	
75 氫氧化鉀	1800		104 硝酸鈉	1800	
76 氫氧化物	1800		105 硝酸鉀	1800	
77 純鹼	1800		106 硝酸銨	1800	
78 氨水	1800		107 硫酸鋁	1800	
79 碳酸氫鈉	1800		108 硫酸銅	1800	
80 硫酸鈉	1800		109 硫酸鎳	1800	
81 氯化鈉	1800		110 硝酸銀	1800	
82 硫化鈉	2000		111 氯化銅	1800	
83 亞硫酸鈉	1800		112 氯化銨	1800	
84 磷酸鈉	1800		113 草酸鈣	1800	
85 過硼酸鈉	1800		114 氰化鉀	1800	
86 硫代硫酸鈉	1800		115 氰化鈉	1800	
87 硫酸鉀	1800	116 矽氟酸鈉	1800		

受託試驗費費額表

類別：無機化學品類

類別：無機化學品類

編號：03-2

編號：03-2

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
117 硫化鉀	1800	同時申請氧化鋁時收費 1800 元	130 總鹼量	1800	每一成分
118 酸鹼值	800		131 濁度	800	
119 粒度	800		132 碳酸氫鉀	1800	
120 溶解狀況	800		133 氧化鈷	1800	
121 外觀	600		134 氯化鋅	1800	
122 亞氯酸鈉	1800		135 氯化鐵	1800	
123 鹽基度	2800		136 硫酸亞鐵	1800	
124 硫酸鋇	1800		137 比重	800	
125 硫氰酸	1800		138 細度	800	
126 擴散率	1100		139 游離硫酸	1800	
127 小蘇打	1800		140 鋁酸三鈣	1800	
128 水溶液比電阻	1400		141 吸油量	1800	
129 沉澱物	800		142 其他成分	1800	

受託試驗費費額表

類別：工業用水、飲用水

類別：工業用水、飲用水

編號：03-4

編號：03-4

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 pH 值	800		21 碘化物	1800	每一成分
2 濁度	800		22 溴化物	1800	
3 鈣	1800		23 硒	1800	
4 鎂	1800		24 硼	1800	
5 鐵	1800		25 其他化學成分	1800	
6 砷	1800		26 化學需氧量	1800	
7 汞	1800		27 氯化物	1800	
8 氟化物	2000		28 鈉	1800	
9 M-鹼度	800		29 總硬度	1800	
10 P-鹼度	800		30 矽	1800	
11 導電度	800		31 溶氧量	1800	
12 可溶性總固形物	800		32 餘氯	1800	
13 色度	600		33 氯鹽	1800	
14 味	600		34 過錳酸鉀消耗量	1000	
15 懸浮物	800		35 硫酸鹽	1800	
16 氯氣	1800		36 亞硫酸鹽	1800	
17 磷	1800		37 溴酸鹽試驗	2000	
18 硝酸鹽氮	1800				
19 亞硝酸鹽氮	1800				
20 硫化物	1800				

受託試驗費費額表

類別：燃料類

類別：燃料類

編號：04-1

編號：04-1

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 硫含量	1800	用乾冰另收費 400 元	13 煤炭類比重	600	4 小時以上 每增加 1 小時加收 100 元
2 賽氏顏色	1000		14 陶氏反應	800	
3 流動點	600		15 苯胺點	1000	
4 熱值	1600		16 200°C 加熱損失	800	
5 四氯化碳溶解度	1200		17 水份 (KF)	600	
6 酸洗顏色	600		18 閃火點	800	
7 美制比重	600		19 針入度	800	
8 黏度 100°F(40°C)	1200		20 延展性	800	
9 黏度 210°F (100°C)	1200		21 靜置分離	800	
10 揮發分	800		22 荷電試驗	600	
11 灰分	1000		23 蒸發殘渣	800	
12 固定炭	1000				

受託試驗費費額表

類別：燃料類

類別：清潔劑

編號：04-1

編號：04-2

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
24 瀝青分	1000		1 烷基芳香烴磺酸鈉	3000	以 SiO ₂ 計
25 苯不溶物	1600		2 磷酸鹽	1800	
26 十六烷指數	1000		3 碳酸鹽	1600	
27 黏度指數	1000		4 矽酸鹽	2000	
28 銅片腐蝕性	800		5 陰離子定性	800	
29 水泥混合試驗	1000		6 純皂分	1800	
30 自由膨脹指數	800		7 不皂化物	1800	
31 針入度指數	600		8 酒精不溶物	1000	
32 蒸餾試驗	2000		9 水不溶物	1000	
33 雷氏蒸氣壓	1200		10 pH 值	800	
			11 耐硬水性	600	
			12 表面張力	800	

受託試驗費費額表

類別：清潔劑

類別：清潔劑

編號：04-2

編號：04-2

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
13 皂化價	1400	牙膏類 牙膏類 牙膏類 牙膏類 牙膏類 牙膏類 牙膏類 牙膏類 牙膏類 牙膏類 牙膏類 牙膏類 牙膏類 若無試驗可遷移性螢光物質則維持800元	24 防腐劑(每一種)	2000	
14 碘價	1400		25 重金屬(每一種)	1800	
15 水分	600		26 乙二胺四醋酸鈉	2000	
16 研磨試驗	800		27 硝基三醋酸鈉	2000	
17 皸裂或發酵	1200		28 聚乙醇烷酚非離子界面活性劑	2000	
18 水不溶物	800		29 磷酸鹽	2000	
19 毒質成分(每一成分)	1800		30 過硼酸鹽	2000	
20 表面活性劑相當含量	1600		31 成分鑑定 (1)陰離子界面活性劑	2000	
21 甲醇(特定濃度比較)	2000		32 成分鑑定 (2)陽子界面活性劑	2000	
22 螢光增白劑	1200		33 成分鑑定 (3)非子界面活性劑	2000	
23 氣味	600		34 成分鑑定 (4)兩性界面活性劑	2000	

受託試驗費費額表

類別：油漆、塗料、顏料、
油墨、表面塗層類

類別：油漆、塗料、顏料、
油墨、表面塗層類

編號：04-3

編號：04-3

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 遮蓋力	600		13 揮發份(加熱減量)	800	
2 屈曲性(彎曲性)	600		14 酸價	800	
3 耐水性(沸水)	600		15 耐醇試驗性	600	
4 耐油性	1000		16 稀釋性	600	
5 玻璃珠散佈試驗	600		17 稀釋性濾紙試驗	600	
6 閃火點	800		18 稀釋性銅片試驗	800	
7 色數	600		19 稀釋性硫化試驗	1000	
8 研磨細度	600		20 耐清潔劑試驗	600	
9 玻璃珠固著率	800		21 澄清度	400	
10 防鏽試驗(耐鹽水性)	800		22 凝結性	400	
11 水分	600		23 不溶性	1000	
12 不粘著性	600		24 上塗(重塗)適合性	600	

受託試驗費費額表

類別：油漆、塗料、顏料、
油墨、表面塗層類

類別：油漆、塗料、顏料、
油墨、表面塗層類

編號：04-3

編號：04-3

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
25 耐溶劑性	1000	每一種	37 耐候性	每小時 300	每四件為一單元
26 加熱殘分	800		38 鄰苯二甲酐	1600	
27 塗膜外觀	400		39 四氧化三鉛	1800	
28 光澤度	800		40 氧化鋅	1600	
29 加熱減量	800		41 二氧化鈦	1800	
30 粗粒	1000		42 三氧化鉻	1800	
31 乾燥時間	600		43 含銅量	1800	
32 蒸餾試驗	3000		44 有效銅	1800	
33 滲透性	600		45 含氯量	1600	
34 耐冷(寒)性	1200	(8小時內)	46 松香及其 衍生物	1000	
35 耐藥品性	1000	每一種	47 樹脂分之 含氯量	1600	
36 耐光性	每小時 120	每四件為一單元	48 氧化鉛	1800	

受託試驗費費額表

類別：油漆、塗料、顏料、
油墨、表面塗層類

類別：油漆、塗料、顏料、
油墨、表面塗層類

編號：04-3

編號：04-3

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
49 氧化鐵	1800	每一種	61 重金屬成分錫	1800	
50 氧化鋁	2000		62 鉻黃	1800	
51 氧化亞銅	1800		63 膠化時間	800	
52 氧化汞	2000		64 變發白性	600	
53 其他化學成分	2000		65 中和價	1200	
54 重金屬成分鉛	1800		66 作業性(施工性)	400	
55 重金屬成分鎘	1800		67 總不揮發分	800	
56 重金屬成分硒	1800		68 液分中不揮發物 含氣量	1600	
57 重金屬成分銻	1800		69 顏料體積比	1200	
58 重金屬成分鋇	1800		70 硝化纖維素 溶解性	1000	
59 重金屬成分砷	2000		71 油墨之流度	600	
60 重金屬成分汞	2000		72 顏料分(溶劑 不溶物)	1000	

受託試驗費費額表

類別：油漆、塗料、顏料、
油墨、表面塗層類

類別：油漆、塗料、顏料、
油墨、表面塗層類

編號：04-3

編號：04-3

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
73 乾膜不透明度	1000	用乾冰時另收費 400 元	85 不揮發分(固形分)	800	
74 液分中不揮發物	800		86 耐鹼性	1000	
75 顏料之吸油量	600		87 耐衝擊性	800	
76 耐酸性	1000		88 方格(刀刮試驗)	600	
77 軟化點	1000		89 描劃試驗	600	
78 黃色度(耐變黃度)	800		90 混合後可用時間	600	
79 容器內狀態	400		91 環氧樹脂檢定(定性)	2000	
80 流動性	800		92 儲存安定性	800	
81 混合性	400		93 耐洗刷性	1200	
82 比重(重量)	600		94 油脂酸	1800	
83 粘度	1200		95 研磨性(研磨容易性)	800	
84 比粘度	1200		96 擴散反射率	800	

受託試驗費費額表

類別：油漆、塗料、顏料、
油墨、表面塗層類

類別：油漆、塗料、顏料、
油墨、表面塗層類

編號：04-3

編號：04-3

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
97 路線漆之滲透性	1000		109 耐抗油性	1000	
98 滲出(滲污)性	600		110 玻璃珠含量	1000	
99 塗膜加熱試驗耐熱性 200°C 以上	1000		111 耐濕性(試驗)	每小時 40 元	每 6 件為一單元
100 塗膜加熱試驗 180°C 以下	600		112 凝固點	600	用乾冰另收費 400 元
101 硝基之定性	1000		113 鹽水噴霧試驗	每小時 90 元	每 4 件為一單 元
102 污點(濾紙斑痕)試驗	600		114 下垂試驗	600	
103 桐油之揮發物試驗	800		115 顏料分析(每成分)	1800	
104 桐油之加熱試驗 (膠化時間)	600		116 噴瓷磚(複層紋膜 塗裝材料)透水性試驗	600	
105 顏料比重	600		117 噴瓷磚龜裂試驗	600	
106 漆膜之厚度(單面)	800		118 噴瓷磚耐磨(耗)性	1000	
107 漆膜硬度(鉛筆搔刮 試驗)	800		119 附著性：標準狀態	600	
108 耐汽油性	1000		120 附著性：浸水後	800	

受託試驗費費額表

類別：油漆、塗料、顏料、
油墨、表面塗層類

類別：橡膠、塑膠、皮革材料及製品類

編號：04-3

編號：04-4

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
121 附著性、反覆冷熱後	1200	處理費冷熱10次8000元(每日/每次800元)	1 真比重或密度	600	每一種 每一種
122 沉澱物	1000		2 假(視)比重	600	
123 耐水膠著力	800		3 吸水率	800	
124 水容液比電阻	1400		4 收縮率	1000	
125 電介質強度	1400		5 耐藥品性	1000	
126 功率因數	1400		6 溶解試驗	1000	
127 電阻係數	1400		7 抗拉強度縱向 抗拉強度橫向	各 800	
128 塗膜試驗(熟煉亞麻仁油)	1000		8 伸長率縱向 伸長率橫向	各 600	
129 油墨塗布量	800		9 永久伸長率	600	
130 研磨砂	500		10 彈性試驗	600	
131 揮發性有機化合物含量(ASTM D3960)	4000		11 撕裂強度縱向 撕裂強度橫向	各 800	
			12 剝離試驗	1000	

受託試驗費費額表

類別：橡膠、塑膠、
皮革材料及製品類

類別：橡膠、塑膠、
皮革材料及製品類

編號：04-4

編號：04-4

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
13 屈曲試驗	1000	用乾冰時另收費 400 元	25 揉擦試驗	800	每一種
14 曲折試驗	600		26 水溶物試驗	600	
15 衝擊試驗	1000		27 pH 值	800	
16 壓縮強度	1000		28 浸漬試驗(長度、體積、重量變化)	1000	
17 穿擊試驗	1000		29 細度試驗	600	
18 落錘試驗	600		30 酸度與鹼度	800	
19 柔軟性(柔軟溫度)	1000		31 濁度	800	
20 透光率	800		32 色度	800	
21 防火性能(耐燃性)	800		33 過錳酸鉀消耗量	1000	
22 壓縮永久變形率	800		34 耐熱性	800	
23 皺紋試驗	600		35 加熱變形溫度	1200	
24 磨耗試驗	1000		36 軟化溫度	1000	

受託試驗費費額表

類別：橡膠、塑膠、
皮革材料及製品類

類別：橡膠、塑膠、
皮革材料及製品類

編號：04-4

編號：04-4

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
37 成型試驗	1200	每一種 每 6 件為一單元 冷媒費 400 元 冷媒費 400 元 每 6 件為一單元 每 6 件為一單元 每 6 件為一單元 每 6 件為一單元 每 6 件為一單元	49 紅外線分析(IR)定性試驗	3000	每成分
38 加熱變色	600		50 其他有機化學成分分析	2000	每一成分
39 流動性	600		51 動物膠粘度	1200	冷媒費 400 元 (8 小時內)
40 耐 ASTM 標準油試驗	1000		52 膠凍強度	1200	
41 低溫試驗處理費	每小時 120 元		53 脆化溫度	1200	
42 低溫延伸率	800		54 粘度或比粘度	1200	
43 脆化試驗	1200		55 揮發分	800	
44 臭氧老化試驗處理費	每小時 160 元		56 耐肥皂水	600	
45 加壓氧氣老化試驗處理費	每小時 100 元		57 硬度	600	
46 空氣烘箱試驗處理費	每小時 60 元		58 耐寒性	1200	
47 耐光性試驗處理費	每小時 120 元		59 收縮溫度	600	
48 耐候性試驗處理費	每小時 300 元		60 韌性試驗	800	

受託試驗費費額表

類別：橡膠、塑膠、
皮革材料及製品類

類別：橡膠、塑膠、
皮革材料及製品類

編號：04-4

編號：04-4

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
61 熔融指數(或流動率)	1200	每試驗一種篩加收 100 元	73 膨脹性	600	乳膠
62 氯乙烯單體 V.C.M	2000		74 體積變化率	1000	
63 樹脂含量	1600		75 針孔試驗	800	
64 靜置分離	800		76 膠化時間	1200	
65 篩析	600		77 硬化時間(凝固、可使用)	1200	
66 溶劑不溶物	1000		78 蒸發殘渣	800	
67 針入度	800		79 亮度	600	
68 浮力	1000		80 吸收熱量	800	
69 含油量	1200		81 加熱復原	800	
70 復元性	800		82 正己烷可溶物	1600	
71 三氯乙烯溶解度	1600		83 雙氧水漂白殘留成分	600	
72 中和值(價)	1200		84 含膠量	1200	

受託試驗費費額表

類別：橡膠、塑膠、
皮革材料及製品類

編號：04-4

類別：橡膠、塑膠、
皮革材料及製品類

編號：04-4

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
85 四氫呋喃萃取物含量	1600	(未知成分) (每成分) (每成分) (每成分)	97 耐光性試驗	400	若收處理費 120 元/小時
86 灰分	1000		98 60°C 以下水浴加溫或煮沸處理費	每小時 40 元	每 6 件為一單元
87 安定性	600		99 60°C 以上水浴加溫或煮沸處理費	每小時 100 元	每 6 件為一單元
88 氟化物	1800		100 常溫浸漬處理費	每日 200 元	每 6 件為一單元
89 分子量	4000		101 常溫浸漬處理費	每月 4000 元	
90 線膨脹係數	2000		102 橡膠碳氫(煙)含量	2000	
91 塑膠橡膠鑑定材質	4000		103 游離硫	2000	
92 標示塑膠名稱時之材質確認	2000		104 耐水膠著力	800	
93 標示有機成分時之確認	2000		105 透溼度	2000	(8 小時內)
94 標示橡膠名稱時之材質確認	2000		106 加熱減量	800	
95 聚合度	3000		107 斑漬試驗	500	
96 膠化強度	1600		108 交連度	5000	
			109 結合膠	800	
			110 纖維份	2000	

受託試驗費費額表

類別：騎乘機車用防護頭盔

類別：熱分析

編號：04-5

編號：04-6

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註	
1 質量	500		1 玻璃轉移溫度 室溫(DSC)分析	2000	冷媒費 400 元	
2 外觀	500		2 玻璃轉移溫度 低溫(DSC)分析	2000		
3 構造	600		3 熔點 600°C 以下 (DSC)分析	2000		
4 材料	1600		4 溶解熱(DSC) 分析	2000		
5 周圍視界	600		5 熔點 600°C 以上 (DTA)分析	3000		附加樣品磁杯 費每只 5000 元
6 抗燃試驗	800		6 熱膨脹係數 (TMA)分析	4000		
7 頤帶強度	800		7 熱重減量分析 試驗(TGA)分析	4000		
8 保持裝置之動態試驗	800		8 熱傳導係數 (DSC)分析	3000		每增加一個溫度 點加收 500 元
9 保持試驗	1000					
10 耐穿透性	2000					
11 標示及使用說明	500					
12 衝擊吸收性 (普通型)						
12.1 高溫處理	2000					
12.2 低溫處理	2000					
12.3 浸水處理	2000					
12.4 常溫處理	2000					
13 衝擊吸收性 (加強型)						
13.1 高溫處理	3000					
13.2 低溫處理	3000					
13.3 浸水處理	3000					
13.4 常溫處理	3000					

受託試驗費費額表

類別：各類製品之衛生試驗

類別：各類製品之衛生試驗

編號：04-7

編號：04-7

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 甲醛含量	2000	(每一成分)	17 濁度	800	
2 酚類含量	2000		18 色度	600	
3 過錳酸鉀消耗量	1000		19 餘氯減量	1600	
4 蒸發殘留物:1.水	800		20 臭與味	600	
5 蒸發殘留物: 2. 4%醋酸	800		21 丙烯醯單體 含量	2000	
6 蒸發殘留物: 3. 正庚烷	1600		22 環氧氯丙烷	2000	
7 蒸發殘留物: 4. 20%酒精	800		23 可塑劑含量(每一 項 2000 元)	2000	
8 有機化學成分 單體(Monomer)	2000		24 PVC 材質試驗: 二丁錫化物	2000	
9 著色劑	1000		25 PVC 材質試驗: 甲酚磷酸酯	4000	
10 正己烷抽出物	1600		26 聚苯乙烯(PS)材質 試驗: 揮發性物質試驗	6000	
11 二甲苯可溶物	1600		27 苯乙烯單體	2000	
12 耐熱溫度	1000		28 甲苯	2000	
13 不揮發物 (固形分)	800		29 乙苯	2000	
14 重金屬含量	1800		30 丙苯	2000	
15 甲醇含量	2000		31 異丙苯	2000	
16 游離硫	2000				

受託試驗費費額表

類別：玻璃纖維強化塑膠浴缸

類別：玻璃纖維強化塑膠浴缸

編號：04-8

編號：04-8

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 尺度	500	參考 CNS7612 CNS7613	13 表面層耐龜裂性	1000	參考 CNS7612 CNS7613
2 外觀	500		14 耐鹽酸性	1000	
3 護板面之撓度	600				
4 耐燙性	8000				
5 耐荷重性	600				
6 漏水量	600				
7 耐污染性	1000				
8 滿水時撓度	600				
9 耐落球衝擊	600				
10 耐砂袋衝擊	600				
11 硬度	600				
12 吸水率	600				

受託試驗費費額表

類別：玻璃纖維強化塑膠儲水槽、類別：玻璃纖維強化塑膠儲水槽、
化學槽、化糞槽 化學槽、化糞槽

編號：04-9

編號：04-9

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 尺度	600	(參考 CNS 11654 11655 11656 11657 11658 11659 自行製作完成標準試驗片則收 800 元 自行製作完成標準試驗片則收 800 元)	13 溶解試驗 (4)鉀消耗量	1000	每一種
2 厚度	800		14 溶解試驗 (5)含鉛(Pb)量	1800	
3 許可差	600		15 溶解試驗 (6)濃度(pH 值)	800	
4 外觀	800		16 溶解試驗 (7)蒸發殘留物	800	
5 抗拉強度	1200		17 耐鹽酸性	1000	
6 抗曲強度	1200		18 耐藥品性(含蒸餾水 0.1%NaOH, 0.1%HNO ₃ , 1.0%NaOCL, 1.0% NH ₄ OH)	1000	
7 玻璃纖維含量	1600		19 隔板強度	600	
8 硬度(Barcol)	600		20 負載強度	600	
9 吸水率	600		21 洩漏	1200	
10 溶解試驗 (1)臭味及異味	600		22 滿水變形量	1200	
11 溶解試驗 (2)濁度	800				
12 溶解試驗 (3)色度	600				

受託試驗費費額表

類別：聚氯乙炔地磚

編號：04-10

類別：防蝕用聚氯乙炔粘膠帶

編號：04-11

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 尺度	500	每小時 120 元	1 外觀	500	
2 外觀	500		2 抗拉強度: 常態時	800	
3 加熱引起長度變化量(80±2°C, 6小時)	1000		3 抗拉強度: 溫水浸漬後	800	
4 熱膨脹率	1000		4 伸長率: 常態時	600	
5 凹陷度	600		5 伸長率: 溫水浸漬後	600	
6 殘存凹陷度	600		6 粘著力(對鋼板時) 常態時	800	
7 加熱減量(100±3°C, 6小時)	800		7 粘著力(對鋼板時) 溫水浸漬後	800	
8 耐光性試驗	400		8 粘著力(對背面時) 常態時	800	
9 耐光性三十小時 處理費	3600		9 粘著力(對背面時) 溫水浸漬後	800	
10 吸水長度變化量	1000		10 絕緣電阻	600	
11 耐滑性	800		11 pH 之變化	800	
			12 耐熱性	800	

受託試驗費費額表

類別：防蝕用聚氯乙稀粘膠帶

類別：工地用安全帽

編號：04-11

編號：04-12-A

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
13 耐寒性	1200		1 物理性能要求	1000	
14 厚度及寬度	500		2 性能		
15 每捲之長度	500		2.1 衝擊吸收性		
			2.1.1 低溫條件下	2000	
			2.1.2 高溫條件下	2000	
			2.1.2 潮濕條件下	2000	
			2.2 耐穿透性	2000	
			2.3 耐燃性	800	
			2.4 低溫試驗		
			2.4.1 衝擊吸收性	2000	
			2.4.2 耐穿透性	2000	
			2.5 電氣絕緣性	600	
			2.6 橫向剛性	1200	
			2.6.1 安全帽最大橫向變形		
			2.6.2 殘餘變形		
			2.7 吸水性	600	
			3 標示	500	
			4 使用說明書	不收費	

受託試驗費費額表

類別：電工安全帽

類別：電工安全帽

編號：04-12-B

編號：04-12-B

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 材料及構造	500		3 標示	500	
2 性能			4 使用說明	不收費	
2.1 電絕緣性	600				
2.2 衝擊吸收性					
2.2.1 經低溫處理者	2000				
2.2.2 經高溫處理者	2000				
2.2.3 經濕度處理或浸漬處理者	2000				
2.3 耐穿透性	800				
2.4 吸水性	600				
2.5 耐燃性	800				
2.6 耐熱性	600				
2.7 質量	500				
2.8 通風	500				
2.9 互換性	500				

受託試驗費費額表

類別：包裝用、農業用聚乙烯塑膠膜

類別：熱固性樹脂裝飾板

編號：04-13

編號：04-14

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註	
1 外觀	500	參考 CNS 6729 6730 10059 10060	1 尺度	500	每6件為一單元 每小時100元	
2 抗拉強度	各800		2 外觀	500		
3 抗拉斷荷重	800		3 表面耐磨性	1000 + 160 x /500 轉		
4 伸長率	各600		4 耐沸水性:加熱處理費 26 小時	2600		
5 透濕度	2000		5 耐沸水性:質量增加率	600		
6 撕裂強度	800		6 耐沸水性:厚度膨脹率	600		
7 尺度	500		7 耐沸水性:外觀	600		
8 衝擊試驗	800		8 耐乾熱性	600		
			9 尺度安定性: 加熱處理費 60 元/時	7200		70±2°C 24 小時 40±2°C 96 小時 每6件為一單元 計 120 小時
			10 尺度安定性: 尺度變化率	500		
			11 耐衝擊性	800		
			12 耐龜裂性: 加熱處理費 60 元/時	1200		(80±2°C)20 小時 每6件為一單元

受託試驗費費額表

類別：熱固性樹脂裝飾板

編號：04-14

類別：自來水用聚氯乙稀塑膠硬質管

編號：04-15

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
13 耐龜裂性: 試驗費	400	每一種污染物質含處理費 48 小時	1 外觀	500	若提供試片費用為 800 元
14 耐污染性	1000		2 尺度	500	
15 耐光性	6500		3 偏圓率	500	
16 耐菸灼性	600		4 抗拉強度	1200	
17 彎曲性	600		5 水壓試驗	800	
18 抗彎強度	800		6 壓扁試驗	600	
19 抗拉強度	800		7 灰分試驗	1000	
20 鋁合金地板: 耐腐性	1000		8 溶解試驗: (1)濁度	800	
			9 溶解試驗: (2)色度	600	
			10 溶解試驗: (3)過錳酸鉀 消耗量	1000	
			11 溶解試驗: (4)嗅氣及味道	600	
			12 溶解試驗: (5)鉛含量	1800	

受託試驗費費額表

類別：自來水用聚氯乙稀塑膠硬質管

類別：建築防水用、運動場室內地板鋪設用及建築填縫用聚胺酯

編號：04-15

編號：04-16

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
13 溶解試驗: (6)餘氯之減量	1800	蒸餾水 10% NaCl 30% H ₂ SO ₄ 40% HNO ₃ 40% NaOH 60±2°C 5 小時	1 比重	600	30 元/時 70±1°C 168 小時
14 溶出性氯乙稀 單體含量	3000		2 硬度	600	
15 材質試驗氯乙稀 單體含量	2000		3 抗拉強度	800	
16 浸漬試驗(質量 變化率每種)	800		4 伸長率	600	
17 耐電壓性試驗	600		5 撕裂強度	800	
18 耐燃性試驗	800		6 老化試驗: (1)加熱處 理費	5040	
19 衛氏軟化溫度	1000		7 老化試驗: (2)硬度	600	
20 加熱復原性	800		8 老化試驗: (3)抗拉強 度	800	
			9 老化試驗: (4)伸長率	600	
			10 老化試驗: (5)撕裂 強度	800	
			11 下垂度	600	
			12 耐磨耗性(磨耗輪 H-18 荷重 1000g)迴轉 數 1000 次	1000	

受託試驗費費額表

類別：建築防水用、運動場室內地板
鋪設用及建築填縫用聚胺酯

類別：自來水管件用橡膠製品

編號：04-16

編號：04-17

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註	
13 100%彈性模數	800		1 硬度	600		
14 彈性率	800		2 拉力試驗: (1)拉應力 70 Kg/mm ² 時伸 長率	600		
			3 拉力試驗: (2)抗拉強度	800		
			4 拉力試驗: (3)伸長率	600		
			5 永久伸長率	800		
			6 老化試驗: (1)空氣加熱處理費 30 元/ 時	2880		70±1°C, 96 小時
			7 老化試驗: (2)加壓氧氣加熱處理費 100 元/時	9600		70±1°C, 96 小時
			8 老化試驗: (3)抗拉強度變化率	800		
			9 老化試驗: (4)伸長率變化率	600		
			10 老化試驗: (5)硬度之變化	600		
			11 壓縮永久變形率: (1)加熱處理費 60 元/時	1320		70±1°C, 22 小時
			12 壓縮永久變形率: (2) 試驗費	1000		

受託試驗費費額表

類別：自來水管件用橡膠製品

類別：玻璃紙粘膠帶包裝及封緘 PVC、PP
感應粘膠帶

編號：04-17

編號：04-18

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
13 游離硫	2000		1 尺度	500	
14 溶解試驗: (1)濁度	800		2 脫膠	600	
15 溶解試驗: (2)色度	600		3 粘著力; (1)常態	800	
16 溶解試驗: (3)過錳酸鉀消耗量	1000		4 粘著力; (2)老化試驗加熱處理費	720 1440	30 元/時,65±2°C, 24 小時、48 小時
17 溶解試驗: (4)餘氯之減量	1800		5 粘著力; (3)老化試驗加熱處理費	120	30 元/時,70±2°C 4 小時(PVC)
18 溶解試驗: (5)臭與味	600		6 粘著力; (4)老化試驗試驗費	800	
			7 拉力荷重	800	
			8 伸長率	600	
			9 抗拉強度	800	
			10 保持力	600	

受託試驗費費額表

類別：O 型環

類別：O 型環

編號：04-19

編號：04-19

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 成品之物理性質 (1)抗拉強度	800	60 元/時, 24 小時	13 材料試驗 B 老化試驗 (3)硬度變化	600	120±1°C 70 小時 100±1°C 70 小時 175±1°C 22 小時 120±1°C 70 小時 100±1°C 70 小時 175±1°C 70 小時 (30 元/時)
2 伸長率	600		14 材料試驗 B 老化試驗 (4)抗拉強度變化率	800	
3 拉應力	800		15 材料試驗 B 老化試驗 (5)伸長率變化率	600	
4 疲勞試驗: (1)開機處理費	1440		16 材料試驗 B 老化試驗 (6)壓縮永久變形率	4200	
5 疲勞試驗: (2)試驗費	600		17 材料試驗 C 耐油試驗 (1)加熱處理費	2100	
6 尺度	500		18 材料試驗 C 耐油試驗 (2)試驗費	600	
7 材料試驗 A 常態 (1)硬度	600		19 材料試驗 C 耐油試驗 (3)硬度變化	600	
8 材料試驗 A 常態 (2) 抗拉強度	800		20 材料試驗 C 耐油試驗 (4)抗拉強度變化率	800	
9 材料試驗 A 常態 (3)伸長率	600		21 材料試驗 C 耐油試驗 (5)伸長率變化率	600	
10 材料試驗 A 常態 (4)100%伸長率 彈性模數	800		22 材料試驗 C 耐油試驗 (6)體積變化率	600	
11 材料試驗 B 老化試驗 (1) 加熱處理費	2100	120±1°C 100± 2°C 70 小時	23 材料試驗 D 低溫彎曲 試驗(1)低溫處理費	600	
12 材料試驗 B 老化試驗 (2) 加熱處理費	720	230±2°C 24 小時	24 材料試驗 D 耐油試驗 (2)試驗費	600	

受託試驗費費額表

類別：O 型環

類別：聚乙烯泡沫塑膠隔熱材料

編號：04-19

編號：04-20

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
25 材料試驗 E 腐蝕及粘著試驗(1)加熱處理費	1440	60 元/時,70±1°C,24 小時	1 尺度	500	70±1°C,22 小時
26 材料試驗 E 腐蝕及粘著試驗(2)試驗費	600		2 視密度	600	
			3 吸水率	600	
			4 25% 壓縮應力	800	
			5 抗拉強度	800	
			6 伸長率	600	
			7 導熱係數	1200	
			8 壓縮永久變形率	800	
			9 燃燒性	800	
			10 加熱尺度變化率 (1)加熱處理費	1320	
			11 加熱尺度變化率 (2)試驗費	600	

受託試驗費費額表

類別：聚氯乙稀塑膠雨衣

類別：牙刷

編號：04-21

編號：04-22

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 外觀及構造	600	100±2℃， 6小時	1 尺度	500	
2 抗拉強度	800		2 毛外觀(動物毛)	500	
3 伸長率(塑膠布者)	600		3 刷柄材質及外觀	2000	
4 撕裂強度	800		4 定毛材料(金屬)	5000	
5 加熱減量(塑膠布著)	800		5 定毛強度試驗	600	
6 不黏著試驗	600		6 刷毛材質鑑定	2000	
7 熔接部黏接強度	800		7 刷毛耐熱性(化學製品)	600	
8 撥水試驗(塑膠布者)	600				
9 厚度	500				

受託試驗費費額表

類別：牙膏

類別：建築用墊條

編號：04-23

編號：04-24

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 總含氟量	2000		1 尺度	500	
2 重金屬(以鉛計)	2500		2 硬度	600	
3 砷含量(以 As 計)	2500		3 感溫性試 0 °C 40 °C 之硬度及其差值	600	
4 pH 值	800		4 抗拉試驗 (1)100%彈性模數	600	
5 水不溶物	800		5 抗拉試驗 (2)抗拉強度	800	
6 總生菌數	1500		6 抗拉試驗 (3)伸長率	600	
7 安定性	800		7 加熱後抗拉試驗 (1)加熱處理費	4320	60 元/時(100±2 °C,72 小時)
8 氟化物	2000		8 加熱後抗拉試驗 (2)抗拉強度之保留率	800	
9 耐磨性	1800		9 加熱後抗拉試驗 (3)伸長率之保留率	600	
			10 加熱後抗拉試驗 (4)加熱減量	600	
			11 加熱收縮率 (1)加熱處理費	1320	60 元/時(70±2 °C,22 小時)
			12 加熱伸縮率 (2)試驗費	600	

受託試驗費費額表

類別：建築用墊條

類別：球鋒筆

編號：04-24

編號：04-25

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
13 加熱收縮率 (3)壓縮永久變形率	800	乾冰費另收 400 元	1 構造	500	
14 柔軟溫度	1000		2 衝擊試驗	500	
			3 金屬夾子彈性試驗	500	

受託試驗費費額表

類別：球鋒筆蕊

類別：鋼筆

編號：04-26

編號：04-27

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 構造	500	處理費每小時 120 元	1 防止生鏽耐久性	600	
2 尺寸	500		2 防止生鏽耐蝕性	600	
3 書寫性能	2000		3 墨水量	500	
4 油墨性能: (1)耐光性 10 小時處理費	1200		4 墨水滴下性	500	
5 耐水性	600		5 夾持彈性	500	
6 耐油性	600		6 耐落下撞擊性	800	
7 乾燥性	600				
8 耐滲性	600				

受託試驗費費額表

類別：鋼筆用筆尖

類別：自動鉛筆

編號：04-28

編號：04-29

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 運筆試驗	500		1 防銹耐久性	600	
2 浸蝕試驗	800		2 防銹耐蝕性	600	
3 金之純度	1800		3 機構性	500	
			4 筆蕊固定性	500	
			5 筆蕊回縮性	500	
			6 筆夾彈性	500	
			7 耐衝擊性	500	

受託試驗費費額表

類別：鉛筆

類別：硬質聚氯乙炔電氣接線盒

編號：04-30

編號：04-31

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 尺度	500	耐光處理費另計，每小時 120 元	1 耐電壓試驗	600	60 元/小時 70±2°C，3 小時
2 筆桿彎曲度	500		2 加熱伸縮試驗 (1)加熱處理費	180	
3 鉛蕊偏心	500		3 加熱伸縮試驗費	600	
4 抽蕊力	500		4 耐燃性試驗	800	
5 筆桿膠合試驗	500		5 壓縮試驗	800	
6 筆桿褪色試驗	400		6 構造及尺度	500	
7 鉛蕊彎曲強度	800		7 標誌	500	

受託試驗費費額表

類別：安全鞋

類別：安全鞋

編號：04-32-A

編號：04-32-A

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 一般構造	500	30 元/時 (70±3 °C,120 小 時)	13 耐壓扁性	500	
2 鞋面材厚度	500		14 耐衝擊性	800	
3 前襯之尺寸	500		15 外底抗剝離強度試驗	800	
4 外底最薄厚度	500		16 防漏性(全橡膠)	800	
5 安全鞋之尺碼	500		17 耐踏穿性(P類)	600	
6 抗拉強度	800		18 後跟部之壓迫能吸收性	800	
7 伸長率	600		19 腳背防護具之衝擊性	600	
8 撕裂強度	800		20 標示	500	
9 老化試驗處理費	3600		21 硬度(鞋底)	600	
10 浸漬試驗(含 40±1°C, 22 小時處理費)	1600		22 彎折試驗	600	
11 光面裂紋試驗(皮革)	600		23 耐電壓試驗 AC3300V, 1min	600	
12 含鉻量試驗(皮革)	1800		24 防止帶靜電性能	1400	

受託試驗費費額表

類別：安全鞋、防護鞋

類別：安全鞋、防護鞋

編號：04-32-B

編號：04-32-B

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
1 設計-上鞋面高度	500		18 外鞋底-耐磨性	1,000	
2 設計-鞋跟部	500		19 外鞋底-耐撓曲性	2,000	
3 腳趾防護-一般	600		20 外鞋底-水解性質	7,100	
4 腳趾防護-非金屬護趾片之性能-耐高溫(60℃,4hrs→45℃,18hrs)	2,400		21 鞋底性能-構造	500	參照現行 0432001 一般 構造
5 腳趾防護-非金屬護趾片之性能-耐低溫(-20℃,4hrs→-6℃,18hrs)	2,400		22 鞋底性能-上鞋面/外鞋底 結合強度	800	參照現行 0432015 外底 抗剝離強度 試驗
6 腳趾防護-非金屬護趾片之性能-耐酸(1mol/L 硫酸,23℃,24hrs)	2,200		23 腳趾防護-護趾片之內部 長度	500	參照現行 0432003 前襯 之尺寸
7 腳趾防護-非金屬護趾片之性能-耐鹼(1mol/氫氧化鈉,23℃,24hrs)	2,200		24 腳趾防護-耐衝擊性	800	參照現行 0432014 耐衝 擊性
8 腳趾防護-非金屬護趾片之性能-耐燃料油(iso-octane,23℃,24hrs)	2,200		25 腳趾防護-耐壓縮性	500	參照現行 0432013 耐壓 扁性
9 防滑性(磁磚地板)	3,700		26 腳趾防護-金屬護趾片之 耐腐蝕性	800	參照現行 0433008 鋼頭 耐蝕試驗
10 防滑性(鋼製地板)	3,600		27 防洩漏性	800	參照現行 0432016 防漏 性(全橡膠)

11 上鞋面-一般	500		28 上鞋面-厚度	500	參照現行 0432002 鞋面 材厚度
12 上鞋面-耐撓曲性(橡膠)	1,400		29 上鞋面-撕裂強度	800	參照現行 0432008 撕裂 強度
13 上鞋面-耐撓曲性(聚合物)	1,000		30 上鞋面-抗拉性能	800	參照現行 0432006 抗拉 強度
14 上鞋面-水蒸氣滲透性及係 數	2,700		31 上鞋面-pH 值	800	參照現行 0451010 皮革
15 上鞋面-水解性質	6,600		32 外鞋底-撕裂強度	800	參照現行 0432008 撕裂 強度
16 上鞋面-六價鉻含量	3,400		33 外鞋底-層間結合強度	800	參照現行 0432015 外底 抗剝離強度 試驗
17 外鞋底-設計	500		34 標示	500	參照現行 0432020 標示

受託試驗費費額表

類別：鞋類

類別：鞋類

編號：04-33

編號：04-33

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 尺度	500		13 衝擊試驗(鋼頭或成品)	500	
2 外形檢查	500		14 縫線試驗(抗拉荷重)	800	
3 成品浸水試驗	600		15 線距(針距)檢驗	500	
4 成品耐汽油試驗	800		16 耐寒試驗(-20±2℃，30分鐘)	800	
5 成品耐柴油試驗	800		17 鞋面材質	2000	
6 耐電壓試驗	600		18 鞋面拉伸試驗	600	
7 鋼頭(1)尺度	500		19 面皮含鉻量	1800	
8 鋼頭(2)耐蝕試驗 8%NaCl 沸騰 15min 或 浸漬 24,48 小時	800		20 破裂強度	600	
9 鋼頭(3)材料分析	5000		21 鞋面浸水試驗 (40±1℃，6小時)	600	鞋面、襯布、 中底布、蕊 布、月形在等 均同
10 鞋底耐2號油試驗 40℃，22小時	1600		22 鞋面脫色試驗	600	
11 耐踩試驗	600		23 鞋面與鞋底之 黏貼寬度	500	
12 耐壓試驗(鋼頭或 成品)	800		24 膠著力	800	

受託試驗費費額表

類別：鞋類

類別：交通號誌燈箱

編號：04-33

編號：04-34

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註		
25 鞋底：厚度	500	標準共計三種費用各收	1 材質：每一種	2000			
26 鞋底：抗拉強度	800		2 加熱變形溫度	1200			
27 鞋底：硬度	600		3 耐熱試驗(130℃，1 小時)	800			
28 發泡鞋底抗拉性 (拉伸 100% 90 秒)	800		4 抗拉強度	800			
29 外底拉伸試驗	600		5 抗折強度	800			
30 外底加熱減量 (100±2℃ 6 小時)	800		6 伸長率	600			
31 外底抗拉強度降低率 (殘留率)% 老化試驗處理費	2880		70±1℃,96 小時, 30 元/ 時				
32 外底抗拉強度降低率 (殘留率)% 試驗費	800						
33 外底彎折老化試驗 處理費	3600			70±1℃,120 小時, 30 元/ 時			
34 外底老化後彎折 試驗費	600						
35 鞋面之斷裂抵抗	600						
36 鞋面加熱減量	800						

受託試驗費費額表

類別：PVC 橡膠手套

類別：PVC 橡膠手套

編號：04-35

編號：04-35

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 尺度	500		13 針孔試驗	800	30 元/小時
2 抗拉強度	800		14 溶出試驗:鉛含量	1800	
3 伸長率	600		15 老化試驗處理費 (70±1℃, 96 小時)	2880	
4 抗拉荷重之殘留率	800		16 拉伸載重保留率	800	
5 耐清潔劑試驗 (1) 2%清潔劑,95±1℃, 5 小時處理費	500		17 伸長率保留率	600	
6 耐清潔劑試驗 (2)抗拉荷重	800				
7 耐清潔劑試驗 (3)伸長率	600				
8 耐油性試驗 (1)抗拉荷重	1000				
9 耐油性試驗 (2)伸長率	800				
10 耐油性試驗 (3)伸長率	600				
11 耐酸性試驗 20% HCl, 30±1℃, 24 小時	1000				
12 耐鹼性試驗 10% NaOH, 30±1℃, 24 小時	1000				

受託試驗費費額表

類別：高壓絕緣防護管線

類別：橡膠奶嘴

編號：04-36

編號：04-37

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註	
1 外觀	500	30 元/時	1 外觀	500	每小時 100 元	
2 構造	500		2 抗拉載重試驗	800		
3 耐電壓試驗 20KV,60HZ,3 分鐘	600		3 復原性	800		
4 抗拉強度	800		4 煮沸試驗 (1)處理費 3 小時	300		
5 伸長率	600		5 煮沸試驗 (2)試驗費	1600		
6 老化試驗處理費 (90℃, 96 小時)	2880		6 老化性試驗 (1) 處理費(70C±1℃, 72 小時)	2160		每小時 30 元
7 老化試驗處理費	800		7 老化性試驗 (2)試驗費	1600		
8 老化後伸長率	600					
9 耐熱性	800					
10 吸水率(室溫 24 小時)	600					
11 銜接部分拉脫試驗	800					

受託試驗費費額表

類別：奶瓶

類別：可繞性聚氯乙稀止水帶

編號：04-38

編號：04-39

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 容量	500		1 外觀	500	
2 容量刻度試驗費	500		2 比重	600	
3 外觀	500		3 硬度	600	
4 鹼溶出量試驗	1000		4 縱向抗拉強度	800	
5 對溫度變化之強度試驗 (玻璃製)	1000		5 縱向伸長率	600	
6 對溫度變化之強度試驗 老化處理費(塑膠製)	2400		6 剪力強度	800	
7 對溫度變化之強度試驗 (塑膠製)	500		7 老化試驗處理費 (72±2℃，120 小時)	3600	30 元/小時，如 11-(1)項同時 試驗時，本項 老化處理費用 免收
8 對老化性試驗之容量 變化(塑膠製)	500		8 縱向抗拉強度變化率	800	
9 耐加壓變形試驗 (塑膠製)	800		9 縱向伸長變化率	600	
			10 質量變化率	1000	
			11 耐藥品性		
			11-(1)鹼液處理費 (72±2℃，14 天)	20160	60 元/小時

受託試驗費費額表

類別：可繞性聚氯乙炔止水帶

類別：化學工業及一般用聚乙烯塑膠管

編號：04- 39

編號：04-40

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
11-(1)-a 縱向抗拉強度變化	800		1 外觀	500	1)開機至 100 小時： 300 元/hr、 2)100 至 200 小時：200 元/hr、 3)200 至 400 小時：100 元/hr、 4)400 小時 以上：50 元 /hr。
11-(1)-b 縱向伸長變化率	600		2 偏圓率	500	
11-(1)-c 質量變化率	1000		3 降伏拉應力	800	
11-(2)鹽水處理費(室溫， 14 天)	1000		4 伸長率	600	
11-(2)-a 縱向抗拉強度變化率	800		5 耐水壓性	800	
11-(2)-b 縱向伸長變化率	600		6 加熱復原性	800	
11-(2)-c 質量變化率	1000		7 耐候性處理費 (WS 型、600 小時)	80000	
			8 伸長降低率	600	
			9 浸漬試驗(質量變化)	1000	

受託試驗費費額表

類別：垃圾掩埋場用高密度聚乙烯不透水布

類別：聚乙烯清潔袋

編號：04- 41

編號：04-42

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 外觀	500	處理費另計	1 尺度(長、寬、厚)	500	
2 比重	600		2 外觀	500	
3 抗拉強度(縱向)	800		3 顏色	500	
4 伸長率(縱向)	600		4 抗拉強度(縱向、橫向)	各 800	
5 撕裂強度	800		5 伸長率(縱向、橫向)	各 600	
6 抗拉強度變化率 (縱向、橫向)	各 800		6 衝擊強度	800	
7 伸長變化率(縱向、橫向)	各 600		7 撕裂強度(縱向、橫向)	各 800	
8 吸水率	600		8 耐墜落衝擊	600	
9 接縫強度	800		9 熱封強度	800	
10 耐熱尺度變化率	800		10 令重 500(袋底墊紙板)	500	
11 環境彎曲應力 龜裂試驗	800				

受託試驗費費額表

類別：高密度聚乙烯背心袋

類別：反光片及反光膠帶

編號：04-43

編號：04-44

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 材料	3000		1 顏色	1000	
2 尺度	500		2 輝度率	1000	
3 厚度	500		3 光澤度	800	
4 外觀	500		4 反光片保護液層之硬度	600	
5 封口抗拉強度	800		5 黏著性	600	
6 印刷堅牢性	800		6 抗拉強度	800	
			7 伸長率	600	
			8 收縮性		
			(1)10min	800	
			(2)24 hr	800	
			9 可撓性	600	
			10 剝離紙之剝離性	600	

受託試驗費費額表

類別：反光片及反光膠帶

類別：路線漆第一、二種

編號：04-44

編號：04-45

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
11.耐溶劑性	每一種 1000	甲苯、二甲 苯、甲醇、煤 油、松節油	1 容器內狀態	400	
			2 重量	600	
			3 黏度	1200	
			4 加熱安定性	800	
			5 作業性	400	
			6 塗膜外觀	400	
			7 不黏著乾燥性	600	
			8 遮蓋力	600	
			9 45度、0度擴散反射率(限白色)	800	
			10 滲透性	1000	
			11 耐磨耗性	1000	
			12 耐水性	600	

受託試驗費費額表

類別：路線漆第一、二種

類別：路線漆第三種

編號：04-45

編號：04-46

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
13 耐鹼性	1000		1 重量	600	
14 加熱殘分	800		2 軟化點	1000	
15 溶劑不溶物	1000		3 塗膜外觀	400	
16 玻璃珠散佈試驗	600		4 不黏著乾燥性	600	
17 玻璃珠固著率	800		5 45度、0度擴散反射率(限白色)	800	
18 比重	600		6 黃色度	800	
			7 耐磨耗性 (100 轉)	1000	
			8 壓縮強度	800	
			9 耐鹼性	1000	
			10 加熱殘分	800	
			11 玻璃珠含有量	1000	
			12 比重	600	

受託試驗費費額表

類別：熔接用防護皮手套

編號：04-48

試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 構造	500	
2 尺度	500	
3 厚度	500	
4 抗拉強度	800	
5 伸長率	600	
6 撕裂強度	800	
7 脂肪分	1800	
8 含鉻量(Cr ₂ O ₃)	1800	
9 縫線之拉伸載重	800	

受託試驗費費額表

類別：職業用防護手套

類別：電用橡膠手套

編號：04-49

編號：04-50

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 外觀	500	每一種試藥	1 外觀	500	70±1°C,96 小時, 30 元/時
2 抗伸載重	800		2 耐電壓	600	
3 針孔	800		3 充電電流	600	
4 不滲透性	1000		4 抗拉強度	800	
5 標稱及尺度	500		5 伸長率	600	
			6 永久伸長率	600	
			7 老化試驗處理費	2880	
			8 老化後之抗拉強度	800	
			9 老化後之伸長率	600	
			10 耐熱性(130±2°C , 4 小時)	800	
			11 尺度	600	
			12 標示	500	

受託試驗費費額表

類別：皮革

類別：低壓電表用塑膠箱體

編號：04-51

編號：04-52

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 油脂	1800		1 外觀	500	130±2°C,30分
2 皮質分	2000		2 抗拉強度	800	
3 水溶性物質	1000		3 抗曲強度	800	
4 不溶性灰分	1000		4 衝擊強度(IZOD)	800	
5 結合單寧量	1000		5 熱變形溫度	1200	
6 水分	600		6 加熱伸縮率	800	
7 含氮量	1800		7 耐電壓性	600	
8 總灰分	1000		8 耐燃性	800	
9 鞣製程度	1600				
10 pH 值	800				

受託試驗費費額表

類別：玻璃纖維、強化塑膠配電箱體

類別：滑溜板與溜冰鞋類

編號：04-53

編號：04-54

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 外觀	800	10%HCl 1%NaOH 10%NaCl	1 外觀	400	
2 壓縮強度	1200		2 突出物之試驗	800	
3 抗拉強度	1200		3 易操縱性試驗	700	
4 表面硬度	600		4 靜止載重試驗	800	
5 耐砂袋衝擊	600		5 耐久試驗	1300	
6 絕緣性			6 彎曲試驗	800	
(1)耐電壓性	600		7 構造檢查	2000	
(2)絕緣電阻	600		8 踏板與輪之間隙試驗	700	
7 耐化學藥品性 質量變化率	每一種 1000		9 脈動試驗	1100	
			10 速度	800	
			11 耐落下衝擊性	800	
			12 耐撞擊性	800	
			13 制動器扭力試驗	800	
			14 摩擦阻力試驗	800	
			15 綁帶載重試驗	800	
			16 輪之正面 碰撞試驗	800	
			17 制動器扭力試驗	800	
			18 衝擊試驗	1200	
			19 標示	400	
			20 注意事項	400	

受託試驗費費額表

類別：塑膠手提袋

類別：有關橡膠類塑膠之物理化學或材質檢驗項目

編號：04-55

編號：04-56

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 油墨	500	平封、折角各收	無可參照者或屬於鑑定判別者由雙方依個案另行議價洽定		
2 印刷堅牢度	800				
3 套色	500				
4 對位	500				
5 提把載重試驗	500				
6 封口抗拉強度	800				
7 令重	500				

受託試驗費費額表

類別：塑、橡膠樣品同方法或設備試驗 類別：塑、橡膠樣品同方法或設備試驗

編號：04-57

編號：04-57

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 萬能試驗拉力機： 抗拉強度與伸長率	1000	限同樣品 且同試驗 條件			

受託試驗費費額表

類別：光觸媒產品類

類別：光觸媒產品類

編號：04-58

編號：04-58

試 驗 項 目	試 驗 費 額 (元)	備 註	試 驗 項 目	試 驗 費 額 (元)	備 註
光觸媒性能試驗			11 氬	3000	試驗項目與費額如試驗項目 1~14
褪色性試驗			12 其他成分	3000	
1 標準條件	2000		紫外線吸光度試驗		
2 酸性溶液浸漬條件	2000		13 試樣須為粉體或液體	1000	
3 鹼性溶液浸漬條件	2000		14 防污試驗	2000	
4 鹽水浸漬條件	2000		光觸媒塗料、光觸媒噴塗液劑		
5 加熱反覆試驗條件	2000		光觸媒性能試驗		
6 溫冷反覆試驗條件	2000		15 鉛筆硬度	600	
脫臭試驗			16 附著力	600	
7 乙醛的光分解反應性	3000		17 耐磨耗性	1000	
指定其他有機物成分之光分解反應性			18 耐水洗性	1200	
8 甲醛	3000		19 耐污染性	1000	
9 甲苯	3000		20 奈米光觸媒二氧化鈦含量	2000	
10 苯	3000				

受託試驗費費額表

類別：光觸媒產品類

類別：光觸媒產品類

編號：04-58

編號：04-58

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
光觸媒口罩			產業應用產品：包括光觸媒纖維品、光觸媒紡織品、光觸媒建材、光觸媒傢俱、光觸媒地磚、光觸媒石材、光觸媒牆角、光觸媒瓷磚、光觸媒家電產品：光觸媒燈管、日光燈、空氣清淨機、空氣殺菌機、電冰箱、電風扇、冷氣機、除濕機、烘碗機		
21 產品真偽鑑定	2000		29 光觸媒性能試驗	3000	
22 光觸媒成分鑑定	2000		顏料級二氧化鈦和奈米級光觸媒二氧化鈦		
23 光觸媒含量分析	2000		30 二氧化鈦之顏料級、奈米級成分鑑定	2000	
光觸媒性能試驗			31 二氧化鈦之顏料級、奈米級含量分析	2000	
24 以脫臭試驗評估	3000		奈米防偽變色化合物		
可見光光觸媒產品			32 半衰期試驗	3000	試驗項目與費額如試驗項目 1~14
25 產品真偽鑑定	2000		光觸媒噴塗劑噴塗於塑膠花、紗窗等民生產品		
26 可見光光觸媒成分鑑定	2000		33 功能試驗	議洽	試驗項目和試驗費額依產品實體形狀議洽
27 可見光光觸媒含量分析	2000				
可見光光觸媒性能試驗		光觸媒性能試驗之試驗項目與費額如試驗項目 1~14			
28 紫外光、可見光吸光度試驗	1000				

受託試驗費費額表

類別：纖維、織品類

類別：纖維、織品類

編號：05-1-A

編號：05-1-A

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 外觀(一般)	300		14 伸長率	每方向 400	與抗拉強力併試 時每方向 250
2 重量	400		15 破裂強度	600	
3 長度	300		16 撕裂強度	每方向 400	
4 幅寬	300		17 防水試驗(耐水度 、撥水度、沾水度)	500	
5 厚度	500		18 水壓試驗	500	
6 密度(根數)	每方向 250		19 耐水(熱水) 染色 堅牢度	800	
7 組織	400		20 耐洗染色堅牢度	800	
8 色值	800		21 耐汗染色堅牢度	800	
9 色差值	1000		22 耐磨擦染色堅牢度	800	
10 收縮率	每方向 300		23 磨損強度	800	
11 支數、丹尼	每種紗 300		24 白度	800	
12 撚度	每種紗 500				
13 抗拉強力	每方向 400				

受託試驗費費額表

類別：纖維、織品類

類別：纖維、織品類

編號：05-1-A

編號：05-1-A

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
25 耐酸性	500	每四件為一單元 第二次起每次收200元	37 燃燒性	800	1.混用二種以上成分而未指明成分別者每成分加收200元 2.混用超過三種成分者每超過一種成分加收1600元
26 浸水試驗	400		38 成分		
27 含漿率	600		單一成分	600	
28 結節強力	600		二種成分	1400	
29 掛拉強力	600		三種成分	2400	
30 耐鹼性	500		39 油脂含量	1000	
31 透氣度	600		40 樹脂含量	1000	
32 耐熱性	每溫度 600		41 捲縮堅牢度	800	
33 耐寒性	每溫度 1000		42 氧指數	1000	
34 耐光(紫外線)性	每小時 120		43 短纖維抗張強力	1200	
35 洗濯	500		44 短纖維捲曲數	500	
36 防焰性	800		45 起毬試驗	800	

受託試驗費費額表

類別：纖維、織品類

類別：纖維、織品類

編號：05-1-A

編號：05-1-A

試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註	
46 織物瑕疵	500	每二件為一單元	61 椰纖床墊加壓荷重	800	CNS7614 標準為 800×3	
47 回潮率	600		62 椰纖床墊彈性	1000		
48 含水率	600		63 扣合滑脫強度	800		
49 揉搓試驗	500		64 扣合剝離強度	800		
50 材質試驗	600		65 含油量	1200		
51 縫合效率	800		66 防焰性	800		
52 針距	400		67 織物抗紫外線(UPF)	2000		
53 螢光增白劑(螢光物質)	800		68 氣相層析法(GC)與高效能液相層析法(HPLC)織物禁用偶氮染料鑑別：第一種染料	5000		
54 螢光分量	800		69 氣相層析法(GC)與高效能液相層析法(HPLC)織物禁用偶氮染料鑑別：第二種染料起每一種染料	1000		
55 可遷移性螢光物質	1200		70 單纖顯微斷面結構	1000		附顯微圖片每張加200元
56 壓縮率	600		71 行政人員服裝(含校服及員警、消防行政人員便服、帽子、內衣褲、工作服等)縫合製工外觀檢驗	500		
57 織物(鬆緊帶)老化試驗	每 24 小時 600		72 員警、消防(含義消)人員制服(含上衣、褲子、裙等)縫合製工外觀檢驗	1000		
58 氯仿萃取物(溶出物)	1000		73 熱阻度 (Rct)	2000		
59 四氯化碳可溶物質	1000		74 水蒸氣阻度 (Ret)	4000		
60 物理性能變化率	600		75 表內無列出項目可議洽			

受託試驗費費額表

類別：防霾(PM_{2.5})口罩

類別：防霾(PM_{2.5})口罩

編號：05-1-B

編號：05-1-B

試 驗 項 目	試驗費額 (元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費額 (元)	備 註
1 粒狀物防護效果	15000				
2 過濾效率-A 法	13000				
3 呼吸阻抗	4300				

受託試驗費費額表

類別：紙張(漿)及紙製品類

類別：紙張(漿)及紙製品類

編號：05-2

編號：05-2

試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註
1 水分	600	與厚度或基重併試時 300	13 撕裂強度	每方向 400	
2 厚度	500		14 耐摺力	每方向 400	
3 基重	400		15 吸水性	500	
4 白度	800		16 透氣阻力	600	
5 光澤度	800		17 耐壓強度	800	
6 密度	600		18 環壓強度	每方向 400	
7 灰分	1000		19 濕耐壓強度	1400	
8 平滑度	每面 400		20 濕破裂強度	800	
9 不透明度	800		21 撥水度	500	
10 抗水度	600		22 膠合強度	600	
11 抗張強度	每方向 400		23 膠合耐水性	500	
12 破裂強度	600		24 剛性	每方向 400	

受託試驗費費額表

類別：紙張(漿)及紙製品類

類別：紙張(漿)及紙製品類

編號：05-2

編號：05-2

試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註
25 吸水度(cobb 法)	600		37 螢光增白劑(螢光物質)	800	
26 透濕性	1500		38 螢光分量	800	
27 防焰性	800		39 可遷移性螢光物質	1200	
28 紙漿	800		40 滲漏試驗	500	
29 蠟紙含蠟量	1000		41 酸鹼性	500	
30 最大箱內尺度總合	1000		42 紙漿夾雜物	500	
31 紙箱結構條件	400		43 平壓強度	800	
32 複寫紙塗料含量	1000		44 豎壓強度	800	
33 柏油含量	1000		45 衝孔強度	800	
34 K & N 吸墨度	1500		46 濕抗張強度	每方向 600	
35 表面強度(蠟棒號)	1000		47 色值	800	
36 pH 值	800		48 色差值	1000	

受託試驗費費額表

類別：紙張(漿)及紙製品類

類別：紙張(漿)及紙製品類

編號：05-2

編號：05-2

試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註
49 加速老化試驗	每 24 小時 600	每二件為一單元			
50 吸水倍數	500				
51 水分吸收量	600				
52 吸尿量	600				
53 表面乾爽性試驗	800				
54 褪色試驗	500				
55 顏色遷移性	500				
56 外漏試驗	500				
57 紙張令重	500				
58 表內無列出項目可議洽					

受託試驗費費額表

類別：玩具類

類別：玩具類

編號：05-3

編號：05-3

試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註
1 標示	300		13 大型玩具翻倒試驗	500	
2 表面塗料含鉛量	1800		14 拋射體之耐衝擊試驗	800	
3 耐燃性要求	800		15 咬齒試驗	500	
4 特定材料要求	600		16 扭力試驗	500	
5 特定結構要求	800		17 拉力試驗	500	
6 特定玩具特殊要求	800		18 壓縮試驗	500	
7 電能要求	800		19 有輪玩具滾落試驗	500	
8 危害邊緣	400		20 覆蓋眼部玩具之耐衝擊試驗	500	
9 危害尖端	400		21 彎曲試驗	500	
10 危害小物件	400		22 拆卸輪胎之拉力試驗	500	
11 正當使用試驗	800		23 嵌入輪胎之壓縮試驗	500	
12 墜落試驗	500		24 表內無列出項目可議洽		

受託試驗費費額表

類別：塑膠製吹氣玩具

類別：包襯家具類

編號：05-4

編號：05-5

試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註
1 標示	300		1 泡綿防燃試驗	2000	有附布時加收300
2 外觀及構造	300		2 碎條泡綿防燃試驗	2000	
3 厚度	500		3 天然填充材料防燃試驗	1000	
4 脫色試驗	600		4 人造纖維填充材料(樹脂棉)防燃試驗	1000	
5 黏貼試驗	800		5 織物防燃試驗	800	
6 漏氣試驗	800		6 表內無列出項目可議洽		
7 耐氣壓試驗	800				
8 接著強度	800				
9 膠片抗拉強度	800				
10 表內無列出項目可議洽					

受託試驗費費額表

類別：汽車座椅安全帶

類別：汽車座椅安全帶

編號：05-6

編號：05-6

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 安全帶靜載重試驗	1000	每二件為一單位 與織帶伸長率併試時收 400	11 織帶耐熱性	1000	每二件為一單位 雙重感應者收 1000
2 安全帶移動量	1000		12 織帶耐水性	1000	
3 安全帶耐蝕性	1000		13 帶扣耐久性	1000	
4 安全帶耐熱性	1000		14 帶扣壓縮性	600	
5 織帶抗拉強度	800		15 帶扣解脫力	600	
6 織帶寬度及寬縮率	600		16 捲收器捲收力	600	
7 織帶伸長率	600		17 捲收器鎖定性	600	
8 織帶能量吸收性	800		18 捲收器耐久性試驗	4000	
9 織帶耐磨性	1000		19 捲收器強度試驗	800	
10 織帶耐寒性	1000		20 表內無列出項目可議洽		

受託試驗費費額表

類別：油毛氈

類別：油毛氈

編號：05-7

編號：05-7

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 一捲之質量	400	與原紙單位質量併試時每方向 500	9 耐熱試驗	600	每二件為一單位
2 一捲之長度	500		10 被覆物每一單位面積之質量	500	
3 寬度	300		11 瀝青之浸透狀態	400	
4 產品之單位質量	400		12 被覆物含灰比	1000	
5 原紙之單位質量	1200		13 表內無列出項目可議洽		
6 瀝青對原紙之浸透率	1200				
7 抗拉強度	400				
8 彎折試驗	500				

受託試驗費費額表

類別：金屬材料及製品類

類別：金屬材料及製品類

編號：06-1

編號：06-1

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 尺寸	500	超過三點每增一點加收100元	13 抗折強度	800	直徑 25mm 以下 直徑 35mm 以下 直徑 35 mm 以上 註:需自製夾頭
2 抗拉強度	800		14 抗折撓度	800	
3 降伏點	800		15 鋼纜拉斷荷重	1200	
4 降伏強度	800		16 鋼纜拉斷荷重	2000	
5 延伸率	800		17 鋼纜拉斷荷重	3000	
6 斷面收縮率	800		18 金屬管壓扁試驗	800	
7 彈性係數(楊氏係數)	1000		19 金屬管擴大試驗	800	
8 彈性極限	1200		20 金屬線扭轉試驗	800	
9 比例極限	1200		21 金屬線撓捲試驗	800	
10 彎曲試驗	800		22 金屬線捲解試驗	600	
11 硬度	1000		23 金相試驗	2400	
12 衝擊試驗	800		試片需自製	24 電鍍厚度試驗	

受託試驗費費額表

類別：金屬材料及製品類

類別：金屬材料及製品類

編號：06-1

編號：06-1

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
25.X 光透射檢查	2000		45.鋼筋續接器拉力試驗	800	每一支
26.金屬材料試片製作費	800		46.鋼筋續接器高塑性反復載重試驗	6,000	每一支
27.壓縮強度	800		47.鋼筋續接器塑性反復載重試驗	4,000	每一支
28.重量	600		48.鋼筋續接器彈性重覆載重試驗	3,000	每一支
29.斷面積	500				
30.厚度	500				
31.剪斷強度	800				
32.陽極處理膜厚度	1000				
33.石墨球化率	1200				
34.節高、節距、間隙、寬度	500				
35.地皮面板撓度	800				
36.應力應變圖	800				
37.鋁窗風壓試驗	每人天 8000				
38.鋁窗水密試驗					
39.鋁窗氣密試驗					
40.塗膜厚度	1000				
41.鉤環吊鉤抗拉荷重	1000		10tf 以下		
42.鉤環吊鉤抗拉荷重	1500		10tf 以上		
43.鍍膜硬度試驗	3000				
44.表面粗糙度量測	2500				

受託試驗費費額表

類別：水泥

類別：水泥

編號：06-2

編號：06-2

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 細度	800		13 水泥試體養生處理	200 元/日	三件為一單位計價，超過十日不另加收費
2 安定性	1600		14 水泥化學助劑(防水劑強度)	2400	
3 凝結時間	800		15 混凝土養護劑保水率	6000	
4 空氣含量	800		16 乾燥時間	1000	
5 抗壓強度(3天)	1200		17 熱壓膨脹	1200	
6 抗壓強度(7天)	1200		18 細粒料篩分析	1400	
7 抗壓強度(28天)	1200		19 細度模數	800	
8 比重	800		20 土塊及易碎顆粒含量	1600	
9 抗折強度	1200		21 小於 75 μ m 物質 (CNS 386)	1600	
10 假凝結	800				
11 防水劑透水比	2400		含空白試體		
12 水泥化學助劑吸水率	2400		含空白試體		

受託試驗費費額表

類別：隔熱材料及製品類

類別：隔熱材料及製品類

編號：06-3

編號：06-3

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註	
1 密度	800	(線膨脹率) 每增加一個溫度點加收1000				
2 線收縮	1200					
3 熱傳導率(熱阻試驗)	2000					
4 抗折強度	800					
5 彎曲載重	800					
6 粒渣含量	800					
7 撥水率	800					
8 耐熱性	1200					
9 吸音率試驗 (阻抗管量測法)	4000					
10 熱傳導率(熱阻試驗)- 保護熱板法	4000		每增加一個溫度點加收2000			
11 熱傳導率(熱擴散係數)- 雷射閃光法	2400		每增加一個溫度點加收1200			

受託試驗費費額表

類別：窯業材料(磁磚、衛生陶瓷器、玻璃、耐火磚等)

類別：窯業材料(磁磚、衛生陶瓷器、玻璃、耐火磚等)

編號：06-4

編號：06-4

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 表面品質	500		21 耐磨耗性(無釉)	800	
2 尺度	500		22 耐磨耗性(有釉)	8000	
3 直角性	500		23 漏氣試驗	600	
4 耐沸水性	1000		24 背溝	500	
5 衝擊試驗	800		25 吸水率	1800	
6 鏡片衝擊試驗	1000		26 翹曲	500	
7 投影試驗	1200		27 耐熱衝擊性	800	
8 急熱急冷(玻璃)	1200		28 熱膨脹係數	1400	
9 急熱急冷(耐火品)	1200		29 耐污染性	1000	每一種污染劑
10 露點試驗	1200		30 耐藥品性	1000	每一種試驗溶液
11 墨水試驗	600		31 止滑係數	2400	
12 高壓鍋試驗(耐釉裂性)	1400		32 載重試驗	1200	
13 急冷試驗	800		33 日光反射率	2500	
14 抗壓強度	800		34 日光穿透率	2500	
15 抗彎強度	800		35 日光輻射熱取得率試驗(含日光穿透率及反射率)	20000	
16 粒度試驗	800	篩分析每增加一篩號加收 100 元	36 日射熱遮斷性試驗(含日光穿透率及反射率)	20000	
17 排水試驗	600		37 高熱試驗(1200°C 以上)	5000	
18 漏水試驗	600		38 貼紙或背貼網之接著性、剝離性、耐水接著性	800	
19 洗淨試驗	600		39 標示	500	
20 硬度試驗	600				

受託試驗費費額表

類別：木材及加工品類

類別：木材及加工品類

編號：06-5

編號：06-5

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
1 含水率	800				
2 吸水率	800				
3 比重	800				
4 尺寸外觀	600				
5 浸水剝離試驗	1200				
6 抗折強度	800				
7 黏著剪力試驗	1500				
8 耐壓力	800				
9 靜曲剛性	800				
10 螺釘拉拔力試驗	800				
11 鉻化砷酸銅試驗	5400				

受託試驗費費額表

類別：水泥製品類

類別：室內裝修耐燃材料

(品目參照備註說明) (依 CNS 規定)

編號：06-6

編號：06-7

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 吸水率	800	受託者需自行洽借有關設備以會同試驗方式申請	1 尺寸與外觀	600	岩棉裝飾吸音板 岩棉襯板 木絲水泥板 石膏板 裝飾石膏板 吸音用開孔石膏板 爐渣石膏水泥板 無機纖維強化石膏板 裝飾纖維水泥板 纖維珍珠岩水泥板 裝飾纖維珍珠岩水泥板 22 X 22cm X 原厚(15mm 以下) 3 片 40 X 40mm X 50mm 高 3 個 22 X 22cm X 原厚(15mm 以下) 貫穿直徑 25mm 三孔 3 片
2 衝擊試驗	800		2 密度或比重	800	
3 比重	800		3 抗折或彎曲強度	800	
4 混凝土試體抗壓強度	800		4 吸水率	800	
5 混凝土管抗壓強度試驗	每人天 8000		5 吸水長度變化率	800	
6 露石率	600		6 熱傳導率(熱阻試驗)	2000	
7 抗彎試驗	800		7 剝離試驗	800	
			8 耐衝擊性	800	
			9 耐燃性：表面試驗	10000	
			10 耐燃性：基材試驗	3000	
			11 耐燃性：附加試驗	10000	
			12 透水性試驗	800	
			13 石綿鑑定	3000	
			14 燃燒熱釋放率 (CNS 14705) 耐燃一級	12000	
			15 燃燒熱釋放率 (CNS 14705) 耐燃二級	10000	
			16 燃燒熱釋放率 (CNS 14705) 耐燃三級	10000	
			17 煙濃度試驗—有焰	10000	
			18 煙濃度試驗—無焰	9000	
			19 著火性試驗(CNS 14743)	3000	

受託試驗費費額表

類別：建築用防火門

類別：護目鏡及遮光防護具

編號：06-8

編號：06-9

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 加熱試驗 (30 分)	13000		1 外觀	500	
2 加熱試驗 (60 分)	23000		2 衝擊試驗	800	
3 加熱試驗 (120 分)	43000		3 耐熱性	800	
4 加熱試驗 (180 分)	63000		4 平行度	800	
5 加熱試驗 (240 分)	83000		5 折射率	800	
6 衝擊試驗	2000		6 強度試驗	800	
7 結構試驗	44000		7 透明度	800	
			8 磨損試驗	2000	
			9 固著性試驗	800	
			10 標示	500	
			11 顏色	500	
			12 耐高濕性	800	
			13 高速粒子之防護	8000	

受託試驗費費額表

類別：高處作業用安全帶

類別：高處作業用安全帶

編號：06-10

編號：06-10

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 腰帶之強度	800				
2 掛索(繩)之強度	800				
3 掛鉤或帶環(或補助鉤)之強度	800				
4 繩夾之強度	800				
5 環類之強度	800				
6 D型環類裝設部之強度	800				
7 帶扣之連接部強度	800				
8 減震器之強度	800				
9 垂直母索附屬繩夾之強度及保持	800				
10 伸縮調節之強度	800				
11 U字掛法使用狀態時靜負荷強度	800				
12 安全帶之衝擊吸收性及強度	2000				

受託試驗費費額表

類別：背負式安全帶

類別：背負式安全帶

編號：06-11

編號：06-11

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 靜態強度	2000				
2 掛索(繩)之強度	800				
3 安全帶之衝擊吸收性及強度	2000				

受託試驗費費額表

類別：太陽眼鏡

類別：太陽眼鏡

編號：06-12

編號：06-12

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 穿透率試驗	800				
2 引燃性試驗	800				
3 號誌燈辨識	800				
4 偏光平面角度試驗	800				
5 散光度數	800				
6 偏光度試驗	800				
7 光照度穿透率之均一性試驗	2000				

受託試驗費費額表

類別：購物車試驗

類別：購物車試驗

編號：06-13

編號：06-13

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
1 貨籃容積量測	1200		7 貨籃壁面耐衝擊強度試驗(前後衝擊)	1000	
2 貨籃強度試驗(載重強度)	1000		8 貨籃壁面耐衝擊強度試驗(側面衝擊)	1000	
3 穩定性試驗(縱向，上下方)	1000		9 底架強度試驗-前輪距，D1	1800	
4 穩定性試驗(橫向，左右方)	1000		10 底架強度試驗-後輪距，D2	1800	
5 穩定性試驗-上輸送帶	1000		11 底架強度試驗-前後輪距，D3	1800	
6 穩定性試驗-離開輸送帶之翻倒	1000		12 底架前端檢查	800	

受託試驗費費額表

類別：液化石油氣鋼瓶

類別：液化石油氣鋼瓶

編號：07-3-A

編號：07-3-A

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 外觀 (含內外部)	1800		13 放射線透過試驗	7000	
2 瓶身及端板設計 厚度 (每一部位)	1200		14 材料(每一成分)	1800	
3 構造及尺度	1500				
4 瓶身口基及螺紋	1500				
5 耐壓及膨脹試驗	3000				
6 氣密試驗	1600				
7 標誌及塗裝	1400				
8 拉伸強度試驗 (每一試件)	1600				
9 壓毀試驗	800				
10 瓶身材料彎曲 試驗	800				
11 熔接部抗拉強度 試驗	800				
12 熔接部正面彎曲 試驗	800				

受託試驗費費額表

類別：液化石油氣鋼瓶閥

類別：液化石油氣鋼瓶閥

編號：07-3-B

編號：07-3-B

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
1 構造 (材料)	13400	1.銅料拉伸 試驗需自製 試棒 收費 1600 元。2.填料 需試驗耐正 己烷 72 小 時收費 2200 元及 加壓空氣老 化 96 小 時，收費 9600 元。			
2 形狀及尺度	4200				
3 外觀	600				
4 機能	900				
5 耐壓試驗	1500				
6 氣密試驗	1800				
7 安全閥作動試驗	1800				
8 振動試驗	4000				
9 配件	600				
10 O 型環之耐磨試 驗	6000				
11 排放能力試驗	6000				
12 標示	700				

受託試驗費費額表

類別：熔接乙炔氣熔接鋼瓶

類別：熔接乙炔氣熔接鋼瓶

編號：07-3-C

編號：07-3-C

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 外觀 (含內外部)	1800		13 放射線透過試驗	7000	
2 瓶身及端板設計 厚度 (每一部位)	1200		14 材料(每一成分)	1800	
3 構造及尺度	1500				
4 瓶身口基及螺紋	1500				
5 耐壓及膨脹試驗	3000				
6 氣密試驗	1600				
7 標誌及塗裝	1400				
8 拉伸強度試驗 (每一試件)	1600				
9 壓毀試驗	800				
10 瓶身材料彎曲試驗	800				
11 熔接部抗拉強度 試驗	800				
12 熔接部正面彎曲 試驗	800				

受託試驗費費額表

類別：熔接乙炔氣鋼瓶閥

類別：液氮鋼瓶

編號：07-3-D

編號：07-3-E

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 性能	6000		1 外觀 (含內外部)	1800	
2 尺寸及構造	3600		2 瓶身及端板設計 厚度 (每一部位)	1200	
3 外觀	600		3 構造及尺度	1500	
4 材料(每一化學成分)	1800		4 瓶身口基及螺紋	1500	
5 標示	700		5 耐壓及膨脹試驗	3000	
			6 氣密試驗	1600	
			7 標誌及塗裝	1400	
			8 抗拉強度試驗 (每一試件)	800	
			9 熔接部抗拉強度 試驗	800	
			10 熔接部正面彎曲 試驗	800	
			11 放射線透過試驗	7000	
			12 材料(每一成分)	1800	

受託試驗費費額表

類別：無縫鋼製高壓氣體容器

類別：高壓鋼瓶閥

編號：07-3-F

編號：07-3-G

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 外觀 (含內外部)	1800	1.材料物性試驗需自製試片。	1 性能	6000	
2 形狀及尺寸	1200		2 構造、尺度	3600	
3 設計厚度 (每一部位)	1200		3 外觀	600	
4 附屬構造檢查	3300		4 材料(每一化學成分)	1800	
5 耐壓及膨脹試驗	3000		5 標示	700	
6 標示	700				
7 材料物性試驗	依材料物性試驗費				
8 材料化學成分 (每一成分)	1800				
9 鋼瓶爆破試驗	11000				

受託試驗費費額表

類別：液化石油氣容器用閥
 (場地設備使用)

類別：液化石油氣容器用閥
 (場地設備使用)

編號：07-3-H

編號：07-3-H

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
<u>1 耐壓試驗設備</u>	<u>100/小時</u>				
<u>2 安全裝置之噴出量 試驗設備</u>	<u>190/小時</u>				
<u>3 耐震動性試驗設備</u>	<u>110/小時</u>				
<u>4 O型環耐磨性試驗 設備</u>	<u>110/小時</u>				
<u>5 自閉裝置耐久性試 驗設備</u>	<u>120/小時</u>				
<u>6 防靜電裝置試驗設 備</u>	<u>130/小時</u>				

受託試驗費費額表

類別：家庭用燃氣台爐

類別：家庭用燃氣台爐

編號：07-4-A

編號：07-4-A

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 器具構造	2000	第 6 ~ 11、13 ~ 15 項燃燒狀態(無風狀態)全測收費 2800 元	11 燃燒狀態 (熄火爆炸音)	700	
2 燃氣通路之氣密性	1400		12 燃燒狀態 (CO 濃度)	1100	
3 燃氣消耗量 (全部對標示值)	700		13 燃燒狀態 (煤煙)	700	
4 燃氣消耗量 (個對標示值)	700		14 燃燒狀態 (電極部位使用)	700	
5 燃氣消耗量 (全部對個別總和)	700		15 燃燒狀態 (母火燃燒器)	700	
6 燃燒狀態(移火性)	700		16 燃燒狀態 (連續噪音)	900	
7 燃燒狀態(浮火)	700		17 使用過大尺寸鍋 之狀態	700	
8 燃燒狀態(熄火)	700		18 櫥櫃門開閉 (限組配台爐)	700	
9 燃燒狀態(回火)	700		19 升溫狀態	2500	
10 燃燒狀態 (火焰要均勻)	700		20 耐熱衝擊 (玻璃或陶瓷)	700	

受託試驗費費額表

類別：家庭用燃氣台爐

類別：家庭用燃氣烤箱

編號：07-4-A

編號：07-4-B

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
21 電氣點火性能	700	鹽水噴霧試驗，每件體積未超過 250 cm ³ 時，每四件為一單元計價。 查驗標示	1 器具構造	2000	第 6 ~ 11、13 ~ 15 項燃燒狀態（無風狀態）全測收費 2800 元
22 熄火安全裝置	700		2 燃氣通路之氣密性	1400	
23 耐振動	4000		3 燃氣消耗量（全部對標示值）	700	
24 熱效率	1000		4 燃氣消耗量（個別對標示值）	700	
25 耐熱性試驗	1400		5 燃氣消耗量（全部對個別總和）	700	
26 耐蝕性試驗	2160		6 燃燒狀態（移火性）	700	
27 耐燃氣性試驗	2200		7 燃燒狀態（浮火）	700	
28 使用家用電源之配線試驗	1600		8 燃燒狀態（熄火）	700	
29 電氣部位(限用直流電源之器具)	900		9 燃燒狀態（回火）	700	
30 使用家用電源之電氣試驗	1600		10 燃燒狀態（火焰要均勻）	700	
31 電源線及插頭(限用家用電源之器具)	700				
32 反覆使用	16000				
33 耐燃性試驗	900				
34 成品標示	700				
35 操作使用說明書	700				

受託試驗費費額表

類別：家庭用燃氣烤箱

類別：家庭用燃氣烤箱

編號：07-4-B

編號：07-4-B

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註	
11 燃燒狀態 (熄火爆炸音)	700		26 耐蝕性試驗	2160	鹽水噴霧試驗，每件體積未超過 250 cm ³ 時，每四件為一單元計價。	
12 燃燒狀態 (CO 濃度)	1100		27 耐燃氣性試驗	2200		
13 燃燒狀態 (煤煙)	700		28 使用家用電源之配線試驗	1600		
14 燃燒狀態(電極部位使用狀況)	700		29 電氣部位(限用直流電源之器具)	900		
15 燃燒狀態 (母火燃燒器)	700		30 使用家用電源之電氣試驗	1600		
16 燃燒狀態 (連續噪音)	900		31 電源線及插頭(限用家用電源之器具)	700		
17 使用過大尺寸鍋之狀態	700		32 反覆使用	16000		
18 櫥櫃門開閉(限組配台爐)	700		33 耐燃性試驗	900		查驗標示
19 升溫狀態	2500		34 成品標示	700		
20 耐熱衝擊(玻璃或陶瓷)	700		35 操作使用說明書	700		
21 電氣點火性能	700					
22 熄火安全裝置	700					
23 耐振動	4000					
24 熱效率	1000					
25 耐熱性試驗	1400					

受託試驗費費額表

類別：攜帶式卡式爐

類別：攜帶式卡式爐

編號：07-4-C

編號：07-4-C

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 器具構造 (振動試驗另計)	2000	第 6~11、13~15 項燃燒狀態(無風狀態)全測收費 2800 元	11 燃燒狀態(熄火爆炸音)	700	
2 振動試驗	4000		12 燃燒狀態(CO 濃度)	1100	
3 燃氣通路之氣密性	1400		13 燃燒狀態 (煤煙)	700	
4 燃氣消耗量	700		14 燃燒狀態(電極部位使用狀況)	700	
5 燃燒狀態 (連續噪音)	900		15 使用過大尺寸鍋之狀態	700	
6 燃燒狀態 (移火性)	700		16 溫度上升	2500	
7 燃燒狀態 (浮火)	700		17 電氣點火性能	700	
8 燃燒狀態 (熄火)	700		18 容器內壓力	900	
9 燃燒狀態 (回火)	700		19 壓力感知安全裝置	900	
10 燃燒狀態 (火焰要均勻)	700		20 熱效率	1000	

受託試驗費費額表

類別：攜帶式卡式爐

類別：攜帶式卡式爐

編號：07-4-C

編號：07-4-C

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
21 耐熱性試驗	1400	鹽水噴霧試驗，每件體積未超過 250 cm ³ 時，每四件為一單元計價。	31 操作使用說明書	700	
22 耐蝕性試驗	2160				
23 耐燃氣性試驗	2200				
24 耐燃性試驗	900				
25 耐油性試驗	800				
26 反覆使用（器具開關及電氣點火裝置）	16000				
27 反覆使用（器具穩壓器）	7500				
28 反覆使用（壓力感知安全裝置）	6000				
29 反覆使用（容器和器具之接合部）	6500				
30 成品標示	700				

受託試驗費費額表

類別：攜帶式卡式爐用燃料容器

類別：攜帶式卡式爐用燃料容器

編號：07-4-D

編號：07-4-D

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
1 耐燃氣性試驗	3000		10 液化石油氣成分 試驗	3000	
2 耐臭氧性	5000		11 加臭味試驗	3000	
3 氣密性	1800		12 構造(含振動試 驗)	6000	
4 耐壓試驗	2000		13. 尺度	2000	
5 閥桿作動力試驗	1500		14 材料(每一成分)	1800	
6 反覆使用試驗	3000		15 標示	600	
7 充填液化石油氣質 量試驗	1200		16 落下試驗	2400	
8 初期空氣分壓試驗	1500		17 凸緣強度試驗	2600	
9 閥流量試驗	2000				

受託試驗費費額表

類別：不可再充填式金屬製攜帶用
液化石油氣罐體

類別：不可再充填式金屬製攜帶用
液化石油氣罐體

編號：07-4-E

編號：07-4-E

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
1 臭味	3000		10 標示	600	
2 材料(每一成分)	1800				
3 構造	2000				
4 尺度	2000				
5 淨容量	1200				
6 耐壓強度	2000				
7 罐體之氣密試驗	6000				
8 閥之氣密試驗	3000				
9 墜落試驗	2100				

受託試驗費費額表

類別：燃氣熱水器

類別：燃氣熱水器

編號：07-5-A

編號：07-5-A

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 器具構造	2000	第 4~9、11~14 項燃燒狀態(無風狀態)全測收費 2800 元	11 燃燒狀態 (煤煙)	700	
2 燃氣通路之氣密性	1400		12 燃燒狀態 (排氣口以外廢氣排出)	700	
3 燃氣消耗量	700		13 燃燒狀態 (電極部位使用)	700	
4 燃燒狀態 (移火性)	700		14 燃燒狀態 (母火燃燒器)	700	
5 燃燒狀態 (浮火)	700		15 燃燒狀態 (連續噪音)	900	
6 燃燒狀態 (熄火)	700		16 排氣閉塞 (限 CF 及 FE 式)	1100	
7 燃燒狀態 (回火)	700		17 有風狀態試驗	1900	
8 燃燒狀態 (火焰要均勻)	700		18 撒水狀態	900	
9 燃燒狀態 (熄火爆炸音)	700		19 升溫狀態	2500	
10 燃燒狀態 (CO 濃度)	1100		20 電氣點火 (無風狀態)	700	

受託試驗費費額表

類別：燃氣熱水器

類別：燃氣熱水器

編號：07-5-A

編號：07-5-A

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
21 電氣點火裝置 (撒水狀態)	900		31 水滴滴落	700	鹽水噴霧試驗，每件體積未超過 250 cm ³ 時，每四件為一單元計價。
22 電氣點火 (有風狀態)	1400		32 水通路之耐壓	1200	
23 熄火安全裝置	700		33 耐振動	4000	
24 過大風壓安全裝置 (限 FE 式)	1000		34 熱效率	1000	
25 防止過熱裝置	900		35 耐熱性試驗	1400	
26 防止超壓安全裝置	900		36 耐蝕性試驗	2160	
27 防止不完全燃燒裝置 (限開放式)	1400		37 耐燃氣性試驗	2200	
28 使用時間異常遮斷裝置 (限 CF 式)	900		38 耐燃性試驗	900	
29 反覆使用	7000		39 使用家用電源之配線試驗	1600	
30 連續燃燒	1800		40 電氣部位(限用直流電源之器具)	900	

受託試驗費費額表

類別：燃氣熱水器

類別：燃氣熱水器

編號：07-5-A

編號：07-5-A

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
41 使用家用電源之電氣試驗	1600	查驗標示			
42 電源線及插頭(限用家用電源之器具)	700				
43 成品標示	700				
44 操作使用說明書	700				
45 恆溫器動作試驗 (限儲存式熱水器)	1600				
46 熱水儲存部 (限儲存式熱水器)	700				
47 釋放閥 (限儲存式熱水器)	700				

受託試驗費費額表

類別：燃氣器具用排氣管

類別：燃氣器具用排氣管

編號：07-5-B

編號：07-5-B

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1. 構造	800				
2. 形狀及尺度	1,100				
3. 排氣管相互連接強度試驗	2,900				
4. 排氣管頂罩之連接強度試驗	2,400				
5. 抗拉強度試驗 (具防止拉出構造者)	1,700				
6. 氣密性試驗	6,700				
7. 排氣管頂罩之通過阻力試驗	6,900				
8. 雨水流入性能試驗	1,500				
9. 標示	800				
10.材料	1,800		參照現行 07-03-a 材料 (每一成分)		

受託試驗費費額表

類別：液化石油氣用調整器

類別：液化石油氣用調整器

編號：07-6-A

編號：07-6-A

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 性能 (耐壓性)	1500				
2 性能 (耐氣密性)	1500				
3 性能 (耐衝擊性)	2100				
4 性能 (耐久性)	5000				
5 性能 (耐低溫性)	2100	鹽水噴霧試驗，每件體積未超過 250 cm ³ 時，每四件為一單元計價。			
6 性能 (流量)	1900				
7 安全裝置動作試驗	1600				
8 構造、尺寸及外觀	1800				
9 鹽水噴霧試驗	90 / 小時				
10 橡膠浸泡試驗	2200				
11 成品標示	700				
12 時效破裂試驗	1800				

受託試驗費費額表

類別：家庭用液化石油氣附錶
調整器（檢驗暫行規範）

類別：家庭用液化石油氣附錶
調整器（檢驗暫行規範）

編號：07-6-B

編號：07-6-B

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 構造、尺寸及外觀	1800	鹽水噴霧試驗，每件體積未超過 250 cm ³ 時，每四件為一單元計價。	11 耐低溫試驗	2100	
2 鹽水噴霧試驗	90 元/小時		12 膜片耐久試驗	5000	
3 橡膠浸泡試驗	2200		13 耐衝擊試驗	2100	
4 氣密試驗	1500		14 水壓試驗	1500	
5 安全裝置試驗	1600		15 性能試驗	1400	
6 超流切斷裝置試驗	2100		16 成品標示	700	
7 定時自動開關裝置試驗	1900				
8 測漏錶	2000				
9 超流切斷裝置耐久試驗	3100				
10 閉塞壓力試驗	900				

受託試驗費費額表

類別：微電腦膜式氣量計

類別：微電腦膜式氣量計

編號：07-6-C

編號：07-6-C

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1耐水密性試驗	2,000		11耐久壽命性能試驗	11,000	
2標示燈性能試驗	1,600		12反覆操作耐久性試驗	3,000	
3開閉狀態確認試驗	1,000		13耐衝擊試驗	3,400	
4阻礙遮斷防止性能試驗	1,800		14耐引爆試驗	6,000	
5手動關閉裝置性能試驗	1,000		15電磁耐受性及電磁干擾試驗	86,000	
6與導管連接性能試驗	2,000		16流量檢測單元之耐磁場試驗	12,000	
7耐振動性能試驗	11,800		17電源電壓下降適應性試驗	12,000	
8耐壓試驗	1,500		18洩漏檢驗性能試驗	5,000	
9氣密試驗	4,000		19環境溫度適應性試驗	8,000	
10壓力損失試驗	3,600		20濕度適應性試驗	4,000	

受託試驗費費額表

類別：微電腦膜式氣量計

類別：微電腦膜式氣量計

編號：07-6-C

編號：07-6-C

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
21異常流量遮斷性能試驗	6,000				
22遮斷機能試驗	8,800				
23復原安全及確認試驗	2,000				
24耐叢訊試驗	12,000				
25耐靜電放電試驗	12,000				
26耐電磁波試驗	22,000				
27優先動作試驗	1,000				
28訊號連接性能試驗	2,100				
29材料試驗	3,600				

受託試驗費費額表

類別：打火機

類別：打火機

編號：07-6-D

編號：07-6-D

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1產生火焰(安全裝置)	700				
2火焰高度	700				
3火焰高度調節	700				
4耐噴火、濺火或跳火	700				
5熄火	700				
6燃料體積	1,000				
7外觀	700				
8相容性	2,000				
9耐墜落性	700				
10耐高溫性	700				
11耐內壓性	1,500				
12耐燃燒性	700				
13耐循環燃燒性	700				
14耐連續燃燒性	700				
15標示	700				

受託試驗費費額表

類別：其他機件（含小五金及手工具）

類別：雨傘

編號：07-7-A

編號：07-7-B

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 耐水壓試驗	1500	1.鹽水噴霧試驗，每件體積未超過 250 cm ³ 時，每四件為一單元計價。 2.靜負載試驗，以八小時內及數據數量為計費單位。 依 CNS 13578	1 材料尺度量測 (每一點)	500	
2 氣密試驗	1500		2 耐蝕試驗	1500	
3 機具零件精密尺度	每點 700		3 傘面耐外翻力試驗	1000	
4 鹽水噴霧試驗	90 元 /小時		4 中桿與把手接合耐扭力試驗	1500	
5 鋼鏟強度試驗	1200		5 中桿耐側風彎矩試驗	1000	
6 一般尺度	每點 500				
7 構造檢查	700				
8 扭力檢查	1000				
9 彈簧試驗	1200				
10 表面粗糙度	1100				
11 靜負載試驗	1000				
12 消防用水帶長度、重量	600 (每一項)				

受託試驗費費額表

類別：嬰兒搖床

類別：嬰兒搖床

編號：07-8

編號：07-8

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 尺度	1200				
2 外觀及構造	2000				
3 突起物之扭力與拉力試驗	1200				
4 床板負載試驗	800				
5 框立桿強度試驗	1200				
6 擺動角度	700				
7 表面塗料材料(八元素)	9600				
8 耐燃性	1200				
9 標示	500				

受託試驗費費額表

類別：嬰兒學步車

類別：嬰兒學步車

編號：07-9

編號：07-9

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 可觸及性試驗	800		13 動態負載試驗	1500	
2 小物件試驗	700		14 靜態負載試驗	1000	
3 危害邊緣試驗	800		15 靜態穩定性試驗	1000	
4 危害尖端試驗	700		16 撞擊試驗	1200	
5 折合鎖定試驗	1100		17 座椅設計	1000	
6 彈簧間隙要求	700		18 標示	500	
7 孔洞要求	700				
8 突起物之扭力與拉力試驗	1200				
9 耐燃性	1200				
10 表面塗裝材料 (八元素)	9600				
11 剛性試驗	1000				
12 車輪試驗	1000				

受託試驗費費額表

類別：手推嬰幼兒車

類別：手推嬰幼兒車

編號：07-10

編號：07-10

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 尺度	170		13 標示	500	
2 耐燃性安全要求	1300				
3 結構性試驗	1000				
4 突起物檢驗	500				
5 煞車裝置檢驗	1200				
6 安全帶束縛系統	1000				
7 車台穩定性	800				
8 車輪安全性	700				
9 車台鎖定裝置	1500				
10 靜態耐用性	2400				
11 動態耐用性	19800				
12 舉起下壓耐用性	3500				

受託試驗費費額表

類別：家庭用壓力鍋

類別：家庭用壓力鍋

編號：07-11

編號：07-11

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
1 容積	600		12 安全裝置之查證	1000	
2 維護性與表面加工處理	1700		13 降壓裝置查證	600	
3 材料之試驗與量測	600		14 鍋身與鍋蓋耐變形性試驗	600	
4 底部偏差—凹陷度	600		15 鍋身與鍋蓋耐破壞性試驗	800	
5 底部偏差—底部老化試驗	1000		16 墊圈材質試驗—鉛(1800)、鎳(1800)、2-巰基咪唑啉(2000)	5600	參照 04-7-14 重金屬及 04-7-8
6 把手物理性與機械性試驗(疲勞試驗)	1500		17 墊圈溶出試驗 1—酚(2000)、甲醛(2000)、蒸發殘渣(800)	4800	參照 04-7-1、04-7-2 及 04-7-4
7 把手溫度量測	800		18 墊圈溶出試驗 2—鋅(1800)、重金屬(1800)	3600	參照 04-7-14 重金屬
8 開啟鍋蓋試驗	2500		19 標示、標籤及使用手冊	700	
9 開啟與閉合裝置相關之試驗—壓力鍋之閉合	600		20 塗層之試驗與量測 玻璃搪瓷溶出試驗—鉛(1800)、鎳(1800)	3600	僅適用於鍋體有塗層；參照 04-7-14 重金屬
10 壓力指示器之查證	600		21 密合墊圈老化試驗(5.5.4.3)(5 條加熱 8H, 冷卻 16H, 循環 9 次 3 個角度)	3600	僅適用於密合墊圈為安全裝置才需要
11 壓力控制裝置之查證	1000		22 安全開蓋系統之耐機械性試驗	600	僅適用於裝有人力安全開啟蓋系統之壓力鍋

受託試驗費費額表

類別：汽車用輕便螺旋千斤頂

類別：汽車用輕便式輪型液壓

編號：07-12-A

編號：07-12-B

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 外觀檢查	500		1 構造	1300	
2 構造及尺度檢查	2000		2 揚升動作	2500	
3 負載運作檢查	1000		3 安全超負載量	1500	
4 耐負載試驗	1000		4 強度	2000	
5 傾斜負載試驗	1000		5 耐久性	1500	
6 標示	500		6 最後操作試驗	500	
			7 表面處理	500	
			8 標示	500	

受託試驗費費額表

類別：汽車用輕便式液壓千斤頂

類別：電線用鋼管

編號：07-12-C

編號：07-13

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 外觀	500		1 長度及重量	500	總額以不超過 5000 元計收
2 構造、尺度及重量檢查	2000		2 尺度(內外徑及長度)	500	
3 無負載作業測試	1000		3 有效螺紋長度	500	
4 負載作業測試	1000		4 化學成分(每一成分)	1800	
5 負載測試	1000		5 外觀	500	
6 漏油測試	1000		6 彎曲	800	
7 傾斜負載測試	1000		7 壓扁	800	
8 標示	500		8 防銹皮膜性能	600	
			9 標示	500	

受託試驗費費額表

類別：儲備型電熱水器

類別：儲備型電熱水器

編號：08-1

編號：08-1

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		19 接地	1200	
2 防電擊之保護	1200		20 螺釘與連接	1800	
3 電動器具的起動	1200		21 沿面距離、空間距離及絕緣厚度	3500	
4 消耗電力與電流	3800		22 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4800	
5 溫升	3900		23 耐蝕	1800	
6 工作溫度下之絕緣耐壓及洩漏電流	1200		24 放射性、毒性及類似傷害	1800	
7 耐濕性	3400		25 內桶本體耐壓試驗	2400	
8 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		26 安全閥試驗	2400	
9 過負載之保護	2500		27 逆止閥試驗	2400	
10 耐久性	4200		28 電壓變動試驗	800	
11 異常操作	6200		29 自動溫度調節器試驗	2100	
12 穩定性與機構上之危險	1200		30 超溫斷路性能試驗	1300	
13 機械強度	1200		31 感溫性能試驗	1300	
14 構造	4800		32 加熱性能試驗	1300	
15 內部配線	1200		33 使用性能試驗	1300	
16 零組件(依 IEC 標準分別計費)			34 電熱管過負載性能試驗	2100	
17 電源線及其連接方法	1800		35 保溫材料耐熱性試驗	2100	
18 連接外部導線之端子	1800		36 內桶容量試驗	1300	

受託試驗費費額表

類別：配線用插接器

類別：配線用插接器

編號：08-2-A

編號：08-2-A

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
1 種類、極數、極形、 額定電流及額定電壓	600		13 啟斷容量	7000	
2 尺度查核	1600		14 正常操作	9400	
3 防電擊保護	1700		15 拔出插頭所需之 力	2000	
4 接地措施	2000		16 可撓性電纜及其 連接	3200	
5 端子及端埠	15600		17 機械強度	6300	
6 固定式插座之構造	9100		18 耐熱	4000	
7 插頭與可攜式插座之 構造	5500		19 螺釘、載流零件 及其連接	1400	
8 互鎖型插座	1500	08-21 第 8 項	20 沿面距離、空間 距離及通過絕 緣密封複合材 料之距離	1500	
9-1 耐老化與耐潮濕	10600		21 絕緣材料耐異常 熱、耐燃及耐電 痕	9500	
9-2 外殼保護	9900	08-13-U 第 2 項	22 耐銹蝕	1700	
10 絕緣電阻與絕緣耐 電壓	1600		23 刀片絕緣套管之 追加試驗	10000	
11 接地極之操作	1000		24 標示	800	
12 溫升	5600				

受託試驗費費額表

類別：非分離式電源線組

類別：非分離式電源線組

編號：08-2-B

編號：08-2-B

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
1 尺度查核	1600		10 機械強度	6300	
2 防電擊保護	1700		11 耐熱	4000	
3 接地措施	2000		12 螺釘、載流零件 及其連接	1400	
4 插頭與可攜式插座之 構造	5500		13 沿面距離、空間 距離及通過絕緣 密封複合材料之 距離	1500	
5-1 耐老化與耐潮濕	10600		14 絕緣材料耐異常 熱、耐燃及耐電 痕	9500	
5-2 外殼保護	9900	08-13-U 第 2 項	15 耐銹蝕	1700	
6 絕緣電阻與絕緣耐電 壓	1600		16 刀片絕緣套管之 追加試驗	10000	
7 接地極之操作	1000		17 標示	800	
8 溫升	5600				
9 可撓性電纜及其連接	3200				

受託試驗費費額表

類別：延長用電源線組

類別：延長用電源線組

編號：08-2-C

編號：08-2-C

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
1 尺度查核	1600		11 拔出插頭所需之力	2000	
2 防電擊保護	1700		12 可撓性電纜及其連接	3200	
3 接地措施	2000		13 機械強度	6300	
4 插頭與可攜式插座之構造	5500		14 耐熱	4000	
5-1 耐老化與耐潮濕	10600		15 螺釘、載流零件及其連接	1400	
5-2 外殼保護	9900	08-13-U 第 2 項	16 沿面距離、空間距離及通過絕緣密封複合材料之距離	1500	
6 絕緣電阻與絕緣耐電壓	1600		17 絕緣材料耐異常熱、耐燃及耐電痕	9500	
7 接地極之操作	1000		18 耐銹蝕	1700	
8 溫升	5600		19 標示	800	
9 啟斷容量	7000				
10 正常操作	9400				

受託試驗費費額表

類別：電纜捲盤

類別：電纜捲盤

編號：08-3

編號：08-3

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
1 標示	800		11 絕緣電阻及絕緣耐電壓	1600	
2 防電擊保護	1700		12 正常操作	8300	
3 接地措施	2000		13 正常使用時之溫升	5600	
4 端子與端埠	4500		14 過載條件下之溫升	6000	
5 可撓式電纜及其連接	3000		15 機械強度	5500	
6 構造	7500		16 耐熱	4000	
7 零組件	5000	08-25 第 12 項	17 螺釘、載流零件及連接	1400	
8 耐老化	5200		18 沿面距離、空間距離及通過絕緣密封複合材料之距離	2100	
9 防水侵入保護	9900	08-13-U 第 2 項	19 絕緣材料之耐異常熱、耐燃及耐電痕	7900	
10 耐潮濕	4900		20 耐鏽蝕	1700	

受託試驗費費額表

類別：室內用小型開關

類別：室內用小型開關

編號：08-4

編號：08-4

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1構造檢查	1500				
2絕緣電阻	600				
3溫升試驗	2500				
4開閉試驗	5000				
5絕緣電阻試驗	600				
6耐電壓試驗	600				
7耐熱試驗	2000				
8端子部強度試驗	600				
9無螺紋端子抗拉強度	1500				
10無螺紋端子彎曲試驗	1500				
11無螺紋端子熱循環	4000				
12耐過電流試驗	4000				
13氮氣耐久性試驗	1500				
14防水性試驗	4000				
15標示檢查	600				

受託試驗費費額表

類別：小型電流保險絲

類別：小型電流保險絲

編號：08-5

編號：08-5

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1標示檢查	600				
2標示不易消失性	600				
3構造	1500				
4電壓降	1200				
5時間/電流特性	2000				
6斷路容量	3500				
7耐久試驗	4000				
8最大持續功率消耗	1200				
9脈波測試	1200				
10溫升測試	2500				

受託試驗費費額表

類別：電冰箱

類別：電冰箱

編號：08-6

編號：08-6

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		18 連接外部導線之端子	1800	
2 防電擊之保護	1200		19 接地	1200	
3 電動器具的起動	1200		20 螺釘與連接	1800	
4 消耗電力與電流	3800		21 沿面距離、空間距離及絕緣厚度	3500	
5 溫升	3900		22 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4800	
6 工作溫度下之絕緣耐壓及洩漏電流	1200		23 耐蝕	1800	
7 耐濕性	3400		24 放射性、毒性及類似傷害	1800	
8 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		25 冷卻性能試驗	3900	
9 過負載之保護	2500		26 冷卻速度試驗	3900	
10 耐久性	4200		27 能源效率試驗	9200	
11 異常操作	6200		28 冷藏室內溫度分佈試驗	1800	
12 穩定性與機構上危險	1200		29 除霜試驗	1800	
13 機械強度	1200		30 斷熱試驗	1800	
14 構造	4800		31 電壓變動試驗	800	
15 內部配線	1200		32 門開放力試驗	2600	
16 零組件(依 IEC 標準分別計費)			33 冷凍室門保持力試驗	2600	
17 電源線及其連接方法	1800				

受託試驗費費額表

類別：電線電纜類
(其他 CNS 標準)

類別：電線電纜類
(其他 CNS 標準)

編號：08-8

編號：08-8

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 導體電阻	1200		19 導體拉力試驗	2400	
2 絕緣電阻試驗	600		20 導體延伸率試驗	2400	
3 導電率	1800		21 構造檢查(電線)	1200	
4 靜電容量	2400		22 構造檢查(通訊電纜)	1800	
5 不平衡容量	2400		23 耐寒試驗	5000	
6 高溫捲繞	3000		24 氣密試驗	1200	
7 低溫捲繞	4200				
8 加熱變形	3000				
9 耐燃性	1200				
10 衰減量試驗	1800				
11 防水性試驗	1800				
12 針孔試驗	1200				
13 耐磨損試驗	1800				
14 彎曲試驗	1800				
15 耐藥品試驗	1200				
16 耐電壓試驗	700				
17 火花試驗	1200				
18 耐油試驗	3600				

受託試驗費費額表

類別：絕緣材料絕緣性能

類別：絕緣材料絕緣性能

編號：08-9

編號：08-9

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1.鹼錳電池(乾電池)耐漏性高溫試驗	4000		11.電阻試驗	1800	
2.鹼錳電池(乾電池)耐漏性過放電試驗	1000		12.充電電流試驗(絕緣防護具等)	1500	
3.鹼錳電池(乾電池)初期持續時間非連續放電試驗(測試終止電壓)	5000		13.耐電壓試驗(絕緣材料、防護具等)	1600	
4.鹼錳電池(乾電池)初期持續時間連續放電試驗(測試終止電壓)	2000		14.破壞電壓試驗(絕緣材料)	2000	
5.乾電池開路電壓試驗	600		15.表面或體積電阻係數	2200	
6.乳膠製衛生套針孔試驗	2200		16.絕緣電阻試驗(絕緣材料)	1500	
7.防止帶靜電性能(安全鞋第一測試法)	5000		17.特殊試驗		依據相關標準計費
8.防止帶靜電性能(安全鞋第二測試法)	1500				
9.45~95%恆濕處理	200				
10.負 20~100℃恆溫處理	100				

受託試驗費費額表

類別：無熔線斷路器型式試驗

類別：無熔線斷路器型式試驗

編號：08-10-A

編號：08-10-A

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1構造	2400				
2操作性能試驗	600				
3電操作性能試驗	2500				
4欠電壓跳脫性能試驗	2500				
5 200%電流跳脫特性試驗	2500				
6 125%電流跳脫特性試驗	2500				
7 100%電流跳脫特性試驗	2500				
8過載開關特性試驗	4500				
9瞬時電流特性試驗	4000				
10溫升試驗	2500				
11開閉耐久試驗	9800				
12絕緣電阻試驗	600				
13耐電壓試驗	600				
14短路啟斷特性試驗 (220V，短路容量 \leq 10kA)	7000				
15短路啟斷特性試驗 (220V，10kA $<$ 短路容量 \leq 25kA)	9000				
16短路啟斷特性試驗 (220V，25kA $<$ 短路容量 \leq 50kA)	12000				

受託試驗費費額表

類別：無熔線斷路器單一規格
單項試驗

類別：無熔線斷路器單一規格
單項試驗

編號：08-10-B

編號：08-10-B

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1構造	2400		17 短路啟斷特性試驗 (220V, 10kA < 短路容量 ≤ 25kA)	9000	
2操作性能試驗	600		18 短路啟斷特性試驗 (220V, 25kA < 短路容量 ≤ 50kA)	12000	
3電操作性能試驗	2500				
4欠電壓跳脫性能試驗	2500				
5 200% 電流跳脫特性 試驗	2000				
6 125% 電流跳脫特性 試驗	2000				
7 100% 電流跳脫特性 試驗	2000				
8過載開關特性試驗	3000				
9瞬時電流特性試驗	2000				
10溫升試驗	2500				
11開閉耐久試驗： ≤ 100A	5000				
12開閉耐久試驗： >100A, ≤ 225A	7000				
13開閉耐久試驗： >225A	9800				
14絕緣電阻試驗	600				
15耐電壓試驗	600				
16短路啟斷特性試驗 (220V, 短路容量 ≤ 10kA)	7000				

受託試驗費費額表

類別：低壓單相感應電動機

類別：低壓單相感應電動機

編號：08-11-A

編號：08-11-A

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1標示	600				
2尺度	600				
3構造	2400				
4使用電壓之變動	800				
5絕緣耐電壓	1200				
6噪音	1000				
7最大起動電流	800				
8脫載轉矩	800				
9最小起動轉矩	800				
10無載電流	800				
11滿載電流	800				
12滿載功率因數	1000				
13滿載效率	1000				
14溫升	3400				

受託試驗費費額表

類別：低壓三相鼠籠型感應電動機

類別：低壓三相鼠籠型感應電動機

編號：08-11-B

編號：08-11-B

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1標示	600				
2尺度	600				
3構造	2400				
4使電壓之變動	800				
5各相無載電流差	1000				
6絕緣耐電壓	1200				
7噪音	1000				
8起動輸入特性	800				
9脫載轉矩	800				
10最小起動轉矩	800				
11滿載轉差率	800				
12滿載電流	800				
13滿載功率因數	1000				
14滿載效率	1000				
15溫升	3400				

受託試驗費費額表

類別：低壓三相感應電動機

類別：低壓三相感應電動機

編號：08-11-C

編號：08-11-C

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1標示	600				
2尺度	600				
3構造	2400				
4使用電壓之變動	800				
5絕緣耐電壓	1200				
6最大輸出	1000				
7各相無載電流差	1000				
8無載電流	800				
9最大起動電流	800				
10最小起動轉矩	800				
11滿載轉差率	800				
12滿載電流	800				
13滿載功率因數	1000				
14滿載效率	1000				
15溫升	3400				

受託試驗費費額表

類別：發電機及變壓器

類別：發電機及變壓器

編號：08-11-D

編號：08-11-D

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1構造檢查	2400		16無載損	1000	
2轉速變化	1000		17電壓比	1000	
3電壓變動率	1000		18阻抗電壓	1000	
4頻率變動率	1000		19無負載電流	1000	
5波形試驗	2000		20全損失	1000	
6噪音	1000		21變壓器交流電壓 試驗	1200	
7溫升試驗	3400		22衝擊電壓全波 試驗	3000	
8絕緣耐電壓	1200		23衝擊電壓截斷波 試驗	3400	
9過電流特性	1000		24瞬間短路試驗	3400	
10超轉速特性	1000		25絕緣油試驗	4000	
11電壓波形偏差 因數	2000				
12電話干擾因數	600				
13標示檢查	1000				
14總損失	1000				
15負載損	1000				

受託試驗費費額表

類別：防爆電機具類試驗

類別：防爆電機具類試驗

編號：08-12

編號：08-12

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 爆發引火試驗	6000				
2 爆發強度試驗	6000				
3 增加安全之堵住試驗	6000				
4 構造檢查	10000				

備註：防爆電動機其電氣性能依 08-11-A~D 試驗項目收費。

受託試驗費費額表

類別：家電類

類別：家電類

編號：08-13-A

編號：08-13-A

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		14 機械強度	1200	
2 防電擊保護	1200		15 構造	4800	
3 電動器具的起動	1200		16 內部配線	1200	
4 消耗電力與電流	1300		17 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
5 溫升	3900		18 電源線之連接與外部可撓電纜與電線	1800	
6 電熱產品過負載操作	2400		19 連接外部導線的端子	1800	
7 在工作溫度下之電氣絕緣與洩漏電流	1200		20 接地	1200	
8 耐濕性 (含溢水試驗及耐電壓試驗)	3400		21 螺釘與連接	1800	
9 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		22 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3500	
10 過負載之保護	2500		23 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4700	
11 耐久性	3000		24 耐蝕性	1800	
12 異常操作	6200		25 放射性、毒性及類似傷害	1800	
13 穩定性與機構之危險	1200				

受託試驗費額表

類別：微波爐

類別：微波爐

編號：08-13-B

編號：08-13-B

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		15 構造	4800	
2 防電擊保護	1200		16 內部配線	1200	
3 電動器具的起動	1200		17 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
4 消耗電力與電流	1300		18 電源線之連接與外部可撓電纜與電線	1800	
5 溫升	4700		19 連接外部導線的端子	1800	
6 電熱產品過負載操作	2400		20 接地	1200	
7 在工作溫度下之電氣絕緣與洩漏電流	1200		21 螺釘與連接	1800	
8 耐濕性 (含溢水試驗及耐電壓試驗)	3400		22 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3500	
9 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		23 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4700	
10 過負載之保護	2500		24 耐蝕性	1800	
11 耐久性	3000		25 放射性、毒性及類似傷害	1800	
12 異常操作	6200		26 窺視窗之耐熱衝擊	2300	
13 穩定性與機構之危險	1200		27 爐門開閉試驗	5000	
14 機械強度	1200				

受託試驗費費額表

類別：電爐、微波爐合裝體

類別：電爐、微波爐合裝體

編號：08-13-C

編號：08-13-C

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		15 構造	4800	
2 防電擊保護	2000		16 內部配線	1200	
3 電動器具的起動	1200		17 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
4 消耗電力與電流	1300		18 電源線之連接與外部可撓電纜與電線	1800	
5 溫升	4700		19 連接外部導線的端子	1800	
6 電熱產品過負載操作	2800		20 接地	1200	
7 在工作溫度下之電氣絕緣與洩漏電流	1200		21 螺釘與連接	1800	
8 耐濕性 (含溢水試驗及耐電壓試驗)	3400		22 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3500	
9 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		23 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4700	
10 過負載之保護	2500		24 耐蝕性	1800	
11 耐久性	3000		25 放射性、毒性及類似傷害	1800	
12 異常操作	6200		26 窺視窗之耐熱衝擊	2300	
13 穩定性與機構之危險	1200		27 爐門開閉試驗	5000	
14 機械強度	1200				

受託試驗費費額表

類別：乾髮器(美髮器具)

類別：乾髮器(美髮器具)

編號：08-13-D

編號：08-13-D

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		14 機械強度	1200	
2 防電擊保護	1200		15 構造	3500	
3 電動器具的起動	1200		16 內部配線	1200	
4 消耗電力與電流	1300		17 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
5 溫升	3500		18 電源線之連接與外部可撓電纜與電線	1800	
6 電熱產品過負載操作	3500		19 連接外部導線的端子	1800	
7 在工作溫度下之電氣絕緣與洩漏電流	1200		20 接地	1200	
8 耐濕性 (含溢水試驗及耐電壓試驗)	2800		21 螺釘與連接	1800	
9 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		22 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3500	
10 過負載之保護	2500		23 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4700	
11 耐久性	2400		24 耐蝕性	1200	
12 異常操作	4700		25 放射性、毒性及類似傷害	1200	
13 穩定性與機構之危險	1200				

受託試驗費費額表

類別：電熱式烘碗機

類別：電熱式烘碗機

編號：08-13-E

編號：08-13-E

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		14 機械強度	1200	
2 防電擊保護	1200		15 構造	3500	
3 電動器具的起動	1200		16 內部配線	1200	
4 消耗電力與電流	1300		17 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
5 溫升	2400		18 電源線之連接與外部可撓電纜與電線	1800	
6 電熱產品過負載操作	2400		19 連接外部導線的端子	1800	
7 在工作溫度下之電氣絕緣與洩漏電流	1200		20 接地	1200	
8 耐濕性 (含溢水試驗及耐電壓試驗)	2800		21 螺釘與連接	1800	
9 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		22 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3500	
10 過負載之保護	2500		23 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4700	
11 耐久性	3000		24 耐蝕性	1200	
12 異常操作	3600		25 放射性、毒性及類似傷害	1200	
13 穩定性與機構之危險	1200				

受託試驗費費額表

類別：電爐、電烤箱合裝體

類別：電爐、電烤箱合裝體

編號：08-13-F

編號：08-13-F

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		14 機械強度	1200	
2 防電擊保護	2000		15 構造	4800	
3 電動器具的起動	1200		16 內部配線	1200	
4 消耗電力與電流	1300		17 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
5 溫升	3900		18 電源線之連接與外部可撓電纜與電線	1800	
6 電熱產品過負載操作	2800		19 連接外部導線的端子	1800	
7 在工作溫度下之電氣絕緣與洩漏電流	1200		20 接地	1200	
8 耐濕性 (含溢水試驗及耐電壓試驗)	3400		21 螺釘與連接	1800	
9 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		22 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3500	
10 過負載之保護	2500		23 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4700	
11 耐久性	3000		24 耐蝕性	1800	
12 異常操作	6200		25 放射性、毒性及類似傷害	1800	
13 穩定性與機構之危險	1200		26 窺視窗之耐熱衝擊	2300	

受託試驗費費額表

類別：電熨斗

類別：電熨斗

編號：08-13-G

編號：08-13-G

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		14 機械強度	1200	
2 防電擊保護	1200		15 構造	3500	
3 電動器具的起動	1200		16 內部配線	1200	
4 消耗電力與電流	1800		17 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
5 溫升	3500		18 電源線之連接與外部可撓電纜與電線	1800	
6 電熱產品過負載操作	3500		19 連接外部導線的端子	1800	
7 在工作溫度下之電氣絕緣與洩漏電流	1200		20 接地	1200	
8 耐濕性 (含溢水試驗及耐電壓試驗)	3400		21 螺釘與連接	1800	
9 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		22 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3500	
10 過負載之保護	2500		23 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4700	
11 耐久性	2400		24 耐蝕性	1200	
12 異常操作	4700		25 放射性、毒性及類似傷害	1200	
13 穩定性與機構之危險	1200				

受託試驗費費額表

類別：一般家用電扇

類別：一般家用電扇

編號：08-13-H

編號：08-13-H

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		14 機械強度	1200	
2 防電擊保護	1200		15 構造	3500	
3 電動器具的起動	1200		16 內部配線	1200	
4 消耗電力與電流	1800		17 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
5 溫升	3500		18 電源線之連接與外部可撓電纜與電線	1800	
6 電熱產品過負載操作	2400		19 連接外部導線的端子	1800	
7 在工作溫度下之電氣絕緣與洩漏電流	1200		20 接地	1200	
8 耐濕性 (含溢水試驗及耐電壓試驗)	2800		21 螺釘與連接	1800	
9 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		22 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3500	
10 過負載之保護	2500		23 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4700	
11 耐久性	3600		24 耐蝕性	1200	
12 異常操作	3600		25 放射性、毒性及類似傷害	1200	
13 穩定性與機構之危險	1200				

受託試驗費費額表

類別：排油煙機

類別：排油煙機

編號：08-13-I

編號：08-13-I

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		14 機械強度	1200	
2 防電擊保護	1200		15 構造	3500	
3 電動器具的起動	1200		16 內部配線	1200	
4 消耗電力與電流	1800		17 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
5 溫升	4700		18 電源線之連接與外部可撓電纜與電線	1800	
6 電熱產品過負載操作	2400		19 連接外部導線的端子	1800	
7 在工作溫度下之電氣絕緣與洩漏電流	1200		20 接地	1200	
8 耐濕性 (含溢水試驗及耐電壓試驗)	2800		21 螺釘與連接	1800	
9 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		22 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3500	
10 過負載之保護	2500		23 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4700	
11 耐久性	3600		24 耐蝕性	1200	
12 異常操作	3600		25 放射性、毒性及類似傷害	1200	
13 穩定性與機構之危險	1200				

受託試驗費費額表

類別：一般家用電暖器

類別：一般家用電暖器

編號：08-13-J

編號：08-13-J

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		14 機械強度	1200	
2 防電擊保護	1200		15 構造	4600	
3 電動器具的起動	1200		16 內部配線	1200	
4 消耗電力與電流	1300		17 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
5 溫升	4700		18 電源線之連接與外部可撓電纜與電線	1800	
6 電熱產品過負載操作	2400		19 連接外部導線的端子	1800	
7 在工作溫度下之電氣絕緣與洩漏電流	1200		20 接地	1200	
8 耐濕性 (含溢水試驗及耐電壓試驗)	2800		21 螺釘與連接	1800	
9 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		22 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3500	
10 過負載之保護	2500		23 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4700	
11 耐久性	3000		24 耐蝕性	1200	
12 異常操作	6200		25 放射性、毒性及類似傷害	1200	
13 穩定性與機構之危險	1200				

受託試驗費費額表

類別：電捕蚊燈

類別：電捕蚊燈

編號：08-13-K

編號：08-13-K

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		14 機械強度	1200	
2 防電擊保護	1200		15 構造	3500	
3 電動器具的起動	2400		16 內部配線	1200	
4 消耗電力與電流	1300		17 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
5 溫升	1800		18 電源線之連接與外部可撓電纜與電線	1800	
6 電熱產品過負載操作	2400		19 連接外部導線的端子	1800	
7 在工作溫度下之電氣絕緣與洩漏電流	1200		20 接地	1200	
8 耐濕性 (含溢水試驗及耐電壓試驗)	2800		21 螺釘與連接	1800	
9 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		22 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3500	
10 過負載之保護	2500		23 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4700	
11 耐久性	1800		24 耐蝕性	1200	
12 異常操作	6200		25 放射性、毒性及類似傷害	1200	
13 穩定性與機構之危險	1200				

受託試驗費費額表

類別：電動榨汁機、電動食品混合器

類別：電動榨汁機、電動食品混合器

編號：08-13-L

編號：08-13-L

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		14 機械強度	1200	
2 防電擊保護	1200		15 構造	3500	
3 電動器具的起動	1200		16 內部配線	1200	
4 消耗電力與電流	1800		17 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
5 溫升	3500		18 電源線之連接與外部可撓電纜與電線	1800	
6 電熱產品過負載操作	2400		19 連接外部導線的端子	1800	
7 在工作溫度下之電氣絕緣與洩漏電流	1200		20 接地	1200	
8 耐濕性 (含溢水試驗及耐電壓試驗)	3400		21 螺釘與連接	1800	
9 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		22 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3500	
10 過負載之保護	2500		23 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4700	
11 耐久性	3600		24 耐蝕性	1200	
12 異常操作	4700		25 放射性、毒性及類似傷害	1200	
13 穩定性與機構之危險	1200				

受託試驗費費額表

類別：電碗、電鍋、炒鍋

類別：電碗、電鍋、炒鍋

編號：08-13-M

編號：08-13-M

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		14 機械強度	1200	
2 防電擊保護	1200		15 構造	4800	
3 電動器具的起動	1200		16 內部配線	1200	
4 消耗電力與電流	1300		17 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
5 溫升	3900		18 電源線之連接與外部可撓電纜與電線	1800	
6 電熱產品過負載操作	2400		19 連接外部導線的端子	1800	
7 在工作溫度下之電氣絕緣與洩漏電流	1200		20 接地	1200	
8 耐濕性 (含溢水試驗及耐電壓試驗)	3400		21 螺釘與連接	1800	
9 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		22 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3500	
10 過負載之保護	2500		23 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4700	
11 耐久性	3000		24 耐蝕性	1800	
12 異常操作	4700		25 放射性、毒性及類似傷害	1800	
13 穩定性與機構之危險	1200				

受託試驗費費額表

類別：電濾煮器、電壺

類別：電濾煮器、電壺

編號：08-13-N

編號：08-13-N

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		14 機械強度	1200	
2 防電擊保護	1200		15 構造	4800	
3 電動器具的起動	1200		16 內部配線	1200	
4 消耗電力與電流	1300		17 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
5 溫升	3900		18 電源線之連接與外部可撓電纜與電線	1800	
6 電熱產品過負載操作	2400		19 連接外部導線的端子	1800	
7 在工作溫度下之電氣絕緣與洩漏電流	1200		20 接地	1200	
8 耐濕性 (含溢水試驗及耐電壓試驗)	3400		21 螺釘與連接	1800	
9 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		22 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3500	
10 過負載之保護	2500		23 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4700	
11 耐久性	3000		24 耐蝕性	1800	
12 異常操作	4700		25 放射性、毒性及類似傷害	1800	
13 穩定性與機構之危險	1200				

受託試驗費費額表

類別：家用過電流保護斷路器

類別：家用過電流保護斷路器

編號：08-13-O

編號：08-13-O

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1標示檢查	600		18 跳脫性能試驗： 常用電流跳脫特性	2000	
2機構設計檢查	2500		19跳脫性能試驗： 常用電流不跳脫特性	2000	
3標示之不易消失性	600		20耐機械振動及衝擊 測試	1200	
4螺絲、載流零件及 結線部信賴性	1000		21 於 1500A 時之短路 性能	10000	
5外部導體用端子之 信賴性	1200		22 有效短路容量 (Ics)	12000	
6對電擊之保護測試	600		23 額定短路容量 (Icn)	12000	
7耐熱測試(球壓試驗)	1200				
8耐異常之熱及耐火 (熾熱線試驗)	1200				
9抗鏽	1250				
10抗潮濕	3500				
11主迴路之絕緣電阻	600				
12主迴路及輔助迴路 之介質強度	600				
13溫升	2000				
14 28天測試	17400				
15機械及電氣壽命測試	4000				
16於降低短路電流下 之性能	3800				
17跳脫性能試驗： B、C、D電流跳脫特性	每種 2000				

受託試驗費費額表

類別：聚氯乙稀絕緣電線、花線 類別：聚氯乙稀絕緣電線、花線

編號：08-13-P

編號：08-13-P

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1標示	600				
2芯線識別	300				
3電纜結構	700				
4電氣試驗	3000				
5結構及尺寸量測檢查	1000				
6絕緣體物理性能	8000				
7被護體物理性能	8000				
8質量損失試驗	6000				
9加熱變形測試	2000				
10低溫耐衝擊及彈性試驗	3000				
11加熱衝擊試驗	2000				
12彎曲試驗	1500				
13耐燃試驗	1200				
14低溫捲繞試驗	3200				

受託試驗費費額表

類別：橡膠絕緣電線、花線

類別：橡膠絕緣電線、花線

編號：08-13-Q

編號：08-13-Q

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1標示	600				
2芯線識別	300				
3電纜結構	700				
4電氣試驗	3000				
5結構及尺寸量測 檢查	1000				
6絕緣體物理性能	10000				
7被覆體物理性能	10000				
8完成電纜特性	1200				

受託試驗費費額表

類別：洗衣機、脫水機

類別：洗衣機、脫水機

編號：08-13-R

編號：08-13-R

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		16 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
2 防電擊之保護	1200		17 電源線及其連接方法	1800	
3 電動器具的起動	1200		18 連接外部導線之端子	1800	
4 消耗電力與電流	3800		19 接地	1200	
5 溫升	3900		20 螺釘與連接	1800	
6 工作溫度下之絕緣耐壓及洩漏電流	1200		21 沿面距離、空間距離及絕緣厚度	3500	
7 耐濕性	3400		22 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4800	
8 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		23 耐蝕	1800	
9 過負載之保護	2500		24 放射性、毒性及類似傷害	1800	
10 耐久性	4200		25 起動試驗	1200	
11 異常操作	6200		26 脫水性能試驗	2400	
12 穩定性與機構上之危險	1200		27 噪音試驗	1600	
13 機械強度	1200		28 洗淨力試驗	4700	
14 構造	4800		29 耗水量試驗	2100	
15 內部配線	1200				

受託試驗費費額表

類別：斷路器

類別：斷路器

編號：08-13-S

編號：08-13-S

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1介電特性	900				
2耐電壓試驗	600				
3額定最大短路啟斷試驗 (220V, 短路容量小於 10kA)	7000				
4額定最大短路啟斷試驗 (220V, 短路容量超過 10kA, 小於25kA)	9000				
5額定最大短路啟斷試驗 (220V, 短路容量超過 25kA, 小於50kA)	12000				
6額定運轉短路啟斷試驗 (220V, 短路容量小於 10kA)	7000				
7額定運轉短路啟斷試驗 (220V, 短路容量超過 10kA, 小於25kA)	9000				
8額定運轉短路啟斷試驗 (220V, 短路容量超過 25kA, 小於50kA)	12000				
9操作特性能力	7800				
10電流跳脫特性試驗	7500				
11過載特性	4500				
12短時間耐電流試驗	4000				
13溫度上昇試驗	2500				
14抽取式斷路器	1500				

受託試驗費費額表

類別：照明燈具類

類別：照明燈具類

編號：08-13-T

編號：08-13-T

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		10 洩漏電流	600	
2 構造	4600		11 沿面距離及空間距離	600	
3 外部及內部配線	1200		12 耐久性(168hr)	5000	
4 接地	600		13 耐久性(240hr)	7500	
5 防電擊保護	1200		14 溫升(正常操作)	4600	
6 防塵及防水保護(IP)	9900		15 溫升(異常操作)	4600	
7 耐濕試驗	2000		16 溫升(光源控制器故障的情況)	4600	
8 絕緣電阻	600		17 溫升(塑膠外殼內光源控制器或電子控制器故障的情況)	4600	
9 耐電壓	600		18 耐熱、耐燃與耐電弧	3600	

受託試驗費費額表

類別：其他

類別：其他

編號：08-13-U

編號：08-13-U

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費 額(元)	備註
1 型式試驗產品相 片電子檔案製作	3500		3 暫態過電壓	2500	
2 防塵及防水保護試 驗	9900		4 臭氧濃度	10500	

受託試驗費費額表

類別：臭氧產生器

類別：臭氧產生器

編號：08-13-V

編號：08-13-V

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		14 構造	4800	
2 防電擊之保護	1200		15 內部配線	1200	
3 電動器具的起動	1200		16 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
4 消耗電力與電流	3800		17 電源線及其連接方法	1800	
5 溫升	3900		18 連接外部導線之端子	1800	
6 在工作溫度下之電氣絕緣與洩漏電流	1200		19 接地	1200	
7 耐濕性	3400		20 螺釘與連接	1800	
8 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		21 沿面距離、空間距離及絕緣厚度	3500	
9 過負載之保護	2500		22 耐熱與耐燃	4800	
10 耐久性	4200		23 耐蝕	1800	
11 異常操作	6200		24 放射性、毒性及類似傷害	10500	
12 穩定性與機構上之危險	1200		25 暫態過電壓	2500	
13 機械強度	1200				

受託試驗費費額表

類別：電動空氣過濾器

類別：電動空氣過濾器

編號：08-13-W

編號：08-13-W

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		14 構造	4800	
2 防電擊之保護	1200		15 內部配線	1200	
3 電動器具的起動	1200		16 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
4 消耗電力與電流	3800		17 電源線及其連接方法	1800	
5 溫升	3900		18 連接外部導線之端子	1800	
6 在工作溫度下之電氣絕緣與洩漏電流	1200		19 接地	1200	
7 耐濕性	3400		20 螺釘與連接	1800	
8 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		21 沿面距離、空間距離及絕緣厚度	3500	
9 過負載之保護	2500		22 耐熱與耐燃	4800	
10 耐久性	4200		23 耐蝕	1800	
11 異常操作	6200		24 放射性、毒性及類似傷害	10500	
12 穩定性與機構上之危險	1200		25 暫態過電壓	2500	
13 機械強度	1200				

受託試驗費費額表

類別：浸入式電熱水器

類別：浸入式電熱水器

編號：08-13-X

編號：08-13-X

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		14 構造	4800	
2 防電擊保護	1200		15 內部配線	1200	
3 電動器具的起動	1200		16 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
4 消耗電力與電流	1300		17 電源線及其連接方法	1800	
5 溫升	3900		18 連接外部導線的端子	1800	
6 在工作溫度下之電氣絕緣與洩漏電流	1200		19 接地	1200	
7 耐濕性	3400		20 螺釘與連接	1800	
8 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		21 沿面距離、空間距離及絕緣厚度	3500	
9 過負載之保護	2500		22 耐熱與耐燃	4800	
10 耐久性	3000		23 耐蝕性	1800	
11 異常操作	4700		24 放射性、毒性及類似傷害	1800	
12 穩定性與機構之危險	1200		25 暫態過電壓	2500	
13 機械強度	1200				

受託試驗費費額表

類別：燙(整)髮機

類別：燙(整)髮機

編號：08-13-Y

編號：08-13-Y

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		14 構造	4000	
2 防電擊保護	1500		15 內部配線	1200	
3 電動器具的起動	1500		16 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
4 消耗電力與電流	1300		17 電源線及其連接方法	1800	
5 溫升	4500		18 連接外部導線的端子	1800	
6 在工作溫度下之電氣絕緣與洩漏電流	1200		19 接地	1200	
7 耐濕性	3800		20 螺釘與連接	1800	
8 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		21 沿面距離、空間距離及絕緣厚度	3800	
9 過負載之保護	3000		22 耐熱與耐燃	4800	
10 耐久性	2400		23 耐蝕性	1200	
11 異常操作	6200		24 放射性、毒性及類似傷害	1200	
12 穩定性與機構之危險	1500		25 暫態過電壓	2500	
13 機械強度	1500				

受託試驗費費額表

類別：電取暖裝置

類別：電取暖裝置

編號：08-13-Z

編號：08-13-Z

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		14 構造	4800	
2 防電擊保護	1200		15 內部配線	1200	
3 電動器具的起動	1200		16 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
4 消耗電力與電流	3800		17 電源線及其連接方法	1800	
5 溫升	4700		18 連接外部導線的端子	1800	
6 在工作溫度下之電氣絕緣與洩漏電流	1200		19 接地	1200	
7 耐濕性	3400		20 螺釘與連接	1800	
8 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		21 沿面距離、空間距離及絕緣厚度	3500	
9 過負載之保護	2500		22 耐熱與耐燃	4800	
10 耐久性	4200		23 耐蝕性	1800	
11 異常操作	6200		24 放射性、毒性及類似傷害	1800	
12 穩定性與機構之危險	1200		25 暫態過電壓	2500	
13 機械強度	1200				

受託試驗費費額表

類別：除濕機

類別：除濕機

編號：08-14

編號：08-14

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		15 內部配線	1200	
2 防電擊之保護	1200		16 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
3 電動器具的起動	1200		17 電源線及其連接方法	1800	
4 消耗電力與電流	3800		18 連接外部導線之端子	1800	
5 溫升	3900		19 接地	1200	
6 工作溫度下之絕緣耐壓及洩漏電流	1200		20 螺釘與連接	1800	
7 耐濕性	3400		21 沿面距離、空間距離及絕緣厚度	3500	
8 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		22 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4800	
9 過負載之保護	2500		23 耐蝕	1800	
10 耐久性	4200		24 放射性、毒性及類似傷害	1800	
11 異常操作	6200		25 除濕能力試驗	5400	
12 穩定性與機構上之危險	1200		26 低溫性能試驗	3400	
13 機械強度	1200		27 除濕水處理試驗	1300	
14 構造	4800		28 溢水絕緣性能試驗	1300	

受託試驗費費額表

類別：手提電鑽

類別：手提電鑽

編號：08-15

編號：08-15

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1標示及使用說明書	600		13溫升	2000	
2構造	2400		14啟動試驗	600	
3過負載	3000		15使用電壓之變化	600	
4堵轉	1000				
5噪音	1000				
6耐久性	3000				
7耐衝擊性	1400				
8電線曲折試驗	2500				
9耐電壓試驗	600				
10絕緣電阻試驗	600				
11開關開閉試驗	7800				
12輸出功率試驗	1000				

受託試驗費費額表

類別：手提電磨機&圓盤電磨機

類別：手提電磨機&圓盤電磨機

編號：08-16

編號：08-16

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1標示及使用說明書	600		13開關開閉試驗	7800	
2研磨輪保護罩	600		14輸出功率試驗	1000	
3研磨輪之尺度	600		15溫升	2000	
4研磨輪之安裝	600		16啟動試驗	600	
5構造	2400		17使用電壓之變化	600	
6過負載	3000				
7噪音	1000				
8耐久性	3000				
9耐衝擊性	1400				
10電線曲折試驗	2500				
11耐電壓試驗	600				
12絕緣電阻試驗	600				

受託試驗費費額表

類別：手提型電動圓鋸機

類別：手提型電動圓鋸機

編號：08-17

編號：08-17

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1標示及使用說明書	600		13輸出試驗	1000	
2材料	1000		14消耗電力試驗	1000	
3構造	2400		15溫升	2000	
4過負載	3000		16開動及停止試驗	600	
5堵轉	1000		17使用電壓之變化	600	
6噪音	1000				
7耐久性	3000				
8耐衝擊性	1400				
9電線曲折試驗	2500				
10耐電壓試驗	600				
11絕緣電阻試驗	600				
12開關開閉試驗	7800				

受託試驗費費額表

類別：飲水供應機

類別：飲水供應機

編號：08-18-A

編號：08-18-A

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		14 構造	4800	
2 防電擊之保護	1200		15 內部配線	1200	
3 電動器具的起動	1200		16 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
4 消耗電力與電流	3800		17 電源線及其連接方法	1800	
5 溫升	3900		18 連接外部導線之端子	1800	
6 工作溫度下之絕緣耐壓及洩漏電流	1200		19 接地	1200	
7 耐濕性	3400		20 螺釘與連接	1800	
8 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		21 沿面距離、空間距離及絕緣厚度	3500	
9 過負載之保護	2500		22 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4800	
10 耐久性	4200		23 耐蝕	1800	
11 異常操作	6200		24 放射性、毒性及類似傷害	1800	
12 穩定性與機構上之危險	1200		25 輸出水溫試驗	3600	
13 機械強度	1200				

受託試驗費費額表

類別：儲備型電開水器

類別：儲備型電開水器

編號：08-18-B

編號：08-18-B

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		14 構造	4800	
2 防電擊之保護	1200		15 內部配線	1200	
3 電動器具的起動	1200		16 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
4 消耗電力與電流	3800		17 電源線及其連接方法	1800	
5 溫升	3900		18 連接外部導線之端子	1800	
6 工作溫度下之絕緣耐壓及洩漏電流	1200		19 接地	1200	
7 耐濕性	3400		20 螺釘與連接	1800	
8 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		21 沿面距離、空間距離及絕緣厚度	3500	
9 過負載之保護	2500		22 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4800	
10 耐久性	4200		23 耐蝕	1800	
11 異常操作	6200		24 放射性、毒性及類似傷害	1800	
12 穩定性與機構上之危險	1200		25 構造及材料試驗	2400	
13 機械強度	1200				

受託試驗費費額表

類別：即熱式電熱水器

類別：即熱式電熱水器

編號：08-18-C

編號：08-18-C

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		13 機械強度	1200	
2 防電擊之保護	1200		14 構造	4800	
3 電動器具的起動	1200		15 內部配線	1200	
4 消耗電力與電流	3800		16 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
5 溫升	3900		17 電源線及其連接方法	1800	
6 工作溫度下之絕緣耐壓及洩漏電流	1200		18 連接外部導線之端子	1800	
7 耐濕性	3400		19 接地	1200	
8 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		20 螺釘與連接	1800	
9 過負載之保護	2500		21 沿面距離、空間距離及絕緣厚度	3500	
10 耐久性	4200		22 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4800	
11 異常操作	6200		23 耐蝕	1800	
12 穩定性與機構上之危險	1200		24 放射性、毒性及類似傷害	1800	

受託試驗費費額表

類別：冷氣機

類別：冷氣機

編號：08-18-D

編號：08-18-D

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		17 電源線及其連接方法	1800	
2 防電擊之保護	1200		18 連接外部導線之端子	1800	
3 電動器具的起動	1200		19 接地	1200	
4 消耗電力與電流	3800		20 螺釘與連接	1800	
5 溫升	3900		21 沿面距離、空間距離及絕緣厚度	3500	
6 工作溫度下之絕緣耐壓及洩漏電流	1200		22 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4800	
7 耐濕性	3400		23 耐蝕	1800	
8 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		24 放射性、毒性及類似傷害	1800	
9 過負載之保護	2500		25 總冷氣能力	9500	
10 耐久性	4200		26 冷氣最高溫度性能	8200	
11 異常操作	6200		27 冷氣最低溫度性能	8200	
12 穩定性與機構上之危險	1200		28 結露及冷凝水處理性能	8200	
13 機械強度	1200		29 空氣阻塞試驗	8200	
14 構造	4800		30 滴水試驗	8200	
15 內部配線	1200		31 噪音	2200	
16 零組件(依 IEC 標準分別計費)			32 空氣調節機平衡型熱量測量室法性能試驗：(1)額定冷氣能力	30000	

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
33 空氣調節機平衡型 熱量測量室法性能 試驗：(2)額定中間 冷氣能力	30000		42 空氣調節機平衡 型熱量測量室法 性能試驗：(11)暖 氣最低溫度性能	30000	
34 空氣調節機平衡型 熱量測量室法性能 試驗：(3)最小冷氣 能力	30000		43 空氣調節機熱量 計型空氣焓法性 能試驗：(1)額定 中間冷氣能力	9500	
35 空氣調節機平衡型 熱量測量室法性能 試驗：(4)最大冷氣 能力	30000		44 空氣調節機熱量 計型空氣焓法性 能試驗：(2)最小 冷氣能力	9500	
36 空氣調節機平衡型 熱量測量室法性能 試驗：(5)冷氣最高 溫度性能	30000		45 空氣調節機熱量 計型空氣焓法性 能試驗：(3)最大 冷氣能力	9500	
37 空氣調節機平衡型 熱量測量室法性能 試驗：(6)冷氣最低 溫度性能	30000		46 空氣調節機熱量 計型空氣焓法性 能試驗：(4)凍結 性能	9500	
38 空氣調節機平衡型 熱量測量室法性能 試驗：(7)結露及冷 凝水處理性能	30000		47 空氣調節機熱量 計型空氣焓法性 能試驗：(5)額定 暖氣能力	9500	
39 空氣調節機平衡型 熱量測量室法性能 試驗：(8)凍結性能	30000		48 空氣調節機熱量 計型空氣焓法性 能試驗：(6)暖氣 最高溫度性能	9500	
40 空氣調節機平衡型 熱量測量室法性能 試驗：(9)額定暖氣 能力	30000		49 空氣調節機熱量 計型空氣焓法性 能試驗：(7)暖氣 最低溫度性能	9500	
41 空氣調節機平衡型 熱量測量室法性能 試驗：(10)暖氣最 高溫度性能	30000				

受託試驗費費額表

類別：乾衣機

類別：乾衣機

編號：08-18-E

編號：08-18-E

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 標示	600		13 機械強度	1200	
2 防電擊之保護	1200		14 構造	4800	
3 電動器具的起動	1200		15 內部配線	1200	
4 消耗電力與電流	3800		16 零組件(依 IEC 標準分別計費)		
5 溫升	3900		17 電源線及其連接方法	1800	
6 工作溫度下之絕緣耐壓及洩漏電流	1200		18 連接外部導線之端子	1800	
7 耐濕性	3400		19 接地	1200	
8 洩漏電流及絕緣耐壓	1200		20 螺釘與連接	1800	
9 過負載之保護	2500		21 沿面距離、空間距離及絕緣厚度	3500	
10 耐久性	4200		22 耐熱、耐燃與耐電弧軌跡	4800	
11 異常操作	6200		23 耐蝕	1800	
12 穩定性與機構上之危險	1200		24 放射性、毒性及類似傷害	1800	

受託試驗費費額表

類別：漏電斷路器

類別：漏電斷路器

編號：08-19

編號：08-19

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1構造	3500		20接地故障啟斷試驗	2000	
2靈敏度電流試驗	600		21額定短時間電流試驗	4000	
3漏電跳脫動作時間試驗	600		22短路啟斷特性試1500驗 (220V，短路容量 $\leq 10\text{kA}$)	7000	
4電源側欠相保護試驗(具有欠相保護機能之電磁動作型)	600		23短路啟斷特性試驗(220V， $10\text{kA} < \text{短路容量} \leq 25\text{kA}$)	9000	
5慣性不動作時間試驗(適用於延時型)	600		24短路啟斷特性試驗(220V， $25\text{kA} < \text{短路容量} \leq 50\text{kA}$)	12000	
6周圍溫度變化之靈敏度電流試驗	2500		25電線保護試驗	6500	
7電源電壓變動之靈敏度電流試驗	2500		26耐衝擊電壓試驗	700	
8電源電壓變動及周圍溫度變化之靈敏度電流試驗	2500		27衝擊波不動作試驗	700	
9電源電壓變動及周圍溫度變化之不動作試驗	2500		28主電路接線端子之熱循環試驗	6000	
10平衡試驗	600		29標示檢查	700	
11測試裝置之試驗	800		30電操作性能試驗	6000	
12溫升試驗	2000		31欠電壓跳脫性能試驗	700	
13開閉耐久試驗	7800		32動作機構試驗(啟斷部使用交流電磁開關者)	700	
14溼度耐久試驗	2300		33 200%電流跳脫特性試驗	2500	
15熱耐久試驗	1500		34 125%電流跳脫特性試驗	2500	
16震動試驗	1500		35 100%電流跳脫特性試驗	2500	
17衝擊試驗	1500		36過載開關特性試驗	4500	
18絕緣電阻試驗	600		37瞬時電流特性試驗	900	
19耐電壓試驗	600				

受託試驗費費額表

類別：家用固定電氣開關

類別：家用固定電氣開關

編號：08-20

編號：08-20

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1標示	600		16 空間距離及沿面距離	1000	依本局六組電磁相容科要求收費
2尺寸確認	1200		17 耐異常熱、耐火及耐軌跡	2400	
3防電擊保護	1200		18 抗鏽	1500	
4接地規定	1200		19EMC 要求		
5端子及端點	1200				
6構造	1500				
7機械裝置	1500				
8抗老化及抗有害水及抗潮濕	2000				
9絕緣電阻及耐電壓	1200				
10溫升	2500				
11投入及切離容量	2000				
12正常操作	5000				
13機械強度	1500				
14耐熱	1200				
15螺絲載流導體及連接	1000				

受託試驗費費額表

類別：家用插頭及插座

類別：家用插頭及插座

編號：08-21

編號：08-21

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1標示	600		19螺絲，載流部位及連接	1200	
2尺寸及通用性	600		20沿面距離及空間距離	1000	
3防電擊保護	1200		21耐熱耐火及抗軌跡	2400	
4接地規定	1200		22防鏽	1500	
5端子及端點	1200		23刀片附有絕緣套筒的增加試驗	3000	
6固定型插座構造	1500				
7插頭及可攜式插座構造	1500				
8互鎖型插座構造	1500				
9抗老化、抗有害水浸入及抗潮濕	2000				
10絕緣電阻及耐電壓	1200				
11接地接點的操作	600				
12溫升	2500				
13切斷容量（過載試驗）	2000				
14正常操作（耐久試驗）	5000				
15夾持力試驗	600				
16可撓性電線及電纜連接	1500				
17機械強度	1500				
18球壓試驗	1200				

受託試驗費費額表

類別：家用電器連接器

類別：家用電器連接器

編號：08-22

編號：08-22

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1標示檢查	600		19沿面距離及空間距離	1000	
2尺寸通用性	600		20耐熱耐火及抗軌跡	2400	
3防電擊保護	1200		21防鏽	1500	
4接地規定	1200				
5端子及端點	1200				
6結構	1500				
7防潮	2000				
8絕緣電阻及耐電壓	1200				
9夾持力試驗	600				
10接點之動作	1000				
11在熱狀態及非常熱狀態下之抗熱性	1500				
12切斷容量(過載試驗)	2000				
13正常操作(耐久試驗)	5000				
14溫升	2500				
15導線與導線的連接	1000				
16機械強度	1500				
17抗熱及老化	2000				
18螺絲,載流部位及連接	1200				

受託試驗費費額表

類別：家用電器電源開關

類別：家用電器電源開關

編號：08-23

編號：08-23

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1標示及文件	1500				
2防電擊保護	1200				
3接地	1200				
4螺釘與連接	1200				
5構造	2000				
6機構	1500				
7防塵及防水保護及耐潮濕	2500				
8絕緣電阻及耐電壓	1200				
9溫升	2500				
10耐久試驗	5000				
11機械強度	1500				
12螺絲帶電零件和接頭	1800				
13沿面距離及空間距離	1000				
14耐熱耐火及抗軌跡	2400				
15抗鏽	1500				

受託試驗費費額表

類別：設備用開關

類別：設備用開關

編號：08-24

編號：08-24

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1標示檢查	600				
2機構設計檢查	1500				
3標示之不易消失性	600				
4螺絲、載流零件及結線部信賴性	1200				
5外部導體用端子之信賴性	1000				
6對電擊之保護測試	1200				
7耐熱測試(球壓試驗)	1200				
8耐異常之熱及耐火(熾熱線試驗)	2400				
9抗鏽	1500				
10抗潮濕	2000				
11主迴路之絕緣電阻	600				
12主迴路及輔助迴路之介質強度	600				
13溫升	2500				
14 28天測試	13500				
15機械及電氣壽命測試	5000				
16跳脫性能測試	4200				
17耐機械振動及衝擊測試	1200				
18有條件短路容量	7500				

受託試驗費費額表

類別：溫度開關

類別：溫度開關

編號：08-25

編號：08-25

試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註
1標示檢查	600				
2對電擊之保護測試	1200				
3接地規定	1200				
4外部導體用端子之信賴性	1000				
5構造	1000				
6耐濕性	2000				
7絕緣電阻及耐電壓	1200				
8溫升試驗	2500				
9抗潮濕	2000				
10製造商偏差與漂移試驗	2000				
11環境試驗	2000				
12耐久性試驗	5000				
13機械強度	1500				
14螺釘與連接	1200				
15沿面距離、空間距離與絕緣距離	1000				
16耐熱、耐火及耐壓	2400				
17防鏽	1500				

受託試驗費費額表

類別：溫度熔線

類別：溫度熔線

編號：08-26

編號：08-26

試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註
1標示	600				
2機械性要求	1000				
3沿面距離及空間距離	1000				
4耐濕性	1500				
5耐電壓試驗	600				
6絕緣電阻	600				
7抗軌跡性	1500				
8熔斷電流	1500				
9瞬時過載電流	1500				
10額定動作溫度查核	1500				
11最高溫度限制查核	1500				
12老化試驗	5000				
13焊錫性試驗	600				
14耐蝕性	600				

受託試驗費費額表

類別：電源線組

類別：電源線組

編號：08-27

編號：08-27

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1插頭試驗項目參照 IEC884-1					
2器具入口試驗項目參照 IEC320-1					
3設備分類	600				
4額定電壓額定電流	600				
5標誌	600				
6電線種類	600				
7電線長度	600				

受託試驗費費額表

類別：零組件類

類別：零組件類

編號：08-28

編號：08-28

試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註
1標示檢查	1000		16降低短路電流下之性能	3800	
2機構設計檢查	2000		17跳脫特性測試	7500	
3標示之不易消失性	600		18耐機械振動及衝擊測試	1200	
4螺絲、載流零件及結線部信賴性	1000		19於1500A時之短路性能	10000	
5外部導體用端子之信賴性	1200		20有效短路容量(Ics)	12000	
6對電擊之保護測試	600		21額定短路容量(Icn)	12000	
7耐熱測試(球壓試驗)	1200		22 其他額定短路啟斷試驗 (220V，短路容量小於 10kA)	7000	
8耐異常之熱及耐火(熾熱線 試驗)	2400		23 其他額定短路啟斷試驗 (220V，短路容量超過 10kA，小於25kA)	9000	
9抗鏽	1250		24 其他額定短路啟斷試驗 (220V，短路容量超過 25kA，小於50kA)	12000	
10抗潮濕	4200		25 夾持力試驗	1500	
11主迴路之絕緣電阻	600		26 接觸電阻試驗	600	
12主迴路及輔助迴路之介質 強度	600		27 耐插拔試驗	5000	
13溫升	2500		28 氬氣耐久	1200	
14 28天測試	27000		29 抗張載重	1500	
15機械及電氣壽命測試	5000		30 耐擠壓強度試驗	1200	

受託試驗費費額表

類別：零組件類

類別：零組件類

編號：08-28

編號：08-28

試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註
31 電壓降	2000				
32 時間/電流特性	2500				
33 最大持續功率消耗	2000				
34 脈波測試	1500				
35 28 天測試	13500				
36 瞬時過載電流	1500				
37 溫度老化試驗	5000				
38 焊錫性試驗	600				
39 在限制的額定電壓下之試驗裝置的運作	6000				
40 承受不得不跳脫之脈衝電壓	1500				
41 有直流成份之接地故障電流情形下動作	2500				
42 可靠性	3500				
43 電氣零件之老化	4800				
44 沿面距離與空間距離	1000				

受託試驗費費額表

類別：漏電斷路器

類別：漏電斷路器

編號：08-29

編號：08-29

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1標示不易消失性	600		18 承受不得不跳脫之脈衝電壓	1500	
2螺絲、載流零件及連接部之可靠度	1000		19 有直流成份之接地故障電流情形下動作	2500	
3外部導體用端子之可靠度	1200		20 可靠性	3500	
4對電擊之保護	600		21 電氣零件之老化	4800	
5耐壓絕緣之介質特性	1200		22 短路試驗： 220V， $\leq 10\text{kA}$	7000	
6溫升	2500		23 短路試驗： 220V， $>10\text{kA}$ ， $\leq 25\text{kA}$	9000	
7操作特性機械及電氣耐力	7800		24 跳脫性能試驗： B.C.D 跳脫性能	每種 2000	
8自由跳脫機構	7500		25 跳脫性能試驗：常用電流跳脫特性	2000	
9短路試驗	12000		26 跳脫性能試驗：常用電流不跳脫特性	2000	
10短路條件下RCCB的運作	4000		27 跳脫性能試驗：漏電跳脫時間特性	600	
11耐機械震動及衝擊	1200		28 跳脫性能試驗：漏電跳脫電流特性	600	
12耐熱	1200		29 跳脫性能試驗： 額定短時間電流試驗	4000	
13耐異常熱及耐火	1200				
14耐衝擊電壓試驗	700				
15在限制的額定電壓下之試驗裝置的運作	6000				
16在4.1.2.1之分類下，線電壓故障情況時之運作	2500				
17在過電流條件下不操作電流之限制值	2500				

受託試驗費費額表

類別：計時器

類別：計時器

編號：08-30

編號：08-30

試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註
1標示檢查	600				
2對電擊之保護測試	1200				
3接地規定	1200				
4外部導體用端子之信賴性	1000				
5構造	1000				
6耐濕性	2000				
7絕緣電阻及耐電壓	1200				
8溫升試驗	2500				
9抗潮濕	2000				
10製造商偏差與漂移試驗	2000				
11環境試驗	2000				
12耐久性試驗	5000				
13機械強度	1500				
14螺釘與連接	1200				
15沿面距離、空間距離與絕緣距離	1000				
16耐熱、耐火及耐壓	2400				
17防鏽	1500				

受託試驗費費額表

類別：電源自動切換開關

類別：電源自動切換開關

編號：08-31

編號：08-31

試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註
1 構造	600		7 動作性能	7800	
2 使用條件	600		8 額定短時間耐電流	4000	
3 動作之控制順序及限制			9 額定有條件短路電流	4000	
3.1過電壓狀態	600		10 額定短路投入容量 (10KA 以下者含)	7000	
3.2欠電壓狀態	600		11 額定短路投入容量(10KA 以上, 小於 25KA 者含)	9000	
3.3供應電壓中斷之動作	600		12 額定短路投入容量(25KA 以上, 小於 50KA 者含)	12000	
3.4供應電壓降低時之動作	600		13 額定短路啟斷容量 (10KA 以下者含)	7000	
3.5交流電壓或電壓頻率轉換之有效性	600		14 額定短路啟斷容量(10KA 以上, 小於 25KA 者含)	9000	
3.6操作切換時間	600		15 額定短路啟斷容量(25KA 以上, 小於 50KA 者含)	12000	
4 溫升	2500		16 電磁耐受性		由本局指定試驗室收費
5 介質特性	600		17 電磁發射		由本局指定試驗室收費
6 投入及啟斷容量	2600		18 標示	600	

受託試驗費費額表

類別：資訊技術類設備

類別：資訊技術類設備

編號：08-32-A

編號：08-32-A

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			13 設備間之互連	1600	
2 電源介面	1600		14 電力限制型電源	2200	
3 標示及說明	1200		15 配線、接線與電源	3400	
4 防電擊及能量危險之保護	2100		16 穩定性及機械性的危險	2600	
5 絕緣	3200		17 機械強度及應力釋放	3200	
6 安全超低電壓電路	2200		18 結構細節	3600	
7 限電流電路	2200		19 起火之防制	2100	
8 接地保護	2100		20 溫升	5100	
9 一次側電源之切離	1800		21 接地漏電流	2200	
10 一次側電路接地不良及過電流	1800		22 絕緣耐電壓	3500	
11 安全互鎖	2800		23 異常操作與錯誤的狀況	6200	
12 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3000		24 與電信網路之連接	7000	

受託試驗費費額表

類別：文字處理機

類別：文字處理機

編號：08-32-B

編號：08-32-B

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			13 設備間之互連	1600	
2 電源介面	1600		14 電力限制型電源	2200	
3 標示及說明	1200		15 配線、接線與電源	3400	
4 防電擊及能量危險之保護	2100		16 穩定性及機械性的危險	2600	
5 絕緣	3200		17 機械強度及應力釋放	3200	
6 安全超低電壓電路	2200		18 結構細節	3600	
7 限電流電路	2200		19 起火之防制	2100	
8 接地保護	2100		20 溫升	5100	
9 一次側電源之切離	1800		21 接地漏電流	2200	
10 一次側電路接地不良及過電流	1800		22 絕緣耐電壓	3500	
11 安全互鎖	2800		23 異常操作與錯誤的狀況	6200	
12 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3000		24 與電信網路之連接	7000	

受託試驗費費額表

類別：電動打字機

類別：電動打字機

編號：08-32-C

編號：08-32-C

試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			13 設備間之互連	1600	
2 電源介面	1600		14 電力限制型電源	2200	
3 標示及說明	1200		15 配線、接線與電源	3400	
4 防電擊及能量危險之保護	2100		16 穩定性及機械性的危險	2600	
5 絕緣	3200		17 機械強度及應力釋放	3200	
6 安全超低電壓電路	2200		18 結構細節	3600	
7 限電流電路	2200		19 起火之防制	2100	
8 接地保護	2100		20 溫升	5100	
9 一次側電源之切離	1800		21 接地漏電流	2200	
10 一次側電路接地不良及過電流	1800		22 絕緣耐電壓	3500	
11 安全互鎖	2800		23 異常操作與錯誤的狀況	6200	
12 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3000		24 與電信網路之連接	7000	

受託試驗費費額表

類別：單色影像複印器

類別：單色影像複印器

編號：08-32-D

編號：08-32-D

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			13 設備間之互連	3000	
2 電源介面	2600		14 電力限制型電源	3200	
3 標示及說明	1800		15 配線、接線與電源	6500	
4 防電擊及能量危險之保護	3900		16 穩定性及機械性的危險	4200	
5 絕緣	5800		17 機械強度及應力釋放	6100	
6 安全超低電壓電路	4200		18 結構細節	8100	
7 限電流電路	4800		19 起火之防制	6200	
8 接地保護	3900		20 溫升	16000	
9 一次側電源之切離	3200		21 接地漏電流	7500	
10 一次側電路接地不良及過電流	3200		22 絕緣耐電壓	7500	
11 安全互鎖	5800		23 異常操作與錯誤的狀況	21000	
12 沿面距離、空間距離及絕緣距離	6800		24 與電信網路之連接	15000	

受託試驗費費額表

類別：彩色影像複印器

類別：彩色影像複印器

編號：08-32-E

編號：08-32-E

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			13 設備間之互連	3000	
2 電源介面	2600		14 電力限制型電源	3200	
3 標示及說明	1800		15 配線、接線與電源	6500	
4 防電擊及能量危險之保護	3900		16 穩定性及機械性的危險	4200	
5 絕緣	5800		17 機械強度及應力釋放	6100	
6 安全超低電壓電路	4200		18 結構細節	8600	
7 限電流電路	4800		19 起火之防制	6200	
8 接地保護	3900		20 溫升	19000	
9 一次側電源之切離	3200		21 接地漏電流	7500	
10 一次側電路接地不良及過電流	3200		22 絕緣耐電壓	7500	
11 安全互鎖	5800		23 異常操作與錯誤的狀況	22000	
12 沿面距離、空間距離及絕緣距離	6800		24 與電信網路之連接	15000	

受託試驗費費額表

類別：會計機

類別：會計機

編號：08-32-F

編號：08-32-F

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			13 設備間之互連	1600	
2 電源介面	1600		14 電力限制型電源	2200	
3 標示及說明	1200		15 配線、接線與電源	3400	
4 防電擊及能量危險之保護	2100		16 穩定性及機械性的危險	2600	
5 絕緣	3200		17 機械強度及應力釋放	3200	
6 安全超低電壓電路	2200		18 結構細節	3600	
7 限電流電路	2200		19 起火之防制	2100	
8 接地保護	2100		20 溫升	5100	
9 一次側電源之切離	1800		21 接地漏電流	2200	
10 一次側電路接地不良及過電流	1800		22 絕緣耐電壓	3500	
11 安全互鎖	2800		23 異常操作與錯誤的狀況	6200	
12 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3000		24 與電信網路之連接	7000	

受託試驗費費額表

類別：收銀機

類別：收銀機

編號：08-32-G

編號：08-32-G

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			13 設備間之互連	1600	
2 電源介面	1600		14 電力限制型電源	2200	
3 標示及說明	1200		15 配線、接線與電源	3400	
4 防電擊及能量危險之保護	2100		16 穩定性及機械性的危險	2600	
5 絕緣	3200		17 機械強度及應力釋放	3200	
6 安全超低電壓電路	2200		18 結構細節	3600	
7 限電流電路	2200		19 起火之防制	2100	
8 接地保護	2100		20 溫升	5100	
9 一次側電源之切離	1800		21 接地漏電流	2200	
10 一次側電路接地不良及過電流	1800		22 絕緣耐電壓	3500	
11 安全互鎖	2800		23 異常操作與錯誤的狀況	6200	
12 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3000		24 與電信網路之連接	7000	

受託試驗費費額表

類別：自動資料處理機

類別：自動資料處理機

編號：08-32-H

編號：08-32-H

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			13 設備間之互連	1600	
2 電源介面	1600		14 電力限制型電源	2200	
3 標示及說明	1200		15 配線、接線與電源	3400	
4 防電擊及能量危險之保護	2100		16 穩定性及機械性的危險	2600	
5 絕緣	3200		17 機械強度及應力釋放	3200	
6 安全超低電壓電路	2200		18 結構細節	3600	
7 限電流電路	2200		19 起火之防制	2100	
8 接地保護	2100		20 溫升	5100	
9 一次側電源之切離	1800		21 接地漏電流	2200	
10 一次側電路接地不良及過電流	1800		22 絕緣耐電壓	3500	
11 安全互鎖	2800		23 異常操作與錯誤的狀況	6200	
12 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3000		24 與電信網路之連接	7000	

受託試驗費費額表

類別：終端機

類別：終端機

編號：08-32-I

編號：08-32-I

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			13 設備間之互連	1600	
2 電源介面	1600		14 電力限制型電源	2200	
3 標示及說明	1200		15 配線、接線與電源	3400	
4 防電擊及能量危險之保護	2100		16 穩定性及機械性的危險	2600	
5 絕緣	3200		17 機械強度及應力釋放	3200	
6 安全超低電壓電路	2200		18 結構細節	3600	
7 限電流電路	2200		19 起火之防制	2100	
8 接地保護	2100		20 溫升	5100	
9 一次側電源之切離	1800		21 接地漏電流	2200	
10 一次側電路接地不良及過電流	1800		22 絕緣耐電壓	3500	
11 安全互鎖	2800		23 異常操作與錯誤的狀況	6200	
12 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3000		24 與電信網路之連接	7000	

受託試驗費費額表

類別：雷射列表機

類別：雷射列表機

編號：08-32-J

編號：08-32-J

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			13 設備間之互連	1600	
2 電源介面	1600		14 電力限制型電源	2200	
3 標示及說明	1200		15 配線、接線與電源	3400	
4 防電擊及能量危險之保護	2100		16 穩定性及機械性的危險	2600	
5 絕緣	3200		17 機械強度及應力釋放	3200	
6 安全超低電壓電路	2200		18 結構細節	3600	
7 限電流電路	2200		19 起火之防制	2100	
8 接地保護	2100		20 溫升	5100	
9 一次側電源之切離	1800		21 接地漏電流	2200	
10 一次側電路接地不良及過電流	1800		22 絕緣耐電壓	3500	
11 安全互鎖	2800		23 異常操作與錯誤的狀況	6200	
12 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3000		24 與電信網路之連接	7000	

受託試驗費費額表

類別：其他列表機

類別：其他列表機

編號：08-32-K

編號：08-32-K

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			13 設備間之互連	1600	
2 電源介面	1600		14 電力限制型電源	2200	
3 標示及說明	1200		15 配線、接線與電源	3400	
4 防電擊及能量危險之保護	2100		16 穩定性及機械性的危險	2600	
5 絕緣	3200		17 機械強度及應力釋放	3200	
6 安全超低電壓電路	2200		18 結構細節	3600	
7 限電流電路	2200		19 起火之防制	2100	
8 接地保護	2100		20 溫升	4800	
9 一次側電源之切離	1800		21 接地漏電流	2200	
10 一次側電路接地不良及過電流	1800		22 絕緣耐電壓	3500	
11 安全互鎖	2800		23 異常操作與錯誤的狀況	5800	
12 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3000		24 與電信網路之連接	7000	

受託試驗費費額表

類別：影像掃描器

類別：影像掃描器

編號：08-32-L

編號：08-32-L

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			13 設備間之互連	1600	
2 電源介面	1600		14 電力限制型電源	2200	
3 標示及說明	1200		15 配線、接線與電源	3400	
4 防電擊及能量危險之保護	2100		16 穩定性及機械性的危險	2600	
5 絕緣	3200		17 機械強度及應力釋放	3200	
6 安全超低電壓電路	2200		18 結構細節	3600	
7 限電流電路	2200		19 起火之防制	2100	
8 接地保護	2100		20 溫升	5100	
9 一次側電源之切離	1800		21 接地漏電流	2200	
10 一次側電路接地不良及過電流	1800		22 絕緣耐電壓	3500	
11 安全互鎖	2800		23 異常操作與錯誤的狀況	6200	
12 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3000		24 與電信網路之連接	7000	

受託試驗費費額表

類別：其他輸出或輸入單元

類別：其他輸出或輸入單元

編號：08-32-M

編號：08-32-M

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			13 設備間之互連	1600	
2 電源介面	1600		14 電力限制型電源	2200	
3 標示及說明	1200		15 配線、接線與電源	3400	
4 防電擊及能量危險之保護	2100		16 穩定性及機械性的危險	2600	
5 絕緣	3200		17 機械強度及應力釋放	3200	
6 安全超低電壓電路	2200		18 結構細節	3600	
7 限電流電路	2200		19 起火之防制	2100	
8 接地保護	2100		20 溫升	5100	
9 一次側電源之切離	1800		21 接地漏電流	2200	
10 一次側電路接地不良及過電流	1800		22 絕緣耐電壓	3500	
11 安全互鎖	2800		23 異常操作與錯誤的狀況	6200	
12 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3000		24 與電信網路之連接	7000	

受託試驗費費額表

類別：具程式控制之計算機或具
記憶能量之文字處理機

類別：具程式控制之計算機或具
記憶能量之文字處理機

編號：08-32-N

編號：08-32-N

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計 費)			13 設備間之互連	1600	
2 電源介面	1600		14 電力限制型電源	2200	
3 標示及說明	1200		15 配線、接線與電源	3400	
4 防電擊及能量危險之保護	2100		16 穩定性及機械性的危險	2600	
5 絕緣	3200		17 機械強度及應力釋放	3200	
6 安全超低電壓電路	2200		18 結構細節	3600	
7 限電流電路	2200		19 起火之防制	2100	
8 接地保護	2100		20 溫升	5100	
9 一次側電源之切離	1800		21 接地漏電流	2200	
10 一次側電路接地不良及 過電流	1800		22 絕緣耐電壓	3500	
11 安全互鎖	2800		23 異常操作與錯誤的狀況	6200	
12 沿面距離、空間距離及絕 緣距離	3000		24 與電信網路之連接	7000	

受託試驗費費額表

類別：磁性或光學閱讀機

類別：磁性或光學閱讀機

編號：08-32-O

編號：08-32-O

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			13 設備間之互連	1600	
2 電源介面	1600		14 電力限制型電源	2200	
3 標示及說明	1200		15 配線、接線與電源	3400	
4 防電擊及能量危險之保護	2100		16 穩定性及機械性的危險	2600	
5 絕緣	3200		17 機械強度及應力釋放	3200	
6 安全超低電壓電路	2200		18 結構細節	3600	
7 限電流電路	2200		19 起火之防制	2100	
8 接地保護	2100		20 溫升	5100	
9 一次側電源之切離	1800		21 接地漏電流	2200	
10 一次側電路接地不良及過電流	1800		22 絕緣耐電壓	3500	
11 安全互鎖	2800		23 異常操作與錯誤的狀況	6200	
12 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3000		24 與電信網路之連接	7000	

受託試驗費費額表

類別：輸入資料處理機
之資料登錄設備

編號：08-32-P

類別：輸入資料處理機
之資料登錄設備

編號：08-32-P

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計 費)			13 設備間之互連	1600	
2 電源介面	1600		14 電力限制型電源	2200	
3 標示及說明	1200		15 配線、接線與電源	3400	
4 防電擊及能量危險之保護	2100		16 穩定性及機械性的危險	2600	
5 絕緣	3200		17 機械強度及應力釋放	3200	
6 安全超低電壓電路	2200		18 結構細節	3600	
7 限電流電路	2200		19 起火之防制	2100	
8 接地保護	2100		20 溫升	5100	
9 一次側電源之切離	1800		21 接地漏電流	2200	
10 一次側電路接地不良及 過電流	1800		22 絕緣耐電壓	3500	
11 安全互鎖	2800		23 異常操作與錯誤的狀況	6200	
12 沿面距離、空間距離及絕 緣距離	3000		24 與電信網路之連接	7000	

受託試驗費費額表

類別：其他自動資料處理機

類別：其他自動資料處理機

編號：08-32-Q

編號：08-32-Q

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			13 設備間之互連	1600	
2 電源介面	1600		14 電力限制型電源	2200	
3 標示及說明	1200		15 配線、接線與電源	3400	
4 防電擊及能量危險之保護	2100		16 穩定性及機械性的危險	2600	
5 絕緣	3200		17 機械強度及應力釋放	3200	
6 安全超低電壓電路	2200		18 結構細節	3600	
7 限電流電路	2200		19 起火之防制	2100	
8 接地保護	2100		20 溫升	5100	
9 一次側電源之切離	1800		21 接地漏電流	2200	
10 一次側電路接地不良及過電流	1800		22 絕緣耐電壓	3500	
11 安全互鎖	2800		23 異常操作與錯誤的狀況	6200	
12 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3000		24 與電信網路之連接	7000	

受託試驗費費額表

類別：自動櫃員機

類別：自動櫃員機

編號：08-32-R

編號：08-32-R

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			13 設備間之互連	3000	
2 電源介面	2100		14 電力限制型電源	2800	
3 標示及說明	1500		15 配線、接線與電源	6500	
4 防電擊及能量危險之保護	3200		16 穩定性及機械性的危險	4200	
5 絕緣	4800		17 機械強度及應力釋放	6100	
6 安全超低電壓電路	3400		18 結構細節	6500	
7 限電流電路	3400		19 起火之防制	3800	
8 接地保護	3900		20 溫升	12000	
9 一次側電源之切離	2600		21 接地漏電流	4200	
10 一次側電路接地不良及過電流	2600		22 絕緣耐電壓	4900	
11 安全互鎖	5200		23 異常操作與錯誤的狀況	14000	
12 沿面距離、空間距離及絕緣距離	5600		24 與電信網路之連接	15000	

受託試驗費費額表

類別：不斷電式電源供應器

類別：不斷電式電源供應器

編號：08-32-S

編號：08-32-S

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			13 設備間之互連	1600	
2 電源介面	1600		14 電力限制型電源	2200	
3 標示及說明	1200		15 配線、接線與電源	3400	
4 防電擊及能量危險之保護	2100		16 穩定性及機械性的危險	2600	
5 絕緣	3200		17 機械強度及應力釋放	3200	
6 安全超低電壓電路	2200		18 結構細節	3600	
7 限電流電路	2200		19 起火之防制	2100	
8 接地保護	2100		20 溫升	5100	
9 一次側電源之切離	1800		21 接地漏電流	2200	
10 一次側電路接地不良及過電流	1800		22 絕緣耐電壓	3500	
11 安全互鎖	2800		23 異常操作與錯誤的狀況	6200	
12 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3000		24 與電信網路之連接	7000	

受託試驗費費額表

類別：具翻譯或字典功能之
電氣機器

類別：具翻譯或字典功能之
電氣機器

編號：08-32-T

編號：08-32-T

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			13 設備間之互連	1600	
2 電源介面	1600		14 電力限制型電源	2200	
3 標示及說明	1200		15 配線、接線與電源	3400	
4 防電擊及能量危險之保護	2100		16 穩定性及機械性的危險	2600	
5 絕緣	3200		17 機械強度及應力釋放	3200	
6 安全超低電壓電路	2200		18 結構細節	3600	
7 限電流電路	2200		19 起火之防制	2100	
8 接地保護	2100		20 溫升	5100	
9 一次側電源之切離	1800		21 接地漏電流	2200	
10 一次側電路接地不良及過電流	1800		22 絕緣耐電壓	3500	
11 安全互鎖	2800		23 異常操作與錯誤的狀況	6200	
12 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3000		24 與電信網路之連接	7000	

受託試驗費費額表

類別：具資料處理系統之製圖機 類別：具資料處理系統之製圖機

編號：08-32-U

編號：08-32-U

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			13 設備間之互連	2000	
2 電源介面	1600		14 電力限制型電源	2200	
3 標示及說明	1200		15 配線、接線與電源	3800	
4 防電擊及能量危險之保護	2300		16 穩定性及機械性的危險	3200	
5 絕緣	3400		17 機械強度及應力釋放	3600	
6 安全超低電壓電路	2200		18 結構細節	4000	
7 限電流電路	2200		19 起火之防制	2500	
8 接地保護	2400		20 溫升	5600	
9 一次側電源之切離	1800		21 接地漏電流	2400	
10 一次側電路接地不良及過電流	1800		22 絕緣耐電壓	3800	
11 安全互鎖	3100		23 異常操作與錯誤的狀況	6600	
12 沿面距離、空間距離及絕緣距離	3400		24 與電信網路之連接	7000	

受託試驗費費額表

類別：削鉛筆機

類別：削鉛筆機

編號：08-32-V

編號：08-32-V

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			13 設備間之互連	1000	
2 電源介面	1000		14 電力限制型電源	1200	
3 標示及說明	600		15 配線、接線與電源	2100	
4 防電擊及能量危險之保護	1200		16 穩定性及機械性的危險	1200	
5 絕緣	1800		17 機械強度及應力釋放	1200	
6 安全超低電壓電路	1500		18 結構細節	1800	
7 限電流電路	1500		19 起火之防制	1200	
8 接地保護	1200		20 溫升	2100	
9 一次側電源之切離	1000		21 接地漏電流	1200	
10 一次側電路接地不良及過電流	1000		22 絕緣耐電壓	1800	
11 安全互鎖	1200		23 異常操作與錯誤的狀況	2600	
12 沿面距離、空間距離及絕緣距離	1800		24 與電信網路之連接	3000	

受託試驗費費額表

類別：影音類設備

類別：影音類設備

編號：08-33-A

編號：08-33-A

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3000	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4800	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升試驗	6800		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	2800		13 電氣連接及機械固定	2600	
6 正常動作狀態下之觸電危險	2800		14 映像管的機械強度及防爆 措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	4000	
8 故障狀態	7600		16 防火性	3600	

受託試驗費費額表

類別：裝入音箱之單一揚聲器

類別：裝入音箱之單一揚聲器

編號：08-33-B

編號：08-33-B

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	2100	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	3500	
3 輻射危險	2800		11 端子	1800	
4 於正常操作狀態下之溫度上升試驗	4700		12 外部可撓電線	1800	
5 防電擊保護之結構規定	2000		13 電氣連接及機械固定	1800	
6 正常動作狀態下之觸電危險	2000		14 映像管的機械強度及防爆措施	5800	
7 絕緣規定	4800		15 穩定度及機械危險	2800	
8 故障狀態	5200		16 防火性	2400	

受託試驗費費額表

類別：裝入同一音箱之多個揚聲器 類別：裝入同一音箱之多個揚聲器

編號：08-33-C

編號：08-33-C

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	2100	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	3800	
3 輻射危險	2800		11 端子	2000	
4 於正常操作狀態下之溫度上升試驗	4900		12 外部可撓電線	1800	
5 防電擊保護之結構規定	2000		13 電氣連接及機械固定	2000	
6 正常動作狀態下之觸電危險	2000		14 映像管的機械強度及防爆措施	5800	
7 絕緣規定	4800		15 穩定度及機械危險	2800	
8 故障狀態	5400		16 防火性	2400	

受託試驗費費額表

類別：其他聲頻擴大器

類別：其他聲頻擴大器

編號：08-33-D

編號：08-33-D

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	2800	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4600	
3 輻射危險	2800		11 端子	2400	
4 於正常操作狀態下之溫度上升試驗	6400		12 外部可撓電線	1800	
5 防電擊保護之結構規定	2600		13 電氣連接及機械固定	2400	
6 正常動作狀態下之觸電危險	2600		14 映像管的機械強度及防爆措施	5800	
7 絕緣規定	5600		15 穩定度及機械危險	3600	
8 故障狀態	7200		16 防火性	3400	

受託試驗費費額表

類別：音響擴大機組

類別：音響擴大機組

編號：08-33-E

編號：08-33-E

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3000	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4800	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升 試驗	6800		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	2800		13 電氣連接及機械固定	2600	
6 正常動作狀態下之觸電危險	2800		14 映像管的機械強度及防爆 措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	4000	
8 故障狀態	7600		16 防火性	3600	

受託試驗費費額表

類別：硬幣或卡片操作電唱機

類別：硬幣或卡片操作電唱機

編號：08-33-F

編號：08-33-F

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3800	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4800	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升 試驗	6800		12 外部可撓電線	2200	
5 防電擊保護之結構規定	3200		13 電氣連接及機械固定	3600	
6 正常動作狀態下之觸電危險	3200		14 映像管的機械強度及防爆 措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	4800	
8 故障狀態	8600		16 防火性	3800	

受託試驗費費額表

類別：附揚聲器之其他電唱機

類別：附揚聲器之其他電唱機

編號：08-33-G

編號：08-33-G

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3000	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	5200	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升 試驗	7000		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	2800		13 電氣連接及機械固定	3100	
6 正常動作狀態下之觸電危險	2800		14 映像管的機械強度及防爆措 施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	4600	
8 故障狀態	7800		16 防火性	3900	

受託試驗費費額表

類別：附自動換唱片機構之唱盤

類別：附自動換唱片機構之唱盤

編號：08-33-H

編號：08-33-H

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3000	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	5200	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升 試驗	7000		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	2800		13 電氣連接及機械固定	3100	
6 正常動作狀態下之觸電危險	2800		14 映像管的機械強度及防爆 措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	4600	
8 故障狀態	7800		16 防火性	3900	

受託試驗費費額表

類別：卡式放音機

類別：卡式放音機

編號：08-33-I

編號：08-33-I

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3000	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4800	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升試驗	6800		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	2800		13 電氣連接及機械固定	2600	
6 正常動作狀態下之觸電危險	2800		14 映像管的機械強度及防爆措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	4000	
8 故障狀態	7600		16 防火性	3600	

受託試驗費費額表

類別：磁碟放音機

類別：磁碟放音機

編號：08-33-J

編號：08-33-J

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3000	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4800	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升 試驗	6800		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	2800		13 電氣連接及機械固定	2600	
6 正常動作狀態下之觸電危險	2800		14 映像管的機械強度及防爆 措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	4000	
8 故障狀態	7600		16 防火性	3600	

受託試驗費費額表

類別：光碟放音機

類別：光碟放音機

編號：08-33-K

編號：08-33-K

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3000	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4800	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升 試驗	6800		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	2800		13 電氣連接及機械固定	2600	
6 正常動作狀態下之觸電危險	2800		14 映像管的機械強度及防爆 措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	4000	
8 故障狀態	7600		16 防火性	3600	

受託試驗費費額表

類別：其他聲音重放器具

類別：其他聲音重放器具

編號：08-33-L

編號：08-33-L

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3000	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4800	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升 試驗	6800		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	2800		13 電氣連接及機械固定	2600	
6 正常動作狀態下之觸電危險	2800		14 映像管的機械強度及防爆 措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	4000	
8 故障狀態	7600		16 防火性	3600	

受託試驗費費額表

類別：數位錄放音機

類別：數位錄放音機

編號：08-33-M

編號：08-33-M

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3000	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4800	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升 試驗	6800		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	2800		13 電氣連接及機械固定	2600	
6 正常動作狀態下之觸電危險	2800		14 映像管的機械強度及防爆 措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	4000	
8 故障狀態	7600		16 防火性	3600	

受託試驗費費額表

類別：其他卡式錄放音器具

類別：其他卡式錄放音器具

編號：08-33-N

編號：08-33-N

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3000	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4800	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升 試驗	6800		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	2800		13 電氣連接及機械固定	2600	
6 正常動作狀態下之觸電危險	2800		14 映像管的機械強度及防爆 措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	4000	
8 故障狀態	7600		16 防火性	3600	

受託試驗費費額表

類別：盤式錄放音機

類別：盤式錄放音機

編號：08-33-O

編號：08-33-O

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3000	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4800	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升 試驗	6800		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	2800		13 電氣連接及機械固定	2600	
6 正常動作狀態下之觸電危險	2800		14 映像管的機械強度及防爆 措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	4000	
8 故障狀態	7600		16 防火性	3600	

受託試驗費費額表

類別：匣式錄放音機

類別：匣式錄放音機

編號：08-33-P

編號：08-33-P

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3000	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4800	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升 試驗	6800		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	2800		13 電氣連接及機械固定	2600	
6 正常動作狀態下之觸電危險	2800		14 映像管的機械強度及防爆 措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	4000	
8 故障狀態	7600		16 防火性	3600	

受託試驗費費額表

類別：其他磁帶錄放音機

類別：其他磁帶錄放音機

編號：08-33-Q

編號：08-33-Q

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3000	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4800	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升 試驗	6800		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	2800		13 電氣連接及機械固定	2600	
6 正常動作狀態下之觸電危險	2800		14 映像管的機械強度及防爆 措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	4000	
8 故障狀態	7600		16 防火性	3600	

受託試驗費費額表

類別：其他錄放音器具

類別：其他錄放音器具

編號：08-33-R

編號：08-33-R

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3000	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4800	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升 試驗	6800		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	2800		13 電氣連接及機械固定	2600	
6 正常動作狀態下之觸電危險	2800		14 映像管的機械強度及防爆 措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	4000	
8 故障狀態	7600		16 防火性	3600	

受託試驗費費額表

類別：專業規格外之磁帶式
錄放影機

類別：專業規格外之磁帶式
錄放影機

編號：08-33-S

編號：08-33-S

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3100	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4800	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升 試驗	6800		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	3200		13 電氣連接及機械固定	2600	
6 正常動作狀態下之觸電危險	3200		14 映像管的機械強度及防爆 措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	4000	
8 故障狀態	7900		16 防火性	3600	

受託試驗費費額表

類別：無線電廣播接收機

類別：無線電廣播接收機

編號：08-33-T

編號：08-33-T

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3100	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4800	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升 試驗	6800		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	3200		13 電氣連接及機械固定	2600	
6 正常動作狀態下之觸電危險	3200		14 映像管的機械強度及防爆 措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	4000	
8 故障狀態	7900		16 防火性	3600	

受託試驗費費額表

類別：彩色電視接收機

類別：彩色電視接收機

編號：08-33-U

編號：08-33-U

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3100	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4200	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升 試驗	6200		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	3200		13 電氣連接及機械固定	2600	
6 正常動作狀態下之觸電危險	3200		14 映像管的機械強度及防爆 措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	3800	
8 故障狀態	7900		16 防火性	3600	

受託試驗費費額表

類別：單色電視接收機

類別：單色電視接收機

編號：08-33-V

編號：08-33-V

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3100	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4200	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升 試驗	6200		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	3200		13 電氣連接及機械固定	2600	
6 正常動作狀態下之觸電危險	3200		14 映像管的機械強度及防爆 措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	3800	
8 故障狀態	7900		16 防火性	3600	

受託試驗費費額表

類別：彩色影像監視器

類別：彩色影像監視器

編號：08-33-W

編號：08-33-W

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3100	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4200	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升 試驗	6200		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	3200		13 電氣連接及機械固定	2600	
6 正常動作狀態下之觸電危險	3200		14 映像管的機械強度及防爆 措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	3800	
8 故障狀態	7900		16 防火性	3600	

受託試驗費費額表

類別：單色影像監視器

類別：單色影像監視器

編號：08-33-X

編號：08-33-X

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3100	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4200	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升 試驗	6200		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	3200		13 電氣連接及機械固定	2600	
6 正常動作狀態下之觸電危險	3200		14 映像管的機械強度及防爆 措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	3800	
8 故障狀態	7900		16 防火性	3600	

受託試驗費費額表

類別：彩色影像投射機

類別：彩色影像投射機

編號：08-33-Y

編號：08-33-Y

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3800	
2 標示及說明	1500		10 空間距離及沿面距離	4900	
3 輻射危險	3400		11 端子	3000	
4 於正常操作狀態下之溫度上升試驗	7300		12 外部可撓電線	2600	
5 防電擊保護之結構規定	3600		13 電氣連接及機械固定	3400	
6 正常動作狀態下之觸電危險	3600		14 映像管的機械強度及防爆措施	5800	
7 絕緣規定	6300		15 穩定度及機械危險	4500	
8 故障狀態	8800		16 防火性	4600	

受託試驗費費額表

類別：高畫質電視機

類別：高畫質電視機

編號：08-33-Z

編號：08-33-Z

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3800	
2 標示及說明	1500		10 空間距離及沿面距離	4900	
3 輻射危險	3400		11 端子	3000	
4 於正常操作狀態下之溫度上升試驗	7300		12 外部可撓電線	2600	
5 防電擊保護之結構規定	3600		13 電氣連接及機械固定	3400	
6 正常動作狀態下之觸電危險	3600		14 映像管的機械強度及防爆措施	5800	
7 絕緣規定	6300		15 穩定度及機械危險	4500	
8 故障狀態	8800		16 防火性	4600	

受託試驗費費額表

類別：雷射光碟系統碟式放影機

類別：雷射光碟系統碟式放影機

編號：08-34-A

編號：08-34-A

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3000	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4800	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升試驗	6800		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	2800		13 電氣連接及機械固定	2600	
6 正常動作狀態下之觸電危險	2800		14 映像管的機械強度及防爆措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	4000	
8 故障狀態	7600		16 防火性	3600	

受託試驗費費額表

類別：數位紀錄硬碟式錄放影機

類別：數位紀錄硬碟式錄放影機

編號：08-34-B

編號：08-34-B

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分別計費)			9 機械強度	3000	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距離	4800	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之溫度上升試驗	6800		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規定	2800		13 電氣連接及機械固定	2600	
6 正常動作狀態下之觸電危險	2800		14 映像管的機械強度及防爆措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	4000	
8 故障狀態	7600		16 防火性	3600	

受託試驗費費額表

類別：其他錄放影機

類別：其他錄放影機

編號：08-34-C

編號：08-34-C

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 零組件(依 IEC 標準分 別計費)			9 機械強度	3000	
2 標示及說明	1200		10 空間距離及沿面距 離	4800	
3 輻射危險	2800		11 端子	2600	
4 於正常操作狀態下之 溫度上升試驗	6800		12 外部可撓電線	2000	
5 防電擊保護之結構規 定	2800		13 電氣連接及機械固 定	2600	
6 正常動作狀態下之觸 電危險	2800		14 映像管的機械強度 及防爆措施	5800	
7 絕緣規定	5800		15 穩定度及機械危險	4000	
8 故障狀態	7600		16 防火性	3600	

受託試驗費費額表

類別：抑制電磁干擾及連接
主電源之電容器

類別：抑制電磁干擾及連接
主電源之電容器

編號：08-35

編號：08-35

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1外觀檢查及尺寸確 認	600		16 射頻特性	1200	
2絕緣電阻及耐電壓	1200		17 耐燃性	1200	
3端子部強度	1200		18 自燃性	1200	
4耐銲錫熱	600		19 零件耐溶劑性	600	
5銲錫性	1200		20 標示擦拭試驗	600	
6溫度變動	1200				
7震動試驗	600				
8碰撞測試	600				
9衝擊試驗	600				
10緘封測試	600				
11耐候性試驗	1200				
12耐濕性	1200				
13脈衝電壓	600				
14耐久性試驗	5000				
15充放電試驗	600				

受託試驗費費額表

類別：可攜式二次鋰電池

類別：可攜式二次鋰電池

編號：08-36

編號：08-36

試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註
1放電性能	3000		16 壓碎試驗	1200	
2充電電容量保持及恢復	3000		17 自由落下試驗	600	
3充電電容量儲存後恢復	3000		18 熱暴露試驗	1200	
4循環壽命	5000		19 名稱及標示	600	
5內阻	600		20 靜電放電	3000	
6連續充電試驗	3000				
7衝擊試驗	600				
8振動測試	1200				
9高溫儲存試驗	1200				
10熱衝擊試驗	2400				
11低氣壓試驗	600				
12短路試驗	1200				
13強迫放電	1200				
14過充電試驗	1200				
15高率充電試驗	1200				

受託試驗費費額表

類別：電動機車用二次鋰電池

類別：電動機車用二次鋰電池

編號：08-37

編號：08-37

試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費 額(元)	備 註
1 初步調適及電容量	3400		12 溼熱	8900	
2 過充電	7600		13 標示	1000	
3 外部短路	8300		14 結構設計要求	1600	
4 部分短路	8300		15 靜電放電	2800	
5 不平衡電池組充電	7600		16 連接器插拔	6300	
6 擠壓	7700		17 耐電壓	1800	
7 衝擊	4900		18 絕緣電阻	1300	
8 落下	1600		19 鹽霧	7100	
9 振動	2900		20 連接器溫濕循環	10300	
10 熱應力效應	5300		21 連接器振動	2900	
11 溫度循環	11200		22 接觸電阻	1800	

受託試驗費費額表

類別：光源及光源系統之光生物安全性測試 類別：光源及光源系統之光生物安全性測試

編號：08-38

編號：08-38

試驗項目	試驗費額(元)	備註	試驗項目	試驗費額(元)	備註
1 枯化點燈	1400				
2 輻射照度量測	6200				
3 輻射輝度量測	6200				
4 輻射源尺寸之量測	840				

受託試驗費費額表

類別：儀器儀表校正

類別：儀器儀表校正

編號：09-1

編號：09-1

試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費額(元)	備 註
1 耐電壓試驗 (火花試驗機)	2000		13 拉力抗壓試驗機 (100 噸以下)	8200	
2 電流表	1600		14 拉力抗壓試驗機 (超過 100 噸)	10800	
3 電壓表	1600		15 千斤頂附油壓錶 荷重比較試驗	2200	
4 電力表	2000		16 扭力扳手	1500	
5 絕緣電阻計	2000		17 壓力錶	1100	
6 雙電橋(精密)	2400		18 機工量具	1100	
7 手提電橋	2400		19 白度計	1000	
8 惠斯登電橋	2400		20 撕裂強度機	1200	
9 微波測漏器	2400		21 破裂強度機	1200	
10 拉力抗壓試驗機 (1 噸以下)	3000		22 溫度計	1600	
11 拉力抗壓試驗機 (10 噸以下)	4000				
12 拉力抗壓試驗機 (50 噸以下)	5600				

受託試驗費費額表

類別：電磁相容測試
(場地設備使用)

類別：電磁相容測試
(場地設備使用)

編號：10-1

編號：10-1

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
1 十米電波暗室 (汽機車測試)	36600 元 / 半天				
2 十米電波暗室 (電磁耐受測試)	30200 元 / 半天				
3 十米電波暗室 (電磁干擾測試)	27650 元 / 半天				
4 三米全電波暗室	11000 元 / 半天				
5 三米半電波暗室	8450 元 / 半天				
6 開放測試場 (OATS)	7200 元 / 半天				
7 隔離室	7200 元 / 半天				
8 刪除					
9 五堵天線驗證場地	10000 元 / 半天				

受託試驗費費額表

類別：電磁相容測試

類別：電磁相容測試

編號：10-2

編號：10-2

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
1 型式試驗報告製作費	20000 元		15 磁場測試	3000 元/小時	
2 型式試驗報告製作副本費	7000 元/每份		16 其他	3500 元/小時	
3 輻射干擾測試 (汽機車)	9500 元/小時				
4 輻射干擾測試(十米電波暗室)	8500 元/小時				
5 輻射干擾測試(三米電波暗室)	3000 元/小時				
6 輻射耐受測試(汽機車)	10000 元/小時				
7 輻射耐受測試(十米電波暗室)	9000 元/小時				
8 輻射耐受測試(三米電波暗室)	3500 元/小時				
9 傳導干擾測試	3000 元/小時				
10 傳導耐受測試	3000 元/小時				
11 靜電放電測試	3000 元/小時				
12 傳導暫態測試	3000 元/小時				
13 諧波測試	3000 元/小時				
14 雷擊測試	3000 元/小時				

受託試驗費費額表

類別：第三者場地評估確認測試

類別：第三者場地評估確認測試

編號：10-4

編號：10-4

試 驗 項 目	試 驗 費 額 (元)	備 註	試 驗 項 目	試 驗 費 額 (元)	備 註
1屏蔽有效性測量	30000	1.以上之費用係依標準測試方式估算,如申請者另有特殊要求視實際情形及協商而定。 2.儀器設備搬運費用依照實際支出成本由委託者負擔。 3.人員出差旅費國內依據國內出差旅費報支要點,國外依據國外出差旅費報支要點規定由委託者負擔。			
2標準場衰減測量 (發射天線一點位置)	30000				
3標準場衰減測量 (發射天線五點位置)	60000				
4傳輸損失之測量	30000				
5電場均勻度之量測 (26MHz-1GHz)	60000				
6電場均勻度之量測 (1GHz-18GHz)	60000				
7 Quiet Zone Field (0.8 GHz~3 GHz)	30000				
8正式驗證報告(正本)	5000				
9正式驗證報告(副本)	2000				
10簡易驗證報告(正本)	1500				
11簡易驗證報告(副本)	500				

受託試驗費費額表

類別：低壓開關測試
(場地設備使用)

類別：低壓開關測試
(場地設備使用)

編號：10-5

編號：10-5

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
1 短路試驗設備 (65kA或25kA)	700 元/ 套-小時				
2 溫升跳脫試驗設備 (含溫升、過載跳脫、 瞬時跳脫、熱循環、 28天試驗)	200 元/ 套-半日				
3 漏電動作試驗設備	1,200 元/ 半日				
4 電氣壽命試驗設備 (含六倍過載、機械電 氣耐久、1500A試驗)	400 元/ 套-半日				

受託試驗費費額表

類別：鋰電池模組測試
(場地設備使用)

類別：鋰電池模組測試
(場地設備使用)

編號：10-6

編號：10-6

試 驗 項 目	試驗費額 (元)	備 註	試 驗 項 目	試驗費額 (元)	備 註
1性能試驗設備	2200元/ 半日				
2電性與擠壓試驗設備	4400元/ 半日				
3機械性試驗設備	2400元/ 半日				
4環境試驗設備	1600元/ 半日				

受託試驗費費額表

類別：其他型式試驗

類別：其他型式試驗

編號：11-1

編號：11-1

試 驗 項 目	試 驗 費 額 (元)	備 註	試 驗 項 目	試 驗 費 額 (元)	備 註
1 其他化工產品型式試驗	依公告試驗費額				
2 其他機械產品型式試驗	依公告試驗費額				
3 其他產品型式試驗	依公告試驗費額				

技術服務費費額表

類別：技術性鑑定、評鑑、訓練
或其他等技術服務

類別：技術性鑑定、評鑑、訓練
或其他等技術服務

編號：12-1

編號：12-1

服 務 項 目	費 額 (元)	備 註	服 務 項 目	費 額 (元)	備 註
1 鑑定工作	另議	1.鑑定工作依所需人天、設備、物料等收費。 2.訓練依課程所需準備之講義費用另計。 3.能力或比對試驗依所需人天、設備、物料等收費。	7 英文試驗報告製作費	700/每千字	1.我國國家標準、外國標準有英文版者，減半計收。 2.五百字以下免收，五百字以上，至一千五百字，以一千字計收，一千五百以上，至二千字，以二千字計收，餘類推。
2 實驗室評鑑、追查作業費	8000/每人每天				
3 一般開辦課程訓練之訓練費	1200/每人每天				
4 臨場或監督試驗	8000/每人每天				
5 能力或比對試驗	另議				
6 特約開辦課程訓練之訓練費	另議				

受託試驗費費額表

類別：樣品同方法或設備試驗類

類別：樣品同方法或設備試驗類

編號： 13-1

編號： 13-1

試 驗 項 目	試 驗 費 額 (元)	備 註	試 驗 項 目	試 驗 費 額 (元)	備 註
1 感應耦合電漿分析法 (ICP) 第一至第四元素每一元素	1800		12 高效能液體層析分析法 (HPLC) 第五成分起每一成分	500	
2 感應耦合電漿分析法 (ICP) 第五元素起每一元素	500		13 原子吸收光譜分析法 (AA) 第一至第四元素每一元素	1800	
3 火花放射光譜分析法 (SPARK-OES) 第一至第四元素每一元素	1800		14 原子吸收光譜分析法 (AA) 第五元素起每一元素	500	
4 火花放射光譜分析法 (SPARK-OES) 第五元素起每一元素	500		15 毛細管電泳分析法 (CE) 第一至第四成分每一成分	2000	
5 X-射線分析法 (X-RAY) 第一至第四元素(成分)每一元素(成分)	1800		16 毛細管電泳分析法 (CE) 第五成分起每一成分	500	
6 X-射線分析法 (X-RAY) 第五元素起每一元素(成分)	500		17 氣體層析質譜分析法 (GC/MS) 第一至第四成分每一成分	3000	
7 離子層析分析法 (IC) 第一至第四成分每一成分	2000		18 氣體層析質譜分析法 (GC/MS) 第五成分起每一成分	1000	
8 離子層析分析法 (IC) 第五成分起每一成分	500		19 液體層析質譜分析法 (LC/MS) 第一至第四成分每一成分	3000	
9 氣體層析分析法 (GC) 第一至第四成分每一成分	2000		20 液體層析質譜分析法 (LC/MS) 第五成分起每一成分	1000	
10 氣體層析分析法 (GC) 第五成分起每一成分	500		21 感應耦合電漿質譜儀元素分析第一至第四成分每一成分	2200	
11 高效能液體層析分析法 (HPLC) 第一至第四成分每一成分	2000		22 感應耦合電漿質譜儀元素分析第五成分起每一成分	500	

受託試驗費費額表

類別：水龍頭

類別：水龍頭

編號：14

編號：14

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
1 溶出性能(全項)	64720				
2 材料	1800	項			
3 絕緣性能試驗:(1)絕緣 電阻試驗	740				
4 絕緣性能試驗:(2)耐濕 絕緣電阻試驗	4000				
5 絕緣性能試驗:(3)耐電 壓試驗	740				
6 標示	500				

受託試驗費費額表

類別：精密儀器室(恆溫恆濕設備)及 類別：精密儀器室(恆溫恆濕設備)及

精密儀器(ICP-MS)使用

精密儀器(ICP-MS)使用

編號：15

編號：15

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
1 精密儀器室及精密儀器(含恆溫恆濕設備及感應耦合電漿質譜儀)使用(每半日收費)	3050	半日 (以4小時計)			

受託試驗費費額表

類別：袋、包及箱

類別：袋、包及箱

編號：16

編號：16

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
1 裝載試驗	2000				
2 伸縮拉桿功能試驗	2000				
3 行走試驗	5000				
4 落下試驗	4200				

受託試驗費費額表

類別：兒童用床邊護欄

類別：兒童用床邊護欄

編號：17

編號：17

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
1 一般構造	5000		8 貼紙、標籤及裝飾物	1000	
2 可拆卸組件	700		9 標示	500	
3 網孔強度試驗	650		10 使用說明書	500	
4 安全性試驗	3000		11 不可拆卸組件	1400	參照現行 05-3-10 危害小物件、05-3-16 扭力試驗及 05-3-17 拉力試驗三項加總收費
5 折疊及鎖定機構之安全性及強度	1800		12 織物及織物組合件之燃燒性能	1300	參照現行 07-10-2 耐燃性安全要求
6 安裝或折合	1800		13 可遷移元素(八種重金屬元素，每一種 1,800 元)	14400	參照現行 04-7-14 重金屬含量
7 耐久性	3600		14 塑化劑含量(八項塑化劑，每一項 2,000 元)	16000	參照現行 04-7-23 可塑劑含量

受託試驗費費額表

類別：高效液相層析儀(HPLC)
使用

類別：高效液相層析儀(HPLC)
使用

編號：18

編號：18

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
1 高效液相層析儀(HPLC) <u>使用</u> (每半日收費)	400	半日 (以4 小時 計)			

受託試驗費費額表

類別：高分子測試
(場地設備使用)

類別：高分子測試
(場地設備使用)

編號：19

編號：19

試驗項目	試驗費額 (元)	備註	試驗項目	試驗費額 (元)	備註
1 <u>加壓空氣老化試 驗設備</u>	<u>90元/小時</u>				
2 <u>耐膨脹及耐蝕試 驗設備</u>	<u>30元/小時</u>				